

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
1	F70842	アニール炉(真空) Vacuum anneal	光洋リンドバーク	SHB-10610-5VC	1997	500°C W1000 D1300 H1590 200/220V 50/60Hz 6KW	¥650,000	塩山
2	EE94B5	アニール炉(真空) Vacuum anneal	大亜真空 DAIA VACUUM		2007	槽内寸法:800x800x800mm 入力:3φ200V 到達圧力:-50Pa ロータリーポンプ+ ターボモレキュラーポンプ仕様	¥1,200,000	塩山
3	VCA414	イオンスパッタ装置 Ion sputter	エイコー EIKO	IB-5	1987	イオン化電圧 :0 ~ 1400V DC(連続可変) イオン化電流 :10mA(電流計付) 動作真空度 :0.2 ~ 0.05 Torr 真空チャンバー :130mmφ x 110mmH	¥150,000	塩山
4	F50413	イオンスパッタ装置 Ion sputter	日本電子 JEOL	JEC-530		蒸着方式 連続加熱・パルス加熱 仕様圧力 10 <sup>-2</sup> Pa カーボン Φ6mm Φ15mm 専用タイプ 180A 0.1-6V 試料台 Φ57mm 真空チャンバ 120x120mm ガラス製 排気系 金属排気管	¥150,000	都留
5	VF3JA4	イオンスパッタ装置 Ion sputter	日本電子 JEOL	JFC-1500		入力:AC100V 50/60Hz	¥200,000	塩山
6	F42685	イオンスパッタ装置 Ion sputter	日立 HITACHI	E-1020		放電方式 ダイオード放電 電極形状 リング(直径 88mm) 標準ターゲット Au-Pd(6:4) Au Pt-Pd(8:2) Pt 試料最大直径 80mm 試料最大厚さ 15mm	¥350,000	都留
7	VEA2A0	イオンスパッタ装置 Ion sputter	日立 HITACHI	E-1045	2011	放電電圧・電流:DC0.4kV DC40mA 試料大きさ:φ60xH20mm 膜厚:1~30nm カーボンコーティングユニット付き	¥350,000	塩山
8	G20182	イオンスライサー Ion slicer	日本電子 JEOL	EM-09100 IS		要現物確認	¥650,000	塩山
9	F70591	イオンビームスパッタ装置 Ion beam sputter	エリオニクス ERIONICS	EIS-220		ウエハーサイズ:φ3インチ ターゲットサイズ:φ4インチ(ビーム有効径20m m) カソード数:1 加熱ステージ:φ2インチ	¥3,500,000	塩山
10	F90032	イオンミリング Ion milling	日立 HITACHI	IMR-3-1	1992	最大加速電圧 1.0kV 最大減速電圧 10.kV 最大イオン電流密度 1.0mA/cm <sup>2</sup> イオンミリング本体重量 860kg イオン源電源重量 200kg 制御盤重量 250kg	¥2,200,000	都留
11	F31346	エッチング装置 Etcher	アネルバ ANELVA	DEA-506 O/H		RF電源 アネルバ PRF-153B 周波数 50/60HZ 高周波出力 最大1.0KW 周波数 13.56MHZ	¥2,500,000	都留
12	G20184	エッチング装置 Etcher	サムコ SAMCO	RIE-10NG	2010	プロセスガスSF6、CHF3、O2 電極160mm 電極間距離170mm RF Max500w出力	¥2,500,000	塩山
13	F42708	エッチング装置(ECR) Etcher	アネルバ ANELVA	L-310R-E	1999	資料サイズ100mm(不定形)バッチ式 エッチング性能80mm/min以上 精度φ80mm内で5%(Sio2の場合)	¥2,500,000	都留
14	F42631	スパッタ装置 平行平板 Sputter	アネルバ ANELVA	L-332S-FHL	2001	ターゲット厚φ76.2X5t 基板ホルダー形状φ260 加熱・水冷式(加熱面φ150mm) 基板収納枚数□50mm基盤4枚(1.1,1.2 ,1.3mm)	¥3,500,000	都留
15	F42678	スパッタ装置 平行平板 Sputter	アネルバ ANELVA	SPF-312W	1990	ターゲットサイズ:φ75mm x1ヶ (sio2)上面 基板サイズ:角105mm 下面 クライオポンプ仕様 電源:RF1.5kw 平行平板タイプ	¥2,000,000	都留
16	F60482	スパッタ装置 平行平板(多極) Sputter	アネルバ ANELVA	SPF-530H	-	DP仕様 RF出力最大3KW周波数13.56MHz 平行平板タイプ1チャンパー メインバルブ取り外し済み→無	¥2,200,000	都留
17	XF39A4	スパッタ装置 (バッチ式ハイレート) High rate sputter	アルバック ULVAC	SV-200	2000	Ni等の磁性膜専用機 ターゲット寸法:φ101.6x66mm 試料寸法:MAXφ200mm 入力:3φ200V 50Hz	¥1,000,000	塩山
18	F42710	スパッタ装置 Sputter	アネルバ ANELVA	C-3103	1996	要現物確認	¥5,000,000	都留
19	G50081	スパッタ装置 Sputter	アネルバ ANELVA	L-501S-FHL	2004	要現物確認	¥5,500,000	都留
20	F70589	スパッタ装置 Sputter	アルバック ULVAC	SV-350		カソード数:1 スパッタ方向:サイドスパッタ スパッタ電源:DC プロセスガス:Ar 排気系:RP(D650DK)+CRYO(C15R)	¥1,800,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
21	G20201	スパッタ装置(小型) Sputter	パナソニックプロダク ションエンジニア リング		2015	W800 D1120 H1555 仕様ターゲット:Cr プロセスガス:Ar 2015年4月製 ロードロックの付いたコンパクトなスパッタ装 置です。	¥3,000,000	塩山
22	F30394	ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump	アルバック ULVAC	DA-121D		排気速度:120/145L/min 到達圧力:3.3x103Pa 入力:AC100V 50/60Hz	¥35,000	塩山
23	VF39A5	高真空乾燥装置 High vacuum drying chamber	アルバック ULVAC			ロータリーポンプ:ULVAC D-330DK TMP:シマズ TMP280	¥400,000	塩山
24	F42661	蒸着装置 Coater	アネルバ ANELVA	EVC-1501		箱型真空蒸着装置 蒸着速度約2000Å/min 電子銃付 真空槽:ベルジャーSUS304 □550xH680 水冷有り 基板加熱150°C	¥3,000,000	都留
25	VB7853	蒸着装置 Coater	アルバック ULVAC	EBV-6DA	1991	バッチ式	¥1,000,000	塩山
26	F31220	蒸着装置 Coater	アルバック ULVAC	EBX-8C	1982	要現物確認	¥3,300,000	都留
27	VA3D02	蒸着装置 Coater	シンクロン SHINCRON	BMC-800W	1998	チャンバーサイズ:W800 約H1100mm 設置面積W4800 D3800mm 排気:拡散ポンプ+MBP+RP 電源:EB3kw	¥3,000,000	都留
28	F60159	蒸着装置 Coater	シンクロン SINCRON	BMC-1350DS	2005	チャンバーサイズ内径1350φ(SUS304製) 自公転式 16KW電子銃2基 自動成膜運転 光学式膜厚計 自動圧力制御方式 イオンガン付 インフィコン水晶膜厚計付 ガス分析付	¥15,000,000	都留
29	F42676	蒸着装置 Coater	芝浦エレクトック SHIBAURA	BHCU-12P-75A	2008	要現物確認	¥3,000,000	都留
30	F42662	蒸着装置 Coater	芝浦エレクトック SHIBAURA	TES-1275	2009	要現物確認	¥2,000,000	都留
31	G10156	蒸着装置 Coater	昭和真空 SHOWA	SGC-22SA	1990	要現物確認	¥2,200,000	都留
32	F31292	蒸着装置 Coater	昭和真空 SHOWA	SGC-22SAC	1998	チャンバーφ850×H1310 電子銃10Kw	¥3,000,000	都留
33	F30863	真空プレス機 Vacuum press				真空ポンプ:ULVAC VD401 テーブル寸法:φ180mm チャンバー寸法:400x430x300mm 外形寸法:1000x880x1640mm	¥300,000	塩山
34	NE73A9	脱泡装置(アワトロン) Defoaming	ムサシ エンジニアリング MUSASHI	AW-20		入力AC100V 設定タイマー:0.5~10min 摘要シリンジ1~20ml	¥35,000	塩山
35	VCCL56	脱泡装置(超音波真空) Vacuum defoaming	ギンセン GINSEN	GSC150VBP-HS	2007	高周波電気出力 38KHZ	¥150,000	塩山
36	V94U02	ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump	アルバック ULVAC	DA-121D		排気速度120/145ℓ/min(50/60Hz) 到達圧力3.3×10 <sup>3</sup> 電源単相 100V 50/60Hz 5.1/5.6A 回転数1400/1630rpm(50/60Hz) 重量26.0kg	¥35,000	塩山
37	G60024	ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump	アルバック ULVAC	DA-240S		排気速度:240/260L/min 到達圧力:130Torr 入力:AC100V 50/60Hz	¥50,000	塩山
38	G60025	ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump	アルバック ULVAC	DA-240S		排気速度:240/260L/min 到達圧力:130Torr 入力:AC100V 50/60Hz	¥50,000	塩山
39	VDC550	ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump	アルバック ULVAC	DA-241S		排気量:240L/min(at50Hz) 到達真空度:16x103Pa 入力:1φ 100V 50/60Hz 5.6A(at50Hz)	¥60,000	塩山
40	VE66A7	ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump	アルバック ULVAC	DA-30D		到達圧力:6.65KPa 排気速度:30/36L/min(at50/60Hz) 入力:1φ200V 50/60Hz	¥15,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
41	VE5UC2	ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump	アルバック ULVAC	DA-30D		到達圧力:6.65KPa 排気速度:30/36L/min(at50/60Hz) 入力:1Φ200V 50/60Hz	¥10,000	塩山
42	VE5UC5	ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump	アルバック ULVAC	DA-30D		到達圧力:6.65KPa 排気速度:30/36L/min(at50/60Hz) 入力:1Φ200V 50/60Hz	¥10,000	塩山
43	VE91A9	ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump	アルバック ULVAC	DA-60S		排気スピード:60/72L/min 到達圧力:21.3kPa 入力:AC100V 50/60Hz	¥15,000	塩山
44	V92546	ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump	アルバック ULVAC	DA-60S		排気速度60/72ℓ/min(50/60Hz) 到達圧力21.3×10 <sup>3</sup> Pa 使用温度範囲7~40°C 過負荷保護装置付 電源100V 50/60Hz 5.6/5.0A	¥15,000	塩山
45	V92550	ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump	アルバック ULVAC	DA-60S		排気速度60/72ℓ/min(50/60Hz) 到達圧力21.3×10 <sup>3</sup> Pa 使用温度範囲7~40°C 過負荷保護装置付 電源100V 50/60Hz 5.6/5.0A	¥15,000	塩山
46	F42670	ドライポンプ Dry pump	ライボルト LEYBOLD	DRYVAC Champion 5000 Special	2012	排気速度 3800m3/h 到達圧力 5X10-4mbar 三相 380-480V 50/60HZ 25KVA WH Max.7200rpm 100HZ DV Max.7200rpm 120HZ 質量 1200Kg 外寸 W675 D1435 H1110	¥500,000	都留
47	F42668	ドライポンプ Dry pump	ライボルト LEYBOLD	DRYVAC Champion 5000 Special	2012	排気速度 3800m3/h 到達圧力 5X10-4mbar 三相 380-480V 50/60HZ 25KVA WH Max.7200rpm 100HZ DV Max.7200rpm 120HZ 質量 1200Kg 外寸 W675 D1435 H1110	¥500,000	都留
48	F42665	ドライポンプ Dry pump	ライボルト LEYBOLD	DRYVAC DV 650C-i	2012	排気速度 650m3/h 到達圧力 5X10-3mbar 三相 380-400V 50/60HZ 17KVA Max.7200rpm 質量 750Kg 外寸 W675 D1435 H690	¥300,000	都留
49	F42664	ドライポンプ Dry pump	ライボルト LEYBOLD	DRYVAC DV 650C-i	2012	排気速度 650m3/h 到達圧力 5X10-3mbar 三相 380-400V 50/60HZ 17KVA Max.7200rpm 質量 750Kg 外寸 W675 D1435 H690	¥300,000	都留
50	F70839	真空ポンプ Vacuum pump	アルバック ULVAC	DTC-41		W320 D135 H215 AC100V 50/60Hz ポンプスピード40-46L/min	¥30,000	塩山
51	F70840	真空ポンプ Vacuum pump	アルバック ULVAC	DTC-41		W320 D135 H215 AC100V 50/60Hz ポンプスピード40-46L/min	¥30,000	塩山
52	G40278	真空ポンプ Vacuum pump	アルバック ULVAC	GLD-201A	2011	3Φ AC200V 50/60Hz 3.0A/2.7A 到達圧力0.067Pa W170 D514 H240	¥60,000	塩山
53	G40280	真空ポンプ Vacuum pump	アルバック ULVAC	GLD-201A	2003	3Φ AC200V 50/60Hz 3.0A/2.7A 到達圧力0.067Pa W170 D514 H240	¥60,000	塩山
54	F90129	真空排気用超低温冷却装置 cooling system for vacuum	新明和工業 SHINMEIWA	RCT-501/S		電源 三相 200V 50/60Hz 圧縮機呼称出力 3.75kw 冷媒 HCFC系混合冷媒 屋内用 質量 350kg 外寸 W850 D685 H1690	¥600,000	都留
55	F90130	真空排気用超低温冷却装置 cooling system for vacuum	新明和工業 SHINMEIWA	RCT752S	2004	電源 三相 200V 50/60Hz 圧縮機公称出力 5.5kw 冷媒 HFC系混合冷媒 屋内用 質量 450kg 外寸 W1265 D695 H1690	¥700,000	都留
56	F70767	リークディテクター Leak detector	バリアン VARIAN	VSPD030		検知可能最小量:5x10-12atm-cc/sec 入力:AC100V~240V 50/60Hz	¥650,000	塩山
57	F41137	リークディテクター Leak detector	ビーコ VEECO	MS-50		ロータリーポンプx2 + TMP 内蔵 入力:1Φ230V 50Hz	¥120,000	塩山
58	F42356	TABLE TOP TT	IAI	TT-A3-1-2020-10B-SP		W330 D420 H520 制御用パソコン付	¥180,000	塩山
59	F50317	TABLE TOP TT	IAL	TT-A3-I-2020-10B-SP		ステージサイズW120 D120 XYZ方向可動エリア 200×200×100mm 制御用パソコン付 ティーチングペンダント付	¥250,000	塩山
60	XC1Q52	UV照射装置 UV Exposure	ハイテックス インターナショナル HITECHS	F-300	1994	最大紫外線照射時間 99分59秒 紫外線照射ユニット フュージョン社製 F300紫外線ランプシステム 2基 360角	¥500,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
61	F30353	UV照射装置 UV Exposure	東芝ライテック TOSHIBA	TOSCURE752		ランプ:東芝 SH1002MA (s/n048119) 本体寸法:230x330x530mm	¥200,000	塩山
62	F42445	UV照射装置 UV Exposure	扶桑電気 FUSO	WF-1501C-A		本体W450 D970 H630 電源W430 D405 H340	¥200,000	塩山
63	F60250	UV照射装置 UV Exposure				外寸 W660 D1775 H1880 コンベア寸法 W500 L1655 メッシュベルトコンベア 使用時間 540.0h	¥200,000	都留
64	F60251	UV照射装置 UV Exposure				外寸 W660 D1805 H1825 コンベア寸法 W500 L1645 メッシュベルトコンベア 使用時間 1412.8h	¥200,000	都留
65	F41944	UV照射装置(コンベア) UV Exposure Conveyor	GSユアサ YUASA	CS30L-1-39	2009	1φ AC200V 6KVA 50/60Hz兼用 メタルハライドランプ(MAL250NL) 本体W700D1200H1450コンベア巾W300D1200 付属コンベア2台	¥600,000	塩山
66	F70750	UV照射装置(コンベア) UV Exposure Conveyor	ウシオ電機 USHIO	UVC-2533/1HNLC6- CR01		W1170 D720 H1880 3φ 200V	¥350,000	塩山
67	F50258	ウエハーエッジプロファイル モニター Wafer edge profiler	LEOコベルコ科研 LEO COBELCO	LEP-400	2003	SET内容:本体 キーボード/バックアップディスク モニター 取説 サーマルペーパー(6分割)	¥500,000	塩山
68	XD5A83	ウエハー検査顕微鏡 ウエハーローダー Wafer inspection microscopce	オリンパス OLYMPUS	MX50A-F AL100-LM8	2009	対物10× 接眼レンズ:×5・10・20・50・100 ウエハーローダー:オリンパス AL100-LM8 防振台:昭和電線電線 SERVO DESK CD	¥2,000,000	塩山
69	F50338	ウエハー抵抗形状測定機 Wafer resistance shape inspection	LEOコベルコ科研 LEO COBELCO	RPW-1000M	2004	対象ウエーハ SiC単結晶ウエーハ 直径φ100mm/φ125mm/φ150mm 厚み200~300μm 計測位置:厚さ/形状測定(レシピによる設定)	¥4,000,000	都留
70	XEBTA3	ウエハバンプ検査装置 Wafer bumps inspection	日立 ハイテクノロジーズ HITACHI	WB3100	2004	適用サイズ:5・6・8インチウエハ 検査チップサイズ:横=2.2mm以上 縦=20mm以下 YAGレーザー:波長532nm 出力50mW クラス3B 半導体レーザー:波長658nm	¥500,000	塩山
71	FB0273	ウエハロボット搬送ユニット Wafer transfer unit	YDK	Aurora-EFEM		ウエハサイズ:200mm 300mm 本体:W1855×D1155×H2040mm 制御ボックス:W600×D700×H1700 ロボット:JEL製4軸円筒座標型クリーンロボット	¥3,000,000	塩山
72	FB0272	ウエハロボット搬送ユニット Wafer transfer unit	YDK	triton-EFEM		ウエハサイズ:200mm W1855×D1155×H2290mm ロボット:JEL製4軸円筒座標型クリーンロボット ※こちらは装置ではありません。エンドステー ション部分だけとなります。ご注意ください。	¥1,800,000	塩山
73	F50363	ウエハ剥離装置 Wafer peeling	ダイトロン DAITRON			要現物確認	¥2,000,000	都留
74	G20118	ウエハ裏面レーザーマーカ Wafer backside laser marker	キヤノン CANON	FLAG-1500	2006	3φ AC200V 50/60Hz 6KVA AIR:0.5MPa NITROGN:0.2MPa W1750 D1580 H1690	¥1,000,000	塩山
75	NE4AB5	クリアシェービングマシン Clear shaving machine	テクノダイイチ TECHNO DAIICHI	CS3-380		要現物確認	¥300,000	塩山
76	NE4AB4	シェービングマシン (未使用) Shaving machine		LSV-01		要現物確認 集塵機付属有り	¥300,000	塩山
77	NE4AB1	シェービングマシン(未使用) Shaving machine	第一精工 DAIICHI SEIKO	SCS7-410	2013	要現物確認	¥300,000	塩山
78	G50085	スタンパー裏面研磨機 Stamper backside polisher	SIBERT	MBF150	2001	電源 220V±10% 50/60Hz 消費電力 2KVA 外径 270mm 最大スタンパー直径 255mm 回転速度 100-1000rpm 仕上げ直径 最大200mm 速度 100-1500rpm 圧力 0.5-2Bar(8-28PSI)	¥550,000	都留
79	F30415	スピナー Spin coater	アクティブ ACTIVE	ACT-900AS	2005	ターンテーブル:φ600mm 外形寸法:1250x1250x2130mm 入力:3φ200V 50/60Hz	¥700,000	塩山
80	FB0305	スピナー Spin coater	ミカサ MIKASA	1H-360S	1991	入力:AC100V 50/60Hz 7A 回転数:300~5000rpm(但し、最大試料200mmφ時3 000rpm以内 標準試料台:最大120mmφ 試料サイズ:最大200mmφ×3mm	¥200,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
81	F70368	スピンドライヤー Spin dryer	セミコンクリエイト SEMICON CREATE	SCC840	2000	回転数:0~1000rpm 熱風発生機(TSK-15)付き 外形寸法:W800xD1080xH1120mm 回転部寸法:φ490mm 入力:3φ200V	¥350,000	塩山
82	F41115	ダイボンダー Die bonder	CAMMAX	DB400	2001	100V マニュアルエポキシダイボンダー	¥400,000	塩山
83	FB0262	ディスペンサー Dispenser	ムサシエンジニアリング MUSASHI	ML-606GX		制御方式エレクトロ/ニューマティック方式 空圧制御回路エアパルス安定回路 吐出圧力調整範囲0.000~0.700Mpa 吐出圧力表示3桁LEDデジタル表示	¥20,000	塩山
84	T94704	ディスペンサー Dispenser	ムサシエンジニアリング MUSASHI	ML-606GX		制御方式エレクトロ/ニューマティック方式 空圧制御回路エアパルス安定回路 吐出圧力調整範囲0.000~0.700Mpa 吐出圧力表示3桁LEDデジタル表示	¥25,000	塩山
85	TD3S66	ディスペンサー Dispenser	ムサシエンジニアリング MUSASHI	ML-606GX		制御方式エレクトロ/ニューマティック方式 空圧制御回路エアパルス安定回路 吐出圧力調整範囲0.000~0.700Mpa 吐出圧力表示3桁LEDデジタル表示	¥25,000	塩山
86	FB0263	ディスペンサー Dispenser	ムサシエンジニアリング MUSASHI	ML-808FX			¥30,000	塩山
87	G60003	ディスペンサー Dispenser	ムサシエンジニアリング MUSASHI	ML-808FXcom			¥30,000	塩山
88	G60004	ディスペンサー Dispenser	ムサシエンジニアリング MUSASHI	ML-808FXcom			¥30,000	塩山
89	FB0265	ディスペンサー Dispenser	ムサシエンジニアリング MUSASHI	MS-10DX			¥15,000	塩山
90	FB0267	ディスペンサー Dispenser	ムサシエンジニアリング MUSASHI	MS-10DX			¥15,000	塩山
91	FB0320	ディスペンサー Dispenser	ムサシエンジニアリング MUSASHI	MS-10DX			¥15,000	塩山
92	F70592	ナノインプリント装置 Nanoimprint	JENOPTIK	HEX-03		エンボス加圧範囲:~200KN プロセススピード:1μm/min ~ 8mm/s 使用基板:φ150mm t=10mm	¥1,500,000	塩山
93	G20186	ナノパターン形成装置用 電子描画装置 EB lithography system	クレストック CRESTECH	CABL-2100LBNG			¥2,000,000	塩山
94	F50362	バンブマスク外観検査装置 Bump mask inspection	高岳製作所 TAKAOKA			電源 一次電源 単相 AC200V±10% 機器電源 単相 AC100V±10% 制御電源 DC24V 動力電源 単相 AC200V±10% 使用温度範囲 0~55°C	¥650,000	都留
95	XF15A4	プラズマクリーナー Plasma cleaner	パナソニック PANASONIC	ANUCL13S403	2011	ワークテーブル寸法:□300mm 2軸ロボット:X=500mm Y=400mm プラズマ処理可能範囲:約5mm	¥800,000	塩山
96	F41895	プラズマリアクター Plasma reactor	ヤマト科学 YAMATO	PR510		高周波出力50~500W 反応槽φ215×305mm	¥1,500,000	塩山
97	F42246	フリップチップボンダ Flip chip bonder	パナソニック PANASONIC	FB50W-M KXF-354D		200V 50/60Hz 3.0KVA 8インチ仕様 基板寸法50mm×25mm~300mm×150mm ダイアフラムポンプ ULVAC DA-120S 付	¥1,000,000	塩山
98	ND7G52	ブレイク装置 Break machine				Air駆動 切断幅:30mm	¥60,000	塩山
99	F50190	プローバー Prober	東京精密 TOKYOSEIMITSU	UF50	2010	真空度 -53KPa以上 電圧 100VAC 単相 周波数 50/60HZ 外寸 W805 D1175 H1795	¥1,500,000	都留
100	F50191	プローバー(セミオート) Prober	東京精密 TOKYOSEIMITSU	UF60	2005	空気量 0.4MPa 真空度 -53KPa 電圧 100VAC 単相 周波数 50/60HZ 製品質量 600Kg 外寸 W1020 D1050 H1760	¥2,500,000	都留

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
101	XD6460	マスクアライナー Mask Aligner	キヤノン CANON	PLA-501FA		4インチウエハー用	¥500,000	塩山
102	F50353	メッキ装置(Cu) Plating	EEJA	FINECUP	1998	シリコンウエハー基板4~8インチ対応 使用ガス:N2 使用薬品:CUメッキ液 20L	¥400,000	都留
103	ECB348	リフロー炉 Reflow furnace	マルコム MARCOM	RDT-1		対象基板寸法:W250×L330(mm) 加熱方式:遠赤外線輻射、熱風 加熱ピーク温度:330℃	¥500,000	塩山
104	XC3101	ワイヤーボンダー Wire bonder	新川 SHINKAWA	UTC-1000	2006	超音波熱圧着方式 S/N C31-58336	¥900,000	塩山
105	G60076	ワイヤーボンダー(マニュアル) Wire bonder	ウエストボンド WEST BOND	7700D		ボールワイヤー&パンプボンダー 自動ワイヤーディスブロー:K1100 ボールサイズコントローラ:207HV ワークホルダー&温度コントローラ:K1200D	¥400,000	塩山
106	EF3HB5	高真空多段封入機 Vacuum sealed machine	昭和真空 SHOWA	SNC-512C	2000	入力:3φ200V 50Hz 38.4kVA クライオポンプ搭載	¥2,500,000	塩山
107	F50295	酸化炉 横型 Oxidation furnace	光洋リンドバーク KOYO	uYF-A		石英管φ130mm(5インチ)300~1300℃設定 電源:200V 60A 外寸W2000 D700 H1300	¥600,000	都留
108	F31231	水晶エッチング装置 Crystal etcher				外寸 W1700 D1415 H2465 電源200V 15A 槽構成 処理槽 2台(20L)水洗槽 2台(20L) ヒーター槽(500×1000×H700) 加熱範囲:150~250℃(常温)	¥1,500,000	都留
109	F42434	赤外線ランプ加熱装置 Infrared lamp heating device	アルバック理工 ULVAC	QHC-P610CP	2001	MAX900℃ 雰囲気:不活性ガス中或いは真空中 加熱チャンパー:φ	¥400,000	塩山
110	XC6G57	赤外線ランプ加熱装置 Infrared lamp heating device	アルバック理工 ULVAC	RTA-4050	2002	400×500mm・厚さ0.5mmに対応 温度範囲(MAX) 500℃	¥700,000	塩山
111	G20205	赤外線ランプ加熱装置 Infrared lamp heating device	アルバック理工 ULVAC	RTP-6-UHV	2014	3φ 200V 25.4kwmax RT~800℃ チラーなし 6インチ仕様、高真空排気TMP付き	¥4,500,000	塩山
112	G20206	赤外線ランプ加熱装置 Infrared lamp heating device	アルバック理工 ULVAC	RTP-6-UHV	2014	3φ 200V 25.4kwmax RT~800℃ チラーなし 6インチ仕様、高真空排気TMP付き	¥4,500,000	塩山
113	FA0288	絶縁膜形成装置 Insulating film forming	ユーテック YOUTECH			要現物確認	¥1,200,000	都留
114	G60034	卓上ロボット Potting robot	スリーボンド 3BOND	JR-2500		外形寸法:W580xD760xH900 入力:AC90~132V 50-60Hz	¥300,000	塩山
115	F50316	卓上ロボット ポッティング装置 Potting robot	サンエイテック SANEI TECH	2200N mini JR 2204N		ステージサイズ W170 D220 テーブル可動エリア Y方向200mm ヘッド可動エリア X方向200mm 制御用パソコン付	¥250,000	塩山
116	NDBK51	2材料自動充填装置	日本ソーセイ工業	MP-202KN	2011	要現物確認	¥1,000,000	塩山
117	NF2GB2	クアドロ・コーミル(粉碎機)	QUADRO ENGINEERING	QC-197S	1997	入力:3φ200V	¥1,200,000	塩山
118	F60396	タンブルミキサー	日水化工	TM-50	2001	電源 200/220 三相 50/60Hz モーター出力 1.5kw 200V 50Hz 6.3A 回転速度 1430rpm 容量 約130L 樹脂貯蔵槽内寸 φ625×H430 4枚羽 外寸 W1000 D890 H1125	¥100,000	都留
119	G20173	移動式金型台車(小型リフター)	大阪タイユー	MTC 45×45-500	2006	油圧式上下昇降 荷重500Kg W530 D830 H960~1430	¥30,000	塩山
120	G20174	移動式金型台車(小型リフター)	大阪タイユー	MTC 45×45-500	2004	油圧式上下昇降 荷重500Kg W530 D830 H960~1430	¥30,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
121	F70493	金型温調機	カワタ	TWF-200HHDN/B	2007	入力:3φ200V 50/60Hz	¥200,000	塩山
122	FA0025	金型温調機	クボタ	STP-360-130	1999	最高使用温度 130°C 200V 三相 50Hz 最高圧力 0.8MPa 内容積 0.0046m³ 本体 W300 D550 H620 付属部込寸法 W300 D880 H620	¥150,000	都留
123	FA0026	金型温調機	クボタ	STP-360-130	1999	最高使用温度 130°C 200V 三相 50Hz 最高圧力 0.8MPa 内容積 0.0046m³ 本体 W300 D550 H620 付属部込寸法 W300 D925 H620	¥150,000	都留
124	FA0027	金型温調機	クボタ	STP-K-403-120		媒体 清水 最大流量 36/40L/min(50/60Hz) 吐出圧力 0.26MPa(50Hz 20L/min時)/0.35MPa(60Hz 25L/min時) 最高使用温度 120°C ヒーター容量 4kw	¥150,000	都留
125	FA0028	金型温調機	クボタ	STP-K-403-120		媒体 清水 最大流量 36/40L/min(50/60Hz) 吐出圧力 0.26MPa(50Hz 20L/min時)/0.35MPa(60Hz 25L/min時) 最高使用温度 120°C ヒーター容量 4kw 温度設定	¥150,000	都留
126	MDBW52	金型温調機	マツイ	MCJ-1335AX	2003	電動機:1.1Kw ヒーター:8Kw 入力:3φ 200V 50Hz	¥250,000	塩山
127	G20326	金型温調機	レイケン	KCO II -15018HM	2011	200/220V 60Hz 23.7KVA 最高温度250°C ヒーター18KW 最大流量150L/min W405 D705 H1105	¥200,000	塩山
128	G20327	金型温調機	レイケン	KCO II -15018HN	2011	200/220V 60Hz 23.7KVA 最高温度250°C ヒーター18KW 最大流量150L/min W405 D705 H1105	¥200,000	塩山
129	G20334	金型温調機	レイケン	KCO II -15018HN	2011	200/220V 60Hz 23.7KVA 最高温度250°C ヒーター18KW 最大流量150L/min W410 D710 H1010	¥200,000	塩山
130	G20332	金型温調機	レイケン	KCO III -20020MD	2011	200/220V 60Hz 26KVA 最高温度120°C ヒーター20KW 最大流量240L/min 冷却能力207KW W305 D760 H1015	¥120,000	塩山
131	G20336	金型温調機	レイケン	KCO III -60020MD	2011	200V 60Hz 29.3KVA 最高温度120°C ヒーター20KW 最大流量700L/min 冷却能力207KW W510 D1060 H1257	¥150,000	塩山
132	F70658	金型温調機	レイケン	KCT-5006HHDN/B		ヒーター容量:6kW 最大流量:55L/min 最高温度:160°C 入力:3φ 200/220V 50/60Hz	¥150,000	塩山
133	F70562	金型温調機	レイケン	TW-75LD	1998	最高使用温度:95°C ヒーター容量:3KW 入力:3φ200-220V 60Hz	¥120,000	塩山
134	F70491	金型温調機(油用)	松井	GMCA-25J-OP	2004	使用温度範囲:60~160°C 入力:3φ200V 50Hz	¥60,000	塩山
135	F70492	金型温調機(油用)	松井	GMCA-25J-OP	2004	使用温度範囲:60~160°C 入力:3φ200V 50Hz	¥60,000	塩山
136	F70494	金型温調機(油用)	松井	MCJ-135AX-OP	2004	入力:3φ200V 50Hz	¥200,000	塩山
137	F42597	混合器	カワタ	SMP-2		100V タンク容量1.8ℓ タンク仕込み量MAX1.0ℓ 速度制御範囲 300~3000rpm	¥100,000	都留
138	G10151	細粒造粒機	不二パウダル	RMO-2H	1992	外寸 W1030 D690 H1480 材料投入口 φ195	¥150,000	都留
139	MF35A2	材料乾燥輸送機	カワタ	CDB-50Z-2S/16C	2000	ヒーター:4.2kW 乾燥ブロワ:0.17kW 輸送ブロワ:1.1kW ホッパー容量:90L 入力:3φ200V 50/60Hz	¥300,000	塩山
140	MF35A0	材料乾燥輸送機	松井	DMD-50-2	1997	ヒーター:3.81kW 電動機:1.93kW 入力:3φ200V 60Hz	¥200,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
141	F42370	樹脂乾燥機	シュトルツ	NS50	2013	タンク85L W970 D695 H2220 3φ200/220V 50/60Hz 乾燥能力17.2Kg/h(PC)	¥500,000	塩山
142	F42372	樹脂乾燥機	シュトルツ	NS50	2013	タンク85L W970 D695 H2220 3φ200/220V 50/60Hz 乾燥能力17.2Kg/h(PC)	¥500,000	塩山
143	MDAP87	樹脂混練機	DSM Xplore	MC15M		樹脂容量:15ml 使用温度:室温~400°C ツインスクリュー 200~245V 50/60Hz 2750W	¥300,000	塩山
144	ND9J53	振動ふるい機(佐藤式)	晃栄産業	1000D-1S	2005	乾式 処理能260kg/hr(エポキシ樹脂の場合)	¥1,000,000	塩山
145	NDAL50	振動ふるい機(佐藤式)	晃栄産業	1200D-1S	2006	乾式 処理能力550kg/hr(ポリエチレンの場合)	¥1,200,000	塩山
146	G60433	熱風乾燥器 ホッパードライヤー	松井	HD2-500D-J		3φ AC200/220V 50/60Hz 22/26m3/min 使用温度~130°C(*~160°C) 外形寸法W1650 D1440 H4070	¥500,000	塩山
147	G60434	熱風乾燥器 ホッパードライヤー	松井	HD2-500D-J		3φ AC200/220V 50/60Hz 22/26m3/min 使用温度~130°C(*~160°C) 外形寸法W1650 D1440 H4070	¥500,000	塩山
148	NF24B0	微粉碎機 サンプルミル	東京アトマイザー 日東機器	TASM-1	2014	ホッパー容量:2L モーター出力:1.5kW 入力:3φ200V 50/60Hz	¥300,000	塩山
149	F60255	粉碎機	シュトルツ	SA-45		外寸 W1060 D1130 H1580 材料投入口寸法W400 D465 200V 2.2KW 三相 50Hz	¥400,000	都留
150	G30204	粉碎機	ホーライ	UIO3-30120	2011	出力18.5kw 外寸 W1965 D1590 H2490	¥2,000,000	都留
151	F60200	粉碎機	日水化工	ONL-15D2-500	1991	電源 200/220V 三相 50Hz 出力 2.14KW 試料投入口寸法 W350 D350 外寸 W610 D1310 H1110	¥150,000	都留
152	F60199	粉碎機	日水化工	SD-040-000	1994	電源 200V 三相 50/60HZ 出力 1.54KW 試料投入口寸法 W350 D350 外寸 W610 D1250 H1120	¥150,000	都留
153	NF2WA0	粉体造粒機 (パーティカルグラニューレータ)	パウレック	FM-VG-05	1992	ブレードパワー:.15kW クロススクリュウパワー:.0.4kW 入力:3φ200V	¥300,000	塩山
154	F90148	樹脂材料タンク(SUS)				容積 約300L 外寸 W870 D785 H2530	¥150,000	都留
155	FB0579	TIG 溶接機	松下電器産業	YC-200WX2	1995	定格入力 9kVA 7kW 相数 三相 周波数 50/60HZ	¥60,000	塩山
156	G50172	グラインダー	三菱電機	TG-205B		AC 三相 200V 50/60Hz 1.75/1.7A 出力 400W 回転速度 3000/3600rpm 砥石寸法 205×19×15.88mm	¥35,000	都留
157	G50173	グラインダー	芝浦製作所	BGB-205T		三相 200V 50/60Hz 1.7A 消費電力 510W 定格 30分 回転数 3000/3600rpm 砥石寸法 205×19×15.88mm	¥35,000	都留
158	FA0221	スポット溶接機(足踏式)	松下電器産業	YR-080SRF-9KI	1985	定格容量 8kVA 定格一次電圧 200V 冷却水量 11L/min 最大加圧力 120kg 重量 111kg	¥90,000	都留
159	F60375	ねじ切り機	アサダ	Astronic2		外寸 W520 D420 H440	¥120,000	都留
160	F60202	ねじ切り機	アサダ	Astronic4		電圧 100V 50/60HZ 出力 1140W ダイヘッド 3個付属 外寸 W620 D820 H490	¥100,000	都留

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
161	G50086	パイソ	ナベヤ	ロックタイト Mk.III		油圧マシンパイソ No. LTH3P 150 口金幅 150mm 口金高さ 50mm (取付け治具寸法 W320 H55) 外寸 W320 D630 H140	¥35,000	都留
162	G50087	パイソ	ナベヤ	ロックタイト Mk.III		油圧マシンパイソ No. LTH3P 150 口金幅 150mm 口金高さ 50mm (取付け治具寸法 W157 H55) 外寸 W230 D650 H135	¥35,000	都留
163	G50088	パイソ	北川鉄工所	VQX 160		口金幅 159.5mm 口金高さ 45mm 口金開き275mm 外寸 W170 D553.5 H165 最大締付力 60KN 質量 62Kg	¥45,000	都留
164	G50089	パイソ	北川鉄工所	VQX 160		口金幅 159.5mm 口金高さ 45mm 口金開き275mm 外寸 W170 D553.5 H165 最大締付力 60KN 質量 62Kg	¥45,000	都留
165	FB0582	フライス盤	牧野フライス製作所	K・S	1982	作業台寸法 W1100 D250 外寸 W1630 D1750 H2210	¥600,000	都留
166	G30297	ブラスト (サンドブラスト)	ニッチュー	DMD-123	2004	外寸 W1170 D870 H3010	¥900,000	都留
167	F40104	ブラスト (サンドブラスト)	フジインバック	CS-750	2006	装置寸法W1600 D1050 H2000 ワークサイズ H350 D450 L500 研磨材#80～#200	¥900,000	都留
168	F31252	プレス機(ヒータープレス)	藤倉ゴム工業	FCD-200-192-F		プレス能力:約1.9t ストローク:192mm ヒータープレス板寸法:400x400 温度制御範囲:常用180°C 外形寸法:W850xD1150xH2000	¥300,000	都留
169	F31253	プレス機(ヒータープレス)	藤倉ゴム工業	FCD-200-192-F		プレス能力:約1.9t ストローク:192mm ヒータープレス板寸法:400x400 温度制御範囲:常用180°C 外形寸法:W850xD1150xH2000	¥300,000	都留
170	F31256	プレス機(ヒータープレス)	藤倉ゴム工業	FCD-200-192-F		プレス能力:約1.9t ストローク:192mm ヒータープレス板寸法:400x400 温度制御範囲:常用180°C 外形寸法:W850xD1150xH2000	¥300,000	都留
171	F40073	プレス材料供給装置 (アンコイラー)	プレス技研	R-920	1984	ロータリアン, 積載重量Max1500kg コイル径Max900, 材料厚さMax1.2 材料巾Max120 テーブル回転数0-23rpm	¥50,000	都留
172	F90061	ベンチグラインダー	芝浦製作所	BGB-150		研削といし 150×16× 12.7mm 回転速度 2000m/分 回転数 3000/3600rpm 電流 3.6/3.1A 電源 100V 50/60Hz 300w 30分 外寸 W470 D320 H1230	¥35,000	都留
173	F90095	ボールミル	日陶科学	ANZ-50S		電源 AC 100V 90w	¥25,000	都留
174	FB0651	ボール盤	アシナ	ASD-305		6.5mm 回転数800 1550 2850/min-1	¥20,000	都留
175	F70662	ボール盤	アシナ	ASD-305		チャック径:φ6.5mm スピンドルスピード:800/1550/2850rpm(at50Hz) 入力:AC100V	¥20,000	都留
176	G30302	ボール盤	アルナ工機	F型	1988	回転数 50Hz 830・1665・3330rpm 60Hz 1000・2000・4000rpm ドリル径 MAX φ10mm 丸鋸(アルナ工機 E・F型 S/N 7271)付属 外寸 W950 D960 H1470	¥60,000	都留
177	G50185	ボール盤	キラ	KND-8		回転速度 50Hz 850 1750 3400rpm 60Hz 1000 2100 4100rpm 穴あけ能力 2～6.5mm 電源 単相 100V 50/60Hz	¥15,000	都留
178	FA0228	ボール盤	キラ	NSD-13R		回転速度 415～2300/500～2800rpm(50/60Hz) 最大ドリル径 13mm 作業台寸法 φ285	¥35,000	都留
179	G50170	ボール盤	遠州工業	ESD350S		SWING 350mm CAPACITY 13mm ストローク 80mm モーター 200W 4P スピード 50Hz 500 900 1500 2500 60Hz 600 1080 1800 3000	¥15,000	都留
180	F90187	ボール盤	並木機械	NBD-14	1959	スウィング 35φ 容量 13φ スピンドルフィード 130φ 回転速度 440～4200/520～5000rpm(50/60Hz)	¥35,000	都留

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
181	F30180	ラップ盤 精密平面	ハマイ	H3B	2005	被加工物寸法:φ43mmMax x t(0.03~10mm) ワークキャリア数:MAX10枚 入力:3φ200/220V	¥500,000	都留
182	F70613	レーザー溶接機	rofin			レーザークラス4 W570 D800 H1300	¥1,000,000	塩山
183	F60369	レーザー溶接機	レーザースターテクノロジーズ		2006	モデルNO525-2963 電源 120VAC 50/60Hz 16A MAX 波長 1064nm 最大パルス幅 20mS 最大エネルギー 150ジュール レーザー Nd:YAG	¥1,000,000	塩山
184	G20140	ワイヤーソー	サウスバイテクノロジー			W630 D230 H450 90-120VAC 50/60Hz 200~240VAC ブレードスピード 76.2~762cm/s	¥30,000	塩山
185	F60160	曲面加工機 (超精密自由曲面) 非球面加工機	豊田工機	AHN05	2004	最大研削直径φ50 スライドテーブル移動距離:X150,Y50,Z100 回転速度310°主軸回転速度50~5000min-1 早送り速度XYZ500mm/min	¥1,500,000	都留
186	F42376	研磨機	Logitech	1LP42		W710 D750 H970(保護カバー含む) AC110~115V 60Hz 10A 設置台寸法W1000 D900 H750 真空ポンプ付属	¥200,000	塩山
187	F42377	研磨機	Logitech	1PM52		W600 D735 H740(保護カバー含む) AC110 60Hz 6A 設置台寸法W1000 D900 H750	¥180,000	塩山
188	F42378	研磨機	Logitech	1PM52		W600 D735 H740(保護カバー含む) AC110 60Hz 6A	¥180,000	塩山
189	F42374	研磨機	エンギス	EJW-400IFN Ver2	2002	W2500 D1550 H1850(パトライト含む) AC100V	¥1,000,000	塩山
190	F42375	研磨機	エンギス	EJW-400IFN Ver2	2002	W2500 D1550 H1850 (パトライト含む) AC100V	¥1,000,000	塩山
191	F70468	研磨機(卓上)	マルトー	MG-300		カップホイールを使用した縦軸小型平面研削機 クーラント装置付き	¥150,000	塩山
192	G60463	研磨機(卓上)	マルトー	ML-180		W335 D410 H290 単相100V 75W 研磨盤回転数:50~500r/min(無断変速) 研磨盤径:200Dmm 本体質量:約25kg	¥60,000	塩山
193	G20113	研磨機(卓上)	マルトー	ML-180		W320 D380 H175 AC100V 50W ラップ回転数32~320rpm	¥60,000	塩山
194	G20114	研磨機(卓上)	マルトー	ML-180LS		W325 D380 H365	¥60,000	塩山
195	KF3HA7	研磨材再生装置	村田工業	RECYCLING SYSTEM	2004	外形寸法:1500x1000x2100mm 入力:3φ200V 50/60Hz	¥200,000	塩山
196	FA0222	工作用切断機	盛光	CC-1	1983	テーブルサイズ 455x310mm カッター寸法 155x155mm 重量 60kg 外寸 W460 D500 H400	¥45,000	都留
197	F40036	高速カッター	昭和電機	HCW-16	1976	電源 200V 50/60HZ 三相 出力 2.2/2.2KW 回転数 2200/2200RPM ホイールサイズ 405X2.5X25.4mm	¥25,000	都留
198	G50187	精密自動研磨機	丸本ストルアス	テグラフォース-5		試料版回転数 150rpm 固定試料板 12~40mmの試料を最大6個まで装着可能 加圧力 10N-100N(5N単位) 研磨料調節アダプター	¥350,000	都留
199	F40239	切断機(高精度自動送り)	富士商工	SCM-600E	-	切断有効幅 660mm以内 切断長設定 0.2~9999.8mm 切断モーター 0.4KW	¥250,000	都留
200	NF2GA0	卓上3本ロールミル	井元製作所	IMC-6400	2014	ロール寸法:φ70x300mm 3本 ロール間隔:0~10mm ロールspeed:75~300rpm 外形寸法:1140x418x330mm 入力:AC100V	¥400,000	都留

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
201	F40161	端面研削盤	日精工業	MF-15	2006	主軸回転数330～3600rpm 最大砥石外径80Φ ワーク軸回転数100～3200rpm サーボ駆動	¥4,000,000	都留
202	FB0099	超音波溶着機	ブランソン	94AEJ	2001	本体AC200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク75mm W280 D380 H830 発振機BRANSON947M ケーブル式 専用台付 セット 外寸W710 D610 H2125	¥150,000	塩山
203	FB0101	超音波溶着機	ブランソン	94AEJ	2000	本体AC200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク75mm W280 D380 H830 発振機BRANSON947M ケーブル 電源BOX一式 専用台付 セット 外寸W750 D620 H2105	¥150,000	塩山
204	FB0103	超音波溶着機	ブランソン	94AEJ		本体AC200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク75mm W280 D380 H820 発振機BRANSON947M ケーブル 電源BOX スイッチBOX一式 機器台付 台外寸W500 D570 H980	¥150,000	塩山
205	F60347	超音波溶着機	日本ヒューチャア	MW-12001		要現物確認	¥150,000	都留
206	F60350	超音波溶着機	日本ヒューチャア	MW-12001		要現物確認	¥150,000	都留
207	F60349	超音波溶着機	日本ヒューチャア	MW-12001-3A		要現物確認	¥150,000	都留
208	F40207	超音波溶着機	精電舎電子工業	Σ-2200		発信器出力 2000W 発振周波数 15.15±0.15KHZ 振幅 22μm プレスストローク 100mm	¥1,800,000	都留
209	G50188	熱間埋込装置	丸本ストルアス	ラボプレス-3		電源 100V 50Hz 10A 埋込シリンダー径 25mm 加圧力 0～50KN 加熱温度 150/180℃	¥150,000	都留
210	F50384	平面研削盤(超精密)	ナガセ	SGC-104SLS2-E2T	2005	有効テーブル作業面積 1000X400mm テーブル移動量(手動 左右X前後)1200X440mm テーブル上面から砥石中心まで 600mm 工作物重量 1000Kg	¥20,000,000	都留
211	F50366	平面研削盤(超精密)	ナガセ	SHS-15	2007	チャック寸法 150×100mm ストローク(左右×前後)100×150mm 前後上下最小単位0.0001mm	¥4,500,000	都留
212	FA0198	万力	CMC	150		つかみ寸法 W155×H27 最大開き寸法 160mm	¥7,000	都留
213	FA0199	万力	CMC	150		つかみ寸法 W155×H27 最大開き寸法 160mm	¥7,000	都留
214	FA0196	万力	UNIQUE	150		つかみ寸法 W155×H30 最大開き寸法 165mm	¥7,000	都留
215	FA0197	万力	UNIQUE	150		つかみ寸法 W155×H30 最大開き寸法 165mm	¥7,000	都留
216	F40034	溶接機	BUFFALO	350i		5A/20V・350A/34V	¥100,000	都留
217	F40032	溶接機	BUFFALO	350i		5A/20V・350A/34V	¥100,000	都留
218	F90186	両頭グラインダー	昭和電機	SGK-CKC	1995	力 0.4kw 50/60Hz 100V 6.0/5.5A(50/60Hz) 3000/3600rpm(50/60Hz) 単相 定格 30分 トイシサイズ 205×19×15.88 回転速度 2400m/min	¥35,000	都留
219	FB0091	クリーンブース				AC200V 15A ヒューグル社製イオナイザー付MODEL470 カーテン破損あり W1800 D1000 H2050	¥150,000	塩山
220	FB0092	クリーンブース				AC100-200 15A カーテン破損あ W2000 D1000 H2090	¥150,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
221	F30913	クリーンベンチ	イウチ	TCB-1200	2000	蛍光灯:20Wx4本 外形寸法:W1200xD800xH2230mm	¥150,000	塩山
222	F30793	クリーンベンチ	イウチ	TCB-1800	2000	蛍光灯:20Wx6本 テーブル高さ:1080mm 外形寸法:1800x810x2230(開口時H2600)mm	¥180,000	塩山
223	F30794	クリーンベンチ	イウチ	TCB-1800	2000	蛍光灯:20Wx6本 テーブル高さ:1080 内寸:W1790 D720 H870 外寸:W1800 D 810 H2230	¥180,000	塩山
224	G50221	クリーンベンチ	オリエント技研	CB27104	2015	内寸 W990 D650 H1000 外寸 W1010 D730 H2220	¥120,000	都留
225	G50222	クリーンベンチ	オリエント技研	CB27104	2015	内寸 W990 D650 H1000 外寸 W1010 D730 H2220	¥120,000	都留
226	FB0518	クリーンベンチ	ダルトン	PAU-850BE		ダクト有り W840 D900 H1850	¥100,000	塩山
227	G10031	クリーンベンチ	日立製作所	CCV		集塵効率 99.99% 電源100V 単相 60HZ 420VA 外寸 W1455 D790 H2045 内寸 W1300 D550 H570	¥150,000	都留
228	G50178	クリーンベンチ	日立製作所	PCV		集塵効率 99.99% 電源 100/200V 単相/三相 800/140VA 外寸 W885 D1260 H2030 内寸 W745 D580 H720 ※前面扉のストッパーなし	¥150,000	都留
229	FA0274	クリーンベンチ	日本エアータック	HT-1305L		風量 23m <sup>3</sup> /min. 集塵効率 0.3μm 99.99%≦ 電源 単相 100V 50HZ 消費電力 500VA 外寸 W1300 D820 H1540 内寸W1100 D660 H1460 テーブルW1080 D650 H740	¥200,000	都留
230	F40066	クリーンルーム用掃除機 集塵機 業務用	ニルフィスク アドバンス	GB726		電源:200V 9.0A 50HZ 1900W	¥65,000	都留
231	G50182	クリーン棚	日本エアータック	ACS-640FS-DN1		風量 8m <sup>3</sup> /min 集塵効率 0.3μm 99.99%≦ 電源 単相 100V 周波数 50Hz 消費電力 210VA 外寸 W660 D690 H1675	¥35,000	都留
232	G50183	クリーン棚	日本エアータック	ACS-640FS-DN1		風量 8m <sup>3</sup> /min 集塵効率 0.3μm 99.99%≦ 電源 単相 100V 周波数 50Hz 消費電力 210VA 外寸 W660 D690 H1675	¥35,000	都留
233	F30808	パーティクルカウンター	PARTICLE MEASURING SYSTEM	LASAIR II -550LS-2			¥350,000	塩山
234	F70756	パーティクルカウンター	ライトハウス	SOLAIR11100		測定チャンネル:8 測定粒子:0.1~1.0μm 入力:AC100~240V 50/60Hz	¥400,000	塩山
235	F30342	パーティクルカウンター	リオン	KC-51	2015	新品 光軸交角90度測方散乱方式 測定粒径:0.3μm・0.5μm・5μm プリンター:SII DPU-S245(s/n1014530A)付き	¥300,000	塩山
236	F30343	パーティクルカウンター	リオン	KC-51	2015	新品 光軸交角90度測方散乱方式 測定粒径:0.3μm・0.5μm・5μm プリンター:SII DPU-S245(s/n1014521A)付き	¥300,000	塩山
237	F70397	移動式保管庫	エアータック	ACW-776S		プレフィルター+HEPAフィルター構造 外形寸法:W830xD1100xH1045mm 内寸法:W630xD530xH750mm 入力:AC100V 50/60Hz or バッテリー	¥120,000	塩山
238	F70398	移動式保管庫	エアータック	ACW-776S		プレフィルター+HEPAフィルター構造 外形寸法:W830xD1100xH1045mm 内寸法:W630xD530xH750mm 入力:AC100V 50/60Hz or バッテリー	¥120,000	塩山
239	EF24A7	インキュベータ	ヤマト科学	IJ300W	2004	温度範囲:+5°C~60°C 2段 内寸法:330x330x330mm 外形寸法:460x500x660mm 入力:AC100V 50/60Hz 12A	¥150,000	塩山
240	EF24A0	インキュベータ	ヤマト科学	IN802	2006	温度範囲:-10~50°C 5段 内寸法:600x477x1000mm 外形寸法:710x645x1630mm 入力:AC100V 50/60Hz 12A	¥200,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
241	F31046	インキュベータ	ヤマト科学	IU800		W740×D650×H885 AC100 50/60Hz 14.5A 左側面貫通穴あり	¥180,000	塩山
242	G20096	ウォーターバス	Fisher Scientific	220		温度範囲室温～100℃ 槽寸法W500 D300 H200 容量20L W620 D420 H350 AC120V 8.5A 60Hz	¥35,000	都留
243	G40673	クリーンオープン	アドバンテック	DRC633FA		電源 AC200V 50/60Hz 三相 パワー AC200V 16A 外寸 W1270 D920 H1800 内寸 W600 D600 H600	¥500,000	都留
244	FA0267	クリーンオープン	タバイエスペック	PVC-230	1995	AC200V 三相 50/60Hz 温度範囲 60℃～200℃ クリーン度クラス 100 外寸 W790 D985 H1890 内寸 W580 D480 H1080	¥150,000	都留
245	F30490	クリーンオープン	ヤマト科学	YY053	1993	外寸:870x1560x1750mm 棚2段 内寸:400x400x570mm(600x400x600mm) 入力:3φ200V 50/60Hz	¥400,000	塩山
246	F30502	クリーンオープン	ヤマト科学	YY053	2004	外寸:870x1560x1750mm 棚2段 内寸:400x400x570mm(600x400x600mm) 入力:3φ200V 50/60Hz	¥450,000	塩山
247	F30503	クリーンオープン	ヤマト科学	YY053.2R	1995	外寸:1480x1760x1700mm 内寸:400x400x570mm(600x400x600mm) 入力:3φ200V 50/60Hz	¥250,000	塩山
248	F30483	クリーンオープン	ヤマト科学	YY053-4R	2003	温度範囲～200℃ 外寸:880×1530×1700 内寸:600×600×600mm 入力:3φ200V 50/60Hz 内側フィルターフィンキズ有り	¥200,000	塩山
249	F30493	クリーンオープン	ヤマト科学	YY053-4R	2005	温度範囲～200℃ 外寸:880×1530×1700 内寸:600×600×600mm 入力:3φ200V 50/60Hz 内側フィルターフィンキズ有り	¥450,000	塩山
250	F30485	クリーンオープン	ヤマト科学	YY053-R	1997	温度範囲:～200℃ フィルターキズ有り 外寸:880x1530x1700mm 棚2段 内寸:400x400x570mm(600x400x600mm) 入力:3φ200V 50/60Hz	¥150,000	塩山
251	EF36A5	グローブチャンバー	エスペック	TAPS-1S	2014	棚数:3段 蛍光灯:28Wx4x3段 外形寸法:1560x920x2090mm 内寸法:1320x630x1100mm 入力:AC100V 50Hz 30A	¥200,000	塩山
252	NDCK51	コンベア炉	東レ	ND-C300-C	2010	ベルト幅:300mm 炉長:950mm ヒーター:4zone 上下 入力:3φ 200V	¥400,000	塩山
253	NE6JA0	コンベア炉				ベルト幅:300mm 炉長:2800mm ヒーターゾーン:入り口テーブル+6か所 N2導入口:入口+出口2か所 エア導入口:2か所 排気孔:3か所	¥650,000	塩山
254	F30414	コンベア炉				ベルト幅:300mm N2流路:3か所 Air流路:2か所 ヒーター:6か所 外形寸法:4400x900x1700mm	¥650,000	塩山
255	ECC660	スタックオープン	サーモエレクトロン	HBSNSRS110		温度+8～85℃ 250W	¥70,000	塩山
256	G60532	遠赤外線アニール炉	ノリタケカンパニー	CLF-154	1998	ベルト巾:460mm 外形寸法:W2500xD820xH1290mm 入力:3φ 200V	¥1,000,000	塩山
257	FB0098	乾燥実験炉	アルバック理工	RTA-3030		3φ 200V 150A ブレッシュャーコントローラー ドライポンプ TC付ガラス基板付属 本体:W950 D1050 H1800 コントローラー:W570 D880 H1340 ドライポンプ:W380 D880 H425	¥1,000,000	塩山
258	FB0791	恒温・冷熱装置	温度設備研究所	TD26-15L-200℃	2007	電源 三相 200V 50/60Hz 電気容量 36.8KW 111A 熱源 ヒーター 36KW ファンモーター 0.2KW×4基 最高温度 200℃ 槽寸法:W2660 D1560 H1700 外寸 W3240 D1710 H2020	¥600,000	都留
259	EE2559	恒温恒湿槽	カトー	SE-05C1-A	2000	温度範囲:0～60℃ 湿度範囲:5～90% 内寸法:W680 D680 H880 外寸法:W1810 D1400 H1810 冷媒:R-22 入力:3φ 200V 重量690kg	¥400,000	塩山
260	G60573	恒温恒湿槽	いすゞ製作所	μ-251R		温度範囲:-20～120℃ 湿度範囲:20～98%RH 内寸法:W500xD400xH600mm 2段 冷媒:R-22 500g 入力:AC100V 50/60Hz	¥150,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
261	FB0337	恒温恒湿槽	エスペック	LHU-112T	1994	設定温度範囲:-20~85°C 設定湿度範囲:40~95%RH 内形寸法:W500xD390XH600mm 外形寸法:W650xD810xH1090mm	¥180,000	塩山
262	G60185	恒温恒湿槽	エスペック	SH-221	2013	AC100V 1φ 50/60Hz MAX13.5A 温度制御範囲:-20°C~150°C 湿度制御範囲:30~95%RH 外寸W440 D740 H625 内寸W300 D250 H300 2段	¥250,000	塩山
263	G50225	恒温恒湿槽	タバイ エスペック	PCR-3SP	1997	温湿度範囲 -20~+100°C/30~90%RH 冷却機 1.5kw 内容量 312L 重量 375kg 内寸 W600 D800 H572 外寸 W1010 D1173 H1880	¥150,000	都留
264	F70709	恒温恒湿槽	日立	C-45MHP	2001	温度範囲:-40~100°C 湿度範囲:20~98%RH 容積:408L 入力:3φ200V 50/60Hz 内寸W600 D700 H900 外寸W1030 D1090 H1700	¥400,000	塩山
265	G50204	恒温恒湿槽	日立アプライアンス	EC-35LHHP	2007	試験室容積 306L 温度 -70~150°C 湿度 20~98%RH 質量 370kg 外寸 W1050 D1155 H1715 (付属部込) 内寸 W630 D540 H900	¥250,000	都留
266	G60174	恒温槽	いすゞ製作所	SNS-111S		AC100V 0.75KW 1φ 温度調節範囲 40~260°C 外寸W450 D470 H685 内寸W295 D300 H387 2段	¥120,000	塩山
267	G40272	恒温槽	エスペック	PH-200	1988	AV200V 1φ 50/60Hz MAX13.5A HEATER2.5KW 温度範囲20~200°C 外寸W1190 D970 H785 内寸W600 D600 H600 重量130Kg	¥50,000	塩山
268	G40273	恒温槽	エスペック	PH-200	1988	AV200V 1φ 50/60Hz MAX13.5A HEATER2.5KW 20~200°C 外寸W1190 D970 H785 内寸W600 D600 H600 重量130Kg	¥50,000	塩山
269	G60173	恒温槽	エスペック	SU-221	2012	AC100V 1φ 50/60Hz MAX11A 温度制御範囲-20°C~150°C 質量73kg 外寸W440 D695 H560 内寸W300 D250 H300	¥200,000	塩山
270	EECAA0	恒温槽	ナガノサイエンス	CH21-15M	2007	温度範囲:10~100°C 内寸法:1000x800x1000mm 外形寸法:1420x1400x2170mm 入力:3φ200V 50/60Hz	¥200,000	塩山
271	F70727	恒温槽	楠本化成	HT220		温度範囲:室温+20°C~200°C 内寸法:W600xD600xH600mm 外形寸法:W1190xD825xH1500mm 入力:1φ200V	¥80,000	塩山
272	F70728	恒温槽	楠本化成	HT220		温度範囲:室温+20°C~200°C 内寸法:W600xD600xH600mm 外形寸法:W1190xD825xH1500mm 入力:1φ200V	¥80,000	塩山
273	F41730	恒温槽	日本ブローア	LS-5		入力 AC100V 1.5A 25W 外寸 W215 D390 H230 内寸 W150 D200 H150 -2.5~70°C	¥35,000	都留
274	F30419	恒温槽 200°C(防爆)	エスペック	SPH-201	2000	温度範囲:室温+20°C~200°C 棚板:2段 内寸法:600x600x600mm 外形寸法:1190x785x2020mm 入力:1φ200V 50/60Hz	¥200,000	塩山
275	EECAA2	恒温槽 オープン 100°C	ナガノサイエンス	CH21-15M	2007	温度範囲:10~100°C 内寸法:1000x800x1000mm 外形寸法:1420x1400x2170mm 冷媒:R404A 1200g 入力:3φ200V 50/60Hz	¥200,000	塩山
276	EE1650	恒温槽 オープン 200°C	エスペック	PH-101	1996	温度範囲:室温+20°C~200°C ヒーター:1.8Kw ブローワー:0.02Kw 入力:1φ 200V 50/60Hz	¥150,000	塩山
277	ED7Q60	恒温槽 オープン 300°C(防爆)	エスペック	SPHH-101	1996	温度範囲:室温+20~+300°C 内寸450x450x450 外寸1040x1260x635 入力:1φ 200V 50/60Hz	¥300,000	塩山
278	G30233	恒温槽(オープン)	東京理化器械	WFO-451SD		温度調整範囲 精度 40~200°C ±1°C 温度分布精度 ±4/±11°C 庫内容量 81L AC 100V 50/60Hz 1.3kVA 外寸 W550 D560 H820 付属部込寸法 W577 D625 H820 内寸 W450 D450	¥90,000	都留
279	G30234	恒温槽(オープン)	東京理化器械	WFO-451SD		温度調整範囲 精度 40~200°C ±1°C 温度分布精度 ±4/±11°C 庫内容量 81L AC 100V 50/60Hz 1.3kVA 外寸 W550 D560 H820 付属部込寸法 W577 D625 H820 内寸 W450 D450	¥90,000	都留
280	G40275	恒温槽(低温)	エスペック	PU-4KP	2002	AV200V 3φ 50/60Hz 28A -40~100°C 外寸W1110 D1173 H1840 内寸W1000 D800 H1000 重量530Kg	¥450,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
281	XC6G69	恒温槽(低酸素オープン) 350°C	中央理研	HCO-50HDPS	2003	電源 AC200V 三相 20KW 内寸W500 D500 H500 外寸W1450 D1240 H2085 温度範囲350°C	¥400,000	塩山
282	F30341	恒温槽(防爆) 300°C	エスペック	SPHH-201	2008	温度範囲:室温+20°C~300°C 棚板:2段 内寸法:600x600x600mm 外形寸法:1190x785x1370mm 入力:1φ200V 50/60Hz	¥200,000	塩山
283	ECCI03	恒温槽(防爆) オープン 300°C	エスペック	SPHH-201	2000	20~300°C 内寸W600 H600 D600 外寸W1190 H1910 D785	¥400,000	塩山
284	G20121	高温クリーンオープン	光洋サーモ	CLH-21CD-S	1996	3φ AC200V 50Hz 35KW 70-450°C 内寸W400 D330 H430 外寸W1160 D1750 H1800	¥800,000	塩山
285	F42613	真空オープン				外寸 W350 D730 H470 内寸 Wφ205 D500	¥150,000	都留
286	F70497	卓上電気炉	アサヒ理化	AMF-25		内寸法:W240xD470xH200mm 外形寸法:W480xD800xH540mm 入力:単相 AC200V 3kW 温度範囲 常温~1200°C 温度コントローラー付 冷却性能 最大 -85°C 常用 -70~-80°C 冷媒 HFC-23他135/20g 電源 AC100V 50/60Hz 15A 消費電力 245/305W(50/60Hz) 質量 約65kg 外寸 W495 D660 H670 内寸 W336 D356 H295	¥65,000	塩山
287	F42585	超低温槽(卓上型)	日本フリーザー	DTF-35	2008	温度範囲:-40~100°C 棚板:4枚 内寸法:W1000xD800xH1000mm 外形寸法:W1410xD1273xH1840mm 入力:3φ200V 50/60Hz	¥150,000	塩山
288	G60286	低温恒温槽	エスペック	PU-4J	2012	W1450 D1175 H1960 3φ 200V 50/60Hz MAX28A	¥300,000	塩山
289	F70825	低温恒温槽	エスペック	PU-4KP	2005	温度範囲:-40~100°C 加熱ヒーター:2.64kW 冷凍機:1.5kw 内寸法:W700xD700xH900mm 入力:3φ200V	¥600,000	塩山
290	F70598	低温恒温槽	カトー	SP-45C1-A	2002	容量10KVA 50Hz 昇降式	¥200,000	塩山
291	U8AF04	電気炉(反応炉)	モトヤマ	MS-2169	2007	炉口寸法φ70 加熱室寸法 φ150xD300mm 最高温度 1500°C 常用温度 1450°C 雰囲気 N2 炉心管寸法φ60xφ50xL1200 本体外寸 W1520 D715 H700	¥400,000	塩山
292	F40005	雰囲気ロータリーキルン炉	モトヤマ	MS-2659	2010	キャスター付 外寸 W950 D800 H1685	¥300,000	塩山
293	F50232	アニール炉(真空)	協真 エンジニアリング	HPV-4060AA-H45MD	2009	ポンプ:ELEPON CRK-20-2N-0782 本体寸法:W600xD1100xH1450mm ハンドリフター:KANTOH ボーイB-OP	¥2,000,000	都留
294	F42396	ウルトラアスペックミル	寿工業	UAM-1	2007	温度制御範囲 +40~+200°C 使用時間 5977.8h 電源 AC200V 三相 50/60Hz 17.2A(MAX.) 外寸 W1270 D1130 H1860 内寸 W800 D800 H800	¥400,000	塩山
295	F50228	オープン(真空)	エスペック	VAC-300PR	2009	アクリル樹脂製 電源 AC100V 外寸 W970 D565 H540 内寸 W795 D490 H490~200	¥1,000,000	都留
296	F50255	グローブボックス	アズワン	AS-800PC		内寸W250 D330 H350(異形)	¥25,000	都留
297	FB0657	グローブボックス(真空)	サンプラテック			外形寸法:W1000xD600xH580mm	¥60,000	塩山
298	F70405	グローブボックス					¥70,000	塩山
299	GE1755	スタンプミル	日陶科学	ANS143		AC100V 50/60Hz 100/120min-1	¥100,000	塩山
300	GB5C91	スピン乾燥機	コクサン	H-103N	2001	100V 8A 単相 50/60Hz 回転数 3500RPM 内寸 φ310 D700 H180	¥80,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
301	F30274	デシケーター	アズワン	BG GD-BG2		2段 外形寸法:580x520x770mm 破損箇所(扉取手・正面右上・正面後ろ下)	¥10,000	塩山
302	G50121	デシケーター	井内盛栄堂	AD-W		AC 100V 2列2段の4部屋タイプ 棚板10枚付属 外枠 アルミ製 外寸 W1130 D550 H1765 内寸 W490 D460 H700 (1部屋)	¥60,000	都留
303	F31275	デシケーター	井内盛栄堂	AS-D		上下2部屋 棚板4枚付属 材質 外枠 アルミ 他 プラスチック AC100V キャスター付き 外寸 W575 D550 H1765	¥30,000	都留
304	G30299	デシケーター	井内盛栄堂	DB-3F		AC 100V 50/60Hz 棚板 3枚 スライド式棚板 12枚付属 外寸 W600 D650 H1795	¥60,000	都留
305	F50275	デシケーター	井内盛栄堂			上下 2列 2段の計4部屋タイプ 材質 扉及び側面 プラスチック 外枠 アルミ キャスター付 外寸 W1130 D535 H1845	¥60,000	都留
306	G20180	デシケーター				W575 D550 H1080 キャスター付 棚板3枚	¥20,000	塩山
307	G20181	デシケーター				W575 D550 H1080 キャスター付 棚板4枚	¥20,000	塩山
308	F70499	デシケーター(真空)	アズワン	MVD-300		内寸法:W300xD320xH300mm 外形寸法:W380xD420xH470mm 使用温度:-10°C~60°C ガス導入・排出口を修理要	¥40,000	塩山
309	G60597	デシケーター(真空)	アズワン	MVD-300		減圧許容範囲:~1Torr~136Pa 棚板2段 外形寸法:W380xD430xH380mm	¥20,000	塩山
310	FB0517	デシケーター(真空)	アズワン			W550 D460 H585	¥30,000	塩山
311	FB0200	デシケーター(超低湿度)	エクアールシー	MC-1001H		外形寸法:W1200xD750xH1890mm 棚板:6枚 入力:AC100V 50/60Hz 消費電力:380W	¥100,000	塩山
312	G40394	ドライデシケーター	トーリ・ハン	NDC-802	2007	電子式・防湿保管ケース AC100 50/60Hz 6W/H W405 D400 H655	¥5,000	塩山
313	G30300	ドラフトチャンバー	アズワン	CD-900SN-1		外寸 W900 D720 H2100 内寸 W820 D610 H640 間口 W820 H630	¥180,000	都留
314	GE2651	ドラフトチャンバー	オリエンタル技研	GY-1800HCS		SUS製 内寸法:1630x600x800mm 外寸法:1800x750x2150mm 電動排気シャッター付き 入力:1φ 100V 50Hz 消火設備付属	¥200,000	塩山
315	GE2652	ドラフトチャンバー	オリエンタル技研	GY-1800HCS		SUS製 内寸法:1630x600x800mm 外寸法:1800x750x2150mm 電動排気シャッター付き 入力:1φ 100V 50Hz 消火設備付属	¥200,000	塩山
316	F70396	ドラフトチャンバー	オリエンタル技研			外形寸法:W1500xD830xH2210mm 水槽深さ2cm位下がっている 水栓 排水 ガス配管 有り 排気ダクト無し	¥120,000	塩山
317	G50179	ドラフトチャンバー	オリエント技研	ORD1000-SSR	2013	AC 100V 15A 外寸 W1000 D940 H1990 内寸 W820 D500 H920	¥150,000	都留
318	FB0093	ドラフトチャンバー	セミコンクリエイト	SCC-540	1987	AC200V 15A FFFU付 W2000 D1140 H2000	¥200,000	塩山
319	F50260	ドラフトチャンバー	ダルトン	DFV-11AK-18BA1	2011	外寸 W1800 D855 H2620 内寸 W1610 D640 H1350 開口部寸法 W1610 H750	¥350,000	都留
320	F41918	ドラフトチャンバー	ダルトン	W1500		W1500D900H2000 AC100V 60Hz 100VA	¥200,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
321	F70371	ドラフトチャンバー	ヤマト科学	KFS150S		外形寸法:W1500xD750xH2350mm 排風器付き 入力:3φ200V 及び100V 作業面セラミタイト	¥200,000	塩山
322	GE99B8	ドラフトチャンバー				排気孔:2か所 外形寸法:2000x700x1880mm	¥200,000	塩山
323	F30792	ドラフトチャンバー				水槽(400x720x140mm)x2基 蛍光灯:20W 外形寸法:1350x1100x2200mm 塩ビ製	¥120,000	塩山
324	F41919	ドラフトチャンバー				W1800D1000H2400 AC100V 30A ホットプレート 消化設備付属	¥200,000	塩山
325	F41925	ドラフトチャンバー W1200	ヤマト科学	KFL120L		W1200D770H2050 AC100V 15/20A	¥250,000	塩山
326	WE93A2	ドラフトチャンバー W2000	協立製作所	SA-4PEV-180特	2012	槽寸法:1600x800x540mm 外形寸法:2000x1240x2200mm 入力:AC100V	¥400,000	塩山
327	G60481	ドラフトチャンバー(洗浄用)	ダルトン			単相100V, 15A, 50/60Hz 水洗槽①340W×340D×300H ②300W×305D×280H(オーバーフロー槽あり) シャワー洗浄スペース650W×530D×50H	¥300,000	塩山
328	F42441	ラボラトリーウォッシャー	ヤマト科学	AW83		圧力水噴射式全自動洗浄器 FINAL RINSE UNIT付 内寸法:W600xD630xH1080mm 外形寸法:W860xD770xH1795mm	¥150,000	塩山
329	GE6DA0	ロータリー真空エバポレータ	EYERA	N-11		入力:1φ AC200V 50/60Hz 冷却水循環装置:EYELA CA-1112 クーリングアスピレータ:EYELA CA-1AS	¥200,000	塩山
330	GE6DA1	ロータリー真空エバポレータ	EYERA	N-11		入力:1φ AC200V 50/60Hz 冷却水循環装置:EYELA CA-1112(s/n 10817243) クーリングアスピレータ:EYELA CA-1A	¥200,000	塩山
331	GE9RA3	ロッキングミル(塗料作成装置)	セイワ技研	RM-05S	2004	入力:AC100V	¥100,000	塩山
332	F50341	攪拌機(スターラ)	アズワン	MMPS-M1		アルミ製乳針(アズワン 80G-AL) φ110	¥15,000	都留
333	GF1SA3	恒温水槽	アズワン	TR-2A		使用温度範囲:室温+5°C~80°C ステンレス槽:S3 500x350x150mm(内寸法) 入力:AC100V 50/60Hz 11A	¥10,000	塩山
334	F42602	恒温水槽	イウチ	PMC-015		槽内寸W130 D170 H80mm 約1.5L	¥35,000	都留
335	F70743	恒温水槽	柴田理化学	C-305		W300 D400 H465 AC100V 250/280W 50/60Hz 冷媒R-134a	¥20,000	塩山
336	GD2183	恒温水槽	日本エルシー	LCH-1K	-	AC100V 1Kw +15~90°C	¥30,000	塩山
337	G40671	排気フード	ヤマト科学	MF-50S-A		風量 2.7m <sup>3</sup> /min. 集塵効率 60%≦ 電源 単相 100V 50HZ 消費電力 33VA 外寸 W580 D560 H975 内寸 W500 D540 H730	¥60,000	都留
338	F40321	保管庫(プラスチック)				縦6室 各室前後両開き戸 外寸 W1026 D760 H2085	¥15,000	都留
339	GE6DA2	溶媒再生装置	EYERA	SR-2000		加熱温度範囲:室温+5~250°C 入力:AC100V 50/60Hz	¥200,000	塩山
340	F50331	冷却トラップ	東京理化器械	UT-4000L		最低到達温度 -80°C 水槽寸法 φ280x270(深さ) 外寸 W570 D525 H1045 外寸 W345 D545 H1100 ダイヤフラムポンプ 付属	¥200,000	都留

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
341	G40256	カートンシーラー 段ボール箱テープ貼り機	ケーユーシステム	UCS-700		AC100V W982 D915 H1340	¥100,000	塩山
342	G40259	カートンシーラー 段ボール箱テープ貼り機	ストラパック	T-2000	1999	テープ幅38～50mm 3φ 200V 1φ 100V 50/60Hz 240W 重量150Kg W982 D980 H1247	¥100,000	塩山
343	F40044	クリーム半田攪拌器	浦和電研	DY-16		AC100V 50/60HZ 120W 外寸 W420 D420 H385	¥50,000	都留
344	G30119	シュリンクトンネル	K&Uシステム	MS8441-3		AC 三相 200V 65A 外寸 W1150 D2795 H1670 コンベア寸法 W290 L2580 間口寸法 W355 H200	¥150,000	都留
345	G30122	シュリンクトンネル	協和電機	K-1000	1997	電圧 200V 三相 周波数 50/60Hz 容量 4.5+8.1kw 電流 36A モーター 400W ファン 315W 外寸 W580 D2100 H1740 コンベア寸法 W145 L2100 間口寸法 W200 H290	¥150,000	都留
346	G30124	シュリンクトンネル	協和電機	RK-2000S	2013	1/3(本体 RK-2000S 電圧 200V 三相 容量 14.4kw 外寸 W3755 D1690 H1755 コンベア寸法 W150 間口寸法 W210 H430) 2/3(付属部品①) 3/3(付属部品②)	¥1,000,000	都留
347	F42598	ドライサーモバス	東京理化器械	MG-1200		温度調節範囲 4.0～100.0℃ 電源 AC100V 50/60HZ 3.9A 390VA 質量 約9.5Kg 外寸W235 D355 H205 槽寸法W120 D87 H20	¥50,000	都留
348	F42599	ドライサーモバス	東京理化器械	MG-1200		温度調節範囲 4.0～100.0℃ 電源 AC100V 50/60HZ 3.9A 390VA 質量 約9.5Kg 外寸W235 D355 H205 槽寸法W120 D87 H20	¥50,000	都留
349	F60259	ドラフトチャンバー W1200	ダルトン			本体材質 プラスチック(硬質PVC) 純水口2カ所 コンセント 2カ所 照明 1カ所 外寸 W1200 D900 H2300 作業部寸法 W910 D700 H100	¥300,000	都留
350	F50123	ドラフトチャンバー W1800	ヤマト科学	CYG-180		電源 AC200V 3P 8A AC100V 1P 20X2A 外寸 W1800 D800 H2150	¥350,000	都留
351	F90145	バンド掛け機 バンド包装機	ニチロ工業	KS-710	2004	使用バンド 5.0～15.5mm アーチサイズ 600×500H 最小梱包サイズ 110×50mm 最大梱包サイズ 600×500mm 梱包スピード 1回1.5秒 引締力 2～70kg 電源 AC100V 外寸 装置サイズ:2050x670x1400mm	¥150,000	都留
352	HEALA3	バンド包装機 バンダマチック	ナイガイ	U81		門柱内寸:W1100 H820 搬送コロ:D820 入力:AC100V 50/60Hz	¥120,000	塩山
353	HE9TA7	ラミネーター	大成ラミネータ	Ma II -700DFR		入力:A100V 50/60Hz 2500W	¥120,000	塩山
354	FB0083	ロールレベラー	理工社	R8LS-2520-CS	1995	200V 0.2KW W1030 D1000 H1280	¥150,000	塩山
355	G30255	真空包装機	東静電気	V-380G	2008	定格電圧 AC 100V 定格周波数 50/60Hz 定格消費電力 1.2kw 接着部使用温度 180℃ 外寸 W410 D550 H370	¥120,000	都留
356	F42351	PAD印刷機	ミシマ	SPACE PDA130KPH		100V 0.1kw W780 D1040 H1570 キャスト-NG 前カバー無し	¥200,000	塩山
357	F42346	PAD印刷機	ミシマ	SPACE PDA170KPH		100V 0.1kw W780 D1200 H1630 キャスト-交換必須	¥350,000	塩山
358	F42347	PAD印刷機	ミシマ	SPACE PDA170KPH		100V 0.1kw W780 D1200 H1630	¥350,000	塩山
359	F42349	PAD印刷機	ミシマ	SPACE PDA170KPH		100V 0.1kw W780 D1200 H1600	¥200,000	塩山
360	FB0169	レーザーマーカ	キーエンス	ML-Z9510T	2008	本体ML-Z9510T 最大出力/波長80W/9.3μ 1.0mV/650μm コントローラーML-Z9500	¥800,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
361	F41928	レーザーマーカ	サンクス	LP-300		本体W180D710H165 CO2レーザークラス4 印字範囲50×50mm	¥300,000	塩山
362	F50184	レーザーマーカ 3D Laser marker	キーエンス KEYENCE	ML-Z9500	2006	最大出力/波長 80W/9.3μm 1.0mW/650nm クラス4 レーザ製品 外寸 W350 D915 H1180 3次元制御CO2レーザーマーカ	¥950,000	塩山
363	F70563	レーザーマーカ(CO2)	サンクス	LP-310		最高出力:40W パルス幅:連続 波長:10.6μm 入力:AC100V 50/60Hz	¥450,000	塩山
364	F42643	レーザーマーカ	サンクス	LP-211H-06		走査方式 ガルバリスキャン方式 印字レーザ CO2 レーザ 波長 10.6μm クラス4レーザ製品 最大出力 30W 電源電圧 90~132VAC 180~264VAC 50/60HZ	¥300,000	塩山
365	F60569	自動製本機	ホリゾン	BQ-18 II		最大製本長さ440mm 最大製本厚さ70mm 接着部温度150~180°C 使用接着剤ホットメルト形	¥50,000	都留
366	TB6953	AC電源	東京精電	CVFT1-D200		AC100V, 125V T7AW260 D340 H130	¥50,000	塩山
367	F70481	AC電源	東京精電	CVFT1-D200		OUTPUT:45~99.9Hz(0.1Hzstep) 100~1000Hz(1Hz) 0~300V 0~2.5A 入力:AC100V 45~65Hz	¥50,000	塩山
368	U99P03	AC電源(周波数変換)	菊水	PCR2000		出力電圧AC1~140V/AC2~280V 周波数5~500Hz MAX2KVA W430 D650 H560 入力電圧 単相 100/200 共用	¥60,000	塩山
369	F70747	ICP発光分光分析装置	SII	SPS-5100	2006	W1360 D700 H990 AC208V±10% 5.1KVA 50/60Hz 9.3A 860W 50/60Hz 全長870	¥1,000,000	塩山
370	F41500	LCR メータ	HP	4263A		100Hz / 120Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz 115/230V T0.5/T0.25A 50/60Hz 45VA MAX.(250V) 外寸 W320 D300 H100	¥90,000	塩山
371	TE71A6	LCR メータ クリスタルインピーダンス/	HP	E4916A		周波数範囲:1MHz~180MHz 入力:AC115V~/230V~/50/60Hz 電源コード、 GPIBコード付き	¥40,000	塩山
372	TE71A7	LCR メータ クリスタルインピーダンス/	HP	E4916A		周波数範囲:1MHz~180MHz 入力:AC115V~/230V~/50/60Hz 電源コード、 GPIBコード付き	¥40,000	塩山
373	F41433	LCR メーター	HP	4263A		100Hz / 120Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz 115/230V T0.5/T0.25A(250V) 50/60Hz 45VA MAX.	¥90,000	塩山
374	F42266	X線異物検査装置	イシダ	IX-G-65100	2006	W2170 D1115 H2460 AC100V 10.5A 50	¥2,000,000	塩山
375	F42267	X線異物検査装置	イシダ	IX-G-65100	2006	W2170 D1115 H2460 AC100V 10.5A 50	¥2,000,000	塩山
376	F41134	X線分析顕微鏡	堀場製作所	XGT-2700	2000	2次元分解能 10μm XGT素子 Φ10μm及びΦ100μm X線発生器仕様 X線管(ターゲット Rh)	¥1,000,000	塩山
377	T9A208	アース導通試験機	菊水	TOS6200	-	試験電流値AC3~30A 抵抗値0.001~1.200Ω	¥100,000	塩山
378	F30880	エネルギー分散型蛍光X線分析装置	島津製作所	EDX-800HS2	2005	分析範囲:6C~92U 出力:50KV-1mA 50W	¥1,500,000	塩山
379	FB0274	エリブソメータ	センテック	SENDURO	2004	単相115/230V 3.0/1.5A 50/60Hz 本体:W813×D735×H570mm	¥1,800,000	塩山
380	F70610	オートグラフ	島津製作所	AGS-G		W840 D470 H1540	¥350,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
381	F31081	ガスクロマトグラフ	日立	G-5000		要現物確認	¥200,000	塩山
382	F70766	サーマルデソープションシステム	パーキンエルマー	TurboMatrix650	2013	入力:AC100V 50/60Hz	¥2,500,000	塩山
383	TB2M76	シグナルジェネレータ	HP	8643A		252KHz-2060MHz	¥150,000	塩山
384	F31099	シャドウグラフ	溝尻光学	LX-135S		外寸 W550 D660 H840	¥100,000	都留
385	G50176	シャドーグラフ装置	溝尻光学工業所	L-350		測定面積 Φ300mm 光源 ハロゲンランプ 12V 100W スクリーン Φ400mm サンプルステージ 15度傾斜台 Φ300mm 外寸 W550 D1170 H1000	¥150,000	都留
386	G60177	スペクトラムアナライザ	HP	E4401B		DCPOWER 200W MAX 12VDC 19.2VDC LINE 285W MAX 115V50/60/400Hz 230V 50/60Hz 9KHz-1.5GHz W375 D415 H220	¥350,000	塩山
387	G60178	スペクトラムアナライザ	アジレント	E4402B		DCPOWER 200W MAX 12VDC 19.2VDC LINE 285W MAX 115V50/60/400Hz 230V 50/60Hz W425 D500 H230	¥500,000	塩山
388	G60176	スペクトラムアナライザ	アジレント	E4405B		DCPOWER200W MAX12VDC 19.2VDC LIVE285W MAX 115V 50/60/400Hz 230V 50/60Hz 9KHz-13.2GHz W420 D520 H220	¥650,000	塩山
389	G60458	タイムインターバルアナライザ	ヨコガワ	TA-520		100/120V AC~ 200VA MAX 50/60Hz FUSE250V T 3A (フロッピー一枚有) W210 D395 H285	¥50,000	塩山
390	T9AR34	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	TDS5054B	-	500MHz 5GS/s 4CH 付属Windows2000再インストール必要	¥150,000	塩山
391	G60175	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	TDS-3052		100V 47/440Hz-75W 500MHz CH1.2 5/GS/S DPO 240V(±10%) W370 D150 H225	¥180,000	塩山
392	G60179	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	TDS-3052B		47/440Hz 100V/240V(±10%)75W CH1.2 500MHz 5GS/S DPO W370 D150 H225	¥250,000	塩山
393	G60180	デジタルオシロスコープ	レクロイ	6051		90/264V 47/63Hz 90-132V 380-420Hz 425VA(MAX) 500MHz 5GS/S CH1.2 他1有り W370 D400 H235	¥100,000	塩山
394	G60184	デジタルオシロスコープ	レクロイ	760ZI-A		100-240V 50/60Hz 100-120V 400Hz 6GHz 40GS/S CH1.4 他1有り W470 D340 H350	¥2,000,000	塩山
395	F42102	デジタルフォースゲージユニット	イマダ	DS2-500W HV-500N II		W315 D310 H605 0-500N 0-50kgf 0-1108bf	¥60,000	塩山
396	G60183	ネットワーク スペクトラム インピーダンス アナライザ	HP	4395A		115V~/230V~ 50/60Hz 300VA MAX ネットワーク10Hz-500MHz スペクトラム10Hz-500MHz インピーダンス100kHz-500MHz W425 D570 H232	¥450,000	塩山
397	G60181	ネットワークアナライザ	アジレント	E5071A		115V~/230V~ 50/60Hz 350VA MAX 300KHz-8.5GHz W425 D475 H232	¥750,000	塩山
398	TB5V53	ネットワークアナライザ	アンリツ	54111A	-	1MHz-3000MHz	¥150,000	塩山
399	FB0639	バランスー	国際電気	BM-3232LN	2002	横型2面バランスーマシン セルフ駆動	¥500,000	塩山
400	T95F20	ファンクションジェネレータ	HP	3325B	-	DC~60 MHz sync output	¥150,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
401	F41131	フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR	日本分光	FT/IR-4100	2006	フーリエ変換赤外分光光度計 測定波長範囲:7800~350cm-1 表示波数範囲:7900~0cm-1 分解能:1.0、2、4、8、16cm-1	¥900,000	塩山
402	TD1H52	プログラマブル電源	KEPCO	ABC 36-3DM		出力 DC 0~36V 0~3A 250VAC 入力 100/120/220/240V 1.7/1.4/0.75/0.7A 47~63Hz 単相 ヒューズ 3.15A 外寸 W200 D370 H125	¥60,000	塩山
403	TB2M57	ベクトルシグナルアナライザ	HP	89410A	-	DC-10MHz	¥1,000,000	塩山
404	F70752	ポータブル2チャンネル FFTアナライザ	小野測器	CF-7200A		W330 D130 H250 DC15V	¥350,000	塩山
405	F70830	ポータブル2チャンネル FFTアナライザ	小野測器	CF-7200A		W330 D130 H250 DC15V	¥350,000	塩山
406	F31295	マイクロフォーカスX線装置 (欠陥検査装置)	Dage Precision	XD7600		1.3MデジタルI.I. - 標準搭載 認識解像度:2.0um & 0.6um AXIS(エアサス)防振機構採用 カメラ傾斜角度:70°	¥8,000,000	都留
407	F70744	マイクロ波分解システム マイクロウエーブ	パキングエルマ ジャパン	Multiwave3000		W640 D720 H740 230V±10% 50/60Hz	¥200,000	塩山
408	UE9KA5	安定化電源	菊水	PCR2000L		OUT:AC1~150V / AC2~300V / DC14~212V / DC28V~424V IN:AC85~132V / AC170~250V 50/60Hz	¥200,000	塩山
409	F31278	引張試験機	アイコー エンジニアリング	1307		最大荷重 50Kgf コントローラ 内臓 テストスピード 10~100mm/min. ストローク 100mm 駆動モータ DCモーター 電源 AC100V/AC220V	¥150,000	都留
410	G60035	液体クロマトグラフィー	アジレント	1100シリーズ		検出器:G1314A(VWD) カラムコンパートメント:G1316A オートサンブラ:G1313A ポンプ:G1311A ダガッサ:G1322A	¥300,000	塩山
411	G60036	液体クロマトグラフィー	アジレント	1100シリーズ		検出器:G1314A(VWD) カラムコンパートメント:G1316A オートサンブラ:G1313A ポンプ:G1311A ダガッサ:G1379A	¥300,000	塩山
412	G20385	金属検出機	大和製衡	L1J1-03010	2004	AC100V 50Hz 100VA W1300 D600 H1155	¥300,000	塩山
413	FB0716	金属検出機	大和製衡	ME2000	2007	電源電圧 AC200V 50HZ 三相 ベルト幅寸法 400mm ベルト速度 20+15-5 % m/min. モーター容量 0.2KW 外寸 W2000 D725 H988	¥300,000	塩山
414	G20340	金属検出機	日本金属探知機製造	ATTER-V8AMi		AC100V 50/60Hz W770 D670 H1090	¥300,000	塩山
415	TA9K82	蛍光X線分析顕微鏡	ホリバ	XGT-5000	2006	透過X線像、蛍光X線像、 X線スペクトルを同時に測定・分析 X線照射径10μm	¥1,500,000	塩山
416	G20122	蛍光X線膜厚計	SII	SFT9500	2007	ヘッド部AC100-110V 50/60Hz 10Amax X線ステーション部AC100±10% 50/60Hz 5Amax 温度10-30°C 湿度35-80% 内寸W510 D400 H150 外寸W640 D820 H900	¥3,000,000	塩山
417	F31106	高効率システム電源	NF	EPO4000S		ライン入力 三相 200V 50/60HZ 出力 4KVA MAX. DC 0V~424V AC 0V~300V 50HZ~500HZ キャスター付き 製品質量 85Kg 外寸 W450 D760 H790	¥150,000	塩山
418	FB0335	三次元空気ばね式防振台 (光学実験台)	日本防振工業	AS- II 1510	2008	外形寸法:W1500XD1000XH790mm ネジ穴ピッチ:X/Y 25mm	¥120,000	塩山
419	F70751	自動荷重装置	日本計測システム	MAX-10KN-H-1	2014	W1000 D550 H1760 AC100~120V MAX10KN	¥2,500,000	塩山
420	FA0130	振動試験機	EMIC	ST-020-13	2012	要現物確認	¥800,000	都留

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
421	FA0129	振動試験機	EMIC	ST-040	2012	要現物確認	¥1,000,000	都留
422	FA0128	振動試験機	新日本測器(EMIC)	903-FN	1982	最大加振力 300kg 周波数 5~5000Hz 最大振巾 20mm	¥350,000	都留
423	TF3JA0	振動試験機 VSM	エミック	903-FN/FA	2000	加振力(サイン):2.94kN 最大加速度:653m/s <sup>2</sup> 最大変位:30mm 入力:3φ200V 50Hz 9.5kVA	¥1,200,000	塩山
424	TF32B5	塵埃試験機	スガ試験機	DT-1F	2002	内寸法:1200x1200x1200mm 外形寸法:1400x1270x1800mm 試料台寸法:φ300mm 入力:3φ200V 50Hz	¥200,000	塩山
425	TF3GA0	精密測長機	大日本スクリーン製造	DR-5500FⅢ	2008	測定ストローク:700x900mm 最小読み取り単位:0.1μm 最大測定物サイズ:1000x1240mm 最大測定厚みサイズ:60mm	¥1,000,000	塩山
426	XC3852	接触角計 Contact angle meter	協和界面科学 KYOWA	CA-X150		測定範囲 0~180°6インチウエハーor 150×150mm Max 測定読取 0.1°測定精度 ±1° 試料寸法 50W×60D×10Tmm Max	¥800,000	塩山
427	F50132	接触角測定機	協和界面科学	CA-VE	2002	本体外寸 W600 D310 H395	¥700,000	塩山
428	TE5VA1	走査電子顕微鏡(SEM)	JEOL	JSM-5910LV	2002	高真空モード:分解能=3.0nm LV冷却 倍率=x18~300,000 像=二次電子像・反射電子像 低真空モード:分解能=4.5nm 像=反射電子像 入力:1φ100V 50/60Hz 3kVA 冷却水:2L/min	¥1,800,000	塩山
429	UE1L62	多機能交流安定化電源	菊水	PCR-4000LA		入力:AC85~132V AC170~250V 50/60Hz max96A 出力:AC1~150V AC2~300V DC1.4~212V DC2.8~424V	¥300,000	塩山
430	G40263	低温キセノンウェザーメータ	スガ試験機	XL-75	2000	3φ 200V 67A 50Hz 光源形式7500W キセノンアークランプ 試験項目 照射、照射+降雨、暗黒 制御波長 340 420 300~400 300~700(nm)	¥3,000,000	塩山
431	G50195	投影機	ニコン	V-12		電源 100/120V 220/240V 50/60Hz ヒューズ 5A 3A ランプ 24V 150W 載物台付属 投影レンズ 10× 20× 100× 回転スクリーン 有効径 300mm 回転角 360° 最小読み 1' 外寸 W440 D810 H1100 重量 対物レンズ:x10・x20・x60	¥100,000	都留
432	F70572	投影機	ニコン	V-12		画面サイズ:φ300mm デジタル表示器:Nikon SC-102 ランプ:24Vx150W	¥100,000	塩山
433	FB0583	投影機	ニコン	V-16E		電源 100/120V, 220/240V 50-60Hz ランプ 24V 150W 投影面寸法 φ400mm 対物レンズ 10倍, 20倍 外寸 W565 D915 H1860	¥350,000	都留
434	G50194	投影機	ミットヨ	PJ-2500		10-20× 50-100× 回転スクリーン Φ250 外寸 W500 D640 H980	¥150,000	都留
435	F70701	分光光度計	サーモフィッシャー	GENESYS10S UV-Vis		スペクトルバンド巾:1.8nm 波長:190~1100nm プリンター無し 入力:AC100~240V 50/60Hz	¥450,000	塩山
436	F70754	分光光度計	サーモフィッシャー	GENESYS10S UV-Vis		スペクトルバンド巾:1.8nm 波長:190~1100nm プリンター無し 入力:AC100~240V 50/60Hz	¥450,000	塩山
437	F70770	分光光度計	日立	U-4000	1998	測定有効波長:240~2600nm 波長表示:0.01nm単位 光源:重水素ランプ及び50Wヨウ素タングステ	¥300,000	塩山
438	F41142	分光光度計 FT-IR	Mattson	ATI Genesis		Spectral Range 6000-350cm 外部モニター付属	¥200,000	塩山
439	F41231	紛体測定 流動性付着力測定器	セイシン企業	KYT-4000		シリンダー容量 100cc、200cc カウンター9999回(Max.) サンプル充填法 ふるいによる充填 ストローク 10~50mm	¥100,000	塩山
440	FA0131	落下衝撃試験機	吉田精機	HDST-230HS	2006	衝撃台サイズ 230×230mm 供試品最大質量 5kg 衝撃加速度範囲 49000m/s <sup>2</sup> (5000G) 衝撃作用時間範囲 0.5,1.0,2.0ms	¥1,500,000	都留

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
441	TE1N58	オートグラフ 引張試験機	島津製作所	AGS-J		定格負荷量:10KN 試験空間:W420mm H1100mm(治具除く) 試験実行ソフトウェア:TRAPEZIUM Lite付き	¥600,000	塩山
442	T44A47	ノギス 2000mm	カノン			2000mm アナログ	¥70,000	塩山
443	F70797	ハイトゲージ	ミットヨ	192-664		最小表示:0.01mm 測定範囲:0~600mm	¥45,000	塩山
444	F41139	プッシュプルゲージ	アイコー エンジニアリング	MODEL-1605 II V	2007	ロードセル20N(2台) XYステージ(シグマ光機 SGS26-100) コントローラ:SHOT-602	¥200,000	塩山
445	F41984	プッシュフルスケール& デジタルフォースゲージ	イマダ	DPS-20R		W66 D203 H35 0-20kgf 0-196N 0-44lb	¥18,000	塩山
446	F42002	プッシュフルスケール& デジタルフォースゲージ	イマダ	DS2-500N		W66 D187 H35 0-500N 0-50kgf 0-110lbf	¥18,000	塩山
447	G50126	金属顕微鏡	オリンパス	STM6		接眼レンズ MM6-OC 10×/22 対物レンズ MM6-OB 3× 本体電源 MM6C-PS-2 100-120/220-240V~ 0.7/0.4A 50/60Hz ランプ電源 MM6-ILPS 100-240V 0.2-0.1A 50/60Hz	¥400,000	都留
448	TD8J54	真円度測定器	テーラーホブソン	TALYROND 265	2000	資料サイズMAXΦ350 測定高さMAX300mm 分解能(測定レンジ±1000μm時)0.06μm(測定レンジ±200μm時)0.012μm 真直精0.25μm/100mm 測定圧~100mNまで最大重量:50Kg	¥1,500,000	塩山
449	FA0173	石定盤	ミットヨ	517-311		重量 40kg 外寸 W455 D305 H105	¥10,000	塩山
450	FA0174	石定盤	大西測定工具製作所			重量 81kg 外寸 W605 D455 H100	¥15,000	都留
451	G50234	石定盤	土井精密ラップ			定盤寸法 W1000 D750 H156 外寸 W1000 D750 H820	¥60,000	都留
452	G50233	石定盤				定盤寸法 W900 D600 H40 外寸 W910 D615 H770	¥45,000	都留
453	G20379	石定盤(架台付き)	大西測定工具製作所		2003	精密石定盤:0級 石定盤寸法:W750xD750xH150mm 架台込み寸法:W790xD790xH940mm	¥60,000	塩山
454	FB0661	定盤(石)	ミットヨ	517-111		W450 D300 H100	¥20,000	塩山
455	FB0659	定盤(石)	ミットヨ	517-114		W600 D450 H120	¥30,000	塩山
456	FB0660	定盤(石)	ユニセイキ			W450 D300 H100	¥20,000	塩山
457	FB0674	定盤(石)	土井精密ラップ	MG-4		W250 D250 H50	¥7,000	塩山
458	F42419	定盤(石)				W770 D520 H845	¥20,000	塩山
459	FB0663	定盤(石)				W460 D300 H100	¥20,000	塩山
460	FB0675	定盤(石)				W300 D300 H100	¥10,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
461	TDA153	定盤(石) W2000	NTN	TMX-0165		W1980xD1500xH650 定盤厚:H300mm(石部) 重量約3000kg	¥300,000	塩山
462	G60480	電子天秤	AND	SK-2000WP	2006	ひょう量2100g 定格電圧DC9V 使用範囲20g/2100g 最大風袋量1598g アジャスター欠品2 W270 D280 H150	¥5,000	塩山
463	G60109	電子天秤	AND	SK-2000WP	2004	ひょう量2100g 定格電圧DC9V 使用範囲20g/2100g 最大風袋量1598g W270 D280 H150	¥5,000	塩山
464	TD4J01	表面粗さ計	テーラーホブソン	フォームタリサーフ2		電源100-240V~ 150VA 50/60HZ 故障(パソコンは使用可)	¥350,000	塩山
465	F70824	表面粗さ輪郭形状測定装置	小坂研究所	サーフコーダSEF350 0F	2009	W650 D320 H680 AC100V	¥2,000,000	塩山
466	G20005	3Dマイクロスコープ	ハイロックス	KH-7700		レンズOL-35・OL70 II レンズ	¥700,000	塩山
467	G20004	デジタルマイクロスコープ	オムロン	VC7700		70X 350X 700X レンズあり	¥700,000	塩山
468	G20006	デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	VCR800		35X 70X レンズあり 低倍率ズームレンズ(LED照明付き)	¥450,000	塩山
469	F41097	デジタル測微接眼装置	オリンパス	OSM-D4		接眼レンズ:10x/13 カウンター:OSM-DC(s/n001005)	¥45,000	塩山
470	F42065	ビデオマイクロスコープ	ソニー	TW-TL1S		ズーム×10 W300 D350 H410 モニター軸折れ	¥30,000	塩山
471	G60285	レーザーマイクロスコープ	キーエンス	VK-X210		コントローラ部:VK-X200 総合倍率:x200~24,000 高さ測定分解能:0.0005µm 測定用レーザー波長:408nm 出力:0.95mW	¥1,500,000	塩山
472	G20172	レーザー顕微鏡	オリンパス	OLS3500		走査型レーザー顕微鏡(LSM観察)と走査型プロ ープ顕微鏡(SPM観察) 対物5倍 20倍 100倍 SPMヘッドコントローラー:SFT3500	¥2,500,000	塩山
473	FB0260	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-8510&VK-8550		対物レンズ:x20・x50・x100 パソコン:sony モニター2台付き	¥600,000	塩山
474	G60110	拡大鏡	オーツカ	OSL-1		レンズ100X140 50/60Hz 消費電力36W 6.5Kg W330 D310 H425	¥20,000	塩山
475	G60111	拡大鏡	オーツカ	OSL-1		レンズ100X140 50/60Hz 消費電力36W 6.5Kg W330 D310 H425	¥20,000	塩山
476	F50310	顕微鏡(金属)	オリンパス	BX51M(BX51RF)		接眼10x 対物5,10x 3眼鏡筒 明視野 暗視野	¥200,000	塩山
477	F70620	顕微鏡(金属)	オリンパス	MX40F		接眼10x 対物5 10 20 50 100x	¥300,000	塩山
478	FB0510	顕微鏡(金属)	オリンパス	MX40F		接眼10x 対物5 10 20 50x	¥300,000	塩山
479	FB0513	顕微鏡(金属)	オリンパス	MX40F		接眼10x 対物2.5 5 10 20 50x	¥300,000	塩山
480	F41082	顕微鏡(金属)	オリンパス	VANOX-T(AHMT- 513NEN)		接眼10x 対物5 10 50 80x	¥180,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
481	F41143	顕微鏡(金属)	ニコン	ECL1PSE LV100		接眼レンズ 10倍 対物レンズ 5,10,20倍 リアルビュー簡易計測システム付属	¥900,000	塩山
482	F41081	顕微鏡(金属)	ニコン	MICROPHOT-FXL		接眼10× 対物5,10,20,40,100× 明視野 暗視野 微分干渉	¥200,000	塩山
483	F30184	顕微鏡(金属)	ニコン	OPTIPHOT-100		接眼10× 対物5,10,20× 明視野 暗視野 微分干渉	¥350,000	塩山
484	F50311	顕微鏡(金属)	ニコン	OPTIPHOT150		接眼10× 対物5,10,20× 3眼鏡筒 明視野 暗視野	¥100,000	塩山
485	G40326	顕微鏡(金属)	ミットヨ	FS-300	2003	総合倍率 50 / 100 / 200 / 500 ステージ XY軸 移動範囲356×306mm	¥500,000	塩山
486	F41093	顕微鏡(実体)	ニコン	SMZ800		接眼レンズ:C-W10XA/22 総合倍率:10-63× 照明:NIKON C-FI115	¥100,000	塩山
487	TF2GB6	顕微鏡(実体) (デジタルマイクロスコープ)	島津製作所	STZ-40TBITaN		接眼レンズ:W10x/20 対物レンズ:ズーム x1~x4 照明:上下2か所 カメラ:moticam2500 約500万画素	¥100,000	塩山
488	G60282	顕微鏡(微分干渉)	ニコン	L150		接眼10× 対物10 20 50 100 150× CCDカメラ、モニター付	¥700,000	塩山
489	G60182	顕微鏡(微分干渉)	ニコン	L150		接眼10× 対物10 20 50 100 150× CCDカメラ、モニター付	¥700,000	塩山
490	F70823	三次元測定装置(非接触)	ニコン	NEXIV VMZ-R3020	2014	W600 D720 H1300 (設置台W700 D730 H500) AC100~240V 5A~2.5A 50/60Hz	¥3,800,000	塩山
491	F40091	うず巻圧送ポンプ	グランドフォス	CRN64-3-1		電源:三相200V、出力:15kW、 吐出量:500L/min時揚程:75m、 吐出量:1300L/min時 揚程:49m 口径:100×100mm JIS20k相当フランジ	¥200,000	都留
492	F40090	うず巻圧送ポンプ	グランドフォス	CRN64-3-1		電源:三相200V、出力:15kW、 吐出量:500L/min時揚程:75m、 吐出量:1300L/min時 揚程:49m 口径:100×100mm JIS20k相当フランジ	¥200,000	都留
493	G20387	エアーコンプレッサー	アネストイワタ	EFBS07-9.5		屋内用 3φ 200V 0.75KW MAXPRESS:0.95MPa SPEED:1415min-1 タンク容量39L W795 D280 H660	¥40,000	塩山
494	G40056	エアーコンプレッサー	アネストイワタ	EFBS07-9.5		屋内用 3φ 200V 0.75KW MAXPRESS:0.95MPa SPEED:1415min-1 タンク容量39L W795 D280 H660	¥40,000	塩山
495	G20366	エアーコンプレッサー (オイルフリー)	日立産機システム	SRL-0.75DS5		1φ100V 50/60Hz 15A 0.75kW 2850rpm 80L/min W490×D595×H833mm	¥120,000	塩山
496	G40645	エアーコンプレッサー (オイルフリースクリュー)	神戸製鋼所	FE540AD-5	2003	最高圧力 0.69MPa 電源 200V 50Hz 吐出空気量 5.40m³/min 質量 1215kg エアードライヤー付き モーター出力 37KW 外寸 W2170 D1110 H1500 稼働時間 52,134H	¥650,000	都留
497	F40004	エアーコンプレッサー (スクリュー)	コベルコ	FE400HAD-6	2008	電源 200-220V/ 60HZ 吐出し圧力 0.88MPa 吐出し空気量 4.00m³/min. 運転時間 14,347Hr. 製品質量 1200Kg 外寸 W2340 D1230 H1535 30Kw ドライヤ付 スクリューコンプレッサー	¥500,000	都留
498	F90082	エアーコンプレッサー (レシプロ)	日立製作所	5.50U-8.515		1段 5.5kw 三相 最高圧力 8.5kgf/cm² 径×行程×数 90mm×60mm×3 回転数 860rpm 吐出し空気量 600L/min モーター出力 5.5kw 4P 200V 50Hz 容量 120L 外寸 W1600 D480 H1050	¥150,000	都留
499	FB0748	エアータンク	ENRICH	ER-25T		最高使用圧力 0.78MPa (8Kgf/cm²) タンク容量 25L	¥3,000	都留
500	F90120	エアータンク	SMC	VBAT20S		最高圧力 2.0MPa 使用温度 0~75°C 容量 0.020m³ 外寸 W670 D200 H480	¥10,000	都留

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
501	FB0559	エアータンク	SMC	VBAT38		最大圧力 9.9kgf/cm <sup>2</sup> 水圧試験圧力 16kgf/cm <sup>2</sup> 容量 0.038m <sup>3</sup> ブースターレギュレーター付き(VBA4100)	¥15,000	都留
502	FB0560	エアータンク	SMC	VBAT38		最大圧力 9.9kgf/cm <sup>2</sup> 水圧試験圧力 16kgf/cm <sup>2</sup> 容量 0.038m <sup>3</sup> ブースターレギュレーター付き(VBA4100)	¥15,000	都留
503	FB0790	エアータンク	日立製作所	ST-150C	2004	全容積 150L 最高使用圧力 1.02MPa 水圧試験圧力 1.53MPa 外寸 W850 D850 H1255 タンク部外径 Φ450mm	¥30,000	都留
504	FB0749	エアータンク	富士コンプレッサー	EA116Z		最高圧力 0.99MPa (9.9kg/cm <sup>2</sup> ) 空気タンク容量 21L 質量 8.1kg 外寸 W500 D240 H370	¥3,000	都留
505	FA0270	エアドライヤー	SMC	IDU22E-30		電源 三相 AC200/200-220V 50/60Hz 運転電流 4.2/4.8A 冷媒 R407C (0.47Kg) 最高圧力 1.0MPa 製品質量 90Kg 外寸 W325 D780 H1230	¥40,000	都留
506	FA0188	エアドライヤー	SMC		2006	電源 三相 AC 200/200,220V 50/60Hz 運転電流 3.4/3.6A 冷媒 R407C(HFC) 830g 質量 62kg 最高圧力 1.0MPa 本体寸法 W290 D860 H620 架台寸法 W400 D860 H890	¥35,000	都留
507	G40043	エアドライヤー	オリオン	QSQ080A-E	2005	SOURCE:1ph100,200,230V 50/60Hz AIRCAP:0.8m <sup>3</sup> /min INPUT18W CURRENT:180,90,78mA W165 D627 H700	¥50,000	塩山
508	F60391	エアドライヤー	オリオン	RAX-37SE-B	1998	空気容量 6.1/7.0m <sup>3</sup> /min 質量 90kg 冷媒 R- 22,1.65kg 三相 200V 50/60Hz 入力 1.7/2.1kw(50/60Hz) 電流 5.9/6.9A(50/60Hz) 本体寸法 W310 D980 H1000 (付属部寸法 W480)	¥100,000	都留
509	F60392	エアドライヤー	オリオン	RAX-37SE-B	1997	空気容量 6.1/7.0m <sup>3</sup> /min 質量 90kg 冷媒 R- 22,1.65kg 三相 200V 50/60Hz 入力 1.7/2.1kw(50/60Hz) 電流 5.9/6.9A(50/60Hz) 本体寸法 W310 D980 H1000 (付属部寸法 W540)	¥100,000	都留
510	G10028	エアドライヤー	オリオン機械	QSQ035AT	2010	エア一容量 0.22m <sup>3</sup> /min. 電源 単相 100,200,220,230V 50/60Hz 入力 18W 電流 180,90,82,78mA 質量 11.0Kg 外寸 W565 D160 H830	¥30,000	都留
511	F40048	エアドライヤー	オリオン機械	RAXE3800A-W	2005	処理空気量 38m <sup>3</sup> /min AC200V 50/60Hz 6.1kw W950 D1290 H1332	¥150,000	都留
512	F70134	エアドライヤー(冷凍式)	アネスト岩田	PDG-520		電源 単相 AC200V 50/60Hz 1.4/1.4A 冷媒 R-407C 220g 最高圧力 1.6MPa 空気流量 0.52/0.58m <sup>3</sup> /min(50/60Hz) 質量 28kg 付属部寸法 W300 D520 H610	¥55,000	都留
513	G10149	オイルチェンジャー	ヤマダ	MOC-70D		外寸 W700 D700 H1085	¥65,000	都留
514	F70597	オゾン製造装置	エバラ	OZW05H2	2001	Power:3.2kVA FlowRate:5L/min オゾン廃液ユニット付き 入力:3φ200V 50/60Hz	¥350,000	塩山
515	F40009	ガス精製装置(N2)	太陽日酸	SPNP-1000-00030X		適用ガス:N2 精製能力:3Nm <sup>3</sup> /h W450 D600 H1650 重量180kg 200V	¥180,000	都留
516	F60567	ガス溶解水製造装置	エバラ	RGW10	2002	電圧 AC200V 三相 周波数 50/60Hz 電流 6A 出力 2.0KVA 流量 8L/min. 外寸 W1230 D600 H2090	¥650,000	都留
517	F40030	タンク(水) SUS				外寸 W920 D890 H2260(突部含む)	¥100,000	都留
518	G40092	チラー	ADVANTEC	LCH-2000		AC100V 50/60Hz 12A W577 D407 H515	¥30,000	塩山
519	F42260	チラー	オリオン	RKS-1500VWC		W600 D550 H1300 3φ200V/10A	¥100,000	塩山
520	F31249	チラー	オリオン機械	RKE11000A-VW	2008	外寸 W1990 D930 H1650 容量 43.0KW 電源 三相 200V , 220V 50/60-60Hz 19/19-19KW 63/63-63A 冷媒 R- 407C (5000g) 製品質量 510Kg 水冷	¥700,000	都留

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
521	FF18B4	チラー	レイケン	KCW-10	1994	冷却能力25kW(23600kCal/h) 冷凍機容量7.5kW 冷水有効タンク120L 最大流量200L/min 最大ポンプ圧力5.9kg/cm2 3φ200V 50Hz	¥200,000	塩山
522	F90127	チラー	松井製作所	MCC3-300	2004	電源 AC 200/220V 3P 50/60Hz 電動機 圧縮機 2.2kw ポンプ 0.9kw 冷媒 HFC R407C 3.0kg 外寸 W770 D500 H1300 付属部寸法 W1040 D500 H1360	¥180,000	都留
523	G50117	チラー(空冷)	タイテック	CH-401AF		空冷式 冷凍機出力 400W 冷却能力 0.7KW 使用温度範囲 -10℃~+25℃ 冷媒 R404A 電源 単相 AC100V 50/60Hz 20A 外寸 W405 D565 H980	¥60,000	都留
524	F90177	チラー(水冷)	CKD	HYW2045W-C		電源 三相 AC 200V 最高圧力 0.45MPa 冷却容量 4.2/4.5kw(50/60Hz) 水量 20/28L/min(50/60Hz) 電流 9.0/10.0A(50/60Hz) 重量 140kg 冷媒 R-22 540g 本体外寸 W650 D470 H1265	¥150,000	都留
525	F90031	チラー 水冷	レイケン	KCW-05fZ	2003	冷却能力15.9/19.2kw 冷水タンク75L 最大ポンプ圧力0.47/0.43MPa 最大流量130/150L/min 200V 50/60Hz	¥180,000	都留
526	F90128	チラー 水冷	松井製作所	MCC3-300	2004	電源 AC 200/220V 3P 50/60Hz 電動機 圧縮機 2.2kw ポンプ 0.9kw 冷媒 HFC R407C 3.0kg 外寸 W770 D500 H1300 付属部寸法 W1040 D500 H1360	¥180,000	都留
527	G50184	チラー(水冷)	タイテック	CH-750WS		水冷式 使用温度 5~30℃ 冷凍機 0.75kw 電源 三相 200V 50/60Hz 15A 冷媒 R-22 外寸 W405 D580 H1290	¥100,000	都留
528	F60394	ドレンターミネーター	アネスト岩田	DRT-5		コンテナ容量 115.5L 実容量 84.3L 重量(空) 36.5kg(32kg) 外寸 W530 D710 H1100	¥100,000	都留
529	F60395	ドレンターミネーター	アネスト岩田	DRT-5		コンテナ容量 115.5L 実容量 84.3L 重量(空) 36.5kg(32kg) 外寸 W530 D710 H1100	¥100,000	都留
530	F40247	ドレン油水分離装置 エアーコンプレッサー専用	フクハラ	LSD55A	2007	適用コンプレッサー(スクリュール)55kw以下 処理後油分濃度5ppm以下	¥100,000	都留
531	FD4550	ハンディクーラー	トーマス科学	TRL-117G2S LM	2010	温度範囲 0℃~常温 冷凍機 空冷式 1500W 冷媒 HFC-407C (1900g) 冷却能力 約3480W(3000kcal/h 水温 20℃ 電源 AC200V 三相 50Hz 電流 8A	¥150,000	塩山
532	G60530	ミストレーサ	昭和電機	CRH-1500T		出力:1.5kW 風量:14/17m3/min 入力:3φ200/220V 50/60Hz	¥60,000	塩山
533	G30301	緊急除害装置	巴商会	S-CD-0553	2009	外寸 W1300 D1200 H2190	¥300,000	都留
534	F40077	集塵機	アマノ	EM-15e		200V 0.75KW 外寸 W1285 D490 H660	¥70,000	都留
535	F40135	集塵機	アマノ	PiA-15J		200V 50Hz 0.75KW 外寸 W800 D455 H1255 (突起部含む)	¥65,000	都留
536	UE4LA4	集塵機	アマノ	PiA-15U		200V 50Hz 0.75KW 外寸 W800 D455 H	¥100,000	塩山
537	UE6GA1	集塵機	アマノ	PiE-15M		風量vs静圧:0:10:14(m3/min)=2550:1569:441(Pa) モーター出力:0.75kW 圧縮エアー消費量:10L/min 熱交換冷却器:熱研産業 W80608X300	¥100,000	塩山
538	UE6KC0	集塵機	アマノ	PiE-15M		風量vs静圧:0:10:14(m3/min)=2550:1569:441(Pa) モーター出力:0.75kW 圧縮エアー消費量:10L/min 入力:3φ200V 60Hz	¥100,000	塩山
539	UE6KC1	集塵機	アマノ	PiE-15M		パルスジェット集塵機 風量vs静圧:0:10:14(m3/min)=2550:1569:441(Pa) モーター出力:0.75kW 圧縮エアー消費量:10L/min 入力:3φ200V 60Hz	¥100,000	塩山
540	UF3AA8	集塵機	リョウセイ	RSV-522BS		電動機:1.5kW 入力:3φ220V 手動ちり落とし方式 ろ過面積:9.7m2 風量:27~30m3/min 静圧:2.94kPa	¥80,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
541	F40072	集塵機	真空技研	2	2005	200V 60Hz 0.75kw 風量6.8m3 圧力-6.2kPa	¥45,000	都留
542	UF2GB0	集塵機(ペンチトップ)	ヤマダ コーポレーション	BT-EK-1		最大排出量:300m3/h 回転数:2230rpm 入力:AC100V 50/60Hz 100/140W	¥30,000	塩山
543	FB0322	純水ヒーター	セラ	EHSS-570-87型	2008	入力:3φ200V	¥150,000	塩山
544	G20367	純水製造装置	栗田工業	マクエースUP- 1000型		3φ200V 50/60Hz RO給水ポンプ:1.8m3/h×150m 2.2/3.0kW 循環ポンプ:1.2m3/h×40m 0.5/0.75kW W2100×D1000×H1850mm	¥2,000,000	塩山
545	F40045	水中攪拌機	フジ機械	HT-103LS	1990	2.2KW 4P 400V 50/60HZ 回転速度 1420/1750 R.P.M. (50/60HZ) 4.8/4.3A(50/60HZ) 羽根径 170mmW300 D300 H480	¥30,000	都留
546	F40046	水中攪拌機	フジ機械	HT-103LS	1993	2.2KW 4P 400V 50/60HZ 回転速度 1420/1750 R.P.M. (50/60HZ) 4.8/4.3A(50/60HZ) 羽根径 170mm W300 D300 H480	¥30,000	都留
547	G20148	精密空調ユニット	アピステ	PAU-A5000S		3φ AC200V 50/60Hz motor power input2000W/2600W heater power input6000W Refrigerant:R-407C 1000g W900 D800 H1700	¥350,000	塩山
548	F30355	扇風機	東芝	M-50DBT		羽根径:φ250mm 電動機出力:200W 入力:3φ200V 50/60Hz	¥20,000	塩山
549	G60039	掃除機(防爆型)	アマノ	V-3SDR		外形寸法:W550XD1030XH1060mm 入力:3φ200V 50Hz 電動機:2.2kW	¥200,000	塩山
550	G60040	掃除機(防爆型)	アマノ	V-3SDR		外形寸法:W550XD1030XH1060mm 入力:3φ200V 50Hz 電動機:2.2kW	¥200,000	塩山
551	G60041	掃除機(防爆型)	アマノ	V-3SDR		外形寸法:W550XD1030XH1060mm 入力:3φ200V 50Hz 電動機:2.2kW	¥200,000	塩山
552	F31181	発電機	デンヨー	GA-2605		定格出力 2.2kVA 定格電圧 100V 定格電流 22A 周波数 50HZ 相数 単相 燃料 ガソリン エンジン クボタ GH170-DG-50HZ 最大出力 6.9PS 無負荷最高回転数 3200RPM ※燃料もれあり 発電機 型式 AS-3 相数 単相 定格出力 3kVA 定格電圧 100V 定格電流 30A 周波数 50Hz 定格 連続 力率 1.0 エンジン 型式 EY44-20RS 連続定格出力 6.3PS/3000rpm	¥20,000	都留
553	F60196	発電機(防音型エンジン)	デンヨー	GR-3SS		定格出力 3kVA 定格電圧 100V 定格電流 30A 周波数 50Hz 定格 連続 力率 1.0 エンジン 型式 EY44-20RS 連続定格出力 6.3PS/3000rpm	¥60,000	都留
554	F90176	発電機(兼 アーク溶接機)	本田技研工業	EXW140		直流溶接出力 溶接電流 40~140A 定格出力 100A- 25V 定格使用率 40% 定格回転数 3600min <sup>-1</sup> 交流補助電源出力 定格電圧 100V 定格電流 30A 定格出力 3.0kVA 定格出力周波数 60Hz	¥35,000	都留
555	G30206	冷却水循環装置	高北機工	TCM-200L		三相 220V 50/60Hz 1.5kw 外寸 W610 D1160 H1200 (付属部寸法 W610 D1490 H1200)	¥200,000	都留
556	G30209	冷却水循環装置	高北機工	TCM-200L		三相 220V 50/60Hz 1.5kw 外寸 W610 D1160 H1200 (付属部寸法 W610 D1490 H1200)	¥200,000	都留
557	WC1A55	ウォータージェット洗浄装置	森合精機	MSW-300	2007	6軸ロボットによる精密洗浄エアブロー	¥2,000,000	塩山
558	F30787	カセット洗浄機	Acing			カセット挿入部寸法:約380x270x350mm 外形寸法:1200x1300x1470mm	¥300,000	塩山
559	FB0609	水共振システム(超音波用)	カイジヨー	WRS-F(VA)		水に含まれる“超音波を吸収する気泡”を除去し、 キャビテーションの発生の核となる微小気体 を増やすことで音圧を3倍以上にUPさせ、 洗浄効果を向上させます。	¥150,000	塩山
560	WB9876	洗浄機				ナショナル ヒューガルポンプ付属 (自吸式 PY-207LB 100V 50HZ 370W) W600 D510 H1290	¥30,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
561	F41927	超音波洗浄機	シャープ	UT205		W330D270H300 AC100V 50/60Hz 220W 高周波出力200W 35kHz 定格時間99分 蓋無し籠付き	¥60,000	塩山
562	F41962	超音波洗浄機	ブランソン	1510J-MT		AC100V 50/60Hz 90W 1A 42kHz 70W 槽内W150D140H100	¥20,000	塩山
563	F42009	超音波洗浄槽	シャープ	UT-104		定格容量70VA 高周波出力100w 定格時間30分 39kHz W273D230H255	¥35,000	塩山
564	G60533	超音波洗浄槽	シャープ	UT-305HS		発振周波数:35kHz 出力:300W 槽寸法:;W240xD300xH230mm 入力:AC100V 50/60Hz	¥100,000	塩山
565	G20192	アコーディオン式コンベア	オークラ輸送機			SFXシリーズ ローラー径50 ローラー数34 脚数10 W555 D1520(収納時)~4050 H560~860	¥30,000	塩山
566	G20193	アコーディオン式コンベア	オークラ輸送機			SFXシリーズ ローラー径50 ローラー数34 脚数10 W555 D1520(収納時)~4050 H560~860	¥30,000	塩山
567	G20195	アコーディオン式コンベア	オークラ輸送機			SFXシリーズ ローラー径50 ローラー数34 脚数10 W555 D1520(収納時)~4050 H560~860	¥30,000	塩山
568	G20292	アコーディオン式コンベア	オークラ輸送機			SFXシリーズ ローラー径50 ローラー数34 脚数10 W555 D1520(収納時)~4050 H560~860	¥30,000	塩山
569	G40186	ウエイトチェッカー	アンリツ	KW534A		計量範囲10g~1200g 最高選別制度0.1g 最高選別能力120個/min ベルト幅220 AC100V 150VA 50/60Hz W700 D600 H1310	¥120,000	塩山
570	G40188	ウエイトチェッカー	アンリツ	KW534A		計量範囲10g~1200g 最高選別制度0.1g 最高選別能力120個/min ベルト幅220 AC100V 150VA 50/60Hz W700 D600 H1310 KW4602AHリジェクター付属	¥120,000	塩山
571	F42635	ウエイトチェッカー	アンリツ	KW633B		100V 測定範囲5g~600g 最小0.02g W700 D800 H1550	¥250,000	都留
572	G40249	キャリーリフト	京町	CL150型	1998	リフト上限高1250 W420 D680 H1440	¥5,000	塩山
573	LE91A5	パワーリフター	をくだ屋技研	PL-U500-15		耐荷重:500kg 搭載バッテリー:120E41R	¥120,000	塩山
574	G40399	ベルトコンベア	オークラ輸送機	BMJ15C50A19X04	2004	1φ AC100V 40W 搬送ベルト有効幅150 長さ500 外寸W500 D202 H960	¥20,000	塩山
575	G40391	ベルトコンベア	マルヤス機械	MMX2-104-150-050-IV-12.5	2000	AC100/110V 50/60 0.8A 搬送ベルト有効幅150 長さ510 外寸W510 D235 H985	¥20,000	塩山
576	G40392	ベルトコンベア	マルヤス機械	MMX2-104-150-050-IV-12.5	2000	AC100/110V 50/60 0.8A 搬送ベルト有効幅150 長さ510 外寸W510 D235 H965	¥20,000	塩山
577	G40393	ベルトコンベア	マルヤス機械	MMX2-104-150-050-IV-12.5	2004	AC100/110V 50/60 0.8A 搬送ベルト有効幅150 長さ510 外寸W510 D295 H975	¥20,000	塩山
578	G40108	ベルトコンベア	マルヤス機械	MMX2-203-200-075-U36	2003	ベルト寸法:巾200mm 長さ750mm 入力:AC200- 230V 50/60Hz 0.65A	¥20,000	塩山
579	G40109	ベルトコンベア	マルヤス機械	MMX2-203-200-075-U36	2003	ベルト寸法:巾200mm 長さ750mm 入力:AC200- 230V 50/60Hz 0.65A	¥20,000	塩山
580	G40400	ベルトコンベア	マルヤス機械	MMX2-306-150-102 K-9	2005	3φ 200V 60W 搬送ベルト有効幅148 長さ1025 外寸W1025 D290 H935	¥20,000	塩山

No.	管理№	品名	メーカー	型式	製造年	仕様	最低価格	在庫場所
581	G40398	ベルトコンベア	不明	不明		AC100 搬送ベルト有効幅148 長さ500 外寸W505 D205 H950	¥20,000	塩山
582	LABO06	ポンベスタンドキャリー (SUS) ポンベ台車			-	外寸W480 D420 H 880 荷台の幅 325mm	¥15,000	塩山
583	G60470	リフター(手動)	カントー	350-OP		最大積載量300Kg W625 D930 H1500 フォーク上がり1270	¥30,000	塩山
584	G60476	リフター(手動)	カントー	ジブ150		最大積載量350Kg W650 D1600 H1885 Hアーム上昇上限2270	¥100,000	塩山
585	LC3252	リフター(手動)	共和テック	F-2C	2011	最大積載質量 150Kg 荷台面積 580X580mm W740 D1305 H2300	¥40,000	塩山
586	G40154	ポンベスタンド	Fuji			約φ230mmx3本 外形寸法:W915xD350xH1010mm	¥9,000	塩山
587	G40156	ポンベスタンド	Fuji			約φ230mmx1本 外形寸法:W540xD450xH1000mm	¥6,000	塩山
588	G40157	ポンベスタンド	Fuji			約φ230mmx1本 外形寸法:W540xD450xH1000mm	¥6,000	塩山
589	G40155	ポンベスタンド				約φ230mmx2本 外形寸法:W610xD380xH1080mm	¥7,000	塩山
590	G40159	ポンベ台車	Fuji			約φ140mmx1本 外形寸法:W320xD280xH1080mm	¥15,000	塩山
591	RE7M63	フードスライサー	AiHO	FS-33		AC100V単相50/60Hz 電動機カッター用AC200V3相400W コンベア用AC200V3相200W	¥80,000	塩山
592	RE7M64	フードスライサー	AiHO	FS-33		AC100V単相50/60Hz 電動機カッター用AC200V3相400W コンベア用AC200V3相200W	¥80,000	塩山
593	RE91A3	フードスライサー	アイホー	FS-33		入力:AC100V 50/60Hz カッター・コンベア:3φ200v	¥80,000	塩山
594	RE91A2	球根皮剥機	アイホー	P-47特		入力:AC100V 400W	¥60,000	塩山
595	RB2350	球根皮剥機	愛豊鉄工	P-26		電動機 三相 200V 200W W500 D400 H680	¥30,000	塩山
596	RE96A4	卓上フードカッター	愛豊鉄工	FC-27D		入力:AC100V 50/60Hz	¥50,000	塩山
597	RE7M65	卓上型野菜調理機	AiHO	VC-4		単相100V200W	¥60,000	塩山
598	RE91A0	卓上型野菜調理機	アイホー	VC-4		入力:AC100V 200W	¥60,000	塩山
599	RE91A1	卓上型野菜調理機	アイホー	VC-4		入力:AC100V 200W	¥60,000	塩山
600	RF3451	麺茹で機	コメット	CMR2-6		LPガス用 W650D600H1100	¥100,000	塩山

# 入札お申込み FAX 用紙

御社名 : \_\_\_\_\_ 部署 : \_\_\_\_\_

御担当者名 : \_\_\_\_\_

郵便番号 : \_\_\_\_\_

住所 : \_\_\_\_\_

電話番号 : \_\_\_\_\_

FAX番号 : \_\_\_\_\_ E-Mail : \_\_\_\_\_

御社は中古業者ですか？ 該当に○ Yes, No, わからない

※入札金額は最小100円単位でお願いいたします。

入札No.	機械名	入札金額
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

落札後のキャンセルは出来かねますので、よくお確かめの上お申し込みください。  
全ての商品は現状有姿でのお引渡といたします。

**お申込み FAX 番号 0553-33-8712** (株)アスカインデックス