

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
1	K30149	非球面ミラー 大型 3mx3m	-	-	-	外寸:W3350 D1500 H3100 鏡面:W3000 素材:ガラス 角度調整可 架台キャスター付き	¥2,100,000	Enzan 塩山
2	K70245	測定顕微鏡	MITSUTOYO	MF-UA1730 THD	-	接眼レンズ:WF10X/24対物レンズ:BDPlanApo 1X 2 X 5X 10X 20Xガラス 板寸法:φ240mm 入力:AC100-120V 50/60Hz	¥990,000	Enzan 塩山
3	J80219	測定顕微鏡	MITSUTOYO	MF	-	X/Y/Z軸測定 接眼レンズ:WF10x/24 対物レンズ:BD Plan Apo x5/x10/x20/x50	¥825,000	Enzan 塩山
4	J70684	測定顕微鏡	Nikon ニコン	MM-60	-	AC100V 50/60Hz 接眼レンズ CFWN10X/20 対物レンズ 3X ステージ ニコン 8X6 φ250mm ストローク X200mm Y150mm Z200mm 落射・透射照明 ハロゲンランプ 12V50W	¥350,000	Kyushu 九州
5	JC0268	測定顕微鏡	Nikon ニコン	MM-60	-	AC100V 50/60Hz 接眼レンズ CFWN10X/20 対物レンズ 3X ステージ ニコン 8X6 φ250mm ストローク X200mm Y150mm Z200mm 落射・透射照明 ハロゲンランプ 12V50W カウンター3軸測定カウンター電源SC113	¥350,000	Kyushu 九州
6	HB1098	測定顕微鏡	TOPCON トプコン	TMM-130D	-	AC 100V 50/60Hz 対物レンズ 3X,10X,20X ステージφ220mm ストローク X130mm Y130mm 落射・透射照明 リング照明RL-1 デジタルカウンター ソニー LH10 最小表示量 0.001mm モニタ9インチ CCDカメラ MC320	¥375,000	Kyushu 九州
7	JB0079	顕微鏡(測長)	Olympus オリンパス	STM-UM	-	接眼レンズ:MMOCC10X/MMOC10X 対物レンズ:NeO X/Y軸寸法表示(MMDC252) 移動距離X軸=90mm/Y軸=50mm snan5NIC/10NIC/20NIC/50NIC	¥400,000	Enzan 塩山
8	I70401	顕微鏡(測長)	Olympus オリンパス	STM-MJS	-	対物レンズ5X・10X・20X 電源:100-120V 50/60Hz ステージ φ180mm ランプ12V50W X・Y軸測定	¥340,000	Kyushu 九州
9	F30350	金属顕微鏡	Nikon ニコン	OPTIPHOT	-	接眼レンズ:CFW10X 対物レンズ:x5・x10・x40・x100	¥125,000	Enzan 塩山
10	F30898	金属顕微鏡	Nikon ニコン	UW	-	接眼レンズ:CFUWN10x/26.5 対物レンズ:x5・10・20・40	¥100,000	Enzan 塩山
11	F70484	金属顕微鏡	Nikon ニコン	OPTIPHOT	-	接眼レンズ:CF10X 対物レンズ:x5・10・20・40・100 照明:モデルLUN	¥110,000	Enzan 塩山
12	G60199	金属顕微鏡	Nikon ニコン	ECLIPSE-L200	-	100/120V 2.4A 50/60Hz ランプハウスLHS-H100P-2 12V 100W カメラヘッド DS-5M カメラコントロールユニットDS-L1 接眼レンズ10X/25 対物レンズ5X/0.15 10X/0.30 20X/0.45 50X/0.80 100X/0.90 カラービデオ プリンター ミツビシCP900D 100V 2.3A 50/60Hz	¥550,000	Kyushu 九州
13	G60342	金属顕微鏡	Nikon ニコン	ECLIPSE-L200	-	100/240V 2.4A 50/60Hz ランプハウス LHS-H100P-2 12V 100W カメラヘッド HC-300Z1 コントロールボックス CB-300Z1 接眼レンズ10X/25 対物レンズ5X/0.15 10X/0.30 20X/0.45 50X/0.80 接眼レンズ:CFWN10x/20対物レンズ5x・2.5x	¥500,000	Kyushu 九州
14	K70195	金属顕微鏡	Nikon ニコン	OPTIPHOT-100	-	接眼レンズ:CFWN10x/20対物レンズ5x・2.5x	¥330,000	Enzan 塩山
15	K70196	金属顕微鏡	Nikon ニコン	OPTIPHOT-100	-	接眼レンズ:CFWN10x/20対物レンズ:CFplan10x・20x	¥330,000	Enzan 塩山
16	K40273	金属顕微鏡	Olympus オリンパス	MX50A-F	-	接眼レンズ WH10X/22対物レンズ x5・x10・x20・x50・x100 外寸 W900 D850 H1560 電源 AC100-120V/AC220-240V 50/60Hz	¥560,000	Tsuru 都留
17	J70689	金属顕微鏡 ウエハー	Olympus オリンパス	MX50A-F	-	顕微鏡:オリンパス MX50A-F 対物レンズ:x5・20・50・100 ウエハーローダー:オリンパス AL100-L8(H606130)防振台:昭和電線電纜 SERVO DESK CD(96511)	¥1,250,000	Kyushu 九州
18	H20579	金属顕微鏡	協和光学工業	ME-P0L2	-	接眼レンズ:5HE10X 対物レンズ:x5・x10・x40	¥50,000	Enzan 塩山
19	JB0382	二光束干渉顕微鏡	溝尻光学	TD-0520	-	光源 リモコン2灯切り替え式(キセノン・超高圧水銀灯) 対物レンズ 5x・20x接眼レンズ 10x 546nm干渉フィルター	¥325,000	Enzan 塩山
20	J10669	ミニボアスコープ(一式)	Olympus オリンパス	X009-015-000- 55C	-	直径φ0.9mm 有効長さ:15cm 動作温度-10~80°C CCDカメラ AK2-20C 光源 ILH-2A カメラヘッドOH-414 モニタ LC-1354	¥600,000	Kyushu 九州

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
21	HB0779	ダイヤモンドエクスプレス	住友電工	DX1610E	-	W50 D80 ケースサイズ W150 D100 H30 顕微FT-IRや顕微Raman	¥40,000	Kyushu 九州
22	K70251	実体顕微鏡	LEICA ライカ	M205C	-	接眼レンズ:10X/23 対物レンズ(ズーム):x0.78~x16.0 モニター:LCD-MF234XPBR2	¥210,000	Enzan 塩山
23	JC0255	実体顕微鏡	Nikon ニコン	SM5	-	接眼レンズ10X/23 対物レンズOBJ・2X 光源AC 100 V 50/60Hz ランプ電球6V15W	¥11,000	Kyushu 九州
24	JC0256	実体顕微鏡	Nikon ニコン	SM5	-	接眼レンズ10X/23 対物レンズOBJ・2X 光源AC 100 V 50/60Hz ランプ電球6V15W	¥11,000	Kyushu 九州
25	JC0257	実体顕微鏡	Nikon ニコン	SM5	-	接眼レンズ10X/23 対物レンズOBJ・2X 光源AC 100 V 50/60Hz ランプ電球6V15W	¥11,000	Kyushu 九州
26	K70190	実体顕微鏡	Nikon ニコン	SMZ800	-	コールドライト:C-FI115 C-W10XA/22 1~6.3	¥100,000	Enzan 塩山
27	K70179	実体顕微鏡	Olympus オリンパス	SZH10	-	照明:TL3 ILLC2 1.25× 接眼レンズ:GWH10×・D 対物レンズ:0.7~7	¥50,000	Enzan 塩山
28	H20150	拡大鏡	オーツカ光学	OSL-2	-	レンズ寸法:W140 D100 入力:AC100V	¥10,000	Enzan 塩山
29	J60094	投影機	Nikon ニコン	V-24B	-	スクリーン有効径:600mm 投影レンズ:x5 x10 x20	¥500,000	Enzan 塩山
30	J70487	投影機	Nikon ニコン	V-12A	-	電源:1相100V 50/60Hz 5A 投影レンズ 20× ステージ移動範囲 X軸 0~10mmY軸 0~10mm スクリーン径 Φ300mm	¥100,000	Kyushu 九州
31	J70488	投影機	Nikon ニコン	V-12A	-	電源:1相100V 50/60Hz 5A 投影レンズ 20× ステージ移動範囲 X軸 0~10mmY軸 0~10mm スクリーン径 Φ300mm 外寸W360D680H910 重量95Kg	¥100,000	Kyushu 九州
32	J70491	投影機	Nikon ニコン	6C	-	電源:1相100V 50/60Hz 5A 投影レンズ 20× ステージ移動範囲 X軸 0~10mmY軸 0~10mm スクリーン径 Φ300mm 外寸W460D600H1550(架台込) 重量100Kg(本体) ファン要交換	¥100,000	Kyushu 九州
33	J70492	投影機	Nikon ニコン	6C	-	電源:1相100V 50/60Hz 5A 投影レンズ 20× ステージ移動範囲 X軸 0~10mmY軸 0~10mm スクリーン径 Φ300mm 外寸W360D680H910 重量100Kg ファン要交換	¥100,000	Kyushu 九州
34	J80378	剥離試験機 高速型	テスター産業	TE-702	1997	容量50N ロードセル ストローク600mm チャック平行締付型 50mm巾 引張速度3~300m/min 無段変速デジタル表示 参考規格JIS Z 0237電源AC200V 3相	¥150,000	Enzan 塩山
35	K10345	引張試験機	Shimadzu	AG-X 10kN AGS-X	2012	測定荷重:10N~10kN入力:AC100-240V 50/60Hz 重量135kg PC、ソフトウェア別途手配必要	¥350,000	Tsuru 都留
36	J20350	圧縮試験機	DRICK 山东徳 瑞克仪器	DRK113	-	圧縮レンジ 5~5000N 外寸 W620 D460 H800	¥80,000	Tsuru 都留
37	FA0129	振動試験機	EMIC	ST-040	2012	ワークサイズ 400×400 1/4(本体 ST-040 S/N 36602 外寸 W1315 D820 H900) 2/4(コントローラ F-03000BM 電源 9.0kVA 三相 200V 60Hz S/N 36600 外寸 W555 D900 H1500) 3/4(ポンプユニット 外寸 W350 D460 H160) 4/4(プロワ	¥700,000	Tsuru 都留
38	H60637	遠心機(大容量冷却)	KUBOTA	9920	2011	サイズW730 D830 H1080 最高回転数7,000rpm 最大遠心力11,290×g 最大処理量6,000ml 制御方式メモリ数マイクログ ロセッサ制御,メモリ50チャンネル 冷媒R404A 格電圧,電流AC単相 200V21A 消費電力,発熱量2.6kW/9.4MJ/h 必要電源AC単相 最大管電圧/電流 100kV/0.1mA 焦点寸法 5x5μm 拡大率 約3.5~320 倍(14インチモニター上)冷却方式 強制空冷 漏洩線量 1μSv/h以下 電源AC100V±10% 10A 50/60Hz	¥1,000,000	Kyushu 九州
39	HB1189	マイクロフォーカス線 TV検査装置	ポニー工業	ME4100-V	2000	最大倍率3000倍 トレイサイズW265 D350 外寸W750 D1100 H20001 重量800KG AC 100V 60Hz 15A 動作確認済み	¥1,500,000	Kyushu 九州
40	HA0673	マイクロフォーカス線 検査装置	Hitachi 日立	MF100C	-	最大倍率3000倍 トレイサイズW265 D350 外寸W750 D1100 H20001 重量800KG AC 100V 60Hz 15A 動作確認済み	¥600,000	Kyushu 九州

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
41	K50521	X線透過検査装置 (縦照射型)卓上型	松定プレジジョン	μB2600	-	μB2600シリーズ X線マイクロビーム顕微鏡 使用時間611.8H X線源 管電圧20~80kV 管電流150μA X線カメラ デジタルフラットパネル 視野サイズ50×50mm 上下ストローク200mm	¥2,100,000	Tsuru 都留
42	I70614	X線方位測定装置	リガク	RASCO-LIIV	2003	電源:3相200V 50/60Hz 高電圧方式 コックロフト整流回路 定格出力 3Kw 定格管電圧-60kV 定格管電流60mA 管電圧設定-20~-60kV 管 電流設定2~60mA X線発生装置:最大負荷3Kw 高電圧 50kV以下で使用 試料サイズ:最大 検査有効範囲190×110(最大290×170mm)	¥750,000	Kyushu 九州
43	I70658	AOI検査装置 基板外観検査装置	INSPEC イン ス ペック	SX5300	2017	分解能1.6μm/pic 外寸W1280D2200H1890 重量1800Kg 3相200V 20A 対象ワーク	¥1,800,000	Kyushu 九州
44	I70646	チップ外観検査装置	TOPCON トプコン	Vi-1201	-	電源:1相100V セミオート 検査時間15~50s/枚 ステージサイズ125mm 対 物レンズ 2.5,5,20,50X FFU(SS-MAC)外寸W1100D1350H2100(FFU込)	¥600,000	Kyushu 九州
45	FB0270	ウエハ表面検査装置	TOPCON トプコン	WM-7	2004	誤り商品 1φ200V 50/60Hz 20A レーザダイオード30mW 散乱光検出方式 検 出レンジ:0.087~5μm ウエハサイズ:125mm 150mm 200mm W860×D900×H1650mm 単相 100V 50/60Hz 1440VA 外寸 W720 D700 H1200	¥500,000	Kyushu 九州
46	JA0598	凍結マイクローム	LEICA ライカ	CM 1850-11-1	2010		¥550,000	Enzan 塩山
47	JA0449	薄膜硬度計 ナノインデンター	HYSITRON	TriboUbi	-	圧子荷重バネ-コピッチ-10mN高荷重バネ-コピッチ-1,000mN 高荷重コナル先端半径5μm、開き角60°プッシュアウト高荷重 測定モード <del>図</del> 重制御、変位制御複合弾性率・硬さ <del>図</del> 荷重モード:-5μm 高荷重モード-80μm動的粘弾性低荷重モード、0.1~300Hz 防振台付き(ミツトヨ)OS=Win2000 動作確認済み	¥1,250,000	Tsuru 都留
48	J60326	表面粗さ計	ミツトヨ	SV-600	-		¥240,000	Enzan 塩山
49	I70651	表面形状測定装置	東レ エンジニアリ ング	SP-700W8A	2011	電源1相200V 50/60Hz 30A ワークサイズ8インチ 厚み400μm~780μm 重 さ500g以下 ダブルハンド4軸ロボット ハロゲン光源:150Wハロゲンランプ+DC 安定化電源 CCDカメラ:OP使用 高精細モノクロCCDカメラ 有効画素1376 ×1040画素 総合倍率1.25~15倍 ズーム比12倍(0.083~1.0倍) 除塵台 ※部品PC立ち上りがない	¥500,000	Kyushu 九州
50	K80030	非接触形状測定機	CHAPMAN チャップマン	MP2200R	-	縦分解能:1 Å以上 横分解能:0.33μm Q方向解像度:0.001度 スキャン長max:100mm	¥500,000	Enzan 塩山
51	IC0689	蛍光X線膜厚計	Oxford オックス フォード	CMI 900	2008	テールサイズ 約 W610 D600 測定可能範囲 原子番号 22(Ti) ~ 92(U) ※ X線管交換の必要があります 測定方法ISO 3497, ASTM B568 and DIN 50987	¥250,000	Tsuru 都留
52	HB1242	蛍光X線膜厚計	SII セイコーイン スツルメンツ	SFT9500	2007	試料ステージサイズW175 D240 mm 試料ステージ移動量X150 Y220 Z150 mm 1/2 本体:ヘッド部AC100-110V 50/60Hz 10Amax X線ステージ部AC100±10% 50/60Hz 5Amax	¥2,200,000	Kyushu 九州
53	F50132	接触角測定機	協和界面科学 KYOWA	CA-VE	2002	試料ステージ、滴下装置をXC3852から移植 測定範囲 0~180°6インチウエハor 150×150mm Max	¥590,000	Enzan 塩山
54	XC2G53	比抵抗測定器	Hitachi 日立国 際	VR-30B	1989	ウエハサイズ150mm(6インチ) 測定 電圧2mV電流10mA W340 D690 420	¥70,000	Enzan 塩山
55	K20278	エリブノメター 薄膜測定	ガートナー	L115S	-	He-Neレーザー(6328 Å) ビーム径:φ16μm 測定角度:45°50'55"60°65'70" X軸移動距離:0~125mm φ軸移動角度:0~360°	¥300,000	Enzan 塩山
56	F50338	ウエハ抵抗形状測定機	LEOコベルコ科研	RPW-1000M	2004	対象ウエハ SiC 単結晶ウエハ 直径φ100mm/φ125mm/φ150mm 厚み200~300μm 計測位置:厚さ/形状測定(レシピによる設定)	¥1,000,000	Tsuru 都留
57	F50340	ウエハラフタイム測定機	LEOコベルコ科研	LTA-1800	2003	1インチ(25mm)φmin~200mmφ Maxまで 評価領域 低温ポリシリコン SiC 専用 厚さ:300~1000μ 比抵抗:0.02~10Ω/cm ウエハ搬送 手動 対象品3C-SiC	¥350,000	Tsuru 都留
58	K70217	ダイボンダー	West Bondウエ ストボンド	7200CR	-	実体顕微鏡SZ51 接眼レンズ:WHSZ10X-H/22 対物レンズ(ズーム):x0.8-x4.0 真空ポンプDAP-15	¥360,000	Enzan 塩山
59	JA0384	ワイヤーボンダー (タッピング仕様)	West Bond ウエストボンド	7400IW	-	115V 1AMP 50/60Hz 外寸 W530 D480 H600	¥175,000	Tsuru 都留
60	HA0656	マニュアルプローバー	オムニフィジクス	SE-6003	-	5mm角からφ8"ウエハ対応 X-Yステージ移動量X軸200mm、Y軸200mm 実体顕微鏡オリンパスSZ40 半導体パラメータ 半導体パラメータ・アナライザ Agilent 4155C ヒューレットパッカード ノードパソコン付き	¥1,250,000	Kyushu 九州

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
61	F50362	バンパマスク外観検査機	高岳製作所 TAKAOKA		-	電源 一次電源 単相 AC200V±10% 機器電源 単相 AC100V±10% 制御電源 DC24V 動力電源 単相 AC200V±10% 使用温度範囲 0~55°C	¥495,000	Tsuru 都留
62	J10753	自動絶対反射率測定機	日本分光	ARM-500V	-	測定波長範囲250~ 横分球内径Φ60mm 入射角5°~60°絶対反射率 AC100V 50/60Hz 反射率 透過率測定 できる	¥490,000	Kyushu 九州
63	H40948	大気中光電子分光装置	理研計器	AC-2	-	1/4(光源部 LC1 測定原理 低エネルギー電子計数法 光電子測定エネルギー 走査範囲 3.4~6.8eV(364~200nm) 光量測定エネルギー走査範囲 3.4~6.2eV(364~200nm) 繰返し精度 仕事関数 0.02eV 対数計数率 0.03logCPS(at2.7logCPS)	¥1,500,000	Enzan 塩山
64	GA0502	分光光度計	Hitachi 日立	U-1800	-	サーマルプリンター:DPU-414付き 入力:AC100-240VAC 50/60Hz 透過のみ可能 反射キット無	¥100,000	Enzan 塩山
65	J70259	分光光度計(可視)	ティアンドティ	SP-808	-	測定範囲:320~1020nm スペクトルバンド幅4.0nm 波長精度±2nm 入力:AC100V 50W	¥40,000	Enzan 塩山
66	J70667	コンタクトゲージ	NEITZ	CG-AUTO II	-	電源 単相 100~240V 周波数 50/60Hz 消費電力 60VA 鏡筒部 対物レンズ10倍 接眼レンズ10倍 測定対象 BC. CT. TC ... 測定範囲 R6.0~R9.9 寸法 W230 D390 H630	¥200,000	Kyushu 九州
67	K50323	エアリークテスター	コスモ計器	LS-1842	-	取扱説明書有り RS-232C シリアルポート プリント出力端子有り センサレンジ ±2000Pa センサ過圧5MPa 差圧表示分解能0.1Pa 外寸W950 D700 H950	¥75,000	Tsuru 都留
68	K30415	標準光源	X-rite エックスライト	SPL-III	-	昼光(D50もしくは65)、蛍光灯、白熱光、日没光、紫外線の5種類	¥91,000	Tsuru 都留
69	TA9L73	輝度計(色彩) カラーアナライザー	TOPCON トプコン	BM-7	-	測定角 0.1/0.2/1/2°切換え 輝度L ・三刺激値(X, Y, Z) ・CIE 1976L*a*b*△Eab* ・CIE 1976L*u*v*△Euv* および各々の値と基準値との差△ ・色度(x, y)、(u', v') ・色温度(Tc, duv)	¥100,000	Enzan 塩山
70	J70099	輝度計(色彩) カラーアナライザー	TOPCON トプコン	BM-5A	-	ケース外寸 W530 D400 H210対物レンズ f=80mm F2.5 接眼レンズ 観測視界5°測定角 3°/2°/1°/0.2°/0.1°(切替え式) 測定距離 350mm~∞ (対物レンズ金物先端からの距離) 輝度表示範囲 0.00005~1,200,000 cd/m²輝度精度 ±4%以内 波長範囲380~760nm	¥100,000	Enzan 塩山
71	F41794	輝度計(色彩) カラーアナライザー	TOPCON トプコン	SR-1	-	ケース付	¥100,000	Enzan 塩山
72	TD7G60	輝度計 マルチ分光放射	PHOTO RESEARCH	PR705	-	測定範囲:380~780nm	¥100,000	Enzan 塩山
73	H41071	分光放射輝度計	PHOTO RESEARCH	PR-655	-	測定波長域 380~780nm デジタル分解能 16bits 分光分解能 3.12nm/pixel 輝度測定範囲 0.685~102,780cd/m2 測定時間 6ms~30sec	¥125,000	Enzan 塩山
74	JC0094	濁度計	日本電色工業	NDH-2000	-	【曇り度・濁度(HAZE)】0~50【全光線透過率】0~100 【拡散透過率】0~100【平行透過率】0~100 【Turb.】0~500(検査線により9999.99まで設定可)入力:AC100V 【測定方法】横分球式光電光度法【光源】ハロゲンランプ 5V2A 外寸 W270 D440 H465	¥100,000	Enzan 塩山
75	TD8559	歪み計 歪検査器	SHINKO 神港精機		-		¥55,000	Enzan 塩山
76	K20043	歪み計 歪検査器	新東科学	320	-	ガラス板寸法:φ275mm 外形寸法:W400 D470 H260 入力:AC100V 50Hz 40W	¥15,000	Enzan 塩山
77	K20044	シャドーグラフ	溝尻光学	L-150	2013	測定面積φ140mm 外形寸法:W320 D400 H480 入力:AC100V	¥50,000	Enzan 塩山
78	G80304	シャドーグラフ	溝尻光学	L-350	2003	測定面積φ300mm 光源ハロゲンランプ12V 100W スクリーンφ400mm サンプルステージ15度傾斜台φ300mm W610 D1170 H1000	¥50,000	Enzan 塩山
79	G80291	シャドーグラフ	溝尻光学	LX-135S	-	測定面積φ135mm スクリーン270mm可変 投影サイズφ 135mm・φ270mm可変 ステージφ8・φ12・φ20・φ25・φ40mm 点灯光 源C2576 ピンホール径φ0.1・φ0.2・φ0.3・φ0.5切替可 本体W400 D900 H900 点灯装置W150 D280 H180	¥50,000	Enzan 塩山
80	GA0127	シャドーグラフ	溝尻光学	LX-135S	2004	測定面積φ135mm 点灯光源C2576 ピンホール径φ0.1・φ0.2・φ0.3・φ 0.5切替可 スクリーン270mm可変 投影サイズφ135mm・φ270mm可変 ステージφ8・φ12・φ20・φ25・φ40mm 本体W400 D900 H900 点灯装置 W150 D280 H180	¥50,000	Enzan 塩山

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
81	H50314	位相角表示器	アステック	PD-1	-	周波数 13.56MHz 入力レベル 2.6Vpp~24Vpp(Z=50Ω) 位相角表示角度 ±5°以内 電源 AC85-132V 使用環境温度 10-40°C W215 D300 H99	¥25,000	Kyushu 九州
82	I70248	電子天秤	新光電子	CG-12K	-	ひょう量 12kg 目量 1g 計量皿寸法 190×190mm 外寸 W210 D310 H90 ACアダプタ付属(DCGV)	¥5,000	Enzan 塩山
83	K20120	電子天秤	Shimadzu	AUW 220	-	ひょう量:220g/82g 目量:0.1mg/0.01mg ※画面割れヒビ有り 測定範囲 0.1mg~220g 計量皿 Φ80mm	¥40,000	Enzan 塩山
84	K30574	電子天秤	Shimadzu	ATX224	2016	ひょう量:220g 最小表示:0.1mg 皿の大きさ:約φ91 定格電源: DC12V,1 A 入力電源: AC100V,300mA 50/60Hz	¥35,000	Tsuru 都留
85	J70452	電子天秤	A&D	FA-200	-	ひょう量210g 目量0.001g 再現性0.001g 直線性±0.002g 軽量皿寸法φ 105 外寸法W200 D320 H90 重量 約4kg AC100V 50/60Hz	¥5,000	Kyushu 九州
86	K30413	電子天秤	A&D	HW-600KGL3	-	ひょう量600kg 目量0.1kg 台寸W1000 D1000 MAX600kg 外寸W1000 D1300 H1000	¥70,000	Tsuru 都留
87	K40276	電子天秤	A&D	FW-600KB4	-	ひょう量600kg 目量0.1kg 外寸 W700 D600 H180 電源 AC100V 50/60hz	¥70,000	Tsuru 都留
88	JB0193	光学定盤(アルミ) W1800	シグマ光機	HA-189-150L	2002	外寸 W1800 D900 H150+640 キャスター付き ネジ穴 ピッチ:25mm	¥125,000	Enzan 塩山
89	K50494	除振台	HERZ	TDI-BL-109-00	2005	超高性能三次元空気ばね式防振台 付属金具(ライナー)有り 外寸 W953 D953 H770	¥65,000	Tsuru 都留
90	K50566	鉄定盤 1.2m	-	-	-	外寸W1235 D1235 H745 定盤サイズW1200 D1195 H150 専用架台付	¥80,000	Tsuru 都留
91	G20204	RAT ランプアニール装置 枚葉式lamp annealing	コアテクノロジー	ST-RTA-VA8	2013	温度センサー交換必要 150mm(6インチ仕様)MAX8インチ改造可 RAT室	¥5,500,000	Kyushu 九州
92	JA0459	大型高温真空炉 サファイア真空アニール炉	ネムス NEMS	FD50×50×50- 1Z4-21 FD 50×50×50	2017	炉内温度 2100°C 炉内雰囲気Ar,N2,真空 ヒートゾーンサイズW500 D500 H500 有効寸法W350 D350 H350 反射板 3層タンタムステン+5層タンタムステン	¥10,000,000	Tsuru 都留
93	EE94B5	真空加熱 アニール炉	大垂真空 DAIA VACUUM	-	2007	加熱温度150°CMAX 槽内寸法:800x800x800mm 入力:3φ200V 到達圧力:-50Pa ローターポンプ、ターボモレキュラーポンプ仕様	¥1,000,000	Enzan 塩山
94	F31227	真空加熱 アニール炉	昭和真空	SAF-03WD	2000	2分割品 1/2(本体 パワー 18.1KVA 電源 200VAC 50HZ 三相 52.3A 冷 却水 18L/min. 0.2MPa エア- 0.5MPa N2 0.1MPa 外寸 W1580 D1150 H1670 S/N.00-4126-2) 2/2(制御盤 SAF-03WD 外寸 W800 D665 H1855 S/N.00-4126-2)	¥250,000	Tsuru 都留
95	GC1306	真空乾燥機	サンテック	-	-	真空ポンプ:アルバックDVS-631 熱風発生器:竹綱TSK-31BLF 外形寸 法:W1200 D920 H1940	¥750,000	Kyushu 九州
96	IC0874	真空乾燥炉	佐藤真空機械工 業	DN-30S	-	加熱:max200°C 内寸法:W300 D300 H300 外形寸法:W700 D470 H560 入力:AC100V 1.0kW	¥100,000	Enzan 塩山
97	K10518	電気炉	モトヤマ	SK-2535FSP	-	炉内寸 W250 D350 H250 最高温度 1100°C 外寸 W600 D700 H1100ダクト含む 電源AC200V ※台は別となります。	¥60,000	Tsuru 都留
98	K30419	電気炉	モトヤマ	MBK12-7690	2000	外寸W1100 D1400 H2350 内寸W700 D900 H600 常時1100°C 最高温度1200°C	¥40,000	Tsuru 都留
99	K30420	電気炉	モトヤマ	-	-	外寸W1100 D1450 H2350 内寸W700 D900 H600 MAX1100°C	¥40,000	Tsuru 都留
100	E97R01	電気炉 1000°C	モトヤマ	SKA-3035F	2006	温度範囲 大気・N2 温度範囲:常用1000°C 最高1100°C 内寸W290 D370 H270	¥300,000	Enzan 塩山

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
101	U8AF04	電気炉 700°C(反応炉)	モトヤマ	MS-2169	2007	容量10KVA 50Hz 昇降式 ※動作確認済 お問合せ下さい。	¥250,000	Enzan 塩山
102	GB0058	酸化炉	光洋サーモ	203A-M100 H25×102	2010	最高温度1100°C 外寸 W2450 D1100 H1750 石英管φ200 長さ1700 加熱ゾーン長さ1000 シーケンサー、TPソフト吸上げ済み	¥1,000,000	Enzan 塩山
103	F50295	酸化炉 横型 1300°C	光洋リンドバーク KOYO	uYF-A	-	石英管φ130mm(5インチ)300~1300°C設定 電源:200V 60A 外寸W2000 D700 H1300	¥300,000	Tsuru 都留
104	GC1305	オートクレーブ 滅菌器 (高圧蒸気滅菌器)	協真エンジニアリ ング	HPVA-65110AA	1998	外寸W1200 D920 H1940 メーカー推奨:真空ポンプ:アルバックDVS-631 熱風発生器:竹綱TSK-31BLF 真空ポンプ/熱風発生器別途必要になります。	¥1,750,000	Kyushu 九州
105	F50232	オートクレーブ 真空アニール	協真エンジニアリ ング	HPV-4060AA- H45MD	2009	外寸 W950 D800 H1685 キヤスター付 内容積0.124m3(124L)	¥1,650,000	Tsuru 都留
106	K50513	高度加速寿命試験装置 HAST	ESPEC エスベック	EHS-411MD	2008	容器寸法: W260 D320 H260 2槽式 温度 105.0~162.2°C、湿度75~100%RH、圧力0.020~0.392MPA 外寸 W750 D950 H1890 重量350Kg 電源 AC200V 単相 50Hz MAX. 30A 容器寸法:φ450x554mm	¥1,200,000	Tsuru 都留
107	I20223	高度加速寿命試験装置 HAST	ESPEC エスベック	EHS-221M	2004	温度範囲:105~142.9°C(105~132.9°C) 湿度範囲:75~100% 圧力範囲:0.02~0.196MPa 槽容積:46L	¥500,000	Enzan 塩山
108	JA0090	結露サイクル試験装置	ESPEC エスベック	DFTH-70W	2007	温度範囲:20°C~70°C 湿度範囲:60~95%RH 棚板2枚 内寸法:W410D370 H460 外形寸法:W1240 D900 H1865 入力:3φ200V 50/60Hz	¥600,000	Enzan 塩山
109	K60153	冷熱衝撃試験装置	ESPEC エスベック	TSA-70L-A	1998	テストエリアW410 D370 H460 低温領域:-65°C~0°C 恒温領域:60°C~200°C 外形寸法:W1420 D1390 D1800	¥500,000	Enzan 塩山
110	VC5P03	凍結乾燥機	ULVAC アルバック	DF-01H	2005	処理水分量:1~1.5リットル/バッチ 試料処理量:液体試料で約1リットル 棚冷却温度:-40°C~-45°C 棚加熱温度:室温~80°C 温度範囲:-40°C~90°C	¥200,000	Enzan 塩山
111	K70152	恒温恒湿槽(大型)	ESPEC エスベック	FMS-3960A	2013	湿度範囲:40~95%RH 内寸法:W1200 D2200 H1500 外形寸法:W1730 D3500 H2240	¥2,100,000	Enzan 塩山
112	J10748	恒温槽 大型	富士科学器械	M-011-ASC	2017	温度:外気+40°C~150°C 外寸W1870D1420H1280 内寸W1100D1300H1100 電源:3相200V 60Hz 最大消費電力10.5KVA(30.4A) 加熱器:U字型フィ 温度範囲:-50~100°Cまで	¥800,000	Kyushu 九州
113	F50238	恒温槽 大型	日測エンジニアリ ング	PB-150AT- 5010S	2007	外寸:W3150 D2100 H2100 内寸:W1500 D1100 H950 加熱9kw 送風機0.09kw 電源200V 50Hz	¥800,000	Tsuru 都留
114	K30317	恒温槽 安全増恒温槽	日測エンジニアリ ング	BC-D5P-150	2013	温度範囲 -50~150°C 加熱器 4.2kW 内寸 W1000 D800 H1000 内容量 800L 外寸 W1240 D1875 H2020 重量880kg 電源 3φ200V 50Hz 11.28kVA	¥800,000	Tsuru 都留
115	K30318	恒温槽 安全増恒温槽	日測エンジニアリ ング	BC-C5P-150	2013	温度範囲 -50~150°C 加熱器 4.2kW 内寸 W800 D650 H850 内容量 442L 外寸 W1040 D1725 H1870 重量730kg 電源 3φ200V 50Hz 9.76kVA	¥800,000	Tsuru 都留
116	J60374	恒温槽 オープン	ESPEC エスベック	PVH-222	2015	温度範囲:室温+20°C~300°C 棚板2枚 内寸法:W6000 D600 H900 外形寸法:W780 D930 H1610 入力:3φ200V 50/60Hz	¥200,000	Kyushu 九州
117	JA0098	恒温槽 オープン	ETAC 楠木化成	FL224P	-	温度範囲:-20°C~100°C 棚板1枚 内寸法:W700 D700 H950 外形寸法:W1143 D1214 H1823 入力:3φ200V 20A	¥175,000	Enzan 塩山
118	K10566	恒温槽 オープン	アズワン	OF-600	-	温度範囲 +20~270 対流方式 強制対流 最高温度到達時間 約60分 プログラム機能 最大16ステップ8バタンの温度勾配プログラム	¥45,000	Tsuru 都留
119	H90380	恒温槽 オープン	Hitachi 日立	COSMOPIA EC- 45HTPS	2009	温度範囲 -20~100°C 外寸 W1110 D1110 H1710 内寸 W630 D720 H900 質量 240kg 棚板 4枚	¥300,000	Enzan 塩山
120	H90378	恒温槽 オープン	Hitachi 日立	COSMOPIA EC- 45HTPS	2010	温度範囲 -20~100°C 外寸 W1110 D1110 H1710 内寸 W630 D720 H900 質量 240kg 棚板 4枚	¥300,000	Enzan 塩山



NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
121	K10572	恒温槽 オープン	ESPEC エスバック	ST-110 B2	2008	温度範囲 室温+20~200°C 方式 強制熱風循環・換気式 温度調節精度 ±0.3°C 温度分布精度 ±0.5°C(100°C時) ±1.5°C(200°C時) 温度範囲:0°C~60°C 棚板5枚 槽寸法:W600 D530 H1000 外形寸法:W785 D650 H1765 入力:AC100V 50/60Hz 14A ドア右中央部に若干凹み有り	¥70,000	Tsuru 都留
122	K30678	インキュベータ	ヤマト科学	ILE800	-	温度範囲-10~50°C 内槽 ステンレス鋼板 内寸 W600 D477 H1000 外寸 W710 D645 H1630 内容積 286L 重さ120kg電源 AC100V 50~60Hz 12A 左側面にキズ有	¥200,000	Enzan 塩山
123	K30379	インキュベータ	ヤマト科学	IN802	2006	温度範囲-10~50°C 内槽 ステンレス鋼板 内寸 W600 D477 H1000 外寸 W710 D645 H1630 内容積 286L 重さ120kg電源 AC100V 50~60Hz 12A 右、左側面にキズ有	¥150,000	Tsuru 都留
124	K30380	インキュベータ	ヤマト科学	IN802	2003	温度範囲-10~50°C 内槽 ステンレス鋼板 内寸 W600 D477 H1000 外寸 W710 D645 H1630 内容積 286L 重さ120kg電源 AC100V 50~60Hz 12A 右、左側面にキズ有	¥150,000	Tsuru 都留
125	K30377	インキュベータ	ヤマト科学	IN802	2005	温度範囲-10~50°C 内槽 ステンレス鋼板 内寸 W600 D477 H1000 外寸 W710 D645 H1630 内容積 286L 重さ120kg電源 AC100V 50~60Hz 12A 左右側面にキズ有	¥150,000	Tsuru 都留
126	K30404	インキュベータ	三菱エンジニアリング	CN-40A	-	内寸 W360 D276 H420 温度範囲3~45°C 外寸 W450 D455 H550 内容積 41L(37L) 安全装置 過昇温度保護機能 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 98W	¥50,000	Tsuru 都留
127	K30388	低温恒温槽	EYELA 東京理科学器械	LTE-1000	-	内寸 W710 D660 H1615構成 冷凍機/動作範囲 HFC134a 内容積 300L 重さ116kg 電源 AC100V 50~60Hz 10A 0.95kVA	¥90,000	Tsuru 都留
128	J20484	低温恒温槽(バルチエ低温恒温水槽)	ヤマト科学	BV100S	2011	内寸 W200 D220 H150 0~80°C(周囲温度20°C) 外寸 W340 D540 H415 段ボール箱外寸 W6420 D420 H600 単相 220V4.5A 50/60Hz	¥30,000	Enzan 塩山
129	J40412	恒温槽(低温)	ETAC 楠木化成	FL432C	2001	温度範囲 -40~100°C 内寸 W1000 D800 H1000 外寸 W1460 D1345 H1870(突部込) 電源 AC 200V 三相 32A	¥300,000	Enzan 塩山
130	J60056	恒温槽	ETAC 楠木化成	HT220	1991	温度範囲+20°C~200°C 棚段:3段(棚板無し) 内寸法:W600 D600 H600 外形寸法:W1200 D820 H1510 入力:1φ200V 50/60Hz 2.6kW	¥40,000	Enzan 塩山
131	G20121	クリーンオープン	光洋サーモ	CLH-21CD-S	1996	温度範囲70~450°C 外寸W1160 D1750 H1800 内寸W400 D330 H430 電源:3φ AC200V 50Hz 35kW	¥600,000	Kyushu 九州
132	K10481	クリーンオープン	ESPEC エスバック	PVC-211M	2005	温度範囲+60°C~200°C キャスター 無し外寸 W930 D1040 H1550 内寸 W580 D580 H530 棚3枚 棚サイズ W560 D550 重量 220kg 三相 200V 50/60Hz 最大17.5A 前	¥350,000	Tsuru 都留
133	J30574	クリーンオープン	ヤマト科学	DE62	-	温度範囲:室温+30~260°C 外寸W870D1168H1765 内寸W600D600H600 重量270Kg ※クリーン度出ない為、フィルター要交換 (ハ/フィルター交換費用)	¥100,000	Kyushu 九州
134	IC0798	ダイナモーター	HORIBA 堀場製作所	DYNAS3	2014	分割 ①本体 ②レギュレーター ③動力計DC電源配電盤 ④ブレーカボックス ⑤動力計制御装置 ⑥サーボラック(スイッチング電源・直流安定化電源 ×2) AC入力 三相 200~240V 50~60 Hz 入力電圧範囲 180 ~250V 入力 周波数範囲 47~63Hz	¥6,000,000	Tsuru 都留
135	J60272	ロボドリル #30	FANUC ファナック	α-T10B (A04B-0068- B101/STD)	1994	主軸回転速度(MAX)~8,000[rpm] X軸移動500 Y軸移動380 Z軸移動300mm インデックス装置×ウエット加工対応可否× 入力:3φ200V 50/60Hz 9kVA 1700kg	¥400,000	Enzan 塩山
136	J60273	ロボドリル #30	FANUC ファナック	α-T14iA (A04B-0070- B101/SSM)	1998	主軸回転速度(MAX)~8,000[rpm] X軸移動500 Y軸移動380 Z軸移動300mm 入力:3φ200V 50/60Hz 9kVA 1700kg インデックス装置×ウエット加工対応可否×	¥600,000	Enzan 塩山
137	K30160	平面研削盤	黒田	GS-BM2	1983	マグネットサイズ:W380 D110 定格電圧 AC200V 無負荷回転数速1700rpm/min. 砥石外径 Φ180mm 厚さ 6~22mm 内径 Φ31.75mm	¥90,000	Tsuru 都留
138	J20392	NCフライス盤	Iwashita イワシタ	NC500	1986	入力電源 三相 200/220V 50/60Hz 15kVA 主電源 AC電動機 7.5kW 200/220 1445/1730rpm テーブル左右移動量 (X)1000mm テーブル前後移動量(Y) 500mm 主軸頭上下移動量(Z) 620mm	¥400,000	Tsuru 都留
139	J90093	プレス機	富士コントロールズ	ALP-5C-TB	2012	出力 5t (7.7~46kN) ストローク 100mm オープンハイト315mm リーチ115mm 外形寸法:W650 D910 H2170 重量480kg	¥120,000	Enzan 塩山
140	J90094	プレス機	富士コントロールズ	ALP-5C-TB	2012	出力 5t (7.7~46kN) ストローク 100mm オープンハイト315mm リーチ115mm 外形寸法:W650 D910 H2170 重量480kg	¥120,000	Enzan 塩山

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
141	F31228	レーザー加工機	プロテックエンジニアリング	LC-1212A	-	コンプレッサー加工機 CO2 適用枠サイズ320×320×115~1100×1100×130 炭酸ガスレーザー 27W 最大出力 40W 波長 10.6μm クラス4	¥800,000	Tsuru 都留
142	IA0350	カシメ機	ブラザー工業	BR1-103	1998	リベット最大径 Φ5 ストローク 20~40mm 入力:3φ200V 50/60Hz	¥50,000	Enzan 塩山
143	IA0401	カシメ機	ブラザー工業	BR1-103	-	リベット最大径 Φ5 ストローク 20~40mm 外形寸法:W310 D530 H1000 ステージ寸法:W310 D180/W200 D120	¥50,000	Enzan 塩山
144	J60309	コンターマシン	ワイエス工機	Cut-350	-	卓上型2段プリー変速:(50Hz)40・85 (m/min) ,(60Hz)50・106(m/min) 切断能力:高さ110mm×奥行350mm 入力:AC100V 200W 架台なし	¥50,000	Enzan 塩山
145	I60372	コンターマシン	LUXO ラクソー	LE1000	1998	テーブル:600×600mm 外形寸法:W1870 D850 H1680 入力:3φ200V	¥500,000	Enzan 塩山
146	I40285	ブラスト	芙蓉商事		2015	W600 D500 H1350 プラスト室入口寸法W200 H680 ショットブラスト	¥120,000	Tsuru 都留
147	K20047	ボール盤(卓上ボール盤)	マキタ	TB131	-	5段変速:570~2670rpm(at50Hz) 690~3200rpm(at60Hz)アール寸法:160×160 外形寸法:W250 D480 H570 入力:AC100V 50/60Hz 使用丸鋸:φ255~φ355	¥10,000	Enzan 塩山
148	J80270	傾斜テーブル丸鋸	三里鋳造工業所	M-60	1990	テーブル寸法:W1200 D620 入力:AC200V	¥90,000	Enzan 塩山
149	JA0368	工作 偏心検査器	FSK	No-1	-	センター間隔150mmセンター間精度0.006mm 外寸W700 D170 H350 重量 45kg	¥40,000	Tsuru 都留
150	I40545	研磨機(テーブル研磨機)	サンシン	DLMM-332NKN	1999	外寸 W1800 D1020 H1820	¥100,000	Tsuru 都留
151	J40107	高速切断機(高速カッター)	昭和機工	SK-3B	2016	三相 200~220V 50/60Hz 全負荷電流 5.5kW付 22.3/19.5A 回転数 1830/2200rpm 使用砥石 Φ405×3×Φ25.4 最高収束 MAX63m/s 3800/min	¥100,000	Tsuru 都留
152	J80033	YAGレーザー溶接機	ミヤチテクノス NEC東北	ML-2550A	2009	YAGレーザー 波長:1064nm パルス幅:0.25~100ms レーザー出力:最大定格出力 400W 最大出力エネルギー= 80J/P	¥1,200,000	Enzan 塩山
153	JA0201	バット溶接機(未使用) buttwelder	STRECKER ストレッカー	OOF-LNV-V20	2017	スチールワイヤーφ0.1~0.5mm 外形寸法:W810 D640 H1500 入力:200V 50Hz buttwelder	¥400,000	Enzan 塩山
154	H20343	溶接機(アーク)	Hitachi 日立	AD-GP2	1997	200V三相/単相 50/60Hz 定格出力電流:300A 始動電圧:160V 定格入力:12.5kVA 9.8kw 最高無負荷電圧:62V	¥50,000	Enzan 塩山
155	H20235	溶接機(マイクロアーク)	ディー・イチ・エム	TH-100C	-	W310 D540 H470 AC単相200V 50.60Hz 出力電流:0.5/1A 最大溶接電流:10A 重量:60kg	¥50,000	Enzan 塩山
156	J30272	エアープラズマ切断機 (TIG溶接用直流電源)	松下溶接システム	YC-200TRC	2003	入力電圧 200V 三相(単相) 13.5(8.6)kVA 出力電流 溶接 200(150)A 切断 60(40)A 出力電圧 溶接 28V 切断 140V 質量 38kg	¥70,000	Enzan 塩山
157	K40242	ヒート熱圧着装置	TRIMECH TECHNOLOGY PTE LTD	TM101P-MK II	2014	キャスター付き 外寸 W880 W800 H1312 重量 約300kg	¥1,000,000	Tsuru 都留
158	G50004	巻き替え装置	伸興		-	① 外寸 W1500 D1310 H1670) 2/6(本体② 外寸 W1560 D1200 H1670) 3/6(本体③ 外寸 W1360 D1320 H1700) 4/6(付属部 外寸 W990 D900 H1085) 5/6(フロワーユニット 2C-3225 外寸 W1020 D1430 H1400) 6/6(アルミフレーム)	¥1,400,000	Tsuru 都留
159	G50003	基板 オートカッター	新栄機工	SAC-500	-	電源 三相 AC200V 50Hz 6.5kVA エアー 0.4MPa 150NL/min 基板 W510 L510 T0.2~2.0mm 真空ポンプ 1台 排気ダクト Φ100mm 集塵機 1台 排気ダクト Φ73mm 質量 1600kg 外寸 W2185 D1745 H1750 (カッ ター部引き出し時 W3035)	¥800,000	Tsuru 都留
160	F40160	オイルチェンジャー	ULVAC アルバック	SA-60	-	オーバーホール オイル交換	¥30,000	Tsuru 都留



NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
161	F42677	インターパック式スパッタ装置	SHINKO 神港精機	STL7411	2011	基板300 x 300XT3~5(mm)加熱300°C ターゲット寸法136x575XT10(mm)外W5000XD1200XH2000 酸化膜SP+加熱室,保温室,メタルSP室,クリーニング室、ロードロック室	¥10,000,000	Enzan 塩山
162	I70644	ロードロックスパッタ装置	昭和真空	SPH-2207-RF	2008	ターゲットサイズ:126mm×178mm×6t ターゲット数:1、基板サイズ:φ3インチ 基板取付可能枚数:4枚×10 スパッタ用電源:RF電源	¥4,500,000	Kyushu 九州
163	G20203	ロードロック式スパッタ装置	Panasonic プロダクションエンジニアリング		2009	ターゲットサイズ:φ300mm、ターゲット数:1 基板サイズ:8インチ、基板取付可能枚数:1 スパッタ用電源:DC電源10kw 装置サイズ(本体部)W800D1120H1555 ※部品交換必要(ELECTRDE VOLUTAGE2点)	¥2,200,000	Kyushu 九州
164	HB1179	パッチ式カルーセルスパッタ装置	ANELVA アネルバ	SPC530H	1991	ターゲットサイズ:5インチ×15インチ×5T ターゲット数:3、基板サイズ:6インチ 基板取付可能枚数:6、スパッタ用電源:RF電源	¥1,700,000	Kyushu 九州
165	HB1180	パッチ式カルーセルスパッタ装置	ANELVA アネルバ	SPC530H	1989	※部品交換必要(電源・MFCコントローラ) ターゲットサイズ:5インチ×15インチ×5T ターゲット数:3、基板サイズ:6インチ 基板取付可能枚数:6、スパッタ用電源:RF電源	¥1,700,000	Kyushu 九州
166	H40795	パッチ式カルーセルスパッタ装置	ANELVA アネルバ	SPC530H	1988	※部品PLCソフトNG ターゲットサイズ:5インチ×15インチ×5T ターゲット数:1 基板サイズ:110×105、基板取付可能枚数:24	¥240,000	Kyushu 九州
167	HB1182	パッチ式カルーセルスパッタ装置	ANELVA アネルバ	SPF-730H	1991	ターゲットサイズ:8インチ、ターゲット数:3 基板サイズ:6インチ(仕様書記載サイズ) スパッタ用電源:RF電源1.5kw 基板加熱性能:最高300°C	¥2,750,000	Kyushu 九州
168	HB1181	スパッタ装置	ANELVA アネルバ	SPF-730H	1991	ターゲットサイズ:8インチ、ターゲット数:3 基板サイズ:6インチ(仕様書記載サイズ) スパッタ用電源:RF電源1.5kw 基板加熱性能:最高300°C	¥2,750,000	Kyushu 九州
169	F42678	スパッタ装置 パッチ式 平行平板	ANELVA アネルバ	SPF-312W	1990	ターゲットサイズ:6インチ、ターゲット数:1 基板サイズ:最大φ200mm、 スパッタ用電源:RF、基板加熱性能:300°C 装置サイズ:W1200D1150H1800 ※部品PLCソフトNG	¥1,500,000	Tsuru 都留
170	G50081	スパッタ装置(CtoC)	ANELVA アネルバ	L-501S-FHL	2004	SP室(成膜プロセスチャンパー) L-501S-FHL 電力 三相 200V 200A 周波数 50/60Hz 水量本体 0.25MPa 8.0L/min ターゲット 0.25MPa 3.0L/min 空圧 0.5~0.8MPa 質量 2.5t 外寸 W1664 D1510 H2425) 2/10(本体②)	¥1,600,000	Kyushu 九州
171	F42710	スパッタ装置	ANELVA アネルバ	C-3103	1996	ターゲットサイズ:6インチ、ターゲット数:8 スパッタ用電源:RF/DC電源 装置サイズ:W2880D1550H2150	¥6,600,000	Tsuru 都留
172	HB1191	スパッタ装置 ロードロック式 Load lock type sputtering system	ANELVA アネルバ	C-7500L	1997	ターゲットサイズ:Φ6インチ、ターゲット数:2 基板サイズ:Φ6インチ、基板取付可能枚数:3 スパッタ用電源:RF電源、基板加熱性能:なし 本機(実測)約W1860D1650H2000	¥7,500,000	Kyushu 九州
173	HB1176	スパッタ装置(CtoC) 枚葉式	ANELVA アネルバ	C-7960FL	1998	※部品PLCソフトNG ターゲットサイズ:φ318×4t、ターゲット数:4 基板サイズ:6インチ、基板取付可能枚数:7 スパッタ用電源:RF電源5kw	¥4,000,000	Kyushu 九州
174	JC0437	蒸着装置 全自動蒸着装置	SHINKO 神港精機	AAMF-C1680SB	2016	電子銃電源蓋W570 D780 H1580 370Kg ドライポンプW500 D800 H600 100Kg 10KW電子銃電源ルツボ6連式(約24cm3×6点回転機構付き) ドーム(8インチ基板3枚収納) 八ロゲルター-MAX300°C EB蒸着 電源:3相200V 40KVA 50/60Hz 本体W1550 D1650 H2100 1740Kg 電力:本体3相200V 22KVA EB電源3相200V 26KVA 到達圧力 5.0×10 <sup>-7</sup> Torr 排気時間 3.0×10 <sup>-5</sup> Torr迄10分以内 基板加熱 MAX300°C 常用200°C チャンパーφ750×900H 外寸 本体:W1960D1270H1830 1300Kg 操作盤:W565D1020H1900 EB電源:W660D1050H1200	¥7,000,000	Kyushu 九州
175	I70652	蒸着装置	SHOWA 昭和真空	SEC-16CMCIII	-	要現物確認 水晶振動子電極形成 薄膜抵抗、電極 端面電極抵抗膜形成 ディスプレイIC電極(裏面電極・メッキコート膜形成) 真空槽W500D500H650 材質SUS303	¥3,500,000	Kyushu 九州
176	F31388	蒸着装置(全自動)	SHINKO 神港精機	AAH-1075	2000	基板フォルト100mm角ガラス基板5枚BUCH 電子銃HP-1010(10kw) CRTM-5000膜厚計	¥825,000	Tsuru 都留
177	IC0733	蒸着装置 EB	ULVAC アルバック	EBX-8C	1982	電源:3相200V 17KVA 到達圧力6.5×10 <sup>-5</sup> Pa以下 基板収容数50□ウエハ45枚/バッチ(φ380ドーム)膜厚分布5000 Å ±5% 基板加熱温度200°C 最大300°C 温度分布200°C±10°C 外寸W1520D880H1830 クライオンプレッサ(アルバックC-15V) ローターポンプ(アルバックD-950D) クライオン電源:3相200V 60Hz 19.5KVA 56.3A	¥900,000	Tsuru 都留
178	I70655	蒸着装置 EB	ULVAC アルバック	EBX-10C	1985	圧力上昇5.0E-6Pa・m3/s 回転特性5~12r/min 最高加熱温度350°C 外寸 本体W1520D877H1762 重量1000Kg ※部品欠品有(蒸発源ユニット、加熱ランプ、クライオンプレッサ・ウエハ回転ドームユニット)	¥1,700,000	Kyushu 九州
179	I70650	蒸着装置	ULVAC アルバック	EX-550-C12	2000	本体サイズW1550 D1100 H1800 AC3相200V クライオンポンプULVAC Rs50	¥2,200,000	Kyushu 九州
180	H60640	蒸着装置	ULVAC アルバック	EX-550	-		¥200,000	Kyushu 九州

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
181	G10156	蒸着装置	SHOWA 昭和真空	SGC-22SA	1990	1/9(本体 昭和真空 SGC-22SA 所要電力 37.2KVA 200VAC 50Hz 三相 108A 所要冷却水 装置 30L/min 3kg/cm <sup>2</sup> G 蒸発源 10L/min 3kg/cm <sup>2</sup> G 所要ガス圧 圧空 5kg/cm <sup>2</sup> G 外寸 W1100 D1175 H2055 S/N 90-4092) 2/9(油拡散真空ポンプ 昭和真空 SFD-22型 真空度 2×10 <sup>-7</sup> Torr ※ガスコントローラーキースイッチ無・自動運転確認不可状態 本体サイズW1000 D1400 H1860 格電圧. 電流AC3相200V 18.5KVA 50Hz 54A 所要冷却水26.5L/min 2kg/cm <sup>2</sup> G W750xD460xH1300mm 入力:AC100V 50/60Hz	¥1,600,000	Tsuru 都留
182	H60639	蒸着装置	SHOWA 昭和真空	SEC-10C	1996	1/5(本体 L-301P 電力 三相 200V 50A 50/60Hz 水量本体 0.3MPa 6L/min 空圧 0.6MPa 質量 0.7t 外寸 W1330 D1290 H1820 S/N/EVP-34021) 2/5(バルブボックス 外寸 W1085 D690 H1630) 3/5(ターボ分子ポンプ 大阪真空 TC440 フランジ外径 φ235mm 重量 約60kg S/N.S440-TEOS CVD 電源:3相200V 50A 電源:単相200V 40A 周波数50Hz 動作確認60Hzにて実施 本体W1370 D1800 H2000 1000Kg ※カニカルプスターポンプ W430 D704 H880 150Kg ローターポンプ D170 W519 H253 30Kg オイ ※部品PLCソフトNG	¥500,000	Kyushu 九州
183	F70399	蒸着装置	JEOL 日本電子	JEE-400	-	電源:3相200V 28.6KVA 60Hz 8インチ TEOS P-CVD装置 付属ULVAC排気セット(PMB-001CM D-650DK) ULVAC DRYPUMP(KL1004)	¥660,000	Kyushu 九州
184	GC0127	CVD装置 プラズマ	ANELVA アネルバ	L-301P	1999	Φ125ウエハー対応 石英チャンバー2個 1/4エッチング装置本体 2/4制御ラック KYOSANマッチングコントローラー(MAKS) 1KWRF 電源 漏水検知器(WR-NA) 1/4エッチング装置(SPE-2010);電源3相200V 50/60Hz 12KVA 圧空 0.5MPa 20L/min N2ガス0.3MPa/min 3インチ対応 到達圧力2.7×10 <sup>-3</sup> Pa 排気時間3.0×10 <sup>-2</sup> Paまで2分以内 エッチング深さ60nm 外寸W1000D1100H1600 重量1000Kg	¥1,500,000	Tsuru 都留
185	J70540	CVD装置 シリコン酸化膜	SAMCO サムコ	PD-200STP	2010	1/3エッチング装置:3相200V 60Hz 15.4A 5.3KVA 外寸 W1400D1200H1900 2/3ドライポンプ:アイシン(DB0-010-P/13 3/3除害装置 外寸 W450D400H900	¥6,300,000	Kyushu 九州
186	I70640	CVD装置	ULVAC アルバック	CME-200	2003	RF電源 アネルバ PRF-153B 周波数 50/60HZ 高周波出力 最大1.0KW 周波数 13.56MHZ 本体 (1/2) RFジェネレーター(2/2) EVP-16010、EVP-0302A	¥1,000,000	Kyushu 九州
187	I70527	エッチング装置	東京応化工業	TCE-3822	2011	基板サイズ:2インチ 排気:クライオポンプ+RP 電源:イオンビーム 最大加速電圧1.0kV 最大減速圧力-0.5kV 最大イオン電流密度1.0mA/cm <sup>2</sup>	¥11,200,000	Kyushu 九州
188	I70641	エッチング装置	昭和真空	SPE-2010	2001	最大加速電圧 1.0kV 最大減速電圧 10.kV 最大イオン電流密度 1.0mA/cm <sup>2</sup> イオンリング本体重量 860kg イオン源電源重量 200kg 制御盤重量 250kg	¥1,500,000	Kyushu 九州
189	I70649	ドライエッチング装置	昭和真空	SPE-950	1991	ワークテーブル寸法:□300mm 2軸ロボット:X=500mm Y=400mm プラズマ処理可能範囲:約5mm	¥450,000	Kyushu 九州
190	F31346	ドライエッチング装置	ANELVA アネルバ	DEA-506 O/H	1992	プラズマ方式:RIE 発振周波数:13.56MHz 出力:50~200W チャンバ寸法:W230 D230 H100 外形寸法:W438 D520 H565 入力:AC100V 50/60Hz 15A	¥750,000	Tsuru 都留
191	F42673	イオンミリング装置	Hitachi 日立	IML-2-1	1996	ワークサイズ幅210mm (A4サイズ) 処理速度MAX10.0m/分 装置本体外寸W700 D1300 H1200 電源 三相AC200V 50Hz 4.8VA	¥2,750,000	Tsuru 都留
192	F90032	イオンミリング装置	Hitachi 日立	IMR-3-1	1992	高周波電源AGF-B10 最大出力1.0kW 周波数15~30kHz 対象基板:W360 D465 H1.1 外径寸法:W1240 D880 H1430 入力:3φ200V 60H 減圧チャンバー内でレジスト塗布後のガラス基板をピン受け/直置き方式で減	¥1,650,000	Tsuru 都留
193	XF15A4	プラズマクリーナー	Panasonic パナ ニック	ANUCL13S403	2011	0804 PCD バック充放電装置 外寸 W750 D1100 H1850 電源 AC100V 50/60Hz 直流負荷装置 TRL-32200DR	¥600,000	Enzan 塩山
194	HC0326	プラズマ処理装置	ヤマトテリアル	PiPi	2016	1/3陽極接合装置本体:3相200V 19KVA 外寸W1300D1500H1700 2/3ドライポンプ:カシヤマ製(MU100P) 3/3クライオコンプレッサー:アルバック(C10) 加熱ゾーン5	¥2,000,000	Kyushu 九州
195	K50517	コロナ表面処理装置	春日電機	KT1403W-23	2014	最大設定温度(上部) 320°C (下部) 350°C 基板有効幅 50mm~160mm 搬送速度 0.1~0.5m/min	¥900,000	Tsuru 都留
196	H20609	減圧乾燥機 減圧乾燥装置	中央理化	MS-036	2005	ガラス基板の表面をホットプレートで加熱し、 コールドプレートで冷却する装置。 第3世代 装置構成:本体・受け渡しパッパ部	¥750,000	Enzan 塩山
197	K40437	電力回生型充放電試験システム	高砂製作所	0804	-		¥560,000	Tsuru 都留
198	I70648	陽極真空接合装置	アユミ工業 AYUMI	BH-50	2005		¥1,500,000	Kyushu 九州
199	K40241	リフロー炉 リフロー装置	アントム	UNI-5016F	2016		¥1,400,000	Tsuru 都留
200	H41110	HP-CP装置(プリベーク)	クリーンテクノ ロジー		2007		¥900,000	Enzan 塩山

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
201	J10779	搬送ロボット セット	GENMARK AUTOMATION	S08RE ver,21	1997	コントローラC120V ロボット制御軸3軸 ワーク中心搬送距離420mm 寸法W/D330mm/H430mm	¥285,000	Kyushu 九州
202	HA0664	搬送ロボット	Brooks Automation	VacuTran™5・ MultiTran™5	-	外寸W280 D280 H430	¥200,000	Kyushu 九州
203	HA0666	搬送ロボット	Brooks Automation	MAGNATRAN	-	搬送ロボットアーム付き MAGTRAN	¥1,000,000	Kyushu 九州
204	G50349	搬送ロボット	Brooks Automation	MagnaTran7	-	モデルNO.003-1600-04 外寸 Φ280×H540 原点動作不良	¥600,000	Kyushu 九州
205	J10777	搬送ロボット	RORZE ローツェ	RR700L150- Z20-011	2004	本体外寸W270D370H775mm ワーク中心搬送距離310mm Z軸ストローク20mm コントローラ 2台 ロダー2個付き	¥840,000	Kyushu 九州
206	K10578	真空チャンバー(部品)	-	-	-	付属品 ローターポンプ 2台 アルバック D950D、アルバック D650D 内寸 W450 D450 H450 外寸 W850 D610 H1460	¥150,000	Tsuru 都留
207	G50258	エキシマレーザー装置(パルスレー ザー成膜)	コヒーレント	COMPex 205	-	lambda physik excimer laser COMPex 205 波長 248mm 最大繰返周波数 50Hz 最大パルスエネル ギ- 700mJ 最大平均出力 30W ビームサイズ 24×10mm ビーム拡がり角 3 ×1mrad パルス幅 25ns 外寸 W2190 D630 H1910) 2/7(パソコンセット外 ウエハーサイズ 3インチ専用	¥800,000	Tsuru 都留
208	IB0138	全面露光装置 露光装置	MIKASA ミカサ	MA-10型(改造 品)	1985	ウエハーローダー機能付き 水銀灯250W光源	¥375,000	Enzan 塩山
209	I70043	露光装置	MIKASA ミカサ	M-2L	1999	ステージ寸法 80×80 マスクフォルダ- 58×58 32×32 装置本体W800 D800 H900 UVランプウシオ USH-500D Hg 500W 照射距離 25mm	¥750,000	Enzan 塩山
210	OE18A0	露光装置	オーク製作所 ORC	HMW-532D	1987	出力:5Kw x 2 入力:1Φ 200v 100A スクールライド式 W1300 D1000 H2200	¥500,000	Enzan 塩山
211	HA0660	UV-LED照射装置	マイクロ・スクエア	UV0107	-	本体外寸W210D300H120 コントローラAC100-240V	¥150,000	Kyushu 九州
212	HC0625	UV照射装置	FUSION UV SYSTEM	DRW-116Q-G	2013	電源 三相 200V 20A 50Hz UV紫外線波長	¥400,000	Tsuru 都留
213	K10589	UV照射装置	USHIO	P3720	-	本体外寸 W840 D330 H610 フラッシュラシステム(B0254) 外寸W655 D1210 H1270 電源 AC200V	¥350,000	Tsuru 都留
214	J10151	UV照射装置	USHIO	UVX- 02528S1KK05	-	照度:150mW/cm <sup>2</sup> ファン:淀川電機TNGT 紫外線波長 nm	¥140,000	Enzan 塩山
215	HB0728	レーザーマーキングシステム	サンエス	MS-700LZ	2006	電源:1相100V 60Hz エアー圧0.4~0.5 Mpa レーザーメーカー:キーエンス(ML-G9321) レーザー クラス4 CO2 (波長10.6μm) マーキングエリア55mm スキャンスピード6000mm/s 印字サイズ0.3-55mm Air駆動 切断幅:30mm	¥600,000	Kyushu 九州
216	ND7G52	ブレイク装置 Break machine	-	-	-	外形寸法:W970xD1500xH1640mm 入力:1φ 200V	¥50,000	Enzan 塩山
217	G60323	ブレイク装置 Break machine	小坂研究所	JKB-505M	-	基板サイズ500×500mmMAX 外寸W1100 D1840 H1600mm 重量1.2t 入力:3φ200V 50/60Hz	¥300,000	Enzan 塩山
218	I40153	ブレイク装置 Break machine	三星ダイヤモンド	MB500A	-	電源:3相200V 60Hz 0.5KVA 外寸:W2550 D1000 H1700	¥2,000,000	Enzan 塩山
219	HA0935	TF切断装置	アピックヤマダ	CS-813-1	1997	ウエハー Φ300	¥750,000	Kyushu 九州
220	NE1F64	卓上研磨機 グラインダーポリッシャー	ムサシノ電子	MA-300	1996		¥300,000	Enzan 塩山

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
221	GC0197	メッキ装置(電鍍装置)	ノバルテクノロジー	SODD-AFE11C	2009	1/3(本体 SODD-AFE11C 陰極回転数 0~100rpm 空電解/10V 3.5A 液吐出 32L/min(MAX) 外寸 W885 D1330 H1545 S/N.09MAY098) 2/3(電源 外寸 W550 D690 H1405) 3/3(付属品)	¥450,000	Tsuru 都留
222	IC0845	メッキ装置(2槽一式)	ノバルテクノロジー	TDK1-AHE21	2004	電源:高砂FX020-150 2台 外形寸法:W1140 D1200 H2095 入力:3φ200V 75A	¥1,300,000	Enzan 塩山
223	IC0737	メッキ装置 高速 Cuめっき実験機	Hitachi 日立	MM-CU01	2014	めっき処理槽、めっき液貯槽、水洗槽、酸洗槽 4槽式 めっき液量80L DC電源 PDS36-6A(4台) オリオンチラー RKE-1500B1-VW 備品 治具付属あり	¥1,000,000	Tsuru 都留
224	J60086	マスクスピンクリーナー	カナメックス	MSC-150S-MS	1999	処理サイズ:φ4インチマスク-6インチマスク 外形寸法:W1100 D800 H1300 入力:AC100V 50/60Hz 15A	¥1,400,000	Enzan 塩山
225	I70598	スピンドライヤー	FSI International		-	電源:3相200V 20A W800 D1230 H1100 6インチ2カセット	¥350,000	Kyushu 九州
226	JA0045	スリットコーター	タツモ	ND2	2009	コーター部仕様: 基板サイズ210x300/210x210/210x180 t=0.7/1.0mm 吐出中:205mm Y軸走行:MAX400mm/sec Z軸走行:MAX250mm/sec チャンバー寸法:φ140 H100	¥10,500,000	Enzan 塩山
227	K60300	イオンコーター	エイコー・エンジニアリング	IB-3	1979	外形寸法(本体):W385 d220 H400 入力:AC100V	¥140,000	Enzan 塩山
228	HC0724	ノズルコーター	大日本スクリーン		-	本体外寸 W1120 D1500 H2260 テーブルサイズ:280x330mm ①CHB(シクロヘキシルベンゼン) ②アニソール溶剤	¥2,000,000	Tsuru 都留
229	HB0726	パッケージソータ	新川	DPS-260	-	1相200V W1430 D1200 H1300 半導体後工程設備	¥1,250,000	Kyushu 九州
230	GA1119	ターボ分子ポンプセット	ALCTEL	ATH1000M	-	1/3(ターボ分子ポンプ ATH1000M フランジ外径 φ335mm) 2/3(ターボ分子ポンプ用コントローラー ACT1000M 750VA 100/120V/200/240V(50/60Hz) 外寸 W220 D460 H135 S/N 99394) 3/3(ターボ分子ポンプ用ケーブル)	¥200,000	Tsuru 都留
231	K40306	ターボ分子ポンプセット	三菱重工	FT2300W-W1N1	2002	電源電圧200V 単相 排気速度2300 ℓ /min 吸気口VG250 排気口NW-40 ケーブル長30m コントローラーFTI2300Wスイッチ破損	¥400,000	Tsuru 都留
232	GC1096	ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump	PFEIFFER	Hipace2300U	2014	排気速度1900 ℓ /s 吸気フランジICF305 排気フランジNW - 40	¥950,000	Tsuru 都留
233	G50351	ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump	LEYBOLD ライボルト	MAG W 2800	-	フランジ外径 φ335mm 入力 運転 3~50V 20A 480Hz ヒーター 230V~715V 50/60Hz 出力 2880min-1 質量 64Kg	¥450,000	Tsuru 都留
234	H40570	ターボ分子ポンプセット(電源/ケーブル)	Shimadzu	TMP-2003LM(0)	2010	電源:EI-D2003M, 排気速度:2000L/S, 到達圧力:10-9Pa, 回転数:27000rpm, 重量59Kg	¥650,000	Kyushu 九州
235	JC0283	ターボ分子ポンプセット	Shimadzu	TMP3003LM/EI-3003M	2001	TMP吸気口:VG300 排気口:NW40 到達圧力:10x-7Pa 回転数:21000rpm 冷却:水冷式 排気速度:3000L/S 取付姿勢:全方位 外寸:W400 D400 H450 重量:69Kg POWER UNIT電源:単相200V	¥750,000	Kyushu 九州
236	I70453	ターボ分子ポンプセット	Shimadzu	TMP3403LMTC/EID3403MT	2004	【1/3】TMP PUMP 到達圧力:10-7Pa 回転数:22020rpm 排気速度:3300L/S 重量:73Kg 冷却水ジャケット付き ヒーター付き 吸気口:VG250(直径350mm/12穴) 排気速度3300L/S 到達圧力10 * 回転数22200rpm フランジ口径 吸気口VG350 排気口NW40 コントローラ 電圧200-400ACV 50/60Hz 単相 質量約86Kg ケーブル25m	¥900,000	Kyushu 九州
237	H61091	ターボ分子ポンプセット	ULVAC アルバック	UTM3303FH/D3A	-	排気速度3300L/S 到達圧力10 * 回転数22200rpm フランジ口径 吸気口VG350 排気口NW40 コントローラ 電圧200-400ACV 50/60Hz 単相 質量約86Kg ケーブル25m	¥600,000	Kyushu 九州
238	G50330	ターボ分子ポンプセット	大阪真空	TG1810/TC1810	1998	1/2(ターボ分子ポンプ TG1810 フランジ外径 φ350mm (VG250) 内径 φ255mm 重量 約80kg S/N G1810-1403) 2/2(ターボ分子ポンプ用コントローラー TC1810 AC 200/220V 外寸 W480 D310 H150 S/N A127058-4)水冷 ターボ分子ポンプ TG2813EMVW フランジ外径 φ350mm (VG250) 質量 約20kg	¥350,000	Tsuru 都留
239	G50331	ターボ分子ポンプ	大阪真空	TG2813EMVW	2000	ターボ分子ポンプ TG2813EMVW フランジ外径 φ350mm (VG250) 質量 約20kg	¥700,000	Tsuru 都留
240	JC0278	クライオコンプレッサー	ULVAC アルバック	C30MV	-	電源:3相 200-230V仕様 W500 D600 H770 付属品無 本体天板:塗装剥がれ有り	¥350,000	Kyushu 九州

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
241	GC1395	クライオポンプ	ULVAC アルバック	U20HL	-	VAT 16854-JA24(A-1267864) フランジ外寸Φ620 内寸Φ500 外形寸法 W1350 D850 H690	¥750,000	Kyushu 九州
242	VBA405	クライオポンプ 8インチ	ANELVA アネルバ	CAP80 Mark II	-	クールダウン時間TO20K 71M 到達温度10.9k 到達真空度5.0×10 <sup>-6</sup> Pa 電源200V 三相 50Hz	¥50,000	Tsuru 都留
243	VCCB25	クライオポンプ 8インチ	ANELVA アネルバ	CAP80 MARK II	-	写真未登録	¥50,000	Tsuru 都留
244	G50269	油拡散ポンプ OH済	徳田製作所	ESV-22S	-	最大排気速度 13500L/S 運転範囲 10 <sup>-5</sup> ~0.4Pa 到達圧力 35Pa 油量 3L 電源 200V 三相 7.5kw 質量 250kg 冷却水量 15L/min フランジ外径 Φ680mm フランジ内径 Φ550mm 外寸 W930 D800 H1140 OH済	¥300,000	Tsuru 都留
245	F51042	ドライポンプ	ALCTEL	DRYTEL 31	-	排気速度:N2の場合 7.5L/s(27m3/h) 外寸 W385 D305 H510 使用時12541.38hr ※オイルミストトラップは付属しません。	¥150,000	Tsuru 都留
246	H20525	ドライポンプ	EBARA 荏原製作所	A10S-N	1995	排気速度:1200/1000 ℓ /min 到達圧力:5.3/6.7Pa 電源:3φ 200 220V/220V 60/50Hz 11.1/11.7A	¥200,000	Enzan 塩山
247	J30545	ドライポンプ	EBARA 荏原製作所	A10S	-	電源:3相200V仕様/モーター2.2KW 50/60HZ 吸排気口:1/4"NW40 冷却:水冷式 重量:100Kg 電源ケーブル:付属無 サイレンサー有(排気口部NW40)	¥200,000	Kyushu 九州
248	GC1445	ドライポンプ	Edwards エドワーズ	IXH610	-	入力3φ200-230V 50/60Hz 28A ピーク速度665m/h 吸気口:ISO100 排気口:1/4"NW40 規格到達圧力(Pa):0.5	¥750,000	Kyushu 九州
249	GC1446	ドライポンプ	Edwards エドワーズ	GX600L	-	入力3φ 200/208V 50/60Hz 22A 到達圧力0.07Pa ピーク速度620m/h 吸気口:ISO100 排気口:1/4"NW40 外形寸法W280 D820 H790	¥450,000	Kyushu 九州
250	GC1381	ドライポンプ	Edwards エドワーズ	IH600	-	3φ 50/60Hz 50A フランジ8穴 外寸165 内寸103 外形寸法W390 D920 H990 排気速度:8633・10000L/min 規格到達圧力(Pa)0.07	¥500,000	Kyushu 九州
251	H61099	ドライポンプ	Kashiyama カシヤマ	SDE120	-	電源 3相 200-220V 50/60Hz 排気速度2000L/min 回転速度1345 <sup>-1</sup> 吸気口:1/4"NW50 排気口:1/4"NW40 規格到達圧力(Pa):1.3 重量151kg	¥440,000	Kyushu 九州
252	F42670	ドライポンプ	LEYBOLD ライボルト	DRYVAC Champion 5000 Special	2012	排気速度 3800m3/h 到達圧力 5X10 <sup>-4</sup> mbar 三相 380-480V 50/60Hz 25KVA WH Max.7200rpm 100Hz DV Max.7200rpm 120Hz 質量 1200kg 外寸 W675 D1435 H1110	¥85,000	Tsuru 都留
253	F42668	ドライポンプ	LEYBOLD ライボルト	DRYVAC Champion 5000 Special	2012	排気速度 3800m3/h 到達圧力 5X10 <sup>-4</sup> mbar 三相 380-480V 50/60Hz 25KVA WH Max.7200rpm 100Hz DV Max.7200rpm 120Hz 質量 1200kg 外寸 W675 D1435 H1110	¥85,000	Tsuru 都留
254	IC0760	ドライポンプ	ULVAC アルバック	LR3601-T	-	排気速度3200/m3/h 最大電流値 200V- 58.4A 220V-53.1A 230V-48.7A 水冷 三相 200-240V 50/60Hz 700KG	¥250,000	Tsuru 都留
255	HC0573	ドライポンプ	アイシン	DB-010	2005	電源 三相 200V-220V 50/60Hz 電力 1.9kw 使用オイル及び量(L) FOMBLIN YLVA25/6E-0.26 質量 100kg 外寸 W400 D500 H700	¥150,000	Tsuru 都留
256	JA0467	ドライ真空ポンプ(インバーター制御)	オリオン機械	KCE620E-V-02	2018	三相 200V 50/60Hz 43.2A モーター出力 11kW 流量 616m3/h 10.3m3/min 負荷検出回転数自動制御回路内蔵 外寸 W830 D1460 H2000 キャスター付き	¥800,000	Tsuru 都留
257	GB0191	ローターポンプ	ALCTEL	T-2033C2	-	排気速度 450/533L/min(50/60Hz) 到達圧力 3×10 <sup>-1</sup> Pa モーター出力 1.5kw 油量 3.6L	¥75,000	Enzan 塩山
258	H50006	ダイアフラムポンプ	IWAKI イワキ	YD-5PT	2014	最高使用圧力0.7MPa 新品	¥15,000	Kyushu 九州
259	H50007	ダイアフラムポンプ	IWAKI イワキ	YD-5PT	2014	最高使用圧力0.7MPa 新品	¥15,000	Kyushu 九州
260	H40772	ダイアフラムポンプ	インガソール・ランド	666053-388	-	最大使用圧力:100PSI 6.9BAR	¥13,000	Kyushu 九州

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
261	H40797	ダイヤフラムポンプ	インガソール・ランド	666053-388	-	最大使用圧力:100PSI 6.9BAR 新品	¥13,000	Kyushu 九州
262	K10584	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DA-30D	-	排気速度 30/36L/min.(50/60HZ) 到達圧力 6.65X10 <sup>3</sup> Pa 使用温度範囲 7~40°C 無負荷保護装置付	¥10,000	Tsuru 都留
263	K10132	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DA-60D	-	排気速度:60/72L/min 到達圧力:3.32kPa 入力:AC100V 50/60Hz	¥25,000	Enzan 塩山
264	K10133	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DA-60D	-	排気速度:60/72L/min 到達圧力:25Torr 入力:AC100V 50/60Hz	¥25,000	Enzan 塩山
265	H40502	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DA-60D	-	電源100V 周波数50/60Hz 排気速度120(50Hz)/144(60Hz)L/min 到達圧力13.3×10 <sup>3</sup> Pa W350 D160 H240	¥25,000	Enzan 塩山
266	K10583	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DA-60S	-	排気速度 60/72 ℓ /min(50/60Hz) 到達圧力 21.3×10 <sup>3</sup> Pa 使用温度範囲 7~40°C 過負荷保護装置付 電源 100V 50/60Hz 5.6/5.0A(モーター単相 200W 4P) 外寸 W220 D280 H230	¥10,000	Tsuru 都留
267	K10283	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DA-81SK	-	排気速度:75/85L/min 到達真空度:13.3x10 <sup>3</sup> Pa 入力:AC100V 50/60Hz	¥10,000	Enzan 塩山
268	K10284	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DA-81SK	-	排気速度:75/85L/min 到達真空度:13.3x10 <sup>3</sup> Pa 入力:AC100V 50/60Hz	¥10,000	Enzan 塩山
269	H40727	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DAT-100S	-	排気速度 100/110L/min.(50/60Hz) 到達圧力 13.3X10 <sup>3</sup> Pa 使用温度 範囲 7~40°C モーター 単相 200W 4P 100V 50/60HZ 5.6/5.0A(50/60HZ) 低稼働品	¥10,000	Kyushu 九州
270	H40728	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DAT-100S	-	排気速度 100/110L/min.(50/60Hz) 到達圧力 13.3X10 <sup>3</sup> Pa 使用温度 範囲 7~40°C モーター 単相 200W 4P 100V 50/60HZ 5.6/5.0A(50/60HZ) 低稼働品	¥10,000	Kyushu 九州
271	VDC550	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DA-241S	-	排気量:240L/min(at50Hz) 到達真空度:16x10 <sup>3</sup> Pa 入力:1φ 100V 50/60Hz 5.6A(at50Hz)	¥40,000	Enzan 塩山
272	I30228	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DA-241S	-	排気スピード:240/260L/min 到達圧力:16kPa 入力:AC100V 50/60Hz	¥40,000	Enzan 塩山
273	J70285	ダイヤフラムポンプ	ULVAC アルバック	DA-240S	-	排気速度:240/260L/min 到達真空度:130Torr 入力:AC100V 50/60Hz 300W	¥40,000	Enzan 塩山
274	JC0535	マグネットギヤポンプ	IWAKI イワキ	MDG- M2S100N	-	電源:100V 50/60Hz 吐出量:2.0/2.4L/min 揚程:0.3MPa 重量:2.8Kg 外寸:W110×D200×H80 *付属品:無	¥14,000	Kyushu 九州
275	K30067	メカニカルプースターポンプ	Edwards エドワーズ	EH1200	-	排気速度:1200/1400ml/hr (50/60Hz)	¥150,000	Enzan 塩山
276	K30069	メカニカルプースターポンプ	Edwards エドワーズ	EH1200IND	-	排気速度:1200/1400ml/hr (50/60Hz)	¥150,000	Enzan 塩山
277	H40414	ロータリーポンプ	ULVAC アルバック	VS2401	-	200V3φ5.5KW 排気速度240/288m <sup>3</sup> /h 到達圧力5.3Pa	¥120,000	Kyushu 九州
278	I40167	真空ポンプ	GardnerDenver ガードナ・デンバー	VLT15	-	排気スピード:17/20.5m <sup>3</sup> /hr 到達圧力:150mba 入力:3φAC200~255V/200~290V 50/60Hz	¥35,000	Enzan 塩山
279	I40168	真空ポンプ	GardnerDenver ガードナ・デンバー	VLT15	-	排気スピード:17/20.5m <sup>3</sup> /hr 到達圧力:150mba 入力:3φAC200~255V/200~290V 50/60Hz	¥35,000	Enzan 塩山
280	H20633	真空ポンプセット	Kashiyama カシヤマ	ME1203-124	2007	ドライポンプ:SDE120-1 (073DN02530)ルーツポンプ:kMB1203-1 (07MN02498) 最大排気速度:20,000L/min到達圧力:0.5Pa 吸気口フランジ:KF80排気口フランジ:KF40	¥600,000	Enzan 塩山



NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
281	H50369	RF電源 2kw	ADTEC	AX-2000 III	-	出力2000W(13.56MHz) AC200-220V 50/60Hz 4.1kVA W430 D550 H175 ケーブル無し 2kw 3相230V 50/60Hz 外寸W480 D540 H220	¥450,000	Kyushu 九州
282	H50360	RF電源	ADVANCED ENERGY	RF-20MWC	2004	2kw 3相230V 50/60Hz 外寸W480 D540 H220	¥400,000	Kyushu 九州
283	H50394	RF電源	ADVANCED ENERGY	RF-20MWC	-	2kw 3相230V 50/60Hz 外寸W480 D540 H220 2014年修理済	¥400,000	Kyushu 九州
284	J30521	DC電源 1kw	HP	6012B	-	1相220V 48-63Hz MAX15A 0-60V 0-50A 1000W 外寸 W420D500H130	¥35,000	Kyushu 九州
285	VF18A0	DC電源 1kW	京三 KYOSAN	HPK6-100Z	1996	出力:1000V/20A 入力:3φ200/220V 50/60Hz	¥75,000	Enzan 塩山
286	GC1544	DC電源 6kw	ADVANCED ENERGY	Pinnacle	-	6kw 3相 400V 22A 50/60Hz M/N : 3152428-101G 重量:28kg W480 D 680 H130	¥165,000	Enzan 塩山
287	GC1538	DC電源 8kw	ADVANCED ENERGY	Pinnacle	-	8kw 3相 400V 22A 50/60Hz M/N : 3152352-105F 重量:28kg W480 D680 H130	¥200,000	Enzan 塩山
288	H60441	ESC電源	ANELVA アネルバ	U726	2015	定格AC入力 単相AC200V(±10%) 50/60Hz 定格AC入力電流 2.0A typ(単相AC200V時) 動作温度0~40℃ 湿度範囲80%RH以下	¥350,000	Kyushu 九州
289	H50382	スロットルバルブコントローラー	MKS	252E-13943	-	入力 AC100V/115-120V 50/60Hz 60VA max W240 D240 H85	¥40,000	Kyushu 九州
290	H61133	真空バルブ	ULVAC アルバック	VLP-U8SR	-	使用圧力範囲1x10 <sup>5</sup> Pa-1x10 <sup>-5</sup> Pa フランジ口径8インチ	¥40,000	Kyushu 九州
291	J30591	真空バルブ	SMC	XLC-160-1M9NC	-	使用圧力 10 <sup>-5</sup> Pa 使用温度5~60℃ フランジサイズΦ160mm 在庫2個	¥40,000	Kyushu 九州
292	HC0734	L型バルブ	シンクロン	XLF-40-X614	-	エアオペレーション NW-40	¥5,000	Tsuru 都留
293	HC0735	L型バルブ	シンクロン	XLF-40-X614	-	エアオペレーション NW-40	¥5,000	Tsuru 都留
294	HC0736	L型バルブ	シンクロン	XLF-40-X614	-	エアオペレーション NW-40	¥5,000	Tsuru 都留
295	K40413	APCバルブ ゲートバルブ	VAT	102534-R1	-	ゲートバルブ コントローラーセット	¥120,000	Tsuru 都留
296	K40307	APCバルブ ゲートバルブ	VAT	102534-R1	-	ゲートバルブ コントローラーセット	¥120,000	Tsuru 都留
297	K40308	APCバルブ ゲートバルブ	VAT	102534-R1	-	ゲートバルブ コントローラーセット	¥120,000	Tsuru 都留
298	J30538	ゲートバルブ	VAT	14050-CE24-AMM1/10015	-	吸気径:425mm 内径:290mm 外径:900×480×300mm	¥200,000	Kyushu 九州
299	I70635	ゲートバルブコントローラーセット	VAT	65048-JH52	-	フランジ外径Φ350mm内径Φ260mm コントローラーAC 100V 50/60Hz	¥250,000	Kyushu 九州
300	GC1461	水晶発振式成膜コントローラ	ULVAC アルバック	CRTM-9000G	-	AC85~264V 50/60Hz 60W 周波数レンジ3.0~5.01MHz 4.0~6.01MHz 測定分解能0.003Hz 表示分解能0.001MHz サンプリングレート250ms 膜厚レンジ0~99.99μm 蒸着速度レンジ0~99.104nm/s	¥300,000	Kyushu 九州

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
301	H50135	水晶共振式成膜コントローラ用 マルチセンサ	ULVAC アルバック	CRTS-12NS	2011	コントローラ: W100 D250 H99 DC24V 3.0A 表示センサ数 1~12 センサヘッド無し	¥25,000	Kyushu 九州
302	H40943	精密圧力調整器 レギュレーター	住友精化	YSR-2501	-	圧力計 1次側 0~25MPa 2次側 0~0.10MPa 使用圧力範囲 0.01~0.06MPa 流量 10mL~2L/min 最大 20L/min 本体材質 SUS-316 適用容器弁 W22-14 OR用	¥6,000	Enzan 塩山
303	H40775	イオンゲージ 電離真空計	ANELVA アネルバ	MIG-821	2004	電源:AC100V 測定圧力範囲:9.9×10Pa~0.1×10 <sup>-6</sup> Pa BRG-1B型ワイドレ レンジB-Aゲージ球 外寸W210 D335 H100	¥25,000	Kyushu 九州
304	H60563	真空計	ANELVA アネルバ	M-832HG	-	AC100V±10% 1A 50/60Hz圧力表示範囲 9.9Pa~0.1×10 <sup>-7</sup> Pa レンジ切換 自動(レンジホールド機能付)W210 D330 H100 重量5.4kg使用環境5°C~40°C 湿度70%以下 圧力表示範囲 0.01×10 <sup>-7</sup> ~13.2×10 <sup>9</sup> Pa 電源AC100V 50/60Hz 2A 測定レンジ10 <sup>-2</sup> ~10 <sup>-9</sup> 外寸W209 D330 H99	¥45,000	Kyushu 九州
305	H50183	真空計	ANELVA アネルバ	M-923HG-S TYPE C	-	測定レンジ:100Torr	¥70,000	Kyushu 九州
306	J20102	真空計(バロトロン)	MKS	622A12TAE	-	測定レンジ:133.32kPa	¥10,000	Enzan 塩山
307	J20108	真空計(バロトロン)	MKS	626A13TBE	-	測定レンジ:10mbar	¥10,000	Enzan 塩山
308	J20109	真空計(バロトロン)	MKS	626BX11MDE	-	測定レンジ:5mbar	¥10,000	Enzan 塩山
309	J20110	真空計(バロトロン)	MKS	141A-23030	-	入力:±15VDC Range:13.332pa 継手:1/2-8-VCR	¥15,000	Kyushu 九州
310	J30558	真空計(バロトロン)	MKS	627B1TBD1B-S	-	入力 AC100V W240 D240 H90	¥50,000	Kyushu 九州
311	H50224	真空計(バロトロン)	MKS	PDR-C-1C	-	AC100V 周囲環境温度 0~50°C 消費電力65W W240 D240 H90	¥50,000	Kyushu 九州
312	H61021	真空計(バロトロン)	MKS	PDR-C-1C	-	入力:±15VDC 出力:0-10VDC Range:1Torr	¥15,000	Kyushu 九州
313	J30560	真空計(バロトロン)	MKS	127AA-00001B	-	レンジ:10Torr	¥11,000	Enzan 塩山
314	VD6KA2	真空計(絶対圧カトランスデュー サ)	MKS	627A11T	-	レンジ:1.33kPa	¥10,000	Enzan 塩山
315	I20414	真空計(絶対圧カトランスデュー サ)	MKS	622A11TBE	-	測定範囲:1kPa~0.14Pa 6レンジ自動切換え 測定子:PR-15付属 入力:AC110V±10% 50/60Hz 20VA	¥20,000	Enzan 塩山
316	J10141	真空計セット(ピラニ)	佐藤真空	PVD-9500/7	-	電源:100VAC 50/60HZ FUSE 100-120/220-240V 0.50/0.25A W240 D265 H90 真空計(622A11TBE) シリアルNo.96131121A	¥25,000	Kyushu 九州
317	J30430	圧カコントローラ	MKS	250C-1-D	-	AC 100V 外寸 W240 D380 H100 ※電源ケーブル無し	¥30,000	Enzan 塩山
318	IC0821	真空計(電離)	ULVAC アルバック	GI-M2	2001	AC100~240V/10VA 測定圧力範囲0.4~2700Pa 測定子WP01 W150 D135(突起含む) H205(突起含む)	¥10,000	Enzan 塩山
319	GC0700	ピラニ真空計(アナログ)	ULVAC アルバック	GP-IS(WP-01)	-	測定圧力範囲 5.0×10 <sup>-8</sup> ~9.9×10 <sup>+0</sup> Pa DC24V±2V 1.2A	¥10,000	Kyushu 九州
320	HA0924	測定子(ピラニゲージ)	ULVAC アルバック	SP1	-			

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
321	GC1562	マスフローコントローラ	STEC	SEC-4400MC-057	-	GAS O2 FLOW RATE 5 SCCM W125 D30 H140	¥10,000	Kyushu 九州
322	GC1563	マスフローコントローラ	STEC	SEC-4400MC-057	-	GAS O2 FLOW RATE 5 SCCM W125 D30 H140	¥10,000	Kyushu 九州
323	JC0550	マスフローコントローラ	STEC	SEC-E40	2000	GAS:O2 FLOW RATE:100SCCM IN/OUT継手:VCR1/4 重量:1.0Kg 外寸:W30×D130×H140	¥15,000	Kyushu 九州
324	H40674	マスフローコントローラ	STEC	SEC - 410-UL	2004	W130 D40 H140 GAS O2 FLOW RATE 20 SCCM	¥10,000	Kyushu 九州
325	H40679	マスフローコントローラ	HORIBASTEC	SEC - 400MK3-UL	2005	W130 D45 H135 GAS O2 FLOW RATE 20 SCCM	¥10,000	Kyushu 九州
326	F42241	電子ビームPIKA面加工装置 金型研磨装置	Sodick ソデック	PF32A PIKA FINISH	2005	テーブル移動距離 300×200mm 最大加工寸法 300×200×100mm ビームエネルギー密度 10J/cm2以下 ビーム直径 60mm	¥1,000,000	Enzan 塩山
327	J60079	エアバルブコントローラー エアコントローラ	世紀工業 SEIKI	ACS8 II	2016	8回路のバルブ開閉制御が可能 動作モードは、3種類有り 入力:AC100~240V 50/60Hz	¥100,000	Enzan 塩山
328	GC0069	金型温調機	松井製作所	MCHX-450-J	2010	冷却能力24.3kw(1kW=860Kcal/h)使用温度 給水温度+10~130°C 最大流量450L/min(50/60Hz) ヒーター容量16kw 電源 AC 200V 三相 50Hz モーター 3.7kw 簡易ボイラー付属 最高圧力 0.4MPa 伝熱面積 0.7m <sup>2</sup> 本体寸法 W350 D680 H690	¥150,000	Tsuru 都留
329	GC0070	金型温調機	松井製作所	MCHX-450PD- J-OM	2010	冷却能力24.3kw(1kW=860Kcal/h)使用温度 給水温度+10~130°C 最大流量450L/min(50/60Hz) ヒーター容量15.4kw 電源 AC 200V 三相 50Hz モーター 3.7kw ヒーター 16kw 簡易ボイラー付属 最高圧力 0.4MPa 伝熱面積 0.7m <sup>2</sup> 本体寸法 W350 D680 H690 ボイ ルター容量23.2L 最高設定温度160°C 成形機側ポッパ容量1.5L	¥150,000	Tsuru 都留
330	H60703	真空樹脂乾燥器	PURPOSE パーバ ス	VHM15-LC11	2008	ヒーター2.31kw 輸送ホース内径φ38 外寸W980 D490 H1654(上蓋上昇 時2204) 重量195Kg 2/2 付属品 粉取装置(PS-2)ホース内径φ38 外寸W250 D420 H580	¥425,000	Kyushu 九州
331	J50060	樹脂乾燥機	カワタ	DRA-30ZL	1994	W1030 D720 H2150 ヒーター容量 2.7kW 乾燥プロワ容量 0.17kW 輸送プロワ容量 0.55kW 風量 30m <sup>3</sup> /h ホッパ容量 70L 電源 200V	¥20,000	Enzan 塩山
332	J60241	樹脂乾燥機(熱風)	カワタ	ADF-25Z	2011	風量 50/60Hz:35/45(m <sup>3</sup> /h) 乾燥温度:max.130 (°C) 乾燥プロワ容量 (kW) 50/60Hz:0.17/0.28 乾燥ホッパ:42L電源:3相 AC200V 50/60Hz、6.0/7.1(KVA) 本体質量 :160kg	¥300,000	Enzan 塩山
333	J60242	樹脂減圧乾燥機	カワタ	DV30	2011	乾燥温度:60~160°C ホッパ-貯蔵量:30kg 入力:3φ200V 50/60Hz	¥225,000	Enzan 塩山
334	J60237	樹脂乾燥機	加藤理機	KDD-2	-	最高温度:120°C 入力:3φ200V 7.3kW	¥20,000	Enzan 塩山
335	J60238	樹脂乾燥機	加藤理機	KDD-2	-	最高温度:120°C 入力:3φ200V 7.2kW	¥20,000	Enzan 塩山
336	J60243	樹脂乾燥機	日水化工	NS-530	1994	入力:3φ200V 50/60Hz 2.975kW	¥100,000	Enzan 塩山
337	FA0099	金型 disk DVD	精工技研		2004	本体寸法 W240 D200 H250 付属部寸法 W345 D200 H250	¥50,000	Tsuru 都留
338	FA0101	金型 disk DVD	精工技研		2010	本体寸法 W240 D200 H250 付属部寸法 W345 D200 H325	¥50,000	Tsuru 都留
339	FA0103	金型 disk DVD	精工技研		2002	本体寸法 W240 D200 H250 付属部寸法 W345 D200 H250	¥50,000	Tsuru 都留
340	FA0107	金型 disk DVD	精工技研		1999	本体寸法 W230 D220 H250 付属部寸法 W320 D220 H330	¥50,000	Tsuru 都留

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
341	JC0025	PAD印刷機 パッド印刷機	Navitas ナビタス	T-20GALX T-20GALX-550	2006	印刷範囲 60x170mm パッド上下ストローク35~100mm W540 D950 H1770 500kg工駆動	¥275,000	Enzan 塩山
342	JB0345	PAD印刷機 パッド印刷機	ミシマ	SPACE PAD 410	-	印刷範囲W410x60m/m PAD印刷 外寸W1300xD2200xH2300 1.5t	¥300,000	Enzan 塩山
343	JB0348	PAD印刷機 パッド印刷機	ミシマ	SPACE PAD 260SK	-	外寸W900 D1500 H2000 印刷範囲W250x60 版サイズ400x100m/m PAD印刷	¥300,000	Enzan 塩山
344	I50003	製本機	ホリゾン (Horizon)	BQ-51	-	製本長400mm 最大製本厚30mm ホットマルチ方式 接合部温度:60~200°C 外形寸法:W1380 D430 H1030 入力:AC100V 50/60Hz 950/1050W	¥100,000	Enzan 塩山
345	F60569	製本機	ホリゾン (Horizon)	BQ-18 II	-	製本長440mm 最大製本厚70mm 接着剤ホットマルチ形接着部温度150~180°C 100V 875W 外寸W1130 D420 H250	¥35,000	Tsuru 都留
346	HA0678	ラベルプリンター	サトー(SATO)	SR412+CT	-	100~240V 3~1.5A 50/60Hz	¥45,000	Kyushu 九州
347	HB0737	バーコードプリンタ	東芝テック	B-SA4TM- TS15-R	-	AC100V 50/60Hz 2.1A 印刷方式 熱転写/感熱ドット密度 300dpi(11.8dot/mm) 有効印字寸法105.7×997.0mm 印刷速度 50.8~152.4mm/sec 外寸W238 D402 H332 重量15Kg	¥35,000	Kyushu 九州
348	GC0201	カップシーラー(包装機)	エーシンバック工 業	N-TRS	-	電源 200V 0.8kw (要:圧空) 能力 約400~500個/時間 外寸 W573 D930 H760	¥140,000	Tsuru 都留
349	K30151	バンド包装機 半自動梱包機 結束機	ニチロ工業	EXL-311	1999	外寸W2000 D700 H1810 キャスター付き	¥90,000	Enzan 塩山
350	JA0414	真空包装機	古川製作所	FVC-HV-G	2013	シール長:520×2箇所 シール下(間):535mm Φ3相 4.3kVA 200/220V 200Kg	¥150,000	Tsuru 都留
351	GA1222	真空包装機	古川製作所	FVS-II-500-L	1990	AC 50/60Hz 三相 200/220V 4.0kw ヒーター寸法 W825 D385 外寸 W1265 D810 H1150	¥60,000	Tsuru 都留
352	K50564	エアシャワー	日本無機		2006	吹出口片面8ヶ所、蛍光灯あり 内寸W800 D9000 H1960 外寸W1300 D1000 H2150	¥250,000	Tsuru 都留
353	K50565	エアシャワー(L型)	ニットー冷熱	外寸W1300	2014	吹出口片面8ヶ所、蛍光灯あり 内寸W800 D880 H2070 外寸W1300 D1000 H2100	¥200,000	Tsuru 都留
354	F50167	クリーンブース W2000 (現像(COM))	AIRTECH エアテック	MCB02- 222021A5	-	外寸 W2090 D2200 H2500 MAC-II A-50(2台) MAC-II A-30(2台)搭載 カーテンあり	¥250,000	Tsuru 都留
355	I40580	クリーンブース	日本スピンドル	CBU2-2020	-	外寸 W2000 D2000 H2440 清浄度クラス 100 風量 68m3 電動機 100V 0.12kw 4台 重量 350kg キャスター付き	¥180,000	Tsuru 都留
356	F30913	クリーンベンチ	イウチ	TCB-1200	2000	外寸W1200xD800xH2230mm 内寸:W1100×D720×H630(内部700) テーブル高さ:FL1100蛍光灯:20Wx4本	¥100,000	Enzan 塩山
357	CF3DA2	クリーンベンチ	-		-	外寸W1350 D1310 H2290mm 蛍光灯:40Wx2灯 左側面端子なし	¥100,000	Enzan 塩山
358	HC0763	クリーンベンチ	Hitachi 日立	PCV 1302BN4	-	外寸 W900 D790 H1980 単相 100V 50Hz VA 450	¥150,000	Tsuru 都留
359	G50380	クリーンベンチ	Hitachi 日立	PCV	-	外寸 W885 D1175 H2020 内寸W840 D550 H710 (間口W740×H670) 集塵効率 99.99% 電源 200/100V 三相/単相 50Hz 140/800VA	¥100,000	Tsuru 都留
360	K10366	クリーンベンチ	Hitachi 日立	CCV-1900Eトク	-	外寸 W2030 D900 H2130 作業室内 W1870 D600 H850 単相 100V 50Hz 450VA ※上部に変形あり 左側に壁面がない	¥250,000	Tsuru 都留

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
361	GC0462	クリーンベンチ	AIRTECH エアテック	MAC BENCH	-	外寸W975(845) D550 H1985 内寸W790 D635 H650 ヒューグロイオナイザー-MODEL-430付属 蛍光灯付き FFU:AC100V 50/60Hz 160VA 0.12-0.17μm 99.999%≦	¥10,000	Enzan 塩山
362	FA0274	クリーンベンチ	AIRTECH エアテック	HT-1305L	-	外寸 W1300 D820 H1540 テーブルW1080 D650 H740 内寸W1100 D660 H1460 風量 23m3/min. 集塵効率 0.3μm 99.99%≦ 電源 単相 100V 50HZ サイズ:400x400x170mm	¥165,000	Tsuru 都留
363	CEAHA0	FFU	パナソニック	BV-R04TH1G	-	風量:4m3/min 入力:DC40V 3.8Amax	¥15,000	Enzan 塩山
364	CEAHA1	FFU	パナソニック	BV-R04TH1G	-	サイズ:400x400x170mm 風量:4m3/min 入力:DC40V 3.8Amax	¥15,000	Enzan 塩山
365	CEAHA2	FFU	パナソニック	BV-R04TH1G	-	サイズ:400x400x170mm 風量:4m3/min 入力:DC40V 3.8Amax	¥15,000	Enzan 塩山
366	H61139	パーティクルカウンター (液中)	スペクトリス	HSLIS-M100e	2012	サイズ範囲0.1-1.0μm サンプルリング量 3.0mL/分 ゼロカウントレベル ≦1000 個/L 電源100-240V 50/60Hz 0.25A 寸法 480x230x180 重量 13kg	¥1,500,000	Kyushu 九州
367	F50140	ハンドドライヤー エアータオル	東洋熱工業	QCT-3E	-	単相 100V 50/60HZ 定格消費電力 1100W 外寸 W430 D460 H1215	¥25,000	Tsuru 都留
368	I90125	自動うがい器	サラヤ	CO-SA型	-	質量 16kg 鍵有り 外寸 W350 D360 H1060	¥20,000	Enzan 塩山
369	JA0521	バイオクリーンベンチ	AIRTECH エアテック	BHC-1603 II A/B3	-	W1800 D810 H2220 100V50/60Hz 500VA AIR VOL:S19.1 E9.8M3/min 03μm99.99≦	¥400,000	Tsuru 都留
370	H80374	バイオクリーンベンチ	AIRTECH エアテック	BCM-1500SS	-	外寸W1500 D740 H1850 内寸 W1340 D690 H655 電源 AC100V 1φ 50/60Hz 15A	¥400,000	Tsuru 都留
371	K10317	バイオクリーンベンチ(バイオハザード対策用キャビネット)	Hitachi 日立	SCV-805EC II AB	2004	外寸W1000 D800 H1970 250kg作業室内幅:800mm集塵要素、効率:HEPAフィルタ、0.3μm粒子にて99.99%。循環用、排気用各1ヶ排気風量:5.3-6.7m3/min電源:100V 50/60Hz 240W設備:15W殺菌灯、ガスバーナー口、真空配管	¥180,000	Tsuru 都留
372	K50519	バイオクリーンベンチ(バイオハザード対策用キャビネット)	Hitachi 日立	SCV1906EC II ABトク	-	外寸W2250 D785 H1950 バイオハザード対策用キャビネット 集塵効率0.3μm粒子にて99.99%以上 換気風量14.6-17.6m3/min 風速平均0.30-0.40m/s	¥500,000	Tsuru 都留
373	H80382	バイオクリーンベンチ(両面操作型 新品)	AIRTECH エアテック	BCM-1500S	-	外寸W1500 D900 H1850 内寸 W1290 D840 H700 電源 AC100V 1φ 50/60Hz	¥500,000	Tsuru 都留
374	K50030	ドラフトチャンパー 卓上	アズワン	CD7S-NX	-	排気ファン無し 蛍光灯:10W 外形寸法:W700 D575 H920 入力:AC100V	¥40,000	Enzan 塩山
375	I40159	ドラフトチャンパー	オリエント技研	C413315-Y001	2002	外形寸法:W2600 D1600 H2000 排気ブローア無し 自動消火器有り 装置の全面右上にクラック有り	¥300,000	Enzan 塩山
376	FB0093	ドラフトチャンパー	セミンコンクリエイト	SCC-540	1987	W2000 D1140 H2000 AC200V 15A FFU付 排気ブローア無し	¥150,000	Enzan 塩山
377	K70231	ドラフトチャンパー W2000 sus	-	-	-	W2000 D950 H2200 ステンレス	¥270,000	Enzan 塩山
378	JC0497	真空グローブボックス	大亜真空	DGB-V120特	2016	付属品 防塵照明1台 グローブボックス W1200 D850 H700 バスボックス【有効範囲】W290 L560 H370 全体外寸W2000 D1200 H2200 重量 約650kg SUS304 グローブサイズ 8インチ	¥1,000,000	Kyushu 九州
379	JC0498	真空グローブボックス	大亜真空	DGB-V170	2017	付属品 防塵照明1台 グローブボックス W1700 D850 H765 バスボックス【有効範囲】W290 L560 H370 全体外寸W2500 D1400 H2200 重量 約950kg SUS304 グローブサイズ 8インチ	¥1,350,000	Kyushu 九州
380	JC0499	真空グローブボックス	大亜真空	不明	-	付属品 防塵照明2台 グローブボックス W2000 D850 H700 バスボックス【有効範囲】W300 L530 H330 全体外寸W2800 D1400 H2100 重量 約652kg SUS304 グローブサイズ 8インチ	¥900,000	Kyushu 九州

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
381	K20299	プッシュプルエアフローシステム(動物ケージ交換ステーション)	NuAire,Inc	NU-619-400D	-	未使用品 動物や床数などのアレルゲンから研究者保護します 作業面は、油圧式でH820~1110mm調整可能 電源コードは、3mの格納式グリルパターンは、4ソーンタイプ 外形寸法:W1225 D775 H2010~2315mm 温度調節範囲 4.0~100.0°C 電源 AC100V 50/60Hz 3.9A 390VA 9.5kg外寸W235 D355 H205 槽寸法W120 D87 H20	¥675,000	Enzan 塩山
382	F42599	ドライサーモバス	EYELA 東京理科器械	MG-1200	-	温度調節範囲:室温+7~80°C 水槽容量109L 水槽寸法W600 D450 H400 外寸W1090 D550 H770(架台込み) 重量76Kg 温度調節精度±0.05°C 温度分布精度±0.1°C ヒーター容量 4Kw	¥30,000	Enzan 塩山
383	JC0238	ウォーターバス	アドバンテック ADVANTEC	TBN602DA06B	-	温度使用範囲:室温~80°C 水槽寸法W300D270H300 外寸W490D380H450 重量25Kg 右側面/裏面カバー加工穴有り 電源100V 50/60Hz 13A	¥50,000	Kyushu 九州
384	JC0236	ウォーターバス	柴田化学	WK-24	-	本体寸法 W175 D300 H260 重量 7.5kg 付属品 吸引ボトル 樹脂製(750ml) SCHOTT DURAN ガラス製(1000ml) 定格電圧 100V 周波数 50/60Hz 電流1.1A 消費電力 110W最大吸引力 -90kPa流量 35l/m max18000rpm 入力:AC100V	¥10,000	Kyushu 九州
385	H60739	アスピレーター	ハイテック	SP40	-	設定温度:室温+4~50°C 外寸W495 D585 H810 内寸W340 D340 H400 冷媒回収済 冷媒R-134a	¥15,000	Kyushu 九州
386	GE9CA4	セルマスター ミキサー	アズワン	CM-100	2009	温度範囲 -20~+20°C温度精度 ±2.0°C 冷却能力 450W(at液温10°C)使用周囲温度 5~35°C 外寸 W217 D382 D530	¥40,000	Enzan 塩山
387	JA0520	マルチシェーカー振盪機用恒温 チャンバー	EYELA 東京理科器械	FMC-100	-	温度範囲:-28~ +200°C温度精度:±0.01 冷却能力(+20°C時):0.26kwヒーター能力(電源100/230V):0.8/2kw循環 流量:11~16 l/min 外寸:23×42×61cm 重量:31kg	¥60,000	Tsuru 都留
388	K10574	サーキュレーター	アズワン	LTC-450N	-	最高温度450°C プラスチック容量300ml 外寸W270 D190 H170 電源100V	¥45,000	Tsuru 都留
389	H80217	サーキュレーター	JULABO(ユラボ)	F25	-	最高温度450°C プラスチック容量300ml 外寸W270 D190 H170 電源100V	¥100,000	Tsuru 都留
390	J70446	マントルヒーター	大科電器	AFS-3	-	最高温度450°C プラスチック容量300ml 外寸W270 D190 H170 電源100V	¥6,000	Kyushu 九州
391	J70447	マントルヒーター	大科電器	AFS-3	-	最高温度450°C プラスチック容量300ml 外寸W270 D190 H170 電源100V	¥6,000	Kyushu 九州
392	K50456	ホットプレート	アズワン	EC-1200N	-	温度範囲0-300°C 消費電力1Kw 使用周囲温度0-35°C 使用周囲湿度35-85% プレート材質アルミニウム(A5052)	¥20,000	Tsuru 都留
393	K50458	ホットプレート	アズワン	EC-1200N	-	温度範囲0-300°C 消費電力1Kw 使用周囲温度0-35°C 使用周囲湿度35-85% プレート材質アルミニウム(A5052)	¥20,000	Tsuru 都留
394	I40403	高温用サーキュレーター	JULABO(ユラボ)	HD4	-	温度範囲:20~250°C 温度制度:±0.01°C 電源:230V 50Hz ヒーター容量3000w(230Vの時) 500°C	¥90,000	Tsuru 都留
395	F41233	表面温度校正器	アンリツ メータ	ACSI-2100	-	W380 D355 H255	¥50,000	Enzan 塩山
396	JC0438	洗浄 手動有機剥離洗浄装置	ダルトン	MU09-000	2015	アンローダーφ8"×1キャリア1ポジション設置 IPA槽/アセトン槽 槽寸法W246 D294 H350 槽容量 内槽26L 外槽7L 循環ポンプPTFEベローズポンプ Max20L/min W3000 D1600 H2140	¥4,200,000	Kyushu 九州
397	F70857	洗浄装置 2槽式手動洗浄装置	ツカダファイネス		2015	AC200/220 50/60Hz	¥2,200,000	Enzan 塩山
398	WD2W81	超音波洗浄機 防着板洗浄装置	カナメックス	TUC-4M	2003	AC200V 3φ 60Hz 40A 洗浄槽4(US・加温) 外寸W2400 D1000 H1900 槽寸法W280 D300 H600 No1 薬液処理(超音波付 26KHz 600W) W2100D950H2250	¥495,000	Enzan 塩山
399	J10662	IPAワンサイクル洗浄装置	島田理化		-	島田理化 超音波電源 チラー付無し	¥400,000	Kyushu 九州
400	GB0280	超音波ドライクリーナー	伸興	UVU-F-440	2001	装置単品構成 USクリーナー作業ブース有り 接続ホース無し 構成装置:作業 ブース・プロアユニット(ブロー-VB-080-E+水冷ユニット)・PREフィルター(PRE- A-50)・HEPAフィルター(HEPA-B-50)・USクリーナー(UVU-F-440)・インバーター (FR-A120E-7.5K)	¥400,000	Enzan 塩山



NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
401	K50567	超音波洗浄器	エスエヌディ	US-35K	-	槽内寸法W350 D400 H300 外寸W450 D560 H800 AC100V 50/60Hz 650W 発振周波数38kHz 洗浄物10kgまで	¥84,000	Tsuru 都留
402	J90155	超音波洗浄機	BRANSON	BG1903	2004	槽寸法:W200 D90 H240 300W 950Hz 振動子:BPS901	¥50,000	Enzan 塩山
403	J10722	卓上型超音波洗浄器	BRANSON	B3200	-	槽寸法:W295W D150D H150mm タンク容量:6L 120W 47kHz ヒーター-120W 電源:100V 50/60Hz W345 D230 H280mm、重量:5.5kg	¥20,000	Kyushu 九州
404	H50202	超音波発振器	BRANSON	S8540-12	-	500W 120kHz 外寸W445 D420 H135 重量13.6kg単相200V 50/60Hz 4.0A 駆動エレメント数12	¥15,000	Kyushu 九州
405	H50201	超音波発振器	BRANSON	S85120-12HW	-	500W 120kHz 駆動エレメント数12 外寸W445 D420 H135 重量13.6kg 単相200V 50/60Hz 4.0A 公称出力	¥15,000	Kyushu 九州
406	J70441	超音波洗浄器	海上電機	CA-3481	-	AC100V 0.8A 38kHz 槽内寸法W240 D140 H100 外寸法W260 D160 H240	¥10,000	Kyushu 九州
407	K30099	超音波洗浄器	アズワン	MCS-6P	-	発信周波数:40kHz150W ヒーター設定:常温~60°C 槽寸法:W300 D155 H150外形寸法:W412 D310 H306 入力:AC100V 50/60Hz	¥35,000	Enzan 塩山
408	WE92A1	超音波洗浄 投込み式 超音波発振機	PRE-TECH	PT-06B	-	発信周波数:38kHz 600W 入力:1φ200V プレートサイズ:260 x260 x100	¥50,000	Enzan 塩山
409	J50063	イオンパツクリーナー	ベッセル	IPC-60	-	W760 D640 H1340 100V 50/60Hz 集塵風量 3.3/4.0(L/min) ベッセル イオンビームガン G-7R	¥80,000	Enzan 塩山
410	J50064	イオンパツクリーナー	ベッセル	IPC-60	-	W760 D640 H1340 100V 50/60Hz 集塵風量 3.3/4.0(L/min) トリック ガントリック 同梱	¥80,000	Enzan 塩山
411	HA0858	イオナイザー(パー/同電部コン ローラ-内蔵)	キーエンス	SJ-R228A	-	DC24V-36V±10% イオン発生方式 コロナ放電方式 電圧印加方式/印加 電圧 パルスAC方式/±7000V イオンバランス ±30V 設置距離 50-2000mm 使用周囲温度 0-50°C 使用周囲湿度 35-85%RH 寸法 W2280 D80 100V 50/60Hz 0.15A 出力電圧 AC8.0kV	¥25,000	Kyushu 九州
412	HA0836	イオナイザー(パー/放電部)	ヒューグル	410N1	-	推奨エア-流量 1 [N/min] (吹き出し口1穴当たり) 使用周囲温度 10-35 °C 使用周囲湿度 35-65%RH(結露なきこと)	¥9,000	Kyushu 九州
413	HB0889	イオナイザー(パーセット)	キーエンス	SJ-M300/SJ- M030	-	INPUT:24VC 450mA .Class2 or LPS only 在庫計3個	¥11,000	Kyushu 九州
414	GC1203	イオナイザー(一体型)	3M スリーエム	モデル961	-	入力:AC110/120V 50/60hz 12W	¥12,000	Kyushu 九州
415	H60726	イオナイザー(一体型)	ヒューグル	20/20	-	AC100V 周波数50/60Hz 使用周囲温度 5~35°C 使用周囲湿度 35~65 % RH	¥5,000	Kyushu 九州
416	HA0791	イオナイザー(一体型)	ヒューグル	20/20	-	AC100V 周波数50/60Hz 使用周囲温度 5~35°C 使用周囲湿度 35~65 % RH	¥5,000	Kyushu 九州
417	HB0888	イオナイザー(一体型)	ヒューグル	20/20H	-	AC100V 8A 50/60Hz W370 D270 在庫計2個	¥5,000	Kyushu 九州
418	J10355	イオンガン	SIMCO	6115	2013	AC100V 50/60Hz 騒音ノイズ70dB オゾン0.005ppm イオン発生方式 ステディ DC方式 電極 チタン 使用ガス クリーンドライエア-/N2ガス(1.4-4.5kg/cm	¥20,000	Kyushu 九州
419	JB0140	帯電プレートモニター (イオナイザー-評価モニタ)	ヒューグル	700A	-	プレート耐電圧:0~±5500V プレート寸法:150x150mm 入力:AC85~135V 50/60Hz	¥30,000	Enzan 塩山
420	K10462	静電容量計	ISO-TEC	9023	-	外寸 W100 D200 H40 テストリードなし	¥10,000	Tsuru 都留

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
421	H80187	ジェネレーター	アジレント	81104A	-	パルスパターン・ジェネレータ 1または2出力チャンネル 8110Aユーザ・インタフェース 外寸 W440 D530 H100	¥75,000	Tsuru 都留
422	K30341	デジタル温度計	佐藤計量器製作所	SK-1250MC	-	K(熱電対) -99.9~1250°C センサー(予備) MC-T100(サーミスタ) 2本付属 外寸 W66 D25 H175 重量200g(乾電池含む) 電源 DC6V 単3乾電池4本またはACアダプタ(別売り) AC100V 周波数50/60Hz 直流電圧99.999 mV~1000.00 V, 5レンジ, 基本精度: ±0.025% rdg. ±2 dgt. 交流電圧1999.99 mV~750.00 V, 4レンジ, 周波数範囲:10 Hz~30 kHz, 基本精度: ±0.2% rdg. ±100 dgt.	¥7,000	Tsuru 都留
423	H80850	デジタルハイトスタ	HIOKI 日置電機	3237	2004	AC100V 周波数50/60Hz 直流電圧99.999 mV~1000.00 V, 5レンジ, 基本精度: ±0.025% rdg. ±2 dgt. 交流電圧1999.99 mV~750.00 V, 4レンジ, 周波数範囲:10 Hz~30 kHz, 基本精度: ±0.2% rdg. ±100 dgt.	¥5,000	Kyushu 九州
424	H80849	デジタルハイトスタ	HIOKI 日置電機	3237	2004	AC100V 周波数50/60Hz 直流電圧99.999 mV~1000.00 V, 5レンジ, 基本精度: ±0.025% rdg. ±2 dgt. 交流電圧1999.99 mV~750.00 V, 4レンジ, 周波数範囲:10 Hz~30 kHz, 基本精度: ±0.2% rdg. ±100 dgt.	¥5,000	Kyushu 九州
425	K50394	マルチファンクション/スイッチ計測ユニット(データロガー)	アジレント	34980A	-	34925T(2個) メインフレーム 8スロット 21種類のプラグイン・モジュールの中から選択可能 内蔵DMM 6½桁(22ビット)分解機能 最高1000チャンネル/sのスクリーン速度 外寸 W425 D470 H145 DC電圧 100nV~1KV DC抵抗 100μΩ~100MΩ インターフェース GPIB RS-232 入力電源 AC100V 50/60Hz	¥50,000	Tsuru 都留
426	K10596	デジタルマルチメータ	KEITHLEY Keithley	2000型	-	電源 100V 50/60Hz 温度範囲 50~350°C 精度 ±0.2°C 付属おもり 325g, 675g, 875g, 1835g, 3475g, 4675g	¥10,000	Tsuru 都留
427	JB0381	メルトインデックス	東洋精機	F-F01	2005	電源 100V 50/60Hz 温度範囲 50~350°C 精度 ±0.2°C 付属おもり 325g, 675g, 875g, 1835g, 3475g, 4675g	¥150,000	Enzan 塩山
428	GC1416	レコーダー	横河電機	DX230-1-1	2003	入力:AC100-240V 50/60Hz 最大消費電力:75VA(100V),106VA(240V) チャンネル数:30種類 直流電圧/熱電対/測温抵抗体	¥70,000	Kyushu 九州
429	K10455	ハンドヘルド・マルチメータ	HP	971A	-	カバー付き【表示桁】3 1/2 【DCV】40mV~1000V 【ACV】40mV~1000V 【DCA】400μA~10A 【ACA】400μA~10A 【OHM】400Ω~40MΩ 外寸 W100 D200 H50	¥10,000	Tsuru 都留
430	F41139	プッシュブルゲージ	アイコー エンジニアリング	MODEL-1605 II V	2007	ロードセル20N(2台) XYステージ(シグマ光機 SGS26-100) コントローラ:SHOT-602	¥90,000	Enzan 塩山
431	HB1148	ボンディングテスタ	レスカ	PTR-1000	-	W485D651H725センサーヘッド無し 顕微鏡無し 半導体後工程設備	¥300,000	Kyushu 九州
432	J10100	DC電源	菊水電子	PAK10-200Ts	-	出力:DC0~10V max200A 入力:3φ200V 50/60Hz	¥65,000	Enzan 塩山
433	I70631	直流安定化電源	高砂製作所	ZX-800LA	-	8倍ズーム方式 AC85V~250V 単相 45Hz~65Hz DC0~80V/0~80A 800W 外寸W214.5 D 405(513) H130(147)	¥30,000	Kyushu 九州
434	I70632	直流安定化電源	高砂製作所	ZX-800LA	-	8倍ズーム方式 AC85V~250V 単相 45Hz~65Hz DC0~80V/0~80A 800W 外寸W214.5 D 405(513) H130(147)	¥30,000	Kyushu 九州
435	J20426	オートディスペンサー	岩下エンジニアリング	EzROBO5GX	-	対応バレル 5mL, 10mL 30mL 50mL 電源 AC100~240V (50/60Hz) 消費電力 約80VA 外寸 W190 D 180 H 67 (突起部含まず) 質量 1.8kg ディスペンサーコンローラ 型式A3000C外寸 W215 D160 D88	¥250,000	Tsuru 都留
436	H50341	ディスペンサー	岩下エンジニアリング	AD1000	-	AC100V 50/60Hz 外寸W190 D140 H75	¥10,000	Kyushu 九州
437	H50337	ディスペンサー	武蔵エンジニアリング	MS-7 II	-	電源100V 吐出圧設定:0.05~0.70MPa 吐出時間設定:0.01~9.99sec 外寸W142 D153 H73mm 重量1.8kg	¥5,000	Kyushu 九州
438	JC0250	卓上塗布ロボット	武蔵エンジニアリング	SM500DS-3A	-	AC100~240V 50/60Hz 150VA 制御軸数 3軸(同時制御) 動作範囲 X,Y軸 500mm Z軸 60mm 付属品 ディスペンサー ML-5000X II	¥350,000	Kyushu 九州
439	JC0361	卓上塗布ロボット	武蔵エンジニアリング	IMAGE MASTER 350PC	2011	電源:1相100V×9個 50/60Hz 1/7:IMAGEMASTER350PC OS:WindowsXP ProfessionalSP2 ソフトウェア:350PC.MuCAD III 2/7:卓上ロボット(SHOTMASTER200DSs-3A-01) 制御軸数3軸 動作範囲XY軸200mmZ軸60mm	¥700,000	Kyushu 九州
440	H61056	卓上型自動塗布装置	武蔵エンジニアリング	SM300DSS-3A	2015	AC100-240V 50/60Hz 消費電力 150VA使用環境温度 0~40°C 20~80% 寸法 W480 D680H465	¥425,000	Kyushu 九州

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
441	K60050	エンドポイントコントローラ	XINIX LUXTRON	1014	1991	オートスキャン付属 Luxtron Xinx 1014 Endpoint Controlle USA	¥210,000	Enzan 塩山
442	J10357	コールドライト	ハヤシレビック	LA-150UE	-	AC100-120V 50/60Hz 消費電力180W 点灯方式 直流点灯方式 光量調節 出力電圧可変方式 可変電圧範囲DC3-12V/14V 光量可変範囲2-100% 使用温度範囲0-40°C AC100V 50/60Hzランプ 12V 100W 重量2.5kg 外寸 W110 D210 H115 ファイバー付属なし	¥5,000	Kyushu 九州
443	JC0408	ハロゲン光源装置	モリテックス	MHF-D100LR	-	電源部 電源AC100V 50/60Hz 消費電力 約200W 点灯方式 交流点灯型 環境温度0-40°C 質量2.4kg W140 D185 H94 フットスイッチコード付属無し ランプ部 照射径φ30mm 照度40000lx以上 使用ランプ ダイクロイックミラー付きランプ	¥10,000	Kyushu 九州
444	J10346	ハロゲン光源装置 高輝度	山田光学工業	YP-150I	-	電源部 電源AC100V 50/60Hz 消費電力 約200W 点灯方式 交流点灯型 環境温度0-40°C 質量2.4kg W140 D185 H94 フットスイッチコード付属無し ランプ部 照射径φ30mm 照度40000lx以上 使用ランプ ダイクロイックミラー付きランプ	¥10,000	Kyushu 九州
445	JC0541	メタルハライド光源	メジロプレジジョン	PMH-160	-	電源 100/120V 50/60Hz ランプ 160Wメタルハライドランプ 外寸 W150.D300.H140 重量 約5kg ※ファイバー無し	¥20,000	Kyushu 九州
446	HA0824	メタルハライド光源	クボテック	MLDS250/KB	-	1相100V/200V 50/60Hz 300W 6A 使用ランプMCR250K17H 外寸 W200 D400 H400	¥20,000	Kyushu 九州
447	HA0825	メタルハライド光源	クボテック	MLDS250/KB	-	1相100V 50/60Hz 300W 6A 使用ランプMCR250K17H 外寸W200 D400 H400	¥20,000	Kyushu 九州
448	HB0890	フォトイオナイザー	浜松ホトニクス	C7122/L7121	-	C7121 POWER:AC100V 50/60Hz 10VA OUTPUT:DC12V L7121 INPUT:DC12V OUTPUT:9.5kV 150μA	¥30,000	Kyushu 九州
449	H50293	タッチパネル	DIGITAL Proface デジタル	GP570-SC11	-	有効画面サイズ W215 H160 AC100V 50VA 50/60Hz	¥22,000	Kyushu 九州
450	I70698	タッチパネル	GUNZE	AV6030B02	-	サイズ12.1インチ 表示エリア246*184.5mm TFTアクティブマトリックス方式カラ ーLCD 最大解像度800*600(SVGA) 表示色1677万色(最大) 打点寿命100万回 W306 D251 H43AC100V-240V 出力DC12V/3.0A(最大)	¥15,000	Kyushu 九州
451	I70682	タッチパネル	Proface	AGP3301-L1- D24	-	定格電圧DC24V 消費電力26W以下 使用周囲温度0-50°C 使用周囲湿度10-90%RH 表示サイズ5.7型 有効表示寸法115.2*86.4mm タッチパネル寿命100万回以上	¥15,000	Kyushu 九州
452	I70788	ACサーボドライバ	Panasonic パナソニック	MSD011A1XX1 8	-	INPUT 100-115V 1φ 2.2A 50/60Hz OUTPUT 80V 3φ 1.6A 0~333.3Hz 100W ENCODER 2500P/r ワイヤ ー サイズ 14-18AWG W50 D130 H170 在庫計2個	¥20,000	Kyushu 九州
453	J10374	ACサーボドライバ	Panasonic パナソニック	MSDA011D1A	-	INPUT 100-115V 1φ 2.2A 50/60Hz OUTPUT 80V 3φ 1.6A 0~333.3Hz 100W ENCODER 17bits W50 D130 H182	¥9,000	Kyushu 九州
454	JC0394	モータードライバ	オリエンタルモ ーター	BXD30A-A	-	100-115V~ 50/60Hz 1.4A	¥4,000	Kyushu 九州
455	J30663	シーケンサ	三菱電機	QJ71C24N-R2	-	外寸 W27 D97 H105 在庫計4個	¥5,000	Kyushu 九州
456	I70516	シーケンサ(PLC)	三菱電機	AX42	-	W35 D110 H250 在庫計3個	¥8,000	Kyushu 九州
457	J70359	パワーサプライ	オムロン	R88S-S110	-	100/110VAC 50/60Hz	¥13,000	Kyushu 九州
458	H40664	ポジションコントローラ	IAI	CON-PTA-C	-	表示 65536色(16ビットカラー) 白色LEDバックライト 使用周囲温度 湿度 0~40°C 85%RH以下 付属品 タッチペン W130 D180 H100	¥15,000	Kyushu 九州
459	H40665	ポジションコントローラ	IAI	CON-PTA-C	-	表示 65536色(16ビットカラー) 白色LEDバックライト 使用周囲温度 湿度 0~40°C 85%RH以下 付属品 タッチペン W130 D180 H100	¥15,000	Kyushu 九州
460	K10503	デシケータ(真空)	アズワン		-	W520 D450 H590 内寸 W400 (350) D260 H400(350) 棚板 2枚 トレー 1枚 アクリルの厚さ 25	¥30,000	Tsuru 都留

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
461	K10502	デシケーター(真空)	イウチ		-	W520 D450 H590 内寸 W400 (350) D260 H400(350) 棚板 2枚 トレー 1枚 アクリルの厚さ 25	¥30,000	Tsuru 都留
462	K30227	デシケーター(真空)	シンエイ		-	W430 D320 H660 内寸 W260 D260 H440 棚板 2枚 アクリル 30mm厚	¥20,000	Enzan 塩山
463	K30228	デシケーター(真空)	シンエイ		-	W430 D320 H660 内寸 W260 D260 H440 棚板 1枚 アクリル 30mm厚	¥20,000	Enzan 塩山
464	H50017	デシケーター	-		-	W290 D405 H300	¥4,000	Kyushu 九州
465	IC0055	デシケーター(ガス置換)	アズワン	1型	-	W515 D470 H565 棚板2枚 ゴム足1個欠品	¥35,000	Enzan 塩山
466	K20122	デシケーター(ガス置換)	アズワン	S-N2	-	W600 D550 H1790 棚板4枚 窒素ガス発生装置付き	¥25,000	Enzan 塩山
467	H20128	オートドライデシケーター	東洋リビング		-	W595 D325 H345 棚板2枚 入力:AC100V 50/60Hz	¥9,000	Enzan 塩山
468	K20316	デシケーター	-		-	W530 D510 H1105 内寸 W490 D475 H1030 棚板寸法 W445 D460 H18 (4枚)	¥15,000	Enzan 塩山
469	H40755	デシケーター	イウチ		-	W575 D540 H1000 棚4段 下部扉 プラスチック溶け有り	¥9,000	Kyushu 九州
470	H40756	デシケーター	イウチ		-	W575 D540 H1000 棚4段 上バチン錠なし 天井部 汚れ有り	¥9,000	Kyushu 九州
471	JB0154	デシケーター	イウチ		-	W575 D550 H1020 棚3段 乾燥材にて除湿必要	¥20,000	Enzan 塩山
472	K50316	デシケーター	アズワン	SD-SSE	-	W575 D545 H1765 内寸W485 D460 H1485樹脂棚板9枚 棚板耐荷重20kg/枚 キャスター付	¥24,000	Tsuru 都留
473	F31363	デシケーター	井内盛栄堂	SPB-3	-	W600 D685 H1800 上下2部屋タイプ 棚板 4枚付属 電源 AC100V 50/60HZ (オートドライ機能使用不可)	¥35,000	Enzan 塩山
474	JB0189	デシケーター	イウチ		-	W600 D565 H1040 2ドア 棚板3枚 乾燥材にて除湿	¥10,000	Enzan 塩山
475	JA0051	デシケーター(ガス置換)	アズワン	GD-BG2	-	W700 D700 H600	¥5,000	Enzan 塩山
476	JC0054	デシケーター(ガス置換)	イウチ		-	W1200 D535 H1765 棚板8枚(パンチ穴有り8枚) キャスター付き	¥40,000	Enzan 塩山
477	GC1424	ドライキャビネット デシケーター	トーリ・ハン	TDC-140-EA	2004	W440 D370 H980 単相100V 50/60Hz 4W/H 棚板3枚 デュアル温度計付 鍵なし	¥9,000	Kyushu 九州
478	CE9RB3	クリーン保管庫	-		-	W800 D1420 H1860mm FFU:Panasonic BV-R15TH1L6D付き 底面解放 キャスター付き	¥45,000	Enzan 塩山
479	GA0471	クリーン保管庫	-		-	W770 D950 H1980 FFU:ナショナル BV-R10TH1L 2ドア 1BOX	¥44,000	Enzan 塩山
480	GB0283	クリーン保管庫	-		-	W780 D920 H1940 FFU:BV-100CRF-T 2ドア 入力:AC100V 50/60Hz 110/126W	¥44,000	Enzan 塩山

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
481	JA0365	保管庫 デシケター オートドライストッカー	イウチ	ADS-900	-	W900 D485 H900 内寸 W830 D430 H670 棚板2枚AC100V	¥10,000	Tsuru 都留
482	JB4P04	保管庫 SUS	-	-	-	W600 D700 H720	¥15,000	Enzan 塩山
483	K10473	保管庫 SUS	アズワン	-	-	W460 D600(700) H800 鍵付き ※医薬用外劇物の保管軌として利用していた 引出2段	¥15,000	Tsuru 都留
484	HA0953	薬品保管庫 SUS	-	-	-	W2000 D580 H1950 開閉ハンドルサイズ40mm 通気口 中板穴(26φ)あり	¥45,000	Kyushu 九州
485	K10510	薬品保管庫 5連	ハガノ科学機械	-	-	W680 D720 800 引出 5列 鍵付き	¥45,000	Tsuru 都留
486	K10483	薬品保管庫 5連	ナガノ化学機械 製作所	-	-	W680 D620 H800 引出 5列 キャスター無し ※天板に凹みあり	¥45,000	Tsuru 都留
487	H60693	エア-コンプレッサー 120kw	コベルコ	ALE120W GEM	2011	120kw オイルフリー 水冷式吐出圧力 0.93MPa 吐出量 17.2m <sup>3</sup> /min W2740 D1350 H1900 重量 2900Kg 電源仕様 3相440V (60Hz)	¥440,000	Kyushu 九州
488	I20032	エア-コンプレッサー 100kw	Hitachi 日立	DSP-100A6LN	2010	100Kw 220V 60Hz 運転時間28201h 負荷時間2793h 吐出圧0.7(0.93)MPa 吐出量18.0(15.4) m <sup>3</sup> /min	¥1,000,000	Kyushu 九州
489	I20031	エア-コンプレッサー 100kw	Hitachi 日立	DSP-100A6LN	2010	100Kw 220V 60Hz 運転時間28508h 負荷時間20338h 吐出圧0.7(0.93)MPa 吐出量18.0(15.4) m <sup>3</sup> /min	¥1,000,000	Kyushu 九州
490	I20039	エア-コンプレッサー 90kw	Hitachi 日立	DSP-90W6L II	2008	90kw 200V 60Hz 運転時間37643h 負荷時間19205h 吐出圧0.7(0.93)MPa 吐出量16.8(14.0) m <sup>3</sup> /min水冷式	¥900,000	Kyushu 九州
491	J40161	エア-コンプレッサー 15kw	Hydrovane	HV15-50	2011	15kw 吐出量2280L/min 外寸W700D11251550※ダクト含む 重量406kg 入力200V3相 50Hz 回転数1465rpm	¥120,000	Tsuru 都留
492	JA0442	エア-コンプレッサー 15kw	アネスト岩田 アトラス	SCD-150JCD	-	15kw 質量 475kg 本体外寸 W1200 D660 H1400 三相 200V 50Hz 吐出し空気量 2.7m <sup>3</sup> /min	¥250,000	Tsuru 都留
493	K50320	エア-コンプレッサー 3.7kw	アネスト岩田	SLP-37CD	-	3.7kw(5馬力) 60Hz、425 L/min 冷媒R407C(HFC) 充填量185g 外寸W545 D662 H1232	¥189,000	Tsuru 都留
494	K10330	エア-コンプレッサー	明治	GH-3	2006	能力2.2kw 空気タンク容量 104L 最高使用圧力12.6kgf/cm <sup>2</sup> 出力口径 1/2 外寸 W1130 D370 H770	¥45,000	Tsuru 都留
495	K10329	エア-コンプレッサー	明治	GH-3	-	能力2.2kw 空気タンク容量 104L 最高使用圧力12.6kgf/cm <sup>2</sup> 電源 3相200-240V 50/60Hz 外寸 W1130 D370 H770	¥45,000	Tsuru 都留
496	G50312	エア-ドライヤー	ORION オリオン 機械	RAXD100A-SE	-	エア容量 17/19m <sup>3</sup> /min 冷媒 R-407C 3.5kg 電源 三相 200V/220V 周 波数 50/60Hz、60Hz 入力 5.4/6.0kw、5.9kw 電流 18.1/19.1A、18.8A 質 量 325kg 外寸 W1000 D1290 H1450	¥275,000	Enzan 塩山
497	UA7605	レシーバータンク	SMC	AT125C-30	1996	1500L(1.5M <sup>3</sup> ) 外寸H2770 Φ1000mm	¥100,000	Tsuru 都留
498	K50523	レシーバータンク 1000L	新陽冷熱工業	RT-1000	1990	ポリウム1.0 cm <sup>3</sup> 架台3本 外寸 Φ1300 H2230 耐圧能力:1kg/cm <sup>2</sup> G	¥100,000	Tsuru 都留
499	K30569	エア-タンク SUS 20L	SMC	VBAT20	-	最大圧力:1.0MPa 使用温度範囲:0~75°C タンク容量:0.020m <sup>3</sup> 寸 法:W695 D230 H310 質量:14kg	¥10,000	Tsuru 都留
500	I30158	エア-タンク	SMC	VBAT05A1-RV	-	最高圧力:2.0MPa 容量:0.005m <sup>3</sup> プースターレギュレータ:VBA10A-02GS	¥10,000	Tsuru 都留

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
501	K30655	貯水タンク 3000L パネルタンク 貯水槽 (ヒシタンク)	三菱	GH型	2016	容量3m <sup>3</sup> (1000X2000X1500) 外寸W2540 D1380 H2390(配管含む) 水平震度KH=1.5 スロッシングSv=375cm/sec	¥200,000	Enzan 塩山
502	I20190	貯水タンク 純水タンク 貯水槽 タンク	スィコー	0402M	-	ポリエチレン製 容積:750L 外寸W1400 D1400 H1880(架台込み)	¥30,000	Tsuru 都留
503	F40030	貯水タンク(水) SUS	-	-	-	W920 D890 H2260(突部含む)	¥100,000	Tsuru 都留
504	H60686	クーリングタワー(密閉式)	YAZAKI	CT-M130G-6	2004	冷却能力829KW 水量2161L/min 電源仕様 3相200V(60Hz) 入口水温37.5°C出口水温32°C 外気温温度27°C W4250 D2250 H3700 運転重量2640Kg	¥500,000	Kyushu 九州
505	G10029	チラー電気ブスター 器洗浄機専用	食 タイテック ニチワ 電機	P-32 NEBO-12SP	1998	定格電圧 三相 200V 定格消費電力 6KW ポンプユニット付属 タイテック P-32 外寸 W355(495) D610 H630 ( )は突部含む ブスター付き	¥50,000	Tsuru 都留
506	G50184	チラー(水冷)	タイテック TAITEC	CH-750WS	-	水冷式 使用温度 5~30°C 冷凍機 0.75kw 電源 三相 200V 50/60Hz 15A 冷媒 R-22 外寸 W405 D580 H1290	¥75,000	Tsuru 都留
507	HC0772	チラー	長州産業	CCF-8075	2006	冷却能力要確認 三相 200V 18A 6.2kw 冷媒 HFC R404A 1.3kg	¥175,000	Tsuru 都留
508	I20086	チラー	東芝キャリア	RUA-TBP0305H	2015	冷却能力 90/100kw W3500 D1100 H2300 電源200V 3φ 50/60Hz 電動機出力:圧縮機7.5X3kW 送風機1.0X3kW 設計圧力:H4.15MPa L2.21MPa 冷媒R410A 気密試験:H4.2MPa L2.3MPa	¥550,000	Kyushu 九州
509	JA0091	チラー (水冷)	オリオン機械	RKED2200A- VW-SP	2016	冷却能力9.8/10.4 kW 冷 媒:R407C(1800g)入力:3φ200V 50/60Hz	¥200,000	Enzan 塩山
510	F40099	チラー (水冷) 233kw	三菱電機	MCR-SP80KE	2008	冷却能力233/271kw 冷却水量40m <sup>3</sup> 使用温度範囲5~25°C電源三相 200V 50Hz 設計圧力 高圧部 2.38MPa 低圧部 1.56MPa	¥1,100,000	Tsuru 都留
511	HB0982	チラー(未使用品) 空冷ヒートポン プ	ダイキン	UWXY1180DLY R	2017	冷却能力118kW 電源400V 50/60Hz 出力圧縮機6*4.5kW 送風機4*0.75kW 加熱118kW 消費電力冷却33.6kW 加熱36.8kW エネルギー消費効率3.5kW 冷媒R410A 2*20Kg 冷却能力56/63kW電源200V 50/60Hz	¥800,000	Kyushu 九州
512	HB1013	チラー ヒートポンプ	ダイキン	UWYP630A	2015	出力 圧縮機2*7.5+3.75kW 送風機5*0.2kW 加熱63/71kW 消費電力 冷却19.8/23.8kW 加熱20.2/24kW エネルギー消費効率2.83/2.65kW 封入ガス:R407C	¥450,000	Kyushu 九州
513	HB0981	チラー ヒートポンプ	ダイキン	UWYP500A	2016	冷却能力45/50kW 電源200V 50/60Hz 出力 圧縮機2*7.5kW 送風機4*0.2kW 加熱 50/56kW 消費電力 冷却15.6/18.8kW 加熱15.8/18.8kW 冷媒R407C 2*5.5Kg	¥450,000	Kyushu 九州
514	H60684	チラー 空冷ヒートポンプ 118kW	Hitachi 日立	RHUP1180AZ5- 6	2011	電源仕様 3相200V (60Hz) HP加熱能力 116KW 電動機出力 圧縮用22KW 送風機用0.38x4KW オイルヒーター0.15KW 質量 1660Kg	¥500,000	Kyushu 九州
515	H60683	チラー 空冷式 355KW	Hitachi 日立	RCUP3550AZ5	2011	電源仕様 3相200V (60Hz) HP加熱能力 116KW 電動機出力 圧縮用22KW 送風機用0.38x4KW オイルヒーター0.15KW 質量 1660Kg	¥1,500,000	Kyushu 九州
516	J80218	チラー(空冷)	ステップサイエンス	-	-	W525 D670 H720 入力:AC100V 50/60Hz 設定温度 20.0±2.0°C	¥35,000	Enzan 塩山
517	K30447	チラー 冷却水循環装置	-	-	-	W550D850H1400 電源3相AC100V-200V	¥70,000	Tsuru 都留
518	JA0477	純水装置	メルクジャパン	ElixEssential 15UV	2017	Elix水製造能力 5L/h 純度比拮抗値 %MQ .cm以上 残留塩素 3ppm以下 タンク容量 100L 付属品2箱(フィルター 取扱説明書他) ※台車付き単相 100V 240V 50/60Hz 1.5A	¥290,000	Tsuru 都留
519	H20438	純水製造装置(オートスチル)	ヤマト科学	WG-25	-	イオン交換水と蒸留水を供給 蒸留水:1.8L/h 外形寸法:W620 D660 H1055 セラミックヒーター破損 入力:AC100V 50/60Hz 15A	¥35,000	Enzan 塩山
520	K30654	カートリッジ純水器	オルガノ	G-10型	-	PF-III型ハウジング2基 導電率計:RG-12 外形寸法:W560 D250 H840	¥28,000	Enzan 塩山



NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
521	IB0153	カートリッジ純水器	オルガノ	1252	-	ポンバカート付き 外形寸法:φ320 H1470 G-70	¥35,000	Enzan 塩山
522	FB0322	純水ヒーター	セラ	EHSS-570-87型	2008	入力:3φ200V max95°C	¥125,000	Enzan 塩山
523	GC0051	入り味検査装置	キリンテクノシステム	CFX-2511	2011	本体(1/2) W380 D1060 H2230 付属(2/2) 外寸 H1630 シリアル0702	¥225,000	Tsuru 都留
524	K10319	災害対策用造水機	東レ(水道機工)	BW-103G AW-7200G	1997	造水量:500L/h 淡水 動力:発電機にて運転 レギュラーガソリン 殺菌剤自動注入装置内蔵 使用時フィルタ交換必要	¥25,000	Tsuru 都留
525	F70345	マグネットポンプ	IWAKI イワキ	MX-401RE6-2S	-	HEAD:14.5M CAPACITY:10-150 ℓ /min 60Hz	¥10,000	Enzan 塩山
526	G30190	マグネットポンプ	IWAKI イワキ	MD-70RZM	-	最大流量40/43L/min 最高揚程 14.3/20.3m 三相 2P 200V 50/60Hz 消費電力 260/380W 出力 180/216W 電流 1.1/1.3A 回転速度 2800/3150rpm	¥7,000	Tsuru 都留
527	F70339	圧送ポンプ たて型 渦巻ポンプ	GRUNDFOS グルンドフォス	CRN3-25	-	最大流量58.3 ℓ /min全揚程171m W245 D210 H1080 3φ 200-400V 50/60Hz	¥40,000	Enzan 塩山
528	F70340	圧送ポンプ たて型 渦巻ポンプ	GRUNDFOS グルンドフォス	CRN3-25	-	最大流量24-89 ℓ /min 全揚程218-85m W245 D210 H1080 3φ 200-400V 50/60Hz	¥40,000	Enzan 塩山
529	FB0619	圧送ポンプ たて型 渦巻ポンプ	GRUNDFOS グルンドフォス	CRN3-25	-	最大流量24-89L/min 全揚程230-99m	¥40,000	Enzan 塩山
530	J30068	圧送ポンプ たて型 渦巻ポンプ	GRUNDFOS グルンドフォス	CRN5-15	-	最大流量50~165L/min 揚程:134~62m 入力:3φ200V 60Hz 4kW	¥30,000	Enzan 塩山
531	FB0615	圧送ポンプ たて型 渦巻ポンプ	GRUNDFOS グルンドフォス	CM5-4 A-R-I-V-A QQV G-A-A-N	-	最大流量4.7M3/h 30/37M	¥30,000	Enzan 塩山
532	F70420	圧送ポンプ	EBARA 荏原製作所	SVF65×50N2- 57.5	1998	最大流量400 ℓ /min H=40m ポンプW380 D470 H340 モーター—体W400 D90 H420 KW=7.5 SYNC.RPM3000 モーター—東芝 3φ 200-220V 50/60Hz	¥45,000	Enzan 塩山
533	F70418	圧送ポンプ	Hitachi 日立	SVF65×50N2- 57.5	1997	最大流量0.4m3/min H=35m ポンプW300 D490 H285 モーター—体W350 D920 H350Kw=7.5 SYNC.RPM3000 メカシール仕様	¥45,000	Enzan 塩山
534	H90318	定量ポンプ(メターリングポンプ)	タクミナ	SYDA1-12VEC- FW	-	未使用品 水量:100/120ml/min 圧力:1.0MPa 入力:3φ200V 50/60Hz	¥25,000	Enzan 塩山
535	HC0767	窒素ガス精製装置	大亜真空	DGP-VNT-48	2013	サイズW640 D930 H2100 N2GAS 三相 AC200V 50/60Hz	¥350,000	Tsuru 都留
536	H40409	窒素ガス精製装置	大亜真空	DGP-VNT-48	2012	サイズW640 D930 H2100 N2GAS 三相 AC200V 50/60Hz	¥350,000	Kyushu 九州
537	JA0047	窒素ガス発生装置 N2	日本電熱計器	NDLP-4130	1998	純度:99.99% 吐出量:13.0N <sup>3</sup> /hr 外形寸法:W1050 D1040 H1770 入力:1φ200V 50/60Hz(キャスター付) ※コンプレッサー別途必要となります。 製品窒素ガス流量:最大30Nm <sup>3</sup> /H 製品窒素ガス圧力:最大0.50MPaG 製品窒素ガス純度:公称99.99vol%以上 W1500 D1000 H2100	¥250,000	Enzan 塩山
538	UF39A3	窒素ガス発生装置 N2	太陽日酸	TNGSH-30- RA30	-	窒素発生量15m <sup>3</sup> /h(99.95%) 外寸 W680 D1200 H1700 AC100V 50/60Hz コンプレッサー付属(アトラス GA11 Puls-JP) 電圧 AC200V 三相 周波数 50/60Hz 電流 6A	¥400,000	Enzan 塩山
539	JC0092	窒素ガス発生装置 N2	コフロック	N-15PS	2007	出力 2.0KVA 流量 8L/min. 外寸 W1230 D600 H2090	¥600,000	Enzan 塩山
540	F60567	ガス溶解水製造装置	EBARA 荏原製作所	RGW10	2002	出力 2.0KVA 流量 8L/min. 外寸 W1230 D600 H2090	¥400,000	Enzan 塩山

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
541	F70597	オゾン製造装置	EBARA 荏原製作所	OZW05H2	2001	Power:3.2kVA FlowRate:5L/min オゾン廃液ユニット付き 入力:3φ200V 50/60Hz	¥275,000	Enzan 塩山
542	H60519	オゾン発生器	MKS	OMEGA AX8561-3101	-	入力3相200・208V~ 10A 50/60Hz オゾン出力25~225g/hr 外寸W482 D429 H267 重量40Kg 2010年 修理済	¥1,000,000	Kyushu 九州
543	JA0241	集塵機	アマノ	VF-5N	2005	風量:0~6m <sup>3</sup> /min 入力:AC100V 50Hz 0.4kW W400 D550 H830	¥30,000	Enzan 塩山
544	JC0258	集塵機	アマノ	VF-5A	-	AC 100V 0.4kw 60Hz 外寸W380D500H700	¥30,000	Kyushu 九州
545	JC0260	集塵機	アマノ	VF-5	-	AC 100V 0.4kw 60Hz Max風量:6m <sup>3</sup> /min Max静圧:100mmAq フィルタ:面積:1.6m <sup>2</sup> 払落し(手動振動式)	¥30,000	Kyushu 九州
546	JC0264	集塵機	CHIKOエアテック	CKU-050-ACC	-	AC 100V 50/60Hz 外寸W280D270H500	¥20,000	Kyushu 九州
547	MB7M58	集塵機	CHIKOエアテック	CKU-750H-01	2004	電源(出力) 0.75KW 200V 三相 W970 D790 H1325	¥50,000	Enzan 塩山
548	MB7M61	集塵機	CHIKOエアテック	CKU-750H-01	2004	電源(出力) 0.75KW 200V 三相 W970 D790 H1325	¥50,000	Enzan 塩山
549	MB7M72	サイクロン集塵機	ANLET	BS65V	2005	ルーツブロー能力2.7m <sup>3</sup> /min W800 D750 H1650	¥75,000	Enzan 塩山
550	G60452	ルーツブロー	ANLET	BS65V	2011	風量2.62m <sup>3</sup> /min モーター部(型式)TF0-FKK4P 5.5kw 65A	¥35,000	Enzan 塩山
551	G60453	ルーツブロー	ANLET	BS80V	2011	風量4.18m <sup>3</sup> /min モーター部(型式)TF0-FKK4P 5.5kw 80A	¥35,000	Enzan 塩山
552	U77H06	ブロー 耐蝕送風機	セイコー化工機械	NSF120V-LH	1999	風量10m <sup>3</sup> /min 静圧60mmAg 回転数2450rpm モーター出力0.4kw	¥60,000	Tsuru 都留
553	H60688	除害 スクラバー	KYOWA	150NKS II LR- RB	2011	処理能力 2643m <sup>3</sup> /時 FRP製 モーター型式:4OV03 モーターパワー 0.75KW(60Hz) DIA40mm 単相3線式 200V 50-60Hz	¥1,000,000	Kyushu 九州
554	H60732	調理機 電磁調理器	サンヨー	TIC-C212	-	定格消費電力 2000W 電力調節範囲 約200W相当~2000W無段階 寸法 W300 D450 H115	¥15,000	Kyushu 九州
555	JA0441	冷凍庫フリーザー -85℃	サンヨー	MDF-192	-	-85℃ 86L AC100V 50/60Hz 6.2/6.6A 500/600W 7.8/7.8A 冷媒 MIX(NON-CFC) 質量 121kg 外寸 W750 D730 H7950	¥125,000	Tsuru 都留
556	K30401	冷凍冷蔵庫(業務用)	ホシザキ	IJ200	2007	有効内容積 冷蔵室 1068L 冷凍室 183L 庫内温度 冷蔵室 -6~12℃/冷凍室 -20℃以下 冷媒(冷蔵) HFC R404A (冷凍)HFC134a 電源 単相100V 50/60Hz,0.67KVA(6.7A)	¥120,000	Tsuru 都留
557	J70144	冷蔵庫	福島工業	URD-180RM5	-	容量:1669L 外形寸法:W1790 D800 H1960 冷媒:R-404A 250g ドア2枚内側に破損有り 入力:AC100V 50/60Hz 475W	¥60,000	Enzan 塩山
558	GB0248	冷蔵庫	ホシザキ	HR-150X	2007	棚板:6枚 内容積1332ℓ 外寸W1500 D800 H1890 内寸W1396 D648 H1384 冷媒:R22 360g 入力:AC100V 50/60Hz 定格消費電力:電動 機350W/375W	¥90,000	Enzan 塩山
559	GB0251	冷蔵庫	ホシザキ	HR-150S	2002	棚板:6枚 内容積1332ℓ 外寸W1500 D800 H1890 内寸W1396 D648 H1384 冷媒:R22 360g 入力:AC100V 50/60Hz 定格消費電力:電動 機350W/375W	¥75,000	Enzan 塩山
560	GB0252	冷蔵庫	ホシザキ	HR-150S	2003	棚板:5枚 内容積1332ℓ 外寸W1500 D800 H1890 内寸W1396 D648 H1384 冷媒:R22 360g 入力:AC100V 50/60Hz 定格消費電力:電動 機350W/375W	¥75,000	Enzan 塩山

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
561	JA0555	耐火保管庫	ヤマト科学	UB-S-90	2013	外寸 W1100 D620 H600 アンダーベンチ型 ※鍵つき 入荷ラベルのメーカー名「ヤマト科学」	¥50,000	Tsuru 都留
562	JD3311	呼吸器保管庫	川重防災工業		-	上段両開き扉 下段左側引出型 右側方開扉 W880 D400 H1660	¥30,000	Enzan 塩山
563	F40578	呼吸器保管庫	川重防災工業		-	W880 D400 H1680 ライフゼム2名分・ヘルメット2・拡声器1	¥30,000	Tsuru 都留
564	H80241	呼吸器保管庫	川重防災工業		-	外寸 W880 D400 H1660 予備空気ボンベ2本	¥30,000	Tsuru 都留
565	JA0444	工具キャビネット	サカエ		-	4段引出し 外寸W500 D570 H600 ※鍵なし	¥15,000	Tsuru 都留
566	K70135	工具キャビネット	イトーキ	TL-06B	-	W600 D620 H600 カギ無し	¥15,000	Enzan 塩山
567	JA0443	工具キャビネット	パンラック		-	4段引出し 外寸W600 D550 H600 ※鍵なし	¥15,000	Tsuru 都留
568	FB0397	丸テーブル	-		-	W1800 D1800 H700	¥10,000	Enzan 塩山
569	JA0087	スポットクーラー	スイデン	SS-25WC-1	-	冷房能力:2.2/2.5kW 冷媒:HFC-407C 330g 入力:AC100V 50/60Hz	¥10,000	Tsuru 都留
570	I70003	ハンドリフト	KANTOH カントー	250-OP	-	構造追加加工品 ツメ巾固定 高さ270~1500mm 外形寸法:W900 D1500 H1850	¥35,000	Enzan 塩山
571	HB0786	ハンドリフト	をくだ屋技研	CP-30K	-	2500kg 爪長L1100 W920 W1500 D920 H1180	¥15,000	Kyushu 九州
572	HB0787	ハンドリフト	をくだ屋技研	CP-30K	-	2500kg 爪長L1220 W920 W1620 D920 H1180	¥20,000	Kyushu 九州
573	L95Q01	リフター	OMCN	ART Gp/10DE	1994	荷重範囲300~1000kg W960 D1670 H1700	¥35,000	Enzan 塩山
574	H80292	リフター	KANTOH カントー	350-OP	-	最大荷重 350kg 外寸 W1600 D880 H1820 フォーク部長さ 900	¥30,000	Tsuru 都留
575	H80294	リフター	KANTOH カントー	500S	-	最大荷重 500kg 外寸 W1600 D900 H2200 フォーク部長さ 1200	¥30,000	Tsuru 都留
576	H80296	リフター	KANTOH カントー	250-OP	-	最大荷重 250kg 外寸 W1000 D640 H1840 フォーク長さ 600	¥30,000	Tsuru 都留
577	H80298	リフター	KANTOH カントー	250	-	最大荷重 250kg 外寸 W840 D640 H1840 フォーク長さ 600	¥30,000	Tsuru 都留
578	H80321	リフター	KANTOH カントー	250	-	最大荷重 250kg 外寸 W1400 D9000 H1840 フォーク長さ 900 幅 620	¥30,000	Tsuru 都留
579	I60332	リフター	KANTOH カントー	L-OP	-	最大積載量 150kg 爪幅 70mm 爪長さ 500mm 外寸 W380 D880 H1360	¥5,000	Enzan 塩山
580	JA0204	搬送 油圧リフター	Bishamon スギヤス	ST100H	2005	耐荷重:1000kg	¥50,000	Enzan 塩山

NO	管理No	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低価格	展示場所
581	K10321	圧縮減容機	Bishamon スギヤス	NCP100S	-	能力10トン 電源3P 200V 20A 外寸W1000 D920 H2550 重量750kg	¥250,000	Tsuru 都留
582	F60422	リフター(金型 電動)	SUSAKI	-	-	耐荷重:350Kg バッテリー:12Vx2個 テーブル最小高さは575mm テーブル最大高さは1200mm	¥75,000	Tsuru 都留
583	J70574	ドラムリフトスケール	大有 タイユー	-	-	AC100V 使用範囲200g~300Kg 耐圧防爆型デジタル指示計 AD-4403-FP	¥200,000	Kyushu 九州
584	JC0305	ドラムリフトスケール	大有 タイユー	-	2004	AC100V 使用範囲200g~300kg 耐圧防爆型デジタル指示計 AD-4403-FP付属 寸法W1000×D1400×H2000	¥200,000	Kyushu 九州
585	H80001	フォークリフト	トヨタ	7FB15	2000	最大荷重 1500kg 車両重量(バッテリー込) 2830kg 最大揚高 "A" (n)3000mm 電圧 48V 外寸 W1150 D3200 H2040 昇降方式:水圧バルブ調整式 昇降:5.5m 固定:アウトリガー式	¥250,000	Tsuru 都留
586	K40139	高所作業車 水圧式高所作業台	ピカコーポレーシ ン 日本テレスコ	Q55-S AQ0202	1994	昇降:5.5m 固定:アウトリガー式	¥40,000	Enzan 塩山
587	J50033	高所作業 リフター 電動 200kg	ニチユ	RBD2-30-250	-	W660 D1430 H1780 最大荷重 200kg 揚高 2550mm 充電式 充電器単相100V 新品バッテリー付	¥60,000	Enzan 塩山
588	K50489	昇降台車 リフター	東正車輛	GLH-500L	-	W600 D1200 ストローク600 横載荷重500kg 外寸 W600 D1430 H860 車輪径 Φ150mm タービン油:ISO VG22 油圧・足踏式	¥20,000	Tsuru 都留
589	H61010	昇降台車	藤本工業	-	-	W1250 D610 H730	¥10,000	Kyushu 九州
590	K60245	電動 ハンドリフト 1.5t	日産 コレック	LHP153ZA1	1997	能力1500kg 本体250kg	¥45,000	Enzan 塩山
591	JC0369	電動ホイス(防爆型)	キトー	RER2-048SD	2012	電源:3相200V 50/60Hz 操作電圧DC12V 操作方法:床押しボタン操作4点(上下・横行) 等級:M4 巻上用ブレーキ:電磁ブレーキ 横行ブレーキ:フルローター式ブレーキ 外形寸法:W2000 D650(600) H890	¥200,000	Kyushu 九州
592	J60076	ベルトコンベア	マキテック	34-G1-600- 2000-H1-C40	2011	入力:3φ200V 40W	¥45,000	Enzan 塩山
593	J60077	ベルトコンベア(パレットチェン ジャー)	スター精機	A-70 II	-	外形寸法:W2500 D710(ベルト400) H1350 入力:AC200V 50/60Hz	¥55,000	Enzan 塩山
594	GC0203	重量チェッカー(金属検出機付)	ニッカ電測	ND1- C2545TAW	2014	W/C/NW1 軽量範囲 5~1000g 精度 ±0.5~1.0g 金属検出機:NA型 有効検出W250×H150mm 検出感度 Fe Φ0.8~1.5mm SUS304 Φ1.2~2.5mm 電源 AC 100V 単相 300VA 50Hz	¥450,000	Tsuru 都留
595	FB0715	金属検出機	大和製衡	ME2000	2007	電源電圧 AC200V 50Hz 三相 ベルト幅寸法 400mm ベルト速度 20+15-5 % m/min. モーター容量 0.2KW	¥220,000	Enzan 塩山
596	G20385	金属検出機	大和製衡	L1J1-03010	2004	AC100V 50Hz 100VA W1300 D600 H1155 開口部サイズ 幅230 高さ40	¥150,000	Enzan 塩山
597	IC0648	発電機(非常用)	富士電機	EMP5310	2014	出力容量 10kVA 単相 3線 200V/100V 50A 50Hz 発動機 11.0kW 300min 質量 610kg 外寸 W900 D750 H1850本体+架台 (2030全高)	¥150,000	Tsuru 都留
598	IC0649	発電機(非常用)	富士電機	EMP5310	2014	出力容量 10kVA 単相 3線 200V/100V 50A 50Hz 発動機 11.0kW 300min 質量 610kg 外寸 W900 D750 H1850本体+架台 (2030全高)	¥150,000	Tsuru 都留
599	K50253	キュービクル 120KVA	-	100KVA /20KVA	-	日立変圧器100kVA+三菱変圧器20kVA 外寸W1700 D1150 H2250	¥350,000	Enzan 塩山
600	K50249	キュービクル 60KVA	日東電工	PSP-807M	2013	変圧器60kVA 6.6kV 外寸W800 D800 H1700 640kg	¥140,000	Enzan 塩山