O51284

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアドライヤ	電源電圧	1相 100V	外寸	W320D170H950
型式	ID600-06Z	周波数	50/60 Hz	重量	25Kg
メーカー名	SMC	使用圧力	0.3 ∼ 0.9MPa		
機械Ser,No	RX0001	使用流体温度	5∼50°C		
製造年月	年月	管接続口径	Rc3/4		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(O×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	0
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	Δ※
3	SW設定	SWの機能は正常か。	0
4	保管•出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	0
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	0

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温23℃ 室温66%)

・外観…異常なし



•通電確認 電源ON/OFFランプ点灯 確認



・インジケータ ※油分やガス成分が 付着しているため

黒色に変色有り

•動作確認

社内湿度計(THA-01M)にて測定 デシケーター(W580D5101100)を使用し温湿度 確認



運転開始時(湿度54%)





15分後(湿度13%)



30分後(湿度10%)

運転開始から約30分で湿度10%まで低下 確認

取扱説明書(無)

修理:改造履歴

<u> </u>		
年月日	修理·改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[Katsuki]

ユーザー名【

(備考欄コメント)

[責任者]

インジケータの色が油分やガス成分を吸着して黒色に変色 しているので吸着剤の交換をお勧めします

出荷日 年 月 日