

動作確認チェックシート

検査日	2025年 10月2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアドライヤ	電源電圧	1相 100V	外寸	W320D170H950
型式	ID600-06Z	周波数	50/60 Hz	重量	25Kg
メーカー名	SMC	使用圧力	0.3～0.9MPa		
機械Ser.No	RX0001	使用流体温度	5～50℃		
製造年月	年 月	管接続口径	Rc3/4		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温23℃ 室温66%)

・外観…異常なし



・通電確認

電源ON/OFFランプ点灯 確認



・動作確認

社内湿度計(THA-01M)にて測定 空気圧(0.5MPa)
デシケータ(W580D5101100)を使用し温湿度 確認



運転開始時(湿度52%)



5分後(湿度37%)



15分後(湿度15%)



30分後(湿度10%)

運転開始から約30分で湿度10%まで低下 確認

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[2H]

検査担当者[Katsuki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

