

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	テープ剥がし機	電源	単相 AC100V	ウエハ仕様	4/5/6/8インチ対応 現状、6インチ専用機
型式	HSA840	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日東電工	エアー消費量	50Nℓ/min		
本体Ser.No.	W490A05	寸法 W*D*H	630*610*725mm	装置作動時間	約20秒/ウエハ
製造年月	2005年10月	本体重量	約45kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観確認 : 問題無し

2 スイッチ確認 : 問題無し

但し、WAFER SET釦は機能性無し(ウエハテーブルから位置決めピンが上昇する機構となっていない)

3 起動確認 : 6インチオリフラ型ウエハ(t=0.52mm)に保護シートを手貼りしたものを動作確認用のワークとして使用

テーブル引出し⇒ウエハセット⇒ウエハ吸着⇒テーブル収納、テープ貼付⇒テープ引出し、保護シート剥離⇒テープ巻取り

テーブル引出し⇒ウエハ取出し 一連のサイクル動作に問題無し



テーブルのウエハ吸着圧力
(設定値:-40.0kPa)



テーブルの昇温設定
(設定値: 50℃)



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4.5 H]

6インチ専用機です。

4/5/8インチ用ウエハテーブルは付属されていません。

検査担当者[天野(正)]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

