

動作確認チェックシート

検査日	2025年 8月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジマチックインジケータ	電源電圧	AC100V(アダプター)	レリーズ	付属
型式	ID-H0530	周波数	50/60 Hz	石定盤	ミツトヨ
メーカー名	ミツトヨ	測定範囲	30.4 mm		W150D200H50
機械Ser.No	14072395	最低表示量	0.0005/0.001mm	外寸	W150D200H340
製造年月	年 月	測定姿勢	水平横姿勢	重量	7.8 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



・動作 (参考値)

Mitutoyoブロックゲージ(0.5/1/5/10/20mm)を使用
各ブロックゲージ 5回測定

	回数				
ブロックゲージ	①	②	③	④	⑤
0.5 mm	0.5220	0.5210	0.5220	0.5220	0.5225
1 mm	1.0100	1.0105	1.0110	1.0115	1.0115
5 mm	5.0115	5.0115	5.0115	5.0110	5.0110
10 mm	10.0085	10.0085	10.0085	10.0075	10.0075
20 mm	20.0110	20.0110	20.0105	20.0105	20.0105

・通電確認

電源ON/OFF 確認

画面表示 確認

ZEROリセット 確認



0.5mmゲージ



1mmゲージ



5mmゲージ



10mmゲージ



20mmゲージ

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[2h]

(備考欄コメント)

校正をお勧めします

[責任者]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

