

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
1	N50899	ホットプレート	コーニング	PC-400D	—	電源:単相AC100V 60Hz 5.5A 548W 設定温度範囲:5~550℃ 許容負荷質量:約11kg 天板寸法:W178 D127	¥10,000	都留 Tsuru
2	L90337	ホットプレート	中央システム エンジニアリング	—	1999	電源:単相AC200V 2kVA プレート寸法:380x290 耐荷重:不明 使用温度:不明	¥56,000	塩山 Enzan
3	MA0408	ホットプレート	アズワン	SLK1	2011	電源:単相AC100V 50/60Hz 900W 温度範囲:約500℃ 加熱部:φ165mm プレート寸法:280x280mm	¥21,000	都留 Tsuru
4	N61107	マグネチックスターラー	アズワン	RS-6AN	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 回転数:Max約1500rpm 攪拌台寸法:473x303 攪拌容量:50~2000mL×6	¥28,000	塩山 Enzan
5	MA0259	デシケーター	アズワン	SD-S	—	外寸:W600 D540 H1760 内寸:不明 棚板11枚 2ドア1室	¥35,000	塩山 Enzan
6	N31390	デシケーター(ガス置換可)	アズワン	—	—	外寸:W640 D540 H1090 内寸:W490 D470 H970 棚板13枚	¥21,000	都留 Tsuru
7	N60515	デシケーター(ガス置換可)	アズワン	—	—	外寸:W610 D550 H1770 上段内寸:W490 D460 H670 下段内寸:W490 D460 H680 棚板6枚	¥28,000	都留 Tsuru
8	N60516	デシケーター(ガス置換可)	アズワン	—	—	外寸:W610 D550 H1770 上段内寸:W490 D460 H670 下段内寸:W490 D460 H680 棚板4枚	¥28,000	都留 Tsuru
9	N30706	デシケーター(オートドライ)	伸栄産業	HK-780CD	—	外寸:W1104 D525 H1846 内寸:不明 棚板 2枚 (SUS) 4ドア1室	¥84,000	塩山 Enzan
10	L70767	保管庫(SUS磁性無し)	伸栄産業	BJ95A03D	—	外寸:W1200 D750 H1780 内寸:W1000 D630 H700	¥72,000	九州 Kyushu
11	JC0238	ウォーターバス	アドバンテック	TBN602DA06B	—	電源:単相AC100/単相200V 50/60Hz 温度調節範囲:室温+7~80℃ 水槽容量:109L 水槽寸法:W600 D450 H400	¥70,000	九州 Kyushu
12	JB0169	オイルバス	アドバンテック	TBD452TA	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 温度範囲:-10~60℃ 内寸:W500 D400 H700	¥60,000	塩山 Enzan
13	N31366	エバポレーター	ビュッヒ	R-210	2011	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 60W フラスコ容量:最大4000mL 制御温度範囲:20~180℃	¥315,000	都留 Tsuru
14	N20004	アスピレーター	アルバック	MDA-015A	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 圧力調整範囲:6.6~98kPa 捕集瓶容量:450cc 真空ポンプ:DA-15D(特)排気速度 12/15L/min	¥21,000	塩山 Enzan
15	N20005	アスピレーター	アルバック	MDA-015A	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 圧力調整範囲:6.6~98kPa 捕集瓶容量:450cc 真空ポンプ:DA-15D(特)排気速度:12/15L/min	¥21,000	塩山 Enzan
16	M20126	シェーカー(振とう機)	キューナー	LabShaker LS-X	—	電源:単相AC95~120V 50/60Hz 回転数設定:20~500rpm(φ12.5mm時) :20~400rpm(φ25mm時) :20~300rpm(φ50mm時)	¥70,000	塩山 Enzan
17	M20125	シェーカー(振とう機)	キューナー	LabShaker LS-X	—	電源:単相AC95~120V 50/60Hz 回転数設定:20~500rpm(φ12.5mm時) :20~400rpm(φ25mm時) :20~300rpm(φ50mm時)	¥70,000	塩山 Enzan
18	M20097	シェーカー(振とう機)	キューナー	LabShaker LS-W	—	電源:単相AC95~120V 50/60Hz 回転数設定:20~500rpm(φ12.5mm時) :20~400rpm(φ25mm時) :20~300rpm(φ50mm時)	¥70,000	塩山 Enzan
19	IC0631	ライフサイエンス分光光度計	島津製作所	BioSpec-nano	2016	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 40VA 測定波長範囲:220~800nm スペクトルバンド幅 3nm 波長正確さ:±1nm 光路長:0.2nm、0.7nm(手動切替)	¥520,000	都留 Tsuru
20	M10326	紫外可視分光光度計	島津製作所	UV-2550	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 190VA パソコン一式(PC、モニター、キーボード、マウス) 取扱い説明書その他(ブラボックス収納) 外寸:W560 D620 H250	¥420,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
21	HC0314	照射分光器	日本分光	CT-25CP	1993	電源:単相AC100V 50/60Hz 26A 試料ホルダー:4インチウェーハ&5インチフォトマスク 光源:Xeランプ500W & DeepUV500W グレーチング:1200本/mm フレーズ:300nm	¥420,000	塩山 Enzan
22	N60051	ガスクロマトグラフ	ジールサイエンス	GC-4000PlusA	2018	電源:単相AC100V 50/60Hz 検出器:FID(水素炎イオン化) TCD(熱電導度) 付属品:オートサンプラー/オートインジェクター/ 水素発生機/エアコンプレッサー	¥700,000	塩山 Enzan
23	M30316	液体クロマトグラフ	AKTA	Prime Plus01196521	—	電源:単相AC100~120V/220~240V 50/60Hz 流速範囲:0.1~50mL/min 圧力範囲:0~1.0MPa(10bar、145psi)	¥420,000	塩山 Enzan
24	N60447	ガス検知器	新コスモス電機	XP-3110	—	電源:単3形アルカリ乾電池4本 検知対象:可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気 自動吸引式:接触燃焼式 検知範囲:0~100%LEL	¥21,000	都留 Tsuru
25	M40206	UV-Vis分光測色計	Jenway	7415NANO	—	電源:ACアダプター 測定方式:吸収式 波長:198~1000nm	¥280,000	塩山 Enzan
26	M40207	UV-Vis分光測色計	Jenway	7415NANO	—	電源:ACアダプター 測定方式:吸収式 波長:198~1000nm	¥280,000	塩山 Enzan
27	M40226	フローサイトメーター	ORFLO	MoxiFlow (MXF001)	—	本体のみ レーザー波長:532nm	¥175,000	塩山 Enzan
28	M40227	フローサイトメーター	ORFLO	MoxiFlow (MXF001)	—	本体のみ レーザー波長:532nm	¥175,000	塩山 Enzan
29	M90393	マイクロ波試料前処理装置	マイルストーン	ETHOS ONE	—	電源:単相AC220~240V 60Hz 3300VA マイクロウェーブ周波数:2.455GHz マイクロウェーブ出力:最大1000W キャビティ内部:W350 D350 H350	¥280,000	都留 Tsuru
30	MA0105	リアルタイムPCR	タカラバイオ	TP951	2021	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 設定温度範囲:10~99.9°C 装着:96-Wellplate/8-trip tube	¥1,050,000	塩山 Enzan
31	M60105	温度特性評価装置	TEMPTRONIC	TPO4310A-3C44-5	—	電源:単相AC208V 50Hz 温度範囲:-75~225°C	¥1,400,000	塩山 Enzan
32	M60104	水晶発振器温度特性評価装置	サンダース	W-2800B	—	電源:単相208~230V 60Hz 発振器周波数帯:1kHz~1GHz 温度範囲:-55~125°C(MR.LCO2) -65~125°C(LN2)	¥2,100,000	塩山 Enzan
33	M20252	全有機炭素計TOC計	ティ・アンド・シー・ テクニカル	TAC-ACCURA01 (SX)	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 測定範囲:0.05~30.00ppb 試料水条件:>1MΩ・cm	¥360,000	塩山 Enzan
34	M20250	全有機炭素計TOC計	ティ・アンド・シー・ テクニカル	TAC-ACCURA 01 (REGULAR)	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 測定範囲:0.1~1000.0ppb 試料水条件:>1MΩ・cm	¥360,000	塩山 Enzan
35	M20055	電気化学測定機	ALS	600A	—	電源:単相AC100V 0.8A	¥350,000	塩山 Enzan
36	M50388	粘度計	ブルックフィールド	DV1MLVTJ0	2018	電源:単相AC90~250V 50/60Hz 50VA 外寸:W540 D310 H440	¥280,000	都留 Tsuru
37	L50220	比表面積測定装置	島津製作所	フローソープIII2310	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 脱ガス温度:35~400°C 全表面積:0.1~28m <sup>2</sup> (試料により変動あり)	¥420,000	塩山 Enzan
38	N30681	振動式攪拌機	吉川化工	V-01P	—	電源:単相AC110V 50/60Hz 4.5A 攪拌スピード:固定 攪拌能力:Max5kg 容器固定:ロックレバー	¥35,000	塩山 Enzan
39	M90473	遠心機	國産遠心器	H-103NA2	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 6.5A 回転数:4000rpm 掛数:4枚 遠心力:不明 外寸:W450 D450 H450	¥56,000	都留 Tsuru
40	M50348	遠心機	ロシュ	D-37520	2001	電源:AC115/230V 50/60Hz 2.2/1.5A Maxスピード:3000rpm KINエネルギー:490Nm 内部形状:不明 電源コード無し 外寸:W320 D380 H300	¥140,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
41	L80189	遠心分離機	ニューマテック	UnifugePilot	2016	電源:不明 回転数:Max6200rpm 内部形状:不明 Max3kPa	¥700,000	塩山 Enzan
42	M40186	微量遠心機	ニッコー・ハンセン	Smart15Plus	2018	電源:AC110V 50/60Hz 回転数:MaxSpeed 15000rpm MaxCapacity:1.5/2.0mLx24 遠心力:不明 ローターA2.0M-24 未使用品	¥70,000	塩山 Enzan
43	L40683	冷蔵遠心分離機	ベックマンコールター	ALLEGRA-6KR	—	電源:単相AC200V 50/60Hz 10A 回転数:~8000rpm 内部形状:不明 遠心力:不明	¥210,000	塩山 Enzan
44	L40684	冷蔵遠心分離機	ベックマンコールター	ALLEGRA-6KR	—	電源:単相AC200V 50/60Hz 10A 回転数:~8000rpm 内部形状:不明 遠心力:不明	¥210,000	塩山 Enzan
45	MA0106	ビーズ式破砕装置	エムビーバイオ	FastPrep24	2021	電源:単相AC110V 60Hz / AC220V 50Hz スピード範囲:4.0~6.5m/s 時間範囲:1~60sec	¥420,000	塩山 Enzan
46	MA0170	遠心粉砕機	レッチェ	ZM200	2018	電源:単相AC200V 50/60Hz ロータースピード:6000~18000rpm 粉砕セット無し	¥315,000	塩山 Enzan
47	M40057	凍結粉砕機	レッチェ	CryoMill	2014	電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥805,000	塩山 Enzan
48	I50025	振動ふるい機(音波式)	セイシン企業	L-200P	—	電源:単相AC100V 振動数:不明 ふるいの外寸:φ210mm メッシュ #250 & #150 受け部ゴムカバー破損 外寸:W500 D440 H775	¥175,000	塩山 Enzan
49	M90815	ボールミル	伊藤製作所	BMU-100	2016	電源:単相AC100V ゴムローラー寸法:φ50 L650 可変ローラーピッチ:115~240mm	¥350,000	塩山 Enzan
50	L90432	ホモジナイザー	オルガノ株式会社	スタマッカー400	—	電源:単相AC100V 50/60Hz ホモジナイズ容量:80~400mL 使用ポリ袋:180x300mm	¥105,000	都留 Tsuru
51	MA0525	冷蔵庫(ショーケース)	ホシザキ電機	RS-150XT-4G	—	電源:AC100V 50/60Hz 庫内温度:0~16°C 外寸:W1500 D670 H1950 重量:194kg 内寸:W1400 D500 H1370 棚板8枚 庫内容量:931L 冷媒:HFC R404A	¥126,000	都留 Tsuru
52	M90610	防爆冷蔵庫	日本フリーザー	EP-522	2004	電源:単相100V 50/60Hz (プラグ無) 内寸:W700 D625 H1190 容積:520L 庫内制御温度:-20~5°C 防爆構造:fdi2G4 冷媒:R-134a(140g)+R404a(140g)	¥280,000	九州 Kyushu
53	LB0565	業務用冷凍庫	三洋電機	SCR-R651N	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 150/160W 外寸:W1830 D720 H900 内寸:W1700 D550 H710 容積:671L 冷媒:HFC-134a 260g 庫内温度:-20°C	¥56,000	都留 Tsuru
54	M40331	冷凍庫(バイオフィリーザー)	パナソニック	MDF-DC700VX-PJ	—	電源:3相200V 50/60Hz 最大電流:6.3/6.3A 外寸:W2300 D845 H1070 内寸:W1470 D630 H760 容積:715L 冷却性能:-85°C/片側運転時-70°C(周囲温度30°C)	¥840,000	都留 Tsuru
55	L40144	冷凍庫(バイオフィリーザー)	パナソニック	MDF-U500VX-PJ	2016	電源:3相AC200V 50/60Hz 外寸:W820 D1010 H1990 内容積:519L 温度範囲:-50~85°C カギ有り 320kg	¥490,000	塩山 Enzan
56	M40132	凍結保存容器	サーモサイエンティフィック	Locator 4Plus	—	電源:ACアダプター レベルモニター付き 容量:121L	¥175,000	塩山 Enzan
57	M40133	凍結保存容器	サーモサイエンティフィック	Locator 4Plus	—	電源:ACアダプター レベルモニター付き 容量:121L	¥175,000	塩山 Enzan
58	L70351	凍結保存容器	サーモサイエンティフィック	CY50945-70	—	容量:121L 保存器具8本 外形寸法:φ560 H1000	¥70,000	塩山 Enzan
59	N11162	除振台	ナベヤ	VPG4045	—	外寸:W450 D400 H80 除振台方式:防振ゴム式 除振台・定番形状:車上型 高さ:69~79mm 材質:除振マウント部:ABS樹脂 除振台:白御影石	¥24,000	九州 Kyushu
60	L90264	除振台	ヘルツ工業	HOA-129LA	—	外寸:W1200 D900 H740~660 試料台:φ5mm穴16ヶ有り	¥120,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
61	KC0508	除振台(エア)	昭和サイエンス	—	—	外寸:W1000 D750 H900 空気バネ式防振台	¥90,000	都留 Tsuru
62	M20333	防振台	ヘルツ工業	HRAS-189LM	1985	外寸:W1800 D900 H800 ベンチ寸法:W1800 D900 T150 手動エア供給方式 空気ばね数:4 必要空気圧:0.3~0.7MPa	¥108,000	九州 Kyushu
63	MB0320	防振台	倉敷化工	71-0607-2951	—	外寸:W680 D775 H710 試料台寸法:W600 D675	¥70,000	塩山 Enzan
64	M70537	光学定盤(除振台付き)	ニューポート	M-VIS3048-IG2-125A	—	外寸:W1290 D890 H890 搭載寸法:W1200 D750 最大空気圧:85psi ネジ穴:M6 穴ピッチ:25mm 搭載可能重量:60kg	¥140,000	都留 Tsuru
65	N50549	光学定盤(除振台付き)	日本防振工業	AS-2410S-1	2016	外寸:W2400 D1000 H800 定盤寸法:W2400 D1000 H209 振動数:垂直1.2~1.8Hz 水平0.6~0.8Hz 積載可能荷重:300kg 重量:570kg	¥196,000	都留 Tsuru
66	N50548	光学定盤	シグマ光機	FB-107-50L SN	2017	外寸:W1000 D700 H800 重量:94kg 孔径:M6(25x25mm マトリクス)	¥42,000	都留 Tsuru
67	MC0318	石定盤	大菱計器製作所	450 x 300	1990	定盤寸法:W457 D303 H140 JIS1級	¥28,000	塩山 Enzan
68	N20213	石定盤	—	—	—	定盤寸法:W600 D600 H40 架台寸法:W590 D590 H720	¥42,000	塩山 Enzan
69	N50523	石定盤	—	—	—	外寸:W900 D600 H750	¥56,000	都留 Tsuru
70	M90496	石定盤	ミットヨ	517-114	—	外寸:W600 D450 H120 Grade 1 重量:80kg	¥35,000	都留 Tsuru
71	M70166	石定盤	ミットヨ	BHN-506	—	外寸:W1285 D930 H760 M8ネジ穴:12+20個	¥105,000	塩山 Enzan
72	N40439	鉄定盤	—	—	—	外寸:W600 D600 H105	¥21,000	都留 Tsuru
73	M50369	チラー(空冷)	東京理化工機	CA-1112	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 1.1kV 温度制御範囲:-20~30°C 冷却能力:at10°C 1200W タンク容量:16.5L 冷媒:R407C 330g 高圧ポンプ:HPP-1100 付属	¥70,000	都留 Tsuru
74	N30680	チラー(空冷)	ユラボ	FP50-MA	—	電源:AC230V 50Hz 温度制御範囲:-50~200°C 能力:0.18~0.9kW 水槽容量:8L 冷媒:R404A 420g	¥245,000	塩山 Enzan
75	N60478	チラー(空冷)	ユラボ	FP89-ME	—	電源:AC230V 60Hz 16A 温度範囲:-90~100°C 冷却能力:1000W(at20°C) 加熱能力:1.2kW	¥350,000	都留 Tsuru
76	N60460	チラー(空冷)	ユラボ	FP50-MV	—	電源:AC230V 60Hz 3000W 外寸:W415 D520 H680 冷媒:R-407C 4.6kg	¥245,000	都留 Tsuru
77	L30074	チラー(空冷)	ゼンスイ	ZC-500α	—	電源:AC100V 50/60Hz 2.34A 温度設定範囲:0~60°C 冷却能力:0.29/0.34kW 冷媒:R-134a 外寸:W240 D400 H450	¥35,000	塩山 Enzan
78	MA0533	チラー(空冷)	オリオン機械	RKL-5500-D	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 220V 60Hz 冷却能力(50/60Hz):18.7/20.3kW 循環ポンプ(50/60Hz):出力400W 循環量:80~120/80~140L/min 冷媒:R-407C	¥525,000	都留 Tsuru
79	N31350	チラー(水冷)	オリオン機械	RKE2200B1-VW-G1	2018	電源:3相AC200V 50/60Hz 220V 60Hz 14A 温度制御範囲:5~35°C 冷却能力:8500W 水槽実容積:20L 冷媒:R-410A 1100g 本体外寸:W530 D970 H1080 重量:135kg	¥385,000	都留 Tsuru
80	LA0355	チラー(水冷)	アビステ	PCU-W9100R	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度制御範囲:-10~80°C 冷却能力:8kW/9kW 水槽容量:38L 冷媒回収済み(R407C 1.4kg)	¥210,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
81	L90538	チラー(水冷)	レイケン	KCWIII-05H ε z CM	2014	電源:AC380/400/415V 50Hz 18.1kVA 冷却能力:15.9kW 冷媒ポンプ:出力1.2kW 冷媒:R407C(1.6kg) 圧縮機容量:3.75kW 最大ポンプ圧力:0.45MPa 最大流量:105L/min	¥420,000	都留 Tsuru
82	M90755	チラー(水冷)	SMC	HRZ002-W-Z	—	電源:3相AC200~208V 50/60Hz 冷却能力:2kW 加熱能力:2.3kW 定格流量:20L/min ポンプ能力:0.45/0.65MPa 設定温度範囲:-20~90°C 冷却方式:水冷冷凍式	¥609,000	九州 Kyushu
83	N50785	サーモチラー(セット品)	SMC	HRS012-A-10-B	2014	電源:単相AC100V (50/60Hz) AC115V(60Hz) 温度制御範囲:5~40°C 冷却能力:1100/1300W(50/60Hz) 加熱能力:360/450W(50/60Hz) 水槽容量:5L	¥105,000	都留 Tsuru
84	MA0156	冷却水循環装置	東京理化工機	CA-2610	—	入力電源:単相AC200V 50/60Hz 密閉系向循環方式 温度調節範囲:-10~35°C 水槽全容量:約16.5L	¥161,000	塩山 Enzan
85	L40211	ブロック恒温槽	タイテック	CTU-2515	—	電源:単相AC100V 2A ブロック寸法:W80 D80 外寸:W210 D330 H200	¥30,000	塩山 Enzan
86	N20792	ブロック恒温槽	タイテック	DTU-Neo	—	電源:単相AC100V 2A 設定温度範囲:室温+3~105°C	¥35,000	塩山 Enzan
87	M80246	ブロック恒温槽	大洋科学工業	TAH-2B	—	電源:単相AC100V	¥18,000	塩山 Enzan
88	K60545	恒温水槽	アドバンテック	TBN602DA06B	—	電源:単相AC200V 0.5A 使用温度範囲:常温+7°C~90°C 槽内寸法(有効寸法):W602 D447 H402(335) 槽内容量:約109L	¥48,000	塩山 Enzan
89	N20892	恒温水槽	ヤマト科学	BH-401	—	電源:単相100V 50/60Hz 11A 温度制御範囲:室温+15~100°C 最大流量(50/60Hz):14/15L/min 有効内寸法:W227 D150 H200	¥84,000	都留 Tsuru
90	EBAJ85	低温恒温水槽	東京理化工機	HS-1	—	電源:単相100V 50/60Hz 2.6kW 温度範囲:室温+15~90°C 外寸:W450 D340 H460	¥50,000	塩山 Enzan
91	N20813	めっき水槽(揺動装置)	山本鍍金試験器	A52-ST-P04	—	電源:単相AC100V 回転数:50~140rpm ストローク:100/130/150mm 内寸:W210 D260 H260	¥42,000	都留 Tsuru
92	MB0047	グローブボックス	高杉製作所	G-30N	2004	電源:単相AC100V/3相AC200V 寸法:W3000 D750 H650 構成:本体/ガス循環精製装置/ シリンダーキャビネット/チラー	¥1,750,000	塩山 Enzan
93	MC0435	グローブボックス	アズワン	AS-600S	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 寸法:W600 D500 H500 蛍光灯:10W 殺菌灯:15W	¥42,000	塩山 Enzan
94	N40078	グローブボックス	アズワン	H50028-2001	—	外寸:W686 D330 H559	¥70,000	塩山 Enzan
95	F50252	グローブボックス(SUS)	ヤマト科学	GRI-120	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 外寸:W1760 D760 H1670 排風機電源:定格単相100V 35/42W(50/60Hz) 性能:0.5m <sup>3</sup> /min 2.3/2.8Pa(50/60Hz)	¥180,000	都留 Tsuru
96	MC0310	真空グローブボックス	サンブラテック	M-600H	—	置換室寸法(約):φ170 L350 作業室寸法(約):φ550 H300 真空ポンプ:DA-60D付き	¥150,000	塩山 Enzan
97	LB0582	ドラフトチャンバー	協立製作所	SA-5SO-180S	2014	電源:AC100V 50/60Hz 排気風量:17m <sup>3</sup> /min 機内静圧:60Pa 特注品(ステンレス) Hf蛍光灯×2本 ナチュラル色 32W 開口寸法:W1800 外寸:W1800 D700 H2450	¥700,000	都留 Tsuru
98	K70397	ドラフトチャンバー	日本エアテック	ADS-1480-S	—	電源:単相AC100V 外寸:W1600 D870 H1950 内寸:W1300 D600 H800	¥125,000	都留 Tsuru
99	M40352	ドラフトチャンバー	ヤマト科学	LDF-120SZ	2012	電源:3相AC200V コンセント単相AC100V 15A 2口 外寸:W1200 D750 H2600 内寸(ワークエリア):W950 H510 H1000 処理風量:不明 蛍光灯:32W×1灯	¥350,000	都留 Tsuru
100	M90472	ドラフトチャンバー	アズワン	DL-900	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 外寸:W900 D700 H1000 内寸:W884 D695 H590 処理風量:7.9/8.0m <sup>3</sup> /min(50/60Hz)	¥126,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
101	M40969	ドラフトチャンバー	エコー技研	—	—	電源:不明 外寸:W2000 D900 H2200 内寸:不明 処理風量:不明 作業面高さ:900mm 開口:W1800 H600 照明:1灯	¥210,000	九州 Kyushu
102	N20013	バイオハザードセフティーキャビネット	ESCO	AC2-3N7	2017	電源:単相AC100V 50/60Hz 外寸:W1035 D810 H1980+150 内寸:W915 D580 H660 クラスII タイプA2 風速:0.9m	¥315,000	塩山 Enzan
103	N20014	バイオハザードセフティーキャビネット	ESCO	AC2-3N7	2017	電源:単相AC100V 50/60Hz 外寸:W1035 D810 H1980+150 内寸:W915 D580 H660 クラスII タイプA2 風速:0.9m	¥315,000	塩山 Enzan
104	JA0521	安全キャビネット	エアテック	BHC-1603 II A/B3	2002	電源:単相AC100V 50/60Hz 500VA 外寸:W1800 D810 H2220 内寸:W1600 D490 H640 クラスII タイプA/B3	¥300,000	都留 Tsuru
105	JA0524	安全キャビネット	三洋電機	MHE-130A	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 376W 外寸:W1350 D800 H2060 内寸:W1170 D450 H680 風量:26m <sup>3</sup> /min クラスII タイプA 重量:315kg	¥300,000	都留 Tsuru
106	H80374	バイオクリーンベンチ	エアテック	BCM-1500SS	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 15A 外寸:W1500 D740 H1850 内寸:W1340 D690 H655 風量:給気20.9m <sup>3</sup> /min 排気2.1m <sup>3</sup> /min	¥348,000	都留 Tsuru
107	N50049	安全キャビネット	オリエンタル技研工業	LAL-1900XA2+	2021	電源:単相AC100V 排気風量:12m <sup>3</sup> /min 蛍光灯:40W2灯 殺菌灯:30W1灯 クラスII タイプA2	¥840,000	塩山 Enzan
108	L40173	安全キャビネット	三洋電機	MHE-130AJ	2000	電源:単相AC100V 50/60Hz 外寸:W1360 D800 H2130 内寸:不明 風量:不明 クラスII タイプA	¥360,000	塩山 Enzan
109	L40169	安全キャビネット	三洋電機	MHE-130AB3	2002	電源:単相AC100V 50/60Hz 外寸:W1360 D810 H2350 内寸:不明 風量:不明 クラスII タイプA/B3	¥360,000	塩山 Enzan
110	N50050	安全キャビネット	オリエンタル技研工業	LAL-1900XA2+	2020	電源:単相AC100V 50/60Hz 風量:12m <sup>3</sup> /min 蛍光灯:40W2灯 殺菌灯:30W1灯 クラスII タイプA2	¥840,000	塩山 Enzan
111	H80382	バイオクリーンベンチ	エアテック	BCM-1500S	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 未使用品 両面操作型 外寸:W1500 D900 H1850 内寸:W1290 D840 H700 風量:給気26.0m <sup>3</sup> /min 排気2.5m <sup>3</sup> /min	¥360,000	都留 Tsuru
112	M90085	引張試験機	東洋精機製作所	E3-L	2017	電源:単相AC100V 50/60Hz 3A 荷重容量:Max1kN 試験速度:0.05~1500mm/min データ処理PC:Win7、標線追跡装置、 ヒステリアス試験ソフト含む	¥1,260,000	塩山 Enzan
113	F70610	引張試験機	島津製作所	AGS-G 1kN	1999	電源:単相AC100/240V 50/60Hz ロードセル:1kNまで使用可能 試験速度:不明 外寸:W840 D470 H1540	¥300,000	塩山 Enzan
114	LB0670	引張試験機	インストロン	5967B	2016	電源:不明 許容範囲:不明 試験速度:不明 Capacity:30kN(6750lbs) Weight:192kg(424lbs) 100/120/220/240 47/63Hz 735VA オプション:録画機能付き	¥1,800,000	塩山 Enzan
115	LB0671	引張試験機	インストロン	5967B	2016	電源:不明 許容範囲:不明 試験速度:不明 Capacity:30kN(6750lbs) Weight:192kg(424lbs) 100/120/220/240 47/63Hz 735VA オプション:録画機能付き	¥1,800,000	塩山 Enzan
116	N50517	冷熱衝撃試験機	エスベック	TSA-201S-W	2007	電源:3相AC200V 50Hz 130A 積算時間計:46918h 高温側温度範囲:60~200°C 低温側温度範囲:-70~0°C 槽寸法:W650 D750 H450 重量:1400kg	¥1,050,000	都留 Tsuru
117	N70022	冷熱衝撃試験機	エスベック	TSA-103ES-W	2018	電源:3相AC200V 50/60Hz 78A 高温側温度範囲:60~200°C 低温側温度範囲:-70~0°C 槽寸法:W650 D370 H460 網2枚	¥2,800,000	塩山 Enzan
118	M90687	プレッシャークッカー	楠本化成	PM40	1987	電源:単相AC200V 50/60Hz 温度範囲:105~162°C 湿度範囲:75~100%RH 外寸:W550 D755 H1410 内寸:不明	¥30,000	九州 Kyushu
119	M90337	キャス試験機	スガ試験機	CAP-90V-3	2013	電源:3相AC200V 50Hz 6A 有効内寸:不明 噴霧量:不明 吐出圧力:不明 全運転時間:4159h 外寸:W1520 D870 H1370	¥390,000	都留 Tsuru
120	J60081	フィルム曲げ試験機	井元製作所	—	—	電源:単相AC100V 50/60Hz サンプルサイズ:長さ100mm幅100mm :長さ297mm幅210mm 曲げラップ角度:180° 曲げ速度:30/60回/分	¥228,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
121	J20350	圧縮試験機	SHANDONG DRICK INSTRUMENTS	DRK113	—	電源:単相AC220V 50Hz 圧縮レンジ:5~5000N	¥210,000	都留 Tsuru
122	J60114	自動屈曲試験機	井元製作所	IMC-1310型改	2015	電源:単相AC100V ワークサイズ:MaxW110 D320 H0.3 マンドレル径:φ1、2、3mm	¥228,000	塩山 Enzan
123	K40437	電力回生型充放電試験システム	高砂製作所	0804	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 直流負荷装置:TRL-32200DR 充放電電圧:320V 充放電電流:222A	¥480,000	都留 Tsuru
124	FA0131	落下衝撃試験機	吉田精機	HDST-230HS	2006	電源:3相200V 供試品最大質量:5kg 衝撃台サイズ:230x230mm 衝撃加速度範囲:49000m/s <sup>2</sup> (5000G) 衝撃作用時間範囲:0.5、1.0、2.0ms	¥1,100,000	都留 Tsuru
125	J20334	疲労耐久試験機	島津製作所	NJ10kNV-100	2016	電源:3相AC200V 50/60Hz 10kN トラニオンプラットフォーム	¥5,600,000	都留 Tsuru
126	J20333	疲労耐久試験機	島津製作所	NJ5kNV-100	2016	電源:3相AC200V 50/60Hz 5kN トラニオンプラットフォーム	¥4,900,000	都留 Tsuru
127	N20821	コールドライト	モリテックス	MHF-D100LR	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 2.2A ランプ:12V 100W 外寸:W111 D220 H115	¥15,000	都留 Tsuru
128	N20820	コールドライト	モリテックス	MHF-D100LR	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 2.2A ランプ:12V 100W 外寸:W111 D220 H115	¥15,000	都留 Tsuru
129	K30389	コールドライト	モリテックス	MHF-D100LR	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 適合ランプ:LM-100 色温度3100K	¥18,000	都留 Tsuru
130	M20546	ハロゲン光源装置	ケンコートキナー	KTS-150RSVL	—	電源:単相AC100V 50/60Hz ランプ型式:JCR15V150WH5 消費電力:180W 最大標準照度:60万lx ランプ色温度:3100K ランプ寿命:約500時間 ライトガイド口径:φ15	¥18,000	九州 Kyushu
131	L40236	ボックス型蛍光撮像装置	オリンパス	FSX100	—	電源:単相AC100~120V/220-240V 50/60Hz 2.5/1.2A 画素数:145万画素 2/3型 倍率:1250万、310万、140万	¥560,000	塩山 Enzan
132	MC0136	UV照射装置	HOYA	EXECURE4000-D	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 使用ランプ:200W 水銀キセノンランプ:200MX	¥72,000	塩山 Enzan
133	M40898	光表面処理装置	セン特殊光源	PL17-110	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 紫外線波長:254nm及び85nm 試料台サイズ:160x160mm	¥245,000	九州 Kyushu
134	L40732	2次元電気泳動装置	シャープ	Auto2D	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 1次元電圧範囲:DC0~10kV 出力10W 2次元電圧範囲:DC0~600V 出力30W	¥660,000	塩山 Enzan
135	M90395	SUS容器	—	—	—	磁性なし 内寸:φ565 H895 約50L 外寸:W700 D610 H930	¥35,000	都留 Tsuru
136	L30281	ウイルスUV不活性化システム	Bayer Technology Services	UVivatec lab	2006	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 16A	¥350,000	塩山 Enzan
137	M40137	サーマルサイクラー	Cole-Parmer	Alpha AC296	2018	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 処理数:96×2	¥420,000	塩山 Enzan
138	N31313	スプレードライヤー	ヤマト科学	ADL311S	2019	電源:AC200V 50/60Hz 16A 送液ポンプ流量範囲:0~26mL/min 水分蒸発量:Max1300mL/h	¥400,000	都留 Tsuru
139	L40686	スマートティッシュプロセッサ	ライカ	ASP200	—	電源:単相AC100~120V 50/60Hz パラフィンワックスバス:3個	¥840,000	塩山 Enzan
140	L80182	チューブシーラー	GEヘルスケアバイオ	28411704	2016	電源:単相AC100~120V/220~240V 50/60Hz 6A 外寸:W170 D370 H240	¥210,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
141	KC0536	バイオシェーカー	タイテック	BR-3000LF	2019	電源:単相AC100V 50/60Hz 温度設定範囲:5~70°C 振とう速度:25~250r/min 架台寸法:800x600mm 槽寸法:φ240 H360	¥462,000	都留 Tsuru
142	L80190	バイオリアクター	エイブル	BCP-15NP2	2016	槽寸法:φ240 H360	¥540,000	塩山 Enzan
143	L80191	バイオリアクター	エイブル	BCP-15NP2	2016	槽寸法:φ240 H360	¥540,000	塩山 Enzan
144	K40164	フリーズドライヤー	ヤマト科学	DC401	2016	電源:単相AC100V 50/60Hz トランプ冷却温度:-45°C 除湿量:0.6L	¥70,000	塩山 Enzan
145	L30279	プロテオミクスイメージングシステム	パーキンエルマー	ProXPRESS	2010	電源:単相AC110/220V 50/60Hz 500VA	¥560,000	塩山 Enzan
146	N10669	振とう機	タイテック	NR-80	—	電源:単相AC100V 振とう速度:20~200r/min 振幅:10~40mm 無段階可変 架台有効寸法:400x300mm	¥70,000	都留 Tsuru
147	M10374	振とう機	キューナー	SR-200X	2015	電源:単相AC100V 50/60Hz 回転数:20~200rpm 外寸:W1220 D1240 H1090	¥70,000	都留 Tsuru
148	L30365	低温槽	楠本化成	FL-423C	2002	電源:3相AC200V 50/60Hz 19A 温度範囲:-40~100°C 内寸:W700 D700 H950 外寸:W1143 D1215 H1823	¥140,000	都留 Tsuru
149	H60733	電磁調理器	サンヨー	TIC-C2202	—	電源:単相AC200V 50/60Hz 定格消費電力:4000W 電力調節範囲:各200~2000W	¥25,000	九州 Kyushu
150	M70444	有機溶媒精製装置	ニッコー・ハンセン	Ultra Solvent Purifier 5-3S	—	カラムによる精製方法 精製能力:400L 外寸:W1100 D510 H1910	¥595,000	都留 Tsuru
151	N50695	ガラスチューブオープン	柴田科学	GTO-200	—	電源:AC100V 50/60Hz 3A 温度調節範囲:室温+5~200°C 到達真空度:1.33hPa以上 ヒーター容量:200W 2A試料球 - 乾燥管容量:約280mL	¥42,000	都留 Tsuru
152	M90499	ガラスチューブオープン	柴田科学	GTO-350RG	—	電源:AC100V 50/60Hz 5A 温度制御範囲:5~350°C 到達真空度:1.33hPa以上 ヒーター容量450W 試料球:30mL 外寸:W630 D400 H430	¥154,000	都留 Tsuru
153	L20276	電動ピペット	エッペンドルフ	epMotion96	—	容量:0.5~300 μL 96チャンネル 入力:AC100~240V 50/60Hz	¥480,000	塩山 Enzan
154	M10202	恒温槽	楠本化成	FX424C	2011	電源:3相AC200V 20A 温度範囲:-40~100°C 槽内寸:W700 D700 H950 棚板3枚 外寸:W1143 D1215 H1823 水タンク付き	¥350,000	都留 Tsuru
155	N30875	恒温槽	エスベック	PH-201	—	電源:単相200V 50/60Hz 13.5A 温度範囲:20~200°C 重量:130kg(架台含まず) 内寸:W600 D600 H600 棚板1枚 外寸:W1190 D785 H970(架台含まず)	¥140,000	九州 Kyushu
156	MA0332	恒温槽	エスベック	WU-200	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度設定範囲:-40~85°C 槽寸法:W990 D440 H460 冷媒:R404A 1200g	¥280,000	塩山 Enzan
157	N30394	恒温槽	エスベック	WU-200	2005	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度設定範囲:-40~85°C 槽寸法:W990 D440 H460 冷媒:R404A 1200g	¥280,000	塩山 Enzan
158	MC0285	恒温槽	楠本化成	FL420N	—	電源:3相AC200V 温度範囲:-40~100°C 槽寸法:W700 D700 H950 棚板5枚	¥300,000	塩山 Enzan
159	MC0281	恒温槽	楠本化成	FL420N	—	電源:3相AC200V 温度範囲:-40~100°C 槽寸法:W700 D700 H950 棚板5枚	¥300,000	塩山 Enzan
160	MC0294	恒温槽	楠本化成	FL424P	—	入力電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:室温-40°C~100°C 槽寸法:W700 D700 H950 棚板4枚	¥350,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
161	LA0057	恒温槽	ナガノ科学機械製作所	CH41-12M	2001	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:-40~80°C 槽寸法:W600 D400 H650 棚板2枚	¥350,000	塩山 Enzan
162	LA0058	恒温槽	ナガノ科学機械製作所	CH41-12M	2001	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:-40~80°C 槽寸法:W600 D400 H650	¥350,000	塩山 Enzan
163	L20053	恒温槽	ヤマト科学	IU800	2014	電源:単相AC100V 50/60Hz 温度範囲:0~60°C 槽寸法:W600 D530 H1000 外形寸法:W740 D650 H1885 棚板5枚	¥175,000	塩山 Enzan
164	N60983	恒温恒湿槽	エスベック	PCR-3KP	2005	電源:3相AC200V 50/60Hz Max23.5A 温度範囲:-20~100°C 湿度範囲:30~90%RH 重量:375kg	¥1,400,000	塩山 Enzan
165	N10603	恒温恒湿槽	エスベック	ARL-0680-J	2015	電源:3相AC200V 50/60Hz 3W 温度設定範囲:-45~180°C 内寸:W850 D800 H1000 容量:680L 棚板1枚 外寸:W1050 D1805 H1955 重量:520kg	¥1,760,000	都留 Tsuru
166	N50520	恒温恒湿槽	エスベック	PL-4KP	2007	電源:3相AC200V 50/60Hz 36A 積算時間:69913.2h 温度範囲:-40~100°C 湿度範囲:20~98%RH 内寸:W1000 D800 H1000 棚板2枚 外寸:W1440 D1180 H2000 重量:540kg	¥490,000	都留 Tsuru
167	M70446	恒温恒湿槽	エスベック	PH-1KT	2011	電源:3相AC200V 50Hz 18.5A 湿度制御範囲:60~98%RH 有効内寸:W500 D400 H600、120L(1型)	¥420,000	都留 Tsuru
168	N10604	恒温恒湿槽	エスベック	ARL-0680-J	2013	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度設定範囲:-45~180°C 内寸:W850 D800 H1000 容量:680L 棚板1枚 外寸:W1050 D1805 H1955 重量:520kg	¥1,470,000	都留 Tsuru
169	N50521	恒温恒湿槽	エスベック	PL-4KP	2007	電源:3相AC200V 50/60Hz 36A 積算時間:79973h 温度範囲:-40~100°C 湿度範囲:20~98%RH 内寸:W1000 D800 H1000 棚板2枚 耐荷重:50kg 外寸:W1440 D1180 H2000 重量:540kg	¥490,000	都留 Tsuru
170	MC0298	恒温恒湿槽	タバイエスベック	PR-3SPH	1994	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:-20~150°C 湿度範囲:20~98%RH 槽寸法:W600 D800 H850 棚板1枚	¥480,000	塩山 Enzan
171	KA0046	恒温恒湿槽	タバイエスベック	PR-2SP	1994	電源:3相AC200V 50/60Hz 21A 温度範囲:-20~100°C 湿度範囲:20~98%RH 棚板3枚 内寸:W500 D600 H750	¥300,000	塩山 Enzan
172	M70447	恒温恒湿槽	楠本化成	TH403	—	電源:3相AC200V 45A 温度範囲:-40~100°C 湿度範囲:20~98%RH 内寸:W500 D350 H350×3段 外寸:W660 D1265 H1843	¥420,000	都留 Tsuru
173	M10320	恒温恒湿槽	ナガノサイエンス	NST-255	2014	電源:3相AC200V 50/60Hz 10A 温湿度制御:-20~60°C 30~90%RH 内寸:W600 D500 H850 外寸:W793 D1070 H1682	¥420,000	都留 Tsuru
174	K80239	恒温恒湿槽	ナガノサイエンス	LH43-13P	2006	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:-40~100°C 湿度範囲:20~98%RH 内寸:W600 D500 H850 棚板2枚 外寸:W800 D1050 H1790	¥540,000	塩山 Enzan
175	MC0322	電気炉	城田電気炉材	SF-2	—	電源:単相AC100V 700W 最高温度:1000°C 炉内寸法:W120 D160 H80 外形寸法:W260 D330 H360	¥21,000	塩山 Enzan
176	LB0458	拡散炉	神港精機	KD-124	1995	電源:3相AC200V 50/60Hz 30kVA 外寸:W1730 D650 H1800	¥540,000	都留 Tsuru
177	N50685	横型開閉式電氣管状炉	アドバンテック	特FUR502AA	—	電源:3相AC200V 60Hz 最高温度:1500°C 炉内寸法:不明 外寸:W1840 D640 H1420 重量:350kg	¥700,000	都留 Tsuru
178	HC0598	真空オーブン	アルバックテクノ	H6D-350	2005	電源:単相AC200V 50/200~220V Hz(電圧変動許容範囲±10%) 使用温度範囲:Max350°C 常用300°C 試料台寸法:W330 D455	¥300,000	都留 Tsuru
179	M50373	真空オーブン	東京理化工機	VOS-301SD	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 1.25kVA 温度範囲:40~240°C 真空範囲:1.01x10 <sup>-5</sup> ~1.33x10 <sup>-2</sup> Pa 内寸:W300 D300 H300	¥140,000	都留 Tsuru
180	M90405	真空オーブン	東京理化工機	VOS-301SD	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 1.25kVA 温度範囲:40~240°C 真空範囲:1.01x10 <sup>-5</sup> ~1.33x10 <sup>-2</sup> Pa 内寸:W300 D300 H300 棚板2枚 ※真空ポンプ付き	¥161,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
181	K70230	真空オーブン	エスベック	VAC-300	1996	電源:3相200V 50/60Hz Max11A 温度範囲:40~200°C 内寸:W800 D800 H800 外寸:W1250 D1100 H1900	¥420,000	塩山 Enzan
182	GC1306	真空オーブン	サンテック	—	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 内寸:W950 D350 H200 外寸:W1200 D920 H1940 真空ポンプ:アルバックDVS-631	¥900,000	九州 Kyushu
183	L70494	クリーンオーブン	エスベック	PVC-230	1996	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:60~200°C 槽内寸:W580 D480 H1080 外寸:W770 D925 H1890	¥300,000	都留 Tsuru
184	L90022	クリーンオーブン	エスベック	PVC-230	1993	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:60~200°C 槽内寸:W580 D480 H1080 外寸:W770 D925 H1890	¥300,000	塩山 Enzan
185	M10136	クリーンオーブン	エスベック	PVC-232	2016	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:60~200°C 槽内寸:W580 D580 H1130 外寸:W770 D1025 H1880	¥525,000	塩山 Enzan
186	M10133	クリーンオーブン	エスベック	PVC-232	2016	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:60~200°C 槽内寸:W580 D580 H1130 外寸:W770 D1025 H1880	¥525,000	塩山 Enzan
187	K20190	クリーンオーブン	ヤマト科学	DTS82	2012	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:50~360°C 槽内寸:W600 D570 H1100 外寸:W830 D1078 H1955	¥560,000	九州 Kyushu
188	MA0145	クリーンオーブン	三田産業	MSC-60	2017	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:24~150°C 槽内寸:W600 D600 H600 外寸:W800+250 D1100 H1700	¥140,000	塩山 Enzan
189	MA0333	クリーンオーブン	アズワン	CDO-200N	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:50~200°C 槽内寸:W655 D545 H595 外寸:W900 D1110 H1490	¥175,000	塩山 Enzan
190	N40409	クリーンオーブン	ヤマト科学	DES-82	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:50~260°C 槽内寸:W580 D480 H1100 外寸:W850 D1120 H1950	¥350,000	都留 Tsuru
191	K30008	クリーンオーブン	ヤマト科学	DES82H	1998	電源:3相AC200V 25A 50/60Hz 温度範囲:50~200°C 記録計無し 外寸:W1090 D1110 H1950 内寸:W610 D480 H1100	¥360,000	塩山 Enzan
192	K30009	クリーンオーブン	ヤマト科学	DES82H	1996	電源:3相AC200V 25A 50/60Hz 温度範囲:50~200°C 記録計無し 外寸:W1090 D1110 H1950 内寸:W610 D480 H1100	¥360,000	塩山 Enzan
193	LC0069	イナートガスオーブン	楠本化成	HT320N	2006	電源:3相AC200V 温度範囲:室温+40~250°C 内寸:W600 D600 H600	¥336,000	塩山 Enzan
194	MC0220	熱風乾燥機	ヒートテック	—	—	最高温度:250°C 収納トレイ寸法(3種類):250x340/150x150/ 250x250	¥70,000	塩山 Enzan
195	K70576	インキュベーター	ヒラサワ	CPS-2902	2016	電源:単相AC100V 50/60Hz 12A 1200W 温度範囲:室温+5~50°C 湿度範囲:90~96% 乾熱滅菌温度:最高110°C	¥560,000	都留 Tsuru
196	K70577	インキュベーター	ヒラサワ	CPS-2902	2016	電源:AC100V 50/60Hz 12.0A 1200W 温度範囲:室温+5~50°C 湿度範囲:90~96% 乾熱滅菌温度:最高温度110°C 庫内寸法:W460 D540 H645×2室	¥480,000	都留 Tsuru
197	K70575	インキュベーター	ヒラサワ	CPS-2902	2016	電源:AC100V 50/60Hz 12.0A 1200W 温度範囲:室温+5~50°C 湿度範囲:90~96% 乾熱滅菌温度:最高温度110°C 庫内寸法:W460 D540 H645×2室	¥480,000	都留 Tsuru
198	K20166	インキュベーター(CO2)	ヤマト科学	IT820	2016	電源:AC100V 50/60Hz 9A 温度範囲:室温+5~50°C 未使用品 CO2濃度:0~20% 使用時湿度:95%RH 外寸:W745 D646 H1811	¥480,000	塩山 Enzan
199	K20176	インキュベーター(CO2)	ヤマト科学	NU-5800D	2014	電源:AC100V 50/60Hz 6A 温度範囲:室温+5~55°C 未使用品 湿度:約95%RH 棚板4枚 外寸:W680 D691 H1008	¥210,000	塩山 Enzan
200	M70423	加圧脱泡装置	チヨダエレクトリック	TBR-600	—	電源:単相AC200V 15A 50/60Hz 常用使用温度:室温+10~70°C 常用圧力範囲:0.1~0.5MPaG 有効内寸法:Φ550 D565 容積:130L 重量:300kg	¥840,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
201	LB0684	加圧脱泡装置	チヨダエレクトリック	PBD-9010-II	2017	電源:単相AC200V 温度制御範囲:常温+10~70°C 圧力容器内容積:約760L	¥2,450,000	塩山 Enzan
202	M30272	動物個別飼育装置	日本医化器械製作所	LP-80CCFL-6LTAR	—	電源:単相AC100V 50/60Hz	¥250,000	塩山 Enzan
203	L30183	オシロスコープ	岩通レクロイ	LT364L	2000	電源:単相AC100~120V 50/60/400Hz 500MHz 4チャンネル 1GS/s	¥105,000	塩山 Enzan
204	N40460	オシロスコープ	パナソニック	VP-5540A	—	電源:単相AC90~250V 48~440Hz 110VA 400MHz 4チャンネル 外寸:W370 D470 H250	¥35,000	都留 Tsuru
205	MA0401	オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3012B	—	電源:単相AC100~240V 47~440Hz 100MHz 2チャンネル 1.25GS/s 外寸:W375 D149 H176 重量:3.2kg	¥140,000	都留 Tsuru
206	N50016	オシロスコープ	アジレントテクノロジー	U2701A	—	電源:ACアダプター 100MHz 2チャンネル プローブ(N2862A)2本付属	¥84,000	塩山 Enzan
207	K20291	オシロスコープ	横河	DL1740EL	2008	500MHz 4チャンネル 1GS/s	¥300,000	塩山 Enzan
208	K20292	オシロスコープ	横河	DL1740E	—	500MHz 4チャンネル 1GS/s	¥300,000	塩山 Enzan
209	N40503	オシロスコープ	横河	DL1740(701710)	—	電源:AC100~120V/200~240V 50/60Hz 500MHz 4チャンネル 1GS/s	¥350,000	塩山 Enzan
210	N60500	スペクトラムアナライザー	アドバンテスト	R3265A	—	周波数:100Hz~8GHz RBW:10Hz~3MHz 最高感度:-145dBm 分解能:1Hz~1kHz	¥56,000	都留 Tsuru
211	N30396	スペクトラムアナライザー	アドバンテスト	U3751	—	電源:単相AC100~120V/220~240V 50/60Hz 周波数帯域:9kHz~8GHz	¥315,000	塩山 Enzan
212	L30186	スペクトラムアナライザー	テクトロニクス	RSA230	—	電源:単相AC100~240V 350VA 47~63Hz 周波数帯域:10MHz~3GHz	¥175,000	塩山 Enzan
213	N11142	デジタルエレクトロメーター	エーディーシー	5450	—	電源:単相AC100~120V/220~240V 50/60Hz 80VA 測定範囲:電流(1fA~20mA)抵抗(10Ω~3x10 <sup>17</sup> Ω) 直流電源(発生範囲 ±1000V、分解能 1mV)	¥182,000	九州 Kyushu
214	GC1599	レコーダー	横河	DX220-1-1	2004	電源:AC100~240V 50/60Hz 最大消費電力:75VA(100V) 106VA(240V) 入力範囲:チャンネル数20種類 直流電圧/熱電対/測温抵抗体	¥84,000	九州 Kyushu
215	K50394	データロガー	アジレントテクノロジー	34980A	—	34925T(2個) 外寸:W425 D470 H145 メインフレーム 8スロットル21種類の プラグイン・モジュールの中から選択可能	¥60,000	塩山 Enzan
216	N60303	ファンクションジェネレーター	グッドウィル・ インストゥルメント	AFG-2005	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 分解能:0.1Hz 波長メモリ長/4Kポイント 任意波形機能:振幅分解能/10ビット サンプリングレート/20ms/s(Max)	¥19,000	塩山 Enzan
217	M80188	ファンクションジェネレーター	テクトロニクス	AFG3152C	—	電源:単相AC100~240V 47~63Hz 150MHz 2チャンネル 1GS/s	¥161,000	塩山 Enzan
218	N30395	任意波形発生器	ソニーテクトロニクス	AWG520	—	電源:単相AC100~240V 47~63Hz 150MHz 2チャンネル 1GS/s	¥350,000	塩山 Enzan
219	LB0256	オプティカルチャンネルセレクター	アンリツ	MN9601C	—	電源:単相AC100V 47.5~63Hz	¥140,000	塩山 Enzan
220	N40128	広帯域ディケードフィルター	エヌエフ回路設計ブロック	FV-628B073	—	電源:単相AC100/220V 50/60Hz	¥140,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
221	N10012	耐電圧試験器	菊水電子	TOS5030	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 出力:Max3kV	¥35,000	塩山 Enzan
222	N50352	波形モニター	テクトロニクス	WFM8200	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥245,000	塩山 Enzan
223	M90495	ソーラーシミュレーター	英弘精機	ESS-15A	—	ソーラーシミュレーター(一式) 電源:単相AC200V 50/60Hz 15A	¥735,000	都留 Tsuru
224	K50257	ソーラーシミュレーター	日清紡	PVS-1222i II -L	2013	均一照明装置 本体:W3600 D2200 H1900 制御:W1500 D650 H1750 制御:W2300 D600 H1600	¥1,200,000	塩山 Enzan
225	MC0432	静電電圧計	TREK	323-L-CE-JX	—	電源:単相AC90~126V 48~63Hz	¥20,000	塩山 Enzan
226	N60947	膜厚計	山文電気	TOF-5R	2019	本体のみ	¥105,000	塩山 Enzan
227	N40086	輝度計	コニカミノルタ	LS-160	—	電源:単3乾電池2本 ※ACアダプター付属無し 測定範囲:不明	¥120,000	塩山 Enzan
228	MB0335	赤外線サーモグラフィ	日本アビオニクス	R300SR	2015	電源:9V リチウム電池 測定温度範囲:-40~500°C 検出器画素数:320(H)×240(V) 可視画像表示:CMOS310万画素	¥350,000	塩山 Enzan
229	K50756	硬度計	フューチャアテック	FM-ARS9000	2016	電源:単相100V 試験荷重:10,25,50,100,200,300,500,1000gf他 レンズ:x5/x10/x50/x100 外寸:W990 D940 H1260	¥2,400,000	九州 Kyushu
230	M40927	超微小硬度計	島津製作所	DUH-211S	2019	電源:単相100V 50/60Hz 試験力範囲:0.1~1961mN 試験力精度:±19.6μN 測定最小単位:0.196μN 測定範囲:0~10μm	¥2,800,000	九州 Kyushu
231	L40660	レーザー変位計	キーエンス	LC-2400	—	電源:単相AC100~240V ヘッド:LC-2420	¥90,000	塩山 Enzan
232	K30421	レーザー変位計ユニット	SUNX	HL-C2	—	専用治具付きウェーハ用 外寸:W900 D450 H1050	¥105,000	都留 Tsuru
233	MC0419	非接触微小変位計	日本エーディーイー	5810	—	電源:ACアダプター フルスケール:±50μm プローブタイプ:5505 外寸:W106 D190 H42	¥56,000	塩山 Enzan
234	MC0418	非接触微小変位計	日本エーディーイー	5810	—	電源:ACアダプター フルスケール:±50μm プローブタイプ:5504-06 外寸:W106 D190 H42	¥56,000	塩山 Enzan
235	N60038	屈折計	RUDOLPH RESERCH	J257	2009	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 測定範囲:屈折率=1.26~1.70 Brix=0~100 温度制御範囲:10~90°C	¥280,000	塩山 Enzan
236	N60501	酸素濃度計	東レエンジニアリング	LC-750/PC-120	—	電源:単相AC100V 測定レンジ:10/100/1000ppm/100% 接続口径:Rc1/4	¥105,000	都留 Tsuru
237	N60901	酸素濃度計	東レエンジニアリング	LC-300	2004	電源:単相100V 50/60Hz 3A 測定レンジ:0-1/10/100/1000ppm/ 1/10/100vol%O <sub>2</sub> 測定方式:ジルコニア式	¥70,000	都留 Tsuru
238	L10079	酸素濃度計	理研計器	OX-500	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 検知範囲:0~25vol% 表示分解能:0.1%vol%	¥38,000	塩山 Enzan
239	L10080	酸素濃度計	理研計器	OX-500	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 検知範囲:0~25vol% 表示分解能:0.1%vol%	¥38,000	塩山 Enzan
240	MA0462	精密全天日射計	英弘精機	MS-802-C	—	測定範囲(波長):305~2800nm 本体のみ 外寸:φ160 H107	¥60,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
241	L70805	地震計	ミツトヨ	ADA-7	1997	電源:単相AC100V 50/60Hz 10W 地震センサー:7段階落球検出器 加速度値(Gal):6~250 相当震度:2~6	¥105,000	九州 Kyushu
242	M50433	電気伝導率計	東亜ディケーター	CM-30R	2011	電源:単相AC100~240V(ACアダプター) 測定周波数:80Hz/3kHz自動切換え データメモリー:300データ 外寸:W152 D230 H98	¥49,000	都留 Tsuru
243	KC0525	非球面ヌルミラー干渉計	清原光学	ANI-Z1	—	電源:単相AC100V 0.55A 50~400Hz ビーム有効径:4.7mm 光源:HNL008-JP-PS	¥1,200,000	都留 Tsuru
244	N60163	風速計	アイ電子技研	V-01-AN2	—	電源:ACアダプター付属/単3乾電池×8本 風速測定範囲:0.1~5m/s / 5~50m/s 温度測定範囲:-10~40°C / 35~100°C	¥28,000	塩山 Enzan
245	MA0406	露点計	テクネ計測	TK-100 Portable NK-1型	—	露点測定範囲:-100~20°Cdp 使用流量:1~20mL 外寸:W120 D188 H149	¥70,000	都留 Tsuru
246	L30551	シュリーレン測定装置	カトウ光研	SS100	2016	電源:AC100V 50/60Hz 光源:キセノン75W 測定有効径:φ100mm 標準品測定幅:300mm 電源ユニット寸法:W180 D280 H150	¥462,000	都留 Tsuru
247	M90144	X-Yテーブル	ニコン	—	—	電源:単相AC100V 50/60Hz テーブルサイズ:290x180mm 移動量:X=200mm Y=77mm	¥105,000	塩山 Enzan
248	N50382	トルクメーター	ハイオス	HD-50	—	測定範囲:0.5~5.00 N・m 精度:±0.5%以内(F.S.)	¥28,000	塩山 Enzan
249	MB0337	画像処理システム	キーエンス	XG-X2800	—	電源:不明 ステージサイズ:不明 レンズの種類:不明 倍率:不明 LJ-V入力ユニット(CA-E100LT)付き コンソール付き	¥210,000	塩山 Enzan
250	MB0339	画像処理システム	キーエンス	XG-7500	—	電源:不明 ステージサイズ:不明 レンズの種類:不明 倍率:不明 LED照明コントローラー(CA-DC2E)付き LEDリング照明(CA-DRW9)付き	¥210,000	塩山 Enzan
251	MB0340	画像処理システム	キーエンス	XG-7500	—	電源:不明 ステージサイズ:不明 レンズの種類:不明 倍率:不明 LED照明コントローラー(CA-DC2E)付き LEDリング照明(CA-DRW9)付き	¥210,000	塩山 Enzan
252	MB0341	画像処理システム	キーエンス	XG-7500	—	電源:不明 ステージサイズ:不明 レンズの種類:不明 倍率:不明 LED照明コントローラー(CA-DC2E)付き LEDリング照明(CA-DRW9)付き	¥210,000	塩山 Enzan
253	M70442	三次元測定機	YKT	SmartScope CNC500	—	電源:不明 測定範囲:Standard X500 Y450 Z200 ズーム倍率:x32~x280 最大積載重量:65kg 移動速度:(X)200mm(max)/(Z)100mm(max) 付属PC OS:Windows7 32bit版	¥1,645,000	都留 Tsuru
254	L70567	非接触三次元測定機	YKT (OGP)	SMARTSCOPE ZIP250	2005	電源:単相100V 50/60Hz ステージ寸法:W420 D270 測定ストローク:X250 Y150 Z200 最大積載質量:25kg スケール分解能:0.0001mm	¥1,050,000	九州 Kyushu
255	M70201	表面形状測定装置	Veeco	WYKO NT1100	2006	電源:単相100V 50/60Hz 対物レンズ:IXL2.5/IX10/IX50 倍率:x1.25~x100 手動ステージ:102x100mm	¥1,750,000	塩山 Enzan
256	L70570	輪郭形状測定機	小坂研究所	FORMCORDER EF651D	—	電源:単相100~240V 50/60Hz 測定範囲:Z 58mm X 100mm スタイラ:R25μm 30mN以下 測定角度:登り77° 下り87°	¥1,540,000	九州 Kyushu
257	N20293	真円度・円柱形状測定機	東京精密	RONDCOM54SD	2006	電源:単相AC100V 60Hz 460VA 最大測定径:φ300mm(外径) 最大測定径:φ360mm(内径) 積載測定物最大径:φ580mm	¥686,000	塩山 Enzan
258	J70491	投影機	ニコン	6C	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 5A 投影レンズ:x20 スクリーン径:φ300mm ステージ移動範囲:X軸0~10mm Y軸0~10mm 外寸:W460 D600 H1550(架台込み)	¥120,000	九州 Kyushu
259	N60031	引張圧縮試験機	エー・アンド・デイ	MCT-2150	2018	電源:単相AC90~240V 50/60Hz 最大試験力:500N クロスヘッドストローク:370mm 有効ストローク:285mm	¥126,000	塩山 Enzan
260	MB0016	接触式デジタルセンサー	キーエンス	GT2-P12K	—	測定範囲:Max12mm 分解能:0μm 下向き測定力:0.2N	¥42,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
261	MB0017	接触式デジタルセンサー	キーエンス	GT2-P12K	—	測定範囲:Max12mm 分解能:0 $\mu$ m 下向き測定力:0.2N	¥42,000	塩山 Enzan
262	MB0018	接触式デジタルセンサー	キーエンス	GT2-P12K	—	測定範囲:Max12mm 分解能:0 $\mu$ m 下向き測定力:0.2N	¥42,000	塩山 Enzan
263	LB0457	平坦度測定装置	コアーズ	core9031a	—	電源:AC200V 50/60Hz 測定距離:X100mm Y75mm 加熱温度:常温~300°C	¥1,155,000	都留 Tsuru
264	LC0072	平面度測定装置(干渉縞解析装置)	ニデック	FT-17	2012	電源:単相AC100V 50/60Hz ワークサイズ:125mm以下 PC OS:windows7	¥3,150,000	塩山 Enzan
265	N31373	偏芯検査機	富士写真光機	D-2	—	本体(D-2) CCDカメラ(KP-M2AN) 光源装置(MHAB-150W-D) ECカウンター(EC-101D) カメラアダプター(DC-700) モーター(TPM-233-02)	¥210,000	都留 Tsuru
266	N10693	実体顕微鏡	ライカ	MS5	—	接眼レンズ:10x/21B 対物レンズ:x0.63/x1.0/x1.6/x2.5/x4.0 外寸:W320 D290 H340	¥49,000	都留 Tsuru
267	N60133	実体顕微鏡	ライカ	S9D	—	接眼レンズ:10x/23 対物レンズ:x0.6~x5.5のズーム 写真用MTU-293付属	¥144,000	塩山 Enzan
268	MB0259	実体顕微鏡	ホーザン	L-51	—	電源:単相AC100V ACアダプター付き 接眼レンズ:WF10x/20 対物レンズ:x1/x2 ステージ寸法:200x250mm リングライト:L-711付き	¥19,000	塩山 Enzan
269	N60032	金属顕微鏡	オリンパス	BX53M	—	電源:単相100V 50/60Hz 接眼レンズ:WHN10x/22 対物レンズ:MPlanFLNx5/x10/x20/x50 ステージ:140x140	¥320,000	塩山 Enzan
270	N10009	金属顕微鏡	オリンパス	SZX9	—	接眼レンズ:WHS10x-H/22 対物レンズ:x6.3~x57	¥175,000	塩山 Enzan
271	K60399	金属顕微鏡	オリンパス	MX51-F	—	電源:単相100~120V/220~240V 1.8/0.8A 50/60Hz 接眼レンズ:WHN10x/22 対物レンズ:MPlanFLNx5/x10/x20/x50	¥700,000	九州 Kyushu
272	HB1138	金属顕微鏡	オリンパス	BH	—	電源:単相100V 50/60Hz 接眼レンズ:WHK10x/20L 対物レンズ:オリンパス1Cx5/x10/x20/x50 ステージ:140x140 ランプ:12V50W(新品交換)	¥105,000	九州 Kyushu
273	K70197	金属顕微鏡	ニコン	ME600P	—	電源:単相100~120V 50/60Hz 接眼レンズ:CFI10x/22 対物レンズ:CFPlan x10/x20	¥336,000	塩山 Enzan
274	L40474	金属顕微鏡	ニコン	OPTIPHOT-150S	—	電源:単相100~120V 50/60Hz 3A 接眼レンズ:CFWN10x/20 対物レンズ:x2.5/x5/x10/x20/x50 ステージ:6x6ステージ 4~6インチ	¥315,000	九州 Kyushu
275	N40501	金属顕微鏡	ニコン	—	—	電源:単相100V ACアダプター付き 接眼:レンズ:CFW10x 対物レンズ:BDPlanx5/x10/x20/x40 カメラ:ニコンCOOLPIX4500	¥105,000	塩山 Enzan
276	K70196	金属顕微鏡	ニコン	OPTIPHOT-100	—	接眼レンズ:CFWN10x/20 対物レンズ:CFplanx5/x10/x20/x50/x100	¥198,000	塩山 Enzan
277	I70403	測長顕微鏡	オリンパス	STM-MJS	—	電源:単相100~120V 50/60Hz 対物レンズ:x5/x10/x20 ステージ: $\phi$ 180mm X・Y軸測定(各約 $\pm$ 52mm) CCDカメラモニターで観察 接眼鏡筒なし	¥476,000	塩山 Enzan
278	I70401	測長顕微鏡	オリンパス	STM-MJS	—	電源:単相100~120V 50/60Hz 対物レンズ:x5/x10/x20 ステージ: $\phi$ 180mm X・Y軸測定 ランプ:12V50W	¥476,000	九州 Kyushu
279	N60400	測長顕微鏡	オリンパス	STM6-UM	—	接眼レンズ:MMOCC10x/MMOC10x 対物レンズ:Neo SPlanx5/x10/x20/x50 MMDC351/MM1F01 付属 ステージストローク:X-50 Y-50 Z-不明	¥420,000	塩山 Enzan
280	M40593	測長顕微鏡	オリンパス	STM-UM	—	テーブル可動範囲:X=100mm Y=50mm 接眼レンズ:x10 対物レンズ:x5/x10/x20/x50 XYZデジタル微分干渉	¥595,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
281	L60148	測長顕微鏡	日本ヴィジョン	ダイナスコープ5E	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 対物レンズ:Mplan x5/x10/x20 ステージ:φ100mm ステージストローク:199x150mm	¥560,000	塩山 Enzan
282	N60137	測長顕微鏡	日本光器製作所	N.O.W-D2XZ-KSH	—	X軸移動量:200mm Z軸移動量:170mm	¥84,000	塩山 Enzan
283	LB0425	生物顕微鏡	ニコン	OPTIPHOT2-POL	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 対物レンズ:x10 接眼レンズ:x4/x10	¥175,000	都留 Tsuru
284	M40972	イオンスパッタ(FINECOAT)	日本電子	JFC-1100	—	電源:単相AC100V ガラスベルジャ内径:135mm 真空ポンプ:アルバック(G-100D)	¥280,000	九州 Kyushu
285	N60426	マイクロSCOPE	キーエンス	VHX-500	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz ズームレンズ:VH-Z35(x35~x245) 撮像素子:1/1.8型211万画素 レンズVH-Z100付属	¥960,000	塩山 Enzan
286	N30674	マイクロSCOPE (ナノスケールハイブリッド)	キーエンス	VN-8010VN-8000	2013	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 倍率:x250~x1250 観察範囲:XY200nm~200μm Z±10μm 試料サイズ:最大100mm H16mm	¥910,000	塩山 Enzan
287	L90487	電子秤	メトラー・トレード	AT400	—	電源:単相AC100V ACアダプター付き 最小表示:0.1mg ひょう量:405g 計量皿寸法:80x80mm 外寸:W230 D430 H290	¥105,000	都留 Tsuru
288	L90486	電子秤	メトラー・トレード	AT400	—	電源:単相AC100V ACアダプター付き 最小表示:0.1mg ひょう量:405g 計量皿寸法:80x80mm 外寸:W230 D430 H290	¥105,000	都留 Tsuru
289	M70346	電子秤	メトラー・トレード	XS32001L/A	2011	電源:単相AC115~230V 50/60Hz 400mA 最小表示:0.1g ひょう量:32100g 天秤皿:W360 D280 外寸:W280 D480 H125	¥105,000	都留 Tsuru
290	M50580	電子秤	メトラー・トレード	SG32001	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 350mA 最小表示:0.1g ひょう量:32100g 天秤皿:W360 D280 外寸:W360 D400 H130	¥70,000	都留 Tsuru
291	N11533	電子秤	メトラー・トレード	AT201	—	電源:単相AC100V ACアダプター付き 目量:0.01mg ひょう量:205g	¥140,000	塩山 Enzan
292	L90485	電子秤	メトラー・トレード	XP404S	—	電源:単相AC100V ACアダプター付き 最小表示:0.1mg ひょう量:410g 計量皿寸法:φ90 外寸:W200 D390 H360	¥210,000	塩山 Enzan
293	N50689	電子秤	メトラー・トレード	XP504V	—	電源:単相AC100V ACアダプター付き 目量:0.1mg ひょう量:520g 計量皿寸法:78x73mm 外寸:W263 D487 H322 重量:10.1kg	¥175,000	都留 Tsuru
294	L30035	電子秤	メトラー・トレード	ME54T/00	—	電源:単相AC100V DC12V 0.84A ACアダプター 最小表示:0.1mg ひょう量:52g 計量皿寸法:φ90	¥70,000	塩山 Enzan
295	M90225	電子秤	ザルトリウス	CAP225D	—	電源コード無し 目量とひょう量:0.1mg~220g/0.01mg~100g	¥105,000	塩山 Enzan
296	M30240	電子秤	島津製作所	UW420S	—	電源:単相AC100V ACアダプター付き 目量:0.01g ひょう量:420g 計量皿:110x110 プリンター-EP-90付き	¥49,000	塩山 Enzan
297	N40429	電子秤	クボタ	KL-10-6S-IS	2003	電源:単相AC100V ACアダプター付き 使用範囲:20g~3.2kg 目量:1g 使用範囲:40g~6.4kg 目量:2g ひょう量:3.2kg/6.4kg 最大風袋量:3.2kg/6.4kg	¥21,000	都留 Tsuru
298	JC0363	台秤	エー・アンド・デイ	HV-60KA2	—	電源:単相AC100V ACアダプター付き(単2電池×6) 最小表示:20g 最大ひょう量:60Kg 計量皿寸法:330x424mm 最小単重:20g 再現性:±20g 直線性:±20g	¥14,000	九州 Kyushu
299	N40443	台秤	エー・アンド・デイ	HW-100KGL	—	電源:単相AC100V ACアダプター付き(単1電池×6) 目量:10g ひょう量:100kg 秤量台寸法:W390 D530 外寸:W390 D712 H773 重量:17kg	¥20,000	都留 Tsuru
300	N20801	ロードセル	メトラー・トレード	PBK989-CC300 IND570	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 0.5A ひょう量:300kg ワークサイズ:W800 D600 最小表示:(認定済み)標準:10/20/50g	¥64,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
301	L70816	帯電防止靴テスター (シューテスター)	シシド静電気	H0606	—	電源:単相AC100V 測定範囲:0.00~199.9MΩ 測定方式:トランジスタDCコンバーター 外寸:W310 D420 H950	¥56,000	九州 Kyushu
302	M90400	セオドライト	トブコン	DT-213	—	レーザー波長:633nm 最大出力:0.6kW(クラス2) 到達距離:50m(昼間、晴天等) 望遠鏡倍率:x30 最短合掌距離:1m	¥84,000	都留 Tsuru
303	IC0798	ダイナモメーター	堀場製作所	DYNAS3	2014	電源:3相200~240V 50/60Hz 出力電力:8kW 電圧:350V 電流:22.80A 外寸:W600 D1000 H720	¥8,400,000	都留 Tsuru
304	M50610	テストフィクチャー	アジレントテクノロジー	16442B	—	トライアルキシャル入力ポート6個 外寸:W260 D320 H140(360)	¥420,000	都留 Tsuru
305	M10307	バイオサンプラー	ミドリ安全	MBS-1000N	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz サンプリング流量:100L/min サンプリング量:10~1500L サンプリング方式:慣性衝突法	¥175,000	都留 Tsuru
306	M10308	バイオサンプラー	ミドリ安全	MBS-1000N	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz サンプリング流量:100L/min サンプリング量:10~1500L サンプリング方式:慣性衝突法	¥175,000	都留 Tsuru
307	M90475	ヘッドスペースサンプラー	パーキンエルマー	TurboMatrix40	2006	電源:単相AC100V 50/60Hz 15A サンプリング方式:電子制御圧力バランス サンプルバイアル容量:22mL サンプル温度:35~210°C	¥560,000	都留 Tsuru
308	J10669	ミニボアスコープ(一式)	オリンパス	X009-015-000-55C	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 直径:φ0.9mm 有効長さ:15cm CCDカメラ:AK2-20C	¥840,000	九州 Kyushu
309	N10586	ライトガイドコントローラ	ニレコ	AE1000	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 300VA 耐振動:3.5mm、1G、3~150Hz 3方向 外寸:W280 D240 H165	¥84,000	都留 Tsuru
310	L20269	長さ測定器	テサトロニック	TTA20	—	電源:単相AC100V 50Hz 6測定レンジ:±3μm/±1000μm プローブ:032.10904/032.10802	¥84,000	塩山 Enzan
311	L20136	電圧電流発生器	エーディーシー	6246	—	電源:単相AC90~110V 48~66Hz 2チャンネル	¥315,000	塩山 Enzan
312	K20012	カレントプローブ	テレダイインレクロイ	CP031	—	未使用品 帯域:100MHz 最小感度:10mA/div 最大直流電流:30Arms	¥180,000	塩山 Enzan
313	L60032	ボール盤(タッピング可)	アシナ	ATD-410	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 架台寸法:W770 D650 H570 回転数:120~1880rpm(50Hz) 140~2260rpm(60Hz)	¥25,000	塩山 Enzan
314	N50884	片面ラップ盤	松田精機	LS-380	—	電源:単相AC200V 50/60Hz ワークサイズ:不明 外寸:W780 D1000 H1830	¥420,000	都留 Tsuru
315	N50883	片面ラップ盤	松田精機	LS-380	—	電源:単相AC200V 50/60Hz ワークサイズ:不明 外寸:W780 D1000 H1830	¥420,000	都留 Tsuru
316	N50686	2トン小型精密ロールプレス	サンクメタル	—	2011	電源:3相AC200V 圧力:2t ワークサイズ:不明 ストローク:不明	¥1,200,000	都留 Tsuru
317	K70573	真空熱プレス装置	—	—	2012	圧力:約1.8t/0.6MPa プレス熱板サイズ:□50mm ストローク:不明 コントローラー:NTCD 装置外寸:W900 D900 H1660 外寸:W270 D360 H605	¥532,000	都留 Tsuru
318	N60442	卓上プレス機	—	—	—	外寸:W210 D350 H590 台座面:W200 D200	¥14,000	都留 Tsuru
319	N60443	卓上プレス機	テスター産業	—	2015	外寸:W210 D350 H590 台座面:W200 D200	¥14,000	都留 Tsuru
320	N50551	油圧プレス機	PIKE Technologie	Crush IR	—	電源:DC9V 15Wmax 最大圧力:15t ワークサイズ:不明 ストローク:不明 外寸:W310 D250 H320 *電源ケーブル無し	¥80,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
321	L90582	打ち抜きプレス機(スタンパー)	日化エンジニアリング	SP202S	—	被加工寸法:φ220mm t:0.35mm迄 中心孔偏芯精度:10μm以下 中心孔寸法精度:±5μm以内 外寸:W1000 D930 H1430	¥300,000	都留 Tsuru
322	K10320	エンジン溶接機	デンヨー	ACX-140GSS	—	ガソリンエンジン防音型 セル付きスローダウン付き発電:100V 2.5kW 直流アーク溶接定格:130A 電流調整:60~140A 重量:120kg	¥40,000	都留 Tsuru
323	F60369	レーザー溶接機	レーザースター	525-2963 ND60	2006	電源:AC120V 50/60Hz 16A レーザーNd:YAG 波長:1064nm 最大パルス幅:20msモデルNO525-2963 最大エネルギー:150ジュール	¥600,000	塩山 Enzan
324	JA0201	バット溶接機	ストレッカ	00F-LNV-V20	2017	電源:200V 50Hz 外寸:W810 D640 H1500 スチールワイヤー:φ0.1~0.5mm butt welder 未使用品	¥360,000	塩山 Enzan
325	I40285	サンドブラスト	芙蓉商事	—	2015	外寸:W600 D500 H1350 プラスト室入口寸法:W200 H680 ショットプラスト	¥150,000	都留 Tsuru
326	N40450	サンドブラスト	不二製作所	SGF-4(A)S	2002	電源:3相AC200V ターンテーブル:600mm 外寸:W1170 D820 H2430	¥320,000	都留 Tsuru
327	N40451	サンドブラスト	不二製作所	FD0-4S-7357	2003	電源:3相AC200V 外寸:W1200 D1100 H2500	¥280,000	都留 Tsuru
328	N10942	バンドソー	ホーザン	K-100	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 消費電力:100W ふところ:150mm 切断可能高さ:最大75mm 刃送り:130~200mm/min(可変) 標準替刃:K-100-2 定格時間:30分	¥18,000	九州 Kyushu
329	N30508	カシメ機	吉川鉄工	US-66	2000	リベッチング能力:φ0.5~5mm軟鋼 加圧力:Max5kN(515kgf) シリンダーストローク:5~40mm	¥210,000	塩山 Enzan
330	L50377	オイルミストレーサ	昭和電機	CRD-400R	2005	電源:3相AC200V 50/60Hz 220V 60Hz 風量:4.2/5.0m <sup>3</sup> /min 吸込口径:98mm 適用ミスト:水溶性・油性	¥36,000	都留 Tsuru
331	N40449	集塵機	アマノ	PI-60D	—	電源:3相AC200V 3.7kW 外寸:W1900 D1320 H2330	¥105,000	都留 Tsuru
332	N40415	集塵機	淀川電機製作所	YES200VCDA	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 215/300W 最大風量:3.4/4.1m <sup>3</sup> /min 最大静圧:0.91/1.28kPa 集塵容量:1.2L	¥56,000	都留 Tsuru
333	M20080	卓上型プッシュプル換気装置	興研	HD-51b	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 処理風量:約7m <sup>3</sup> /min 吹き出し風速:約0.4m/s 作業エリア寸法:500x320 卓上型の一様流プッシュプル型換気装置	¥189,000	塩山 Enzan
334	N10906	はんだ吸煙機	ジャパンユニックス	UAC-2000	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 240W 風量Max:1ポート/約250kL/h 2ポート/約150kL/h 風速Max:1ポート/約18m/s 2ポート/約11m/s	¥95,000	九州 Kyushu
335	MC0309	端子圧着機	ユニオンマシナリ	CM-1500QPN	2008	電源:単相AC100V 架台付き外寸:W580 D400 H700 圧着治具:RA12-14900	¥105,000	塩山 Enzan
336	N40535	熱風発生機	八光電機	HAP2076F	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 7.7kW ヒーター容量:7.5kW 吐出口気体温度範囲:常温~350℃ 外寸:W687 D275 H393	¥70,000	塩山 Enzan
337	N40536	熱風発生機	八光電機	HAP2076F	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 7.7kW ヒーター容量:7.5kW 吐出口気体温度範囲:常温~350℃ 外寸:W687 D275 H393	¥70,000	塩山 Enzan
338	N11035	熱風発生機	竹綱製作所	TSK-52BS	—	電源:3相AC200V 50/60Hz ヒーター容量:10kW 電動機容量:750W 周囲温度:0~40℃ 周囲湿度:85%RH以下(非結露)	¥110,000	九州 Kyushu
339	N11056	熱風発生機	八光電機	HAP2402HF	2017	電源:3相AC200V 50/60Hz ヒーター容量:40kW ヒーター定格:3相200V 40kW 消費電力:41.5kW 電源ボックス付き	¥182,000	九州 Kyushu
340	MA0530	製氷機	ホシザキ電機	CM-60A	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 0.58kVA 製氷能力:45~60kg/日 貯水量:約18kg 外寸:W500 D450 H800 重量:52kg	¥84,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
341	M90088	ロボット	日本電産サンキョー	SR8153-0095AAQ	—	電源:単相AC200/230V 50/60Hz 可動範囲:不明 制御軸数:不明 コントローラー:SC3400	¥700,000	塩山 Enzan
342	N11057	ロボット	ファナック	LR Mate 200iC	2012	電源:不明 動作範囲:最大リーチ892mm 制御軸数:不明 ロボットの最大荷重:5kg コントローラー:R-30iA MATE ペンダント 取説付属	¥720,000	九州 Kyushu
343	M90676	ロボット	ファナック	M-710iC/50S	2015	電源:不明 可動範囲:不明 制御軸数:不明 可搬質量:50kg	¥1,080,000	九州 Kyushu
344	KC0131	卓上ロボット	サンエイテック	2200Nmini	—	電源:単相AC90~132/180~250V 50/60Hz 200W X・Y軸移動量:各200mm 制御軸数:2 ステージ寸法:230x230 ディスペンサー:SDP300(ACアダプター無し)	¥240,000	塩山 Enzan
345	M70443	卓上型ロボット	武蔵エンジニアリング	SHOTMASTER 500-3A	2007	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 20VA テーブル動作範囲:X500 Y500mm 制御軸数:不明 最高速度:500mm/s 外寸:W710 D780 H545 重量:76kg	¥880,000	都留 Tsuru
346	J10781	ロボットセット	ダイヘン	SPR-902-X0883	1995	電源:不明 制御軸数:3軸 動作範囲:X軸伸縮900mm θ軸旋回 330° Z軸昇降350mm 可搬質量:3kg タッチパネル・シーケンサー付き	¥300,000	九州 Kyushu
347	N20889	スカラロボット	アイエイアイ	IXP-3N2508GM- WA-P-P3	2018	電源:不明 動作範囲:不明 制御軸数:3軸 コントローラー:PCX4-3N2508GMWAI-NP-NP- 2-4付属	¥80,000	都留 Tsuru
348	M80083	スカラロボット	三菱電機	RH-12FH5535M-D	2015	電源:不明 モーター出力:J1=750W J2=750W J3=400W J4=200W 可搬重量12kg コントローラー:CR750-12HD-1 未使用品	¥511,000	塩山 Enzan
349	HB0826	はんだ付ロボット	日本ユニックス	UNIX-413R	2007	電源:単相AC100V 50/60Hz ワークサイズ:300x275mm 制御軸数:不明 外寸:W650 D650 H850 コントローラー出力仕様:5V/50A 最大動作電流:50A	¥400,000	九州 Kyushu
350	M90773	搬送ロボット	JEL	SHR2173-PM-02164	—	電源:不明 ワーク重量:不明 閥節数:不明 コントローラー:C4000(上部カバー欠品)	¥490,000	九州 Kyushu
351	KC0477	金型温調機(油)	レイケン	KCOIII-25018M	—	電源:3相AC200V 50Hz ヒーター出力:1.8kW 高使用温度:180°C 流量:250L/min 総電気容量:23.8kVA 油用熱媒体(油)循環装置ダイナサーモ(油用)	¥420,000	都留 Tsuru
352	L90530	金型温調機	レイケン	KCTIII-20020LD	2014	電源:3相AC400V 50Hz 23.1kVA ヒーター容量:20kW 最大温度:90°C 最大圧力:0.5MPa 媒体出力:2.2kW 最大流量:200L/min 冷却能力:207kW	¥245,000	都留 Tsuru
353	L90531	金型温調機	レイケン	KCTIII-20020LD	2014	電源:3相AC400V 50Hz 23.1kVA 最大流量:200L/min ヒーター容量:20kW 最大温度:90°C 最大圧力:0.5MPa 媒体出力:2.2kW 冷却能力:207kW	¥245,000	都留 Tsuru
354	MC0106	金型温調機	レイケン	KCT-20040MD	—	電源:3相AC200V 50Hz 最高使用温度:120°C ヒーター容量:40kW 媒体循環ポンプ容量:2.2kW 最大流量:200L/min	¥245,000	塩山 Enzan
355	MC0107	金型温調機	レイケン	KCT-20040MD	2002	電源:3相AC200V 50Hz 最高使用温度:120°C ヒーター容量:40kW 媒体循環ポンプ容量:2.2kW 最大流量:200L/min	¥245,000	塩山 Enzan
356	M40095	金型温調機(油)	レイケン	KCO II -4006MNa	2014	電源:3相AC200V 50/60Hz 最高温度:200°C ヒーター容量:6kW ポンプ圧力:不明 最大流量:55L/min 媒体:バレルサーム	¥182,000	塩山 Enzan
357	M40091	金型温調機(油)	レイケン	KCO II -4006MNa	2014	電源:3相AC200V 50/60Hz 最高温度:200°C ヒーター容量:6kW ポンプ圧力:不明 最大流量:55L/min 媒体:バレルサーム	¥182,000	塩山 Enzan
358	M40092	金型温調機(油)	レイケン	KCO II -4006MNa	2014	電源:3相AC200V 50/60Hz 最高温度:200°C ヒーター容量:6kW ポンプ圧力:不明 最大流量 55L/min 媒体:バレルサーム	¥182,000	塩山 Enzan
359	N50506	金型温調機(油)	レイケン	KCO II -4018HN	2014	電源:3相AC200 200/220V 50/60Hz 最高温度:250°C ヒーター容量:1.8kW 最大ポンプ圧力:0.4/0.48MPa ポンプ出力 1.0/1.1kW 最大流量:55L/min	¥595,000	都留 Tsuru
360	L90537	金型温調機	レイケン	KCT II -35030MD	2014	電源:3相AC400V 50Hz 35.5kVA ヒーター容量:30kW 最大温度120°C 媒体出力:4.0kW 最大圧力:0.54MPa 最大流量:367L/min 冷却能力:207kW	¥385,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
361	N20895	金型温調機	クボタ	STP-K-403-120	2000	電源:3相AC200V 60Hz 最大流量:40L/min(60Hz) 吐出圧力:0.35MPa(60Hz 25L/min時) 最高使用温度:120°C ヒーター容量:4kW	¥140,000	都留 Tsuru
362	L90532	金型温調機	カワタ	TWF-1200LD	2014	電源:3相AC380/400/415V 50Hz 16.1kVA ヒーター容量:12kW 最大温度:95°C 媒体出力:22kW 最大圧力:0.48MPa 最大流量:250L/min 冷却能力:8.4kW	¥182,000	都留 Tsuru
363	L90533	金型温調機	カワタ	TWF-200LDa	2014	電源:3相AC380/400/415V 50Hz 7.8kVA ヒーター容量:6kW 最大温度:95°C 媒体:清水 媒体出力:0.74kW 最大圧力:0.44MPa 最大流量:72L/min 冷却能力:17.9kW	¥140,000	都留 Tsuru
364	L90535	金型温調機	カワタ	TWF-600LD CM	2014	電源:3相AC380/400/415V 50Hz 7.8kVA ヒーター容量:9kW 最大温度:95°C 媒体:清水 媒体出力:0.74kW 最大圧力:0.44MPa 最大流量:72L/min 冷却能力:17.9kW	¥175,000	都留 Tsuru
365	N10022	金型温調機(油)	中村科学工業	OTB40A	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 温度範囲:60~180°C(油用) ポンプ出力:1.0/1.1kW 能力流量:2.4m <sup>3</sup> /h	¥240,000	塩山 Enzan
366	N31374	射出成形機	住友重機械	SD50E	2008	電源:3相AC200V 60Hz 150A スクリュー径:28mm 32mm 型締力:50kN(490tf) 外寸:W3000 D1000 H2000 重量:3000kg	¥1,400,000	都留 Tsuru
367	N31377	樹脂乾燥機	カワタ	CDA150U/H200-2S30C	2004	ホッパー容量:200L 再生ヒーター:4kW 乾燥ヒーター:6kW クリーン仕様 外寸:W2200 D920 H2170 重量:1000kg	¥420,000	都留 Tsuru
368	N31376	樹脂乾燥機	カワタ	CDA150U/H200-4S30C	2004	ホッパー容量:200L 再生ヒーター:4kW 乾燥ヒーター:6kW クリーン仕様 外寸:W2200 D1100 H2250 重量:1000kg	¥420,000	都留 Tsuru
369	N31375	樹脂乾燥機	カワタ	CDA150U/H200-3S32S	—	ホッパー容量:200L 再生ヒーター:4kW 乾燥ヒーター:6kW クリーン仕様 外寸:W2130 D820 H2300 重量:1000kg	¥420,000	都留 Tsuru
370	F90148	樹脂材料タンク(SUS)	—	—	—	外寸:W870 D785 H2530 容積:約300L IN・OUT口径:不明	¥120,000	都留 Tsuru
371	N10706	吸引輸送装置	松井製作所	JCL4-6VC	—	2時輸送プロア:2.2kW 乾燥機用リングプロア:RB50-620 外寸:W460 D570 H1250	¥105,000	都留 Tsuru
372	N10705	質量式配合装置	松井製作所	JCW2-i-052-APH-21	2014	電源:3相AC400V 50Hz 外寸:W940 D950 H2180	¥280,000	都留 Tsuru
373	L50355	粉碎機	ブラコー	SH-016A SUS	2010	電源:3相AC200V 50Hz ローター回転速度:550rpm 防爆モーター:11kW 外寸:W1000 D1800 H1850	¥350,000	都留 Tsuru
374	MB0206	パーツフィーダー	BFC	—	—	電源:AC200V 50Hz ボールフィーダー:MB-230L φ330mm ラインフィーダー:ML-001J L240mm	¥20,000	塩山 Enzan
375	N30572	基板分割機	ダイテックス	PAC-S4000TP2	2014	電源:単相AC100V 加圧能力:4t テーブル寸法:435x250mm	¥350,000	塩山 Enzan
376	N30573	基板分割機	ダイテックス	PAC-S4000TP2	2014	電源:単相AC100V 加圧能力:4t テーブル寸法:435x250mm	¥350,000	塩山 Enzan
377	N30736	イオナイザー(一体型)	キーエンス	SJ-F2000	—	電源:DC24V(ACアダプター) 印加電圧:±7000V 最大風量:2.5m <sup>3</sup> /min	¥21,000	塩山 Enzan
378	N30737	イオナイザー(一体型)	キーエンス	SJ-F2000	—	電源:DC24V(ACアダプター) 印加電圧:±7000V 最大風量:2.5m <sup>3</sup> /min	¥21,000	塩山 Enzan
379	G30296	クリーンブース	近藤工業	SPA-B03AQ725	2010	外寸:W1225 D540 H2210 内寸:W950 D460 H1870 FFU:2台	¥42,000	都留 Tsuru
380	JA0522	クリーンブース	—	—	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 102/96W 外寸:W1800 D860 H1750 FFU:2台(日本無機) 型式PFT2-N-11P 内寸:W1520 D770 H1640	¥150,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
381	L70577	クリーンブース	—	—	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 0.3/0.4A FFU:1台 型式MAC-II A-30 内寸:W910 D450 H1000 外寸:W1000 D530 H1350	¥30,000	九州 Kyushu
382	IB0183	クリーンベンチ	日立	PCV-1305BM	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 外寸:W1300 D780 H1860	¥156,000	九州 Kyushu
383	N11228	クリーンベンチ	日立	PCH1913CS	—	電源:単相AC100V 60Hz 外寸:W1913 D885 H1750	¥140,000	九州 Kyushu
384	L40407	クリーンベンチ	ヤマト科学	ADS130 SM	1990	電源:単相100V 50/60H サビ有り 外寸:W1300 D1060 H1860 HEPAフィルター:610x610mm×2枚 プレフィルター:350x400x15mm×2枚	¥150,000	塩山 Enzan
385	N50043	卓上クリーンベンチ	アズワン	クリーン700型	—	電源:不明 FFU:無し 外寸:W700 D500 H500	¥280,000	塩山 Enzan
386	N20015	卓上クリーンベンチ	アズワン	CT-900UVAD	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 外寸:W900 D502 H811	¥84,000	塩山 Enzan
387	N20016	卓上クリーンベンチ	アズワン	CT-900UVAD	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 外寸:W900 D502 H811	¥84,000	塩山 Enzan
388	N10985	クリーンハンガー掛け	—	—	—	メタルラック FFU:1台	¥24,000	九州 Kyushu
389	N20204	クリーン手洗乾燥機	日本エアテック	AHW-05F1S	—	電源:単相AC100V 50Hz 風量:1.8m <sup>3</sup> /min 殺菌灯有り 外寸:W600 D470 H1105	¥152,000	塩山 Enzan
390	N20201	クリーン手洗乾燥機	日本エアテック	AHW-05F1S	—	電源:単相AC100V 50Hz 風量:1.8m <sup>3</sup> /min 殺菌灯有り 外寸:W600 D470 H1105	¥152,000	塩山 Enzan
391	M20472	パーティクルカウンター	リオン	KM-33	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 2A 測定可能範囲:0.3~10μm 粒径区分:6段階(0.3/0.5/1/3/5/10μm) 定格流量:28.3 L/min	¥350,000	九州 Kyushu
392	L40606	パーティクルカウンター(液中)	リオン	KL-11	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 30VA フェーズ0.6A 測定範囲:0.3~10μm(KS-50) 1~40μm以上(KS-60) 2~100μm以上(KS-61) 5~150μm以上(KS-61ACFTD) etc	¥88,000	九州 Kyushu
393	L40537	パスボックス	松下電器産業	FY-17CST-B	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 400W 外寸:W820 D740 H1800 内寸:W600 D600 H600 吹出口:6ヶ	¥120,000	九州 Kyushu
394	F40066	掃除機(クリーンルーム用)	ニルフィスクアドバンス	GB726	—	電源:200V 9A 50Hz 1900W	¥79,000	都留 Tsuru
395	LB0686	スピン洗浄装置	ソフエンジニアリング	GPC-7000M-18	2017	電源:3相200V 50/60Hz 125A チャンバーサイズ:φ1000(インナー有効) モーター回転数:50~1500rpm サイズ:24x26インチ(609.6x660.4mm) 角基板	¥2,940,000	九州 Kyushu
396	L20078	ビベット洗浄機	ヤマト科学	AW-31	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 槽寸法:φ138 H540 外寸:W390 D400 H844 洗浄カセット欠品	¥98,000	塩山 Enzan
397	L20079	ビベット洗浄機	ヤマト科学	AW-31	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 槽寸法:φ138 H540 外寸:W390 D400 H844	¥98,000	塩山 Enzan
398	N30379	基板洗浄装置	セミコンクリエイト	—	1991	電源:単相AC200V 槽寸法:不明 5槽構造	¥560,000	塩山 Enzan
399	N31362	自動蒸留装置	ゲルハルトジャパン	VAP50s	2016	電源:AC230V 1600W 蒸留時間:3~5分 検出下限:0.1mgN 自動滴定タイプ 外寸:W440 D340 H690	¥525,000	都留 Tsuru
400	N50560	超音波洗浄機	シャープ	UT-604F	—	電源:単相AC100/200V 50/60Hz 1200VA 出力:600W 40kHz(発信機(UT-604F)) 槽内寸:W495 D395 H260 容量:42L(UC-602B) 槽外寸:W580 D600 H410 重量:28kg	¥176,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
401	N50559	超音波洗浄機	シャープ	UT-604F	—	電源:単相AC100/200V 50/60Hz 1200VA 出力:600W 40kHz(発信機(UT-604F)) 槽内寸:W495 D395 H260 容量:42L(UC-602B) 槽外寸:W580 D600 H410 重量:28kg	¥176,000	都留 Tsuru
402	N10021	超音波洗浄機	ブルースターR&D	PER10NDBU-20-4800	2018	電源:AC200V 出力:基本20kHz 4台で総合4800W (マスター1台/スレーブ3台) 槽寸法:W690 D500 H130	¥1,200,000	塩山 Enzan
403	MA0457	超音波洗浄機	ブランソン	S8525-6	—	電源:AC200V 50/60Hz 出力:25kHz 250W 洗浄槽有効内寸:W300 D220 H110	¥115,000	都留 Tsuru
404	MC0308	超音波洗浄機	CREST	6G-500-6-T	—	電源:AC120V 50/60Hz 超音波出力:68kHz 500W 槽寸法:W350 D250 H265	¥140,000	塩山 Enzan
405	L50427	超音波発振機	USメック	US-3B	—	電源:単相AC200V 出力:28kHz 洗浄槽内寸:不明 洗浄槽外寸:W415 D320 H550	¥84,000	都留 Tsuru
406	MA0143	剥離洗浄機	イーティーシステム エンジニアリング	ETN-6100-139	2001	電源:単相AC100V 50Hz 30A 電源:3相AC200V 50Hz 40A キャリア対応サイズ:5インチ/6インチ 槽構成:6槽式	¥4,000,000	塩山 Enzan
407	L20211	UVオゾンクリーナー	サムコ	UV-1	2006	電源:100V 50/60Hz 1kW 外寸:W450 D400 H420	¥910,000	塩山 Enzan
408	M40210	純水製造装置	サーモサイエンティフィック	PacificTII3UV	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 採水量:3L/h 比抵抗値:>0.001MΩ・cm 未使用品	¥140,000	塩山 Enzan
409	L40747	純水製造装置	アズワン	GenPure UV-TOXCAD	2018	電源:単相AC100V 50/60Hz 1A 採水量:最大1.5L/min 比抵抗値:18.2MΩ・cm TOC値:<5ppb 未使用品 ディスベンサーサイズ:W260 D530 H725	¥348,000	塩山 Enzan
410	L40755	純水製造装置	アズワン	Pacific TII 12UV	—	電源:単相100V 50/60Hz 0.8A RO水製造能力:12L/h 比抵抗値:10MΩ・cm TOC値:<30ppb 採水量:最大2L/min 未使用品	¥360,000	塩山 Enzan
411	L40757	純水製造装置	アズワン	Smart2Pure 6UV	—	電源:単相100V 50/60Hz 0.6A RO水製造能力:6L/h 未使用品 比抵抗値:18.2MΩ・cm TOC値:<5ppb 採水量:最大2L/min 内蔵タンク容量:6L	¥228,000	塩山 Enzan
412	L40759	純水製造装置	アズワン	Lab Tower EDI15	—	電源:単相100V 50/60Hz 2.5A 比抵抗値:18.2MΩ・cm TOC値:<5ppb 採水量:最大2L/min 内蔵タンク容量:100L 未使用品	¥600,000	塩山 Enzan
413	L20036	純水製造装置	ヤマト科学	WA500	2012	電源:単相AC100V 50/60Hz 40A(50A) 蒸留水製造量:約5L/h 採取方法:蒸留⇒イオン交換⇒ろ過 採取純水:蒸留水イオン交換水	¥180,000	塩山 Enzan
414	M30231	純水製造装置	ヤマト科学	WA710	2015	電源:単相AC200V 50/60Hz 蒸留水製造量:約10L/h 採取純水:蒸留水/イオン交換水	¥210,000	塩山 Enzan
415	L50523	純水製造装置	ヤマト科学	WG1000	2014	電源:AC200V 50/60Hz 20A 蒸留水製造量:5L/h 蒸留水採取量:0.5~1L/min イオン交換水採取量:0.5~1L/min	¥180,000	都留 Tsuru
416	LA0013	超純水製造装置	サーモサイエンティフィック	PacificRO12	2012	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 純水量:12L/h 未使用品	¥350,000	塩山 Enzan
417	M40214	超純水製造装置	サーモサイエンティフィック	Smart2Pure12UV	2018	電源:単相AC100V 50/60Hz RO水製造能力:12L/h 比抵抗値:18.2MΩ・cm TOC値:<5ppb 採水量:最大2L/min 未使用品	¥175,000	塩山 Enzan
418	N50051	エアータンク	SMC	VBAT38S-V	—	容量:0.038m <sup>3</sup> 外寸:不明 最高圧力:2.0MPa プースター:VBA40A-04GN	¥28,000	塩山 Enzan
419	H41125	ダイライトタンク	ダイライト	ATB-0,3M3	2014	容量:300L 外寸:不明 最高圧力:不明 ポリエチレン製 (アルカリタンクとして使用していた)	¥70,000	都留 Tsuru
420	M40330	水タンク(ステンレスタンク)	後藤商事	V-0201B	2014	内容積:1.2m <sup>3</sup> (1200L) 外寸:W1200 D1200 H2200 最高圧力:大気圧 設計温度:50℃ 重量:285kg	¥490,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
421	M40327	水タンク(ステンレスタンク)	摂津工業	H41-V-703	2015	容量:不明 外寸:W1140 D920 H1930 最高使用圧力:本体側大気圧 コイル側750kPaG 水圧試験圧力:本体側満水 コイル側750kPaG	¥490,000	都留 Tsuru
422	M40325	水タンク(ステンレスタンク)	後藤商事	V-0201A	2014	内容積:1.2m <sup>3</sup> 外寸:W1200 D1200 H2200 最高圧力:不明 設計温度:50°C 重量:285kg	¥490,000	都留 Tsuru
423	I20190	貯水タンク	スイコー	0402M	—	容積:750L 外寸:W1400 D1400 H1880(架台込み) 最高圧力:不明 ポリエチレン製	¥45,000	都留 Tsuru
424	L20105	ターボ分子ポンプ	adixen	ATP400	—	電源電圧:不明 周波数:不明 吸気フランジ:UFC152 排気フランジ:NW-40 回転速度:不明	¥360,000	塩山 Enzan
425	F60022	ターボ分子ポンプ	大阪真空	TG350FRWB TC353	2010	電源:TC353 回転数:45000rpm 到達圧力<1x10 <sup>-6</sup> Pa 吸気フランジ:KF100 排気フランジ:NW25	¥250,000	都留 Tsuru
426	I70453	ターボ分子ポンプセット	島津製作所	TMP3403LMTC/ EID3403MT	2004	電源:単相AC200~240V 吸気口:VG250(直径350mm/12穴) 排気口:NW40 回転数:22020rpm 排気速度:3300L/s 到達圧力:10 <sup>-7</sup> Pa	¥1,260,000	九州 Kyushu
427	H40569	ターボ分子ポンプセット	島津製作所	TMP-2003LM	2005	電源:単相AC200~240V 50/60Hz EI-D2003M 吸気フランジ:VG250 排気フランジ:NW40 回転数:27000rpm 排気速度:2000L/s 到達圧力:10 <sup>-9</sup> Pa 重量:55kg	¥468,000	九州 Kyushu
428	MB0201	真空ポンプ(スクロール)	アネスト岩田	ISP-500C	2019	電源:単相A100V/3相200V 排気:500L モーター:0.6kW 外寸:W500 D400 H400	¥360,000	塩山 Enzan
429	VC4323	真空ポンプ(ドライ)	アネルバ	V060HB	2005	電源:3相AC200/220V 50/60Hz 排気速度:900/1100L/min 吸気口:不明 排気口:不明 到達圧力:不明	¥165,000	都留 Tsuru
430	K60392	真空ポンプ(ドライ)	アルバック	KL1004	2000	電源:3相AC200V 50/60Hz 排気速度:5980・6080L/min 吸気口:VG80 排気口:NW40 到達圧力:0.67Pa	¥420,000	九州 Kyushu
431	M50165	真空ポンプ(ドライ)	アルバック	ER150	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 排気速度:150m <sup>3</sup> /h 吸気口:不明 排気口:不明 到達圧力:不明	¥480,000	塩山 Enzan
432	G50252	真空ポンプ(ドライ)	エドワーズ	QDP40	—	電源:3相AC380~415/380~460V 50/60Hz 5.5kW 排気速度:不明 吸気口:不明 排気口:不明 到達圧力:不明	¥240,000	都留 Tsuru
433	GC1446	真空ポンプ(ドライ)	エドワーズ	GX600L	—	電源:3相AC200/208V 50/60Hz 22A ピーク速度:620m <sup>3</sup> /h 吸気口:ISO100 排気口:NW40 到達圧力:0.07Pa	¥540,000	九州 Kyushu
434	M90557	真空ポンプ(ドライ)	エドワーズ	L70	—	電源:3相AC200~230V 50/60 9.6A 排気速度:不明 冷却法:水冷式 吸気口:ISO-63 排気口:NW40 到達圧力:3Pa モーター出力:2.2kW	¥264,000	九州 Kyushu
435	JA0467	真空ポンプ(ドライ)	オリオン機械	KCE620E-V-02	2018	電源:3相AC200V 50/60Hz 43.2A 設計排気量:616m <sup>3</sup> /h 吸気口:Rc3 排気口:Rc3 到達圧力:94kPa	¥600,000	都留 Tsuru
436	M40945	真空ポンプ(ドライ)	櫻山工業	MU100XU-018	2009	電源:3相AC200V 50/60Hz 排気速度:1660L/min 吸気口:NW50 排気口 NW25 到達圧力:1.5Pa モーター出力:2.2kW	¥400,000	九州 Kyushu
437	N61066	真空ポンプ(ドライ)	櫻山工業	MU100XU-122	2013	電源:3相AC200~220V 50/60Hz 0.35kW 排気スピード:1660L/min 圧力:1.5Pa 吸気口:KF50 排気口:KF25 ハンドヘルドコントローラー付属キャスター付き	¥350,000	塩山 Enzan
438	N61067	真空ポンプ(ドライ)	櫻山工業	MU100XU-122	2013	電源:3相AC200~220V 50/60Hz 0.35kW 排気スピード:1660L/min 圧力1.5Pa 吸気口:KF50 排気口:KF25 ハンドヘルドコントローラー付属キャスター付き	¥350,000	塩山 Enzan
439	N20896	真空ポンプ(ロータリー)	ライボルト	D8B	—	電源:AC230V 50Hz 0.37kW 3A 排気速:8m <sup>3</sup> /h(130L/min) モーター出力:0.37kW 油量:0.9L	¥56,000	都留 Tsuru
440	N20897	真空ポンプ(ロータリー)	ライボルト	Trivac S25B	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 排気速度:428L/min 最終到達圧:2.5x10 <sup>-2</sup> mbar 最大排気量:25m <sup>3</sup> /h モーター出力:0.75kW	¥105,000	都留 Tsuru

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
441	N40464	真空ポンプ(ロータリー)	ライボルト	TRIVAC D2.5E	—	電源:3相AC220~240V 50Hz/AC230V 60Hz 排気速度:2.5L/h 到達圧力:2x10 <sup>-3</sup> mbar	¥30,000	都留 Tsuru
442	N20898	真空ポンプ(ロータリー)	ライボルト	Trivac S25B	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 最大排気量:25m <sup>3</sup> /h 排気速度:428L/min 最終到達圧:2.5x10 <sup>-2</sup> mbar モーター出力:0.75kW	¥105,000	都留 Tsuru
443	N60951	真空ポンプ(ロータリー)	アルバック	GLD-101	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 排気速度:100/120L/min 到達真空度:6.7x10 <sup>-2</sup> Pa	¥38,000	塩山 Enzan
444	N50348	真空ポンプ(ロータリー)	アルバック	G-50DA	—	電源:単相AC100 50/60Hz 排気速度:50/60L/min 到達圧力:1.3x10 <sup>-1</sup> Pa	¥21,000	塩山 Enzan
445	N60048	真空ポンプ(ロータリー)	エドワーズ	E2M8	—	電源:単相AC100/200V 50/60Hz 排気速度:161/195L/min 到達圧力:3Pa 吸気口:NW25	¥42,000	塩山 Enzan
446	N60049	真空ポンプ(ロータリー)	エドワーズ	E2M5	—	電源:単相AC100/200V 50/60Hz 排気速度:106L/min 到達圧力:0.1Pa 吸・排気口:NW25	¥38,000	塩山 Enzan
447	N50345	真空ポンプ(ロータリー)	佐藤真空	USW-20	—	電源:単相AC100 60Hz 排気速度:20L/min 到達圧力:10x10 <sup>-1</sup> Pa	¥32,000	塩山 Enzan
448	H40521	真空ポンプ(ダイアフラム)	アルバック	DA-40S	—	電源:単相100V 50/60Hz 排気速度:40(50Hz)/46(60Hz)L/min 到達圧力:19.9x10 <sup>2</sup> Pa 外寸:W240 D110 H180	¥15,000	九州 Kyushu
449	MA0493	真空ポンプ(ダイアフラム)	アルバック	DA-81SK	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 2.5/2.7A 排気速度:75/85L/min(50/60Hz) 到達真空度:460Torr(-88kPa) 吸排気口:O.D.φ12xI.D.φ8(G1/4)	¥23,000	都留 Tsuru
450	MA0494	真空ポンプ(ダイアフラム)	アルバック	DA-81SK	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 2.5/2.7A 排気速度:75/85L/min(50/60Hz) 到達真空度:460Torr(-88kPa) 吸排気口:O.D.φ12xI.D.φ8(G1/4)	¥23,000	都留 Tsuru
451	L50231	真空ポンプ(ダイアフラム)	アルバック	DA-120S	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 排気速度:120/144L/min 到達真空度:13.3kPa	¥38,000	塩山 Enzan
452	L50232	真空ポンプ(ダイアフラム)	アルバック	DA-120S	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 排気速度:120/144L/min 到達真空度:13.3kPa	¥38,000	塩山 Enzan
453	N50887	クライオポンプ	アルバック	CRYO-U8H	—	フランジ:VG200(外径:300mm) 到達圧力:10 <sup>-7</sup> Pa 重量:25kg	¥196,000	都留 Tsuru
454	HC0410	メカニカルブースターポンプ	アルバック	PRC-018A	—	電源:3相AC200V 排気速度:1500・1800m <sup>3</sup> /h 吸気口/排気口:不明 回転数:3000/3600rpm(50/60Hz)	¥120,000	都留 Tsuru
455	K60368	メカニカルブースターポンプ	アネルバ	B101	—	電源:3相AC200V モーター出力:0.4kW 到達圧力:1x10 <sup>-1</sup> Pa 排気速度:1700L/min(50/60Hz) 吸気口:VG50 排気口:VF40	¥90,000	九州 Kyushu
456	N20495	ケミカルポンプ	日機装エイコー	BX20-PCF-H110	—	電源:単相AC100~110V 50/60Hz 吐出量:385/460mL/min 接続ホース:φ6xφ11mm	¥28,000	塩山 Enzan
457	GA0494	ペローズポンプ	イワキ	FS-30HT2	2011	Air圧:0.147~0.490MPa Max吐出量:30L/min 液温:5~50℃ 接続口径:IN不明 OUT不明	¥48,000	塩山 Enzan
458	M10160	ローラーポンプ	WATSON	620U	—	電源:単相AC100~120V 50/60Hz 電源:AC200~240V 50/60Hz 250VA 流量:50mL~18.3L/min チューブ(シリコン)Maxφ15.9	¥280,000	塩山 Enzan
459	M10161	ローラーポンプ	WATSON	620U	—	電源:単相AC100~120V 50/60Hz 電源:AC200~240V 50/60Hz 250VA 流量:50mL~18.3L/min チューブ(シリコン)Maxφ15.9	¥280,000	塩山 Enzan
460	L30267	ローラーポンプ (チュービングポンプ)	ミリポア	AFHPUMP115	—	電源:単相AC115V 50/60Hz 2.3A 流量:不明 チューブ径:不明 外寸:W370 D200 H185	¥38,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
461	M40573	コンベアー	オークラ輸送機	DMG50DR120 N26T09Z	2020	電源:AC200V 50/60Hz 90W ベルト幅:495mm 搬送有効長:1120mm 外寸:W550 D1200 H175	¥30,000	都留 Tsuru
462	M50524	パワーリフター	をくだ屋技研	PL-H350K S1400	—	最大積載:350kg 爪長さ:720 幅:520 稼働範囲:350~1750mm 外寸:W700 D1280 H1860 重量:約100kg	¥84,000	都留 Tsuru
463	M50522	パワーリフター	をくだ屋技研	PL-H350K S1400	—	最大積載:350kg 爪長さ:720 幅:520 稼働範囲:350~1750mm 外寸:W700 D1280 H1860 重量:約100kg	¥84,000	都留 Tsuru
464	M50523	パワーリフター	をくだ屋技研	PL-H350K S1400	—	最大積載:350kg 爪長さ:720 幅:520 稼働範囲:350~1750mm 外寸:W700 D1280 H1860 重量:約100kg	¥84,000	都留 Tsuru
465	M40383	パワーリフター	をくだ屋技研	PL-H350K	—	最大積載:350kg 爪長さ:720 幅:520 稼働範囲:350~1750mm 外寸:W700 D1280 H1860 重量:約100kg	¥84,000	都留 Tsuru
466	M20398	パワーリフター	をくだ屋技研	PL-350HK	—	最大積載:350kg 爪長さ:720 幅:520 稼働範囲:350~1750mm 外寸:W700 D1280 H1860 重量:約100kg	¥56,000	九州 Kyushu
467	M20395	パワーリフター	をくだ屋技研	PL-350HK	—	最大積載:350kg 爪長さ:720 幅:520 稼働範囲:350~1750mm 外寸:W700 D1280 H1860 重量:約100kg	¥84,000	九州 Kyushu
468	N11049	ハンドリフト	スギヤスピシャモン	LV100E	—	耐荷重:1000kg フォーク長:1080mm 外幅:520mm 厚さ:不明 キャスター仕様:前輪φ 後輪φ150 充電:AC100V	¥210,000	九州 Kyushu
469	LB0549	ラクラクハンド	アイコクアルファ	CRP09	2010	ワーク最大荷重:55kg CR型:最大6000Nm 台座重量:100kg	¥340,000	都留 Tsuru
470	J70572	電動ホイスト	象印	FA型	—	電源:AC200V 50/60Hz 定格荷重:500kg 巻き上げ速度:50Hz 7.0m/min 60Hz 8.4m/min ロードチェーン:φ6.3x19	¥21,000	九州 Kyushu
471	N10959	電動ホイスト(電気トロリ付き)	キトー	ER2-0041S	2011	電源:3相200V 50/60Hz 巻上下横2速 インバーター形 巻上速度(m/s):(高速)0.142 (低速)0.0237 定格荷重:490kg	¥147,000	九州 Kyushu
472	N30683	電動リフター	Serverlift	SL-500X	—	耐荷重:227kg(プレート中央部)/ 136kg(プレート引出し時) 爪長さ:不明 幅:不明 稼働範囲:不明	¥350,000	塩山 Enzan
473	L20227	空調機	エアテック	TCC-2235S	—	電源:3相AC200V 60Hz 25A 風量:28m <sup>3</sup> /min 外寸:W1400 D650 H2000	¥140,000	塩山 Enzan
474	N30939	ジェットヒーター	オリオン機械	HR330E-L	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 熱出力:35kW 燃料消費量:3.6L/h タンク容量:54L 燃焼持続時間:15時間 使用燃料:灯油	¥63,000	九州 Kyushu
475	N10695	電熱式蒸気加湿器	ウェットマスター	WM-SJA34C	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 26.1kW 加湿方式:電熱式蒸気 蒸気発生量:34.2kg/h 給水圧力:0.05~0.5MPa 運転時間:5353h 外寸:W830 D560 H1260 重量:100kg	¥175,000	都留 Tsuru
476	J70585	除湿機	アメフレック	WRK-50L (60Hz専用)	—	電源:単相100V 60Hz専用 除湿能力:0.98L/h 使用温度範囲:15~38°C タンク容量:約5L 風量:300m <sup>3</sup> /h 冷凍機出力:0.65kW 冷媒R410a	¥30,000	九州 Kyushu
477	M40308	電気ボイラー	日本電熱	NK-150 エコフィット	2015	電源:3相200V 50/60Hz 96kW 外寸:W1200 D480 H1440 重量:360kg	¥350,000	都留 Tsuru
478	H80217	サーキュレーター	ユラボ	F25	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 2.6A 温度範囲:28~200°C 循環流量:11~16L/min 温度精度:±0.01 冷却能力:(+20°C時)0.26kW	¥140,000	都留 Tsuru
479	IA0285	サーキュレーター(ベルチェ)	ヤマト科学	CTW401	2011	電源:単相AC100V 50/60Hz 6A 使用温度範囲:-10~70°C 温度精度:±0.1°C 冷却能力:約145J/s(約125cal/h) 水冷式	¥84,000	塩山 Enzan
480	L70827	ブロワー	武藤電機	ME-8N/5	2005	電源:3相AC200V 50Hz 3.5A 最大風量:3.5m <sup>3</sup> /min(50Hz) 段数7 出入口径:80A 最大静圧:9.81kPa 周波数:50Hz 高圧タイプ モーター定格出力:0.75kW	¥18,000	九州 Kyushu

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
481	LB0580	エアーコンプレッサー(スクロール)	アネスト岩田	SLP-07D	—	電源:単相AC100V 50Hz 出力:0.75kW タイプ:オイルフリースクロール	¥120,000	都留 Tsuru
482	LB0572	エアーコンプレッサー(スクロール)	アネスト岩田	SLP-221EBD	2006	電源:3相AC200V 50Hz 出力:2.2kW タイプ:オイルフリースクロール	¥120,000	都留 Tsuru
483	M10340	エアーコンプレッサー(スクロール)	アネスト岩田	SLP-371CD-S40	—	電源:3相AC200V 50Hz 出力:3.7kW タイプ:オイルフリースクロール	¥189,000	都留 Tsuru
484	M10338	エアーコンプレッサー(スクロール)	アネスト岩田	SLP-371EFD	2019	電源:3相200V 50Hz 空冷式オイルフリー 出力:3.7kW エアードラヤー付き タイプ:オイルフリースクロール	¥210,000	都留 Tsuru
485	K50530	エアーコンプレッサー(レシプロ)	日立	PO-5,5EA5	—	電源:3相AC200V 50Hz 出力:5.5kW タイプ:オイルフリーレシプロ	¥150,000	都留 Tsuru
486	L50068	エアーコンプレッサー(スクロール)	日立	SRL-3,7DMA5	—	電源:3相AC200V 50Hz 出力:3.7kW タイプ:オイルフリースクロール	¥280,000	塩山 Enzan
487	KC0510	エアーコンプレッサー (スクリュウ)	コベルコ	CM11B	1997	電源:3相AC200V 50/60Hz 出力:11kW タイプ:給油式スクリュウ	¥60,000	都留 Tsuru
488	MA0526	エアーコンプレッサー(スクロール)	アネスト岩田	SLP-07E-S53F	—	電源:単相AC100V 50Hz 出力:0.75kW タイプ:オイルフリースクロール	¥126,000	都留 Tsuru
489	L30273	エアーコンプレッサー(ベビコン)	日立	POD-0.75LS	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 出力:0.75kW タイプ:オイルフリーレシプロ	¥112,000	塩山 Enzan
490	KC0346	ブースターエアーコンプレッサー	アネスト岩田	CFBS55BF-14	—	電源:3相AC200V 50Hz 出力:5.5kW タイプ:オイルフリーブースター	¥220,000	都留 Tsuru
491	L60048	エアードライヤー	オリオン機械	QSQ1400B-ET	—	電源:単相AC100/200/230V 50/60Hz 流量:9.5m <sup>3</sup> /min	¥210,000	塩山 Enzan
492	N60941	エアードライヤー	アイ・エイ・シー	QD-100-75	—	電源:単相AC100V 最高使用圧力:0.9MPa	¥210,000	塩山 Enzan
493	N60942	エアードライヤー	アイ・エイ・シー	QD-50-75	—	電源:単相AC100V 最高使用圧力:0.9MPa	¥105,000	塩山 Enzan
494	M40315	エアードライヤー	日立	HDN-15BX	—	電源:単相100V 50/60Hz 0.25kW 最大圧力:0.93MPa 冷媒:R-22 0.20kg 外寸:W400 D520 H520	¥35,000	都留 Tsuru
495	J70665	エアードライヤー	日立	HDR-22AX	2008	電源:3相AC200~220V 50/60Hz モーター:1.1kW 最大圧力:1MPa 配管サイズ:40A 外寸:W360 D650 H1100	¥77,000	九州 Kyushu
496	N20218	エアータンク	オリオン機械	NRT	—	容量:0.75m <sup>3</sup> 圧力:Max8.5kg/cm <sup>2</sup> 外寸:φ760 H2060	¥112,000	塩山 Enzan
497	N30482	レシーバータンク	マルコウ	—	—	容積:0.23m <sup>3</sup> 最高圧力:0.98MPa 外寸:φ660 H1700	¥84,000	塩山 Enzan
498	N40041	レシーバータンク	SMC	VBAT10S	—	Max圧力:2.0MPa タンク容量:0.01m <sup>3</sup>	¥14,000	塩山 Enzan
499	LB0566	窒素発生装置	システム・インストルメンツ	M12EC	—	発生量:純度99.9% 4L/min(99.5%:9.5L) セバレットタイプ 対応コンプレッサー:-SLP-221EFD-S 外寸:W350 D350 H870 重量:18kg	¥56,000	都留 Tsuru
500	MC0101	除害装置	東設	EX-21PV20-DF	2003	電源:3相AC200V 50/60Hz 薬液供給槽付き	¥280,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
501	MC0102	除害装置	東設	P-60VD-DF	2003	電源:3相AC200V 50/60Hz	¥420,000	塩山 Enzan
502	M90101	気中遮断器	寺崎電気産業	AR220S	—	最大適用定格電流:2000A 定格絶縁電圧:1000V 定格使用電圧:690V 外寸:W360 D365 H460	¥125,000	塩山 Enzan
503	M60244	高所作業車	極東開発工業	AM36DC	1998	作業床高さ:Max11m 充電器付き 積載許容重量:136kg 外寸:W1200 D700 H2000	¥630,000	塩山 Enzan
504	L70580	CO2バブラー	野村マイクロサイエンス	NDB-3	2000	電源:単相AC100~130V 50/60Hz 3A 純水流量:180~2000L/h CO <sub>2</sub> ガス流量:0~50Ncc/min 外寸:W400 D650 H1150	¥420,000	九州 Kyushu
505	L30618	シリンダーキャビネット	太陽日酸エンジニアリング	U-NACS II Single TypeA-2NH	2017	1本立て 使用ガス:BCl <sub>3</sub> 外寸:W790 D600 H2150	¥560,000	都留 Tsuru
506	N60046	フッ素イオンモニター装置	東亜ディーケーケー	FMS-4	2012	電源:単相AC100V 50/60Hz 測定方式:ふっ化物イオン電極法 測定範囲:01~1000mg/L	¥140,000	塩山 Enzan
507	N60047	フッ素イオンモニター装置	東亜ディーケーケー	FMS-4	2012	電源:単相AC100V 50/60Hz 測定方式:ふっ化物イオン電極法 測定範囲:01~1000mg/L	¥140,000	塩山 Enzan
508	I20289	液体窒素容器	コレット工業	—	2012	容積:50L	¥70,000	塩山 Enzan
509	HC0216	液体窒素容器	TAYLOR WHARTON	LD25	—	内容積:25L	¥63,000	塩山 Enzan
510	N60045	脱酸素装置	三浦工業	WD-2000C	2014	電源:AC200V 50/60Hz 原水圧力:0~0.098MPa 処理水量:2000L/h	¥180,000	塩山 Enzan
511	N50336	油水分離機	大成技研	SUN-SSPW-103	2013	電源:単相AC100V 50/60Hz エレメント型式:S-1-10-10 外寸:W460 D230 H500	¥56,000	塩山 Enzan
512	N40453	スクリーン印刷機	ミタニマイクロニクス	MEC-2400-15A	2011	電源:単相AC100V 外寸:W540 D365 H320	¥140,000	都留 Tsuru
513	MA0248	スクリーン印刷機	東海精機	SSA-PC5601P	2005	電源:3相AC200V 3kW 版枠寸法:950x950/600x600mm 印刷寸法:600x500/250x250mm 印刷テーブル:800x850mm FL938mm	¥2,000,000	塩山 Enzan
514	LC0226	スクリーン印刷機	ミノグループ	ASII-S6580	2019	電源:3相AC200V ステージ幅:500mm 外寸:W1650 D2760 H2020	¥3,040,000	塩山 Enzan
515	N50020	スクリーン印刷機	セリアエンジニアリング	SSA-RR93631P	2018	電源:3相AC200V 50/60Hz 220V 60Hz 印刷テーブル寸法:W1000xD800	¥2,450,000	塩山 Enzan
516	LA0271	レーザーマーカ(CO2)	キーエンス	ML-Z9510W	2014	電源:AC100~120/200~240V 50/60Hz レーザー種類:CO2レーザー(クラス4) 波長:10.6nm 出力:80W 印字サイズ:0.2~120mm マーキングスペース:120x120x42mm	¥840,000	塩山 Enzan
517	M10019	真空包装機	TOSEI	SV-150	2013	電源:AC100V 50/60Hz 接着部温度:180℃ ※真空ポンプ別途必要	¥210,000	塩山 Enzan
518	GC0201	カップシーラー(包装機)	エーシンバック工業	N-TRS	—	電源:AC200V 0.8kW (要:圧空) 能力:約400~500個/h 外寸:W573 D930 H760	¥140,000	都留 Tsuru
519	K60472	カートンシーラー	共和	SM46	—	電源:3相AC200V 50/60Hz 2A 回転数:1630/1340rpm 処理能力:最大700ケース/h テープ外径:最大φ360 内径:φ76mm	¥108,000	都留 Tsuru
520	M90816	ヒートシーラー	富士インパルス	OPL-350-MD NP	—	電源:AC100V シール幅:10mm シール長さ:350mm	¥105,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
521	N50700	足踏み式シーラー	富士インパルス	FI-600Y-5W SB	2013	電源:単相AC100V 50/60Hz 1.5kW シール幅:5mm シール長さ:600mm 接着部温度:180°C 加熱時間:0.1~1.6s 外寸:W680 D500 H930 重量:33kg	¥70,000	都留 Tsuru
522	LB0676	脱気シーラー	増井技研	CS80DS-HR-PoX	—	電源:単相AC200V 2.8kW シール寸法:800mm幅 ノズルストローク:10~150mm ヒーター加熱調整:両面加熱(通電)時間制御	¥450,000	塩山 Enzan
523	M50141	ウエイトチェッカー	イシダ	DSCA-GN-S300-611/PB-N-S	2020	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 秤量:目盛1g 150~15000g 秤量:目盛2g 300~30000g コンペア寸法:W550 L1100	¥540,000	塩山 Enzan
524	M50142	ウエイトチェッカー	イシダ	DSCA-GN-S300-611/PB-N-S	2020	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 秤量:目盛1g 150~15000g 秤量:目盛2g 300~30000g コンペア寸法:W550 L1100	¥540,000	塩山 Enzan
525	N10698	抵抗加熱蒸着装置	—	—	—	電源:単相AC100V ガラス部:φ250 H230 外寸:W400 D400 H1015	¥140,000	塩山 Enzan
526	J70540	CVD装置 シリコン酸化膜	サムコ	PD-200STP	2010	電源:3相200V 50A/単相200V 40A 周波数:50Hz TEOS CVD 適用基板サイズ:最大φ6インチウエーハ1枚処理	¥6,300,000	九州 Kyushu
527	JC0292	リンサードライヤー	SEMI TOOL	SRD-470S	—	電源:単相AC100V 50/60Hz ウエーハ:φ4インチ用 回転数:不明 付属:PSC-101 コントローラー	¥800,000	九州 Kyushu
528	MB0134	スピニングコーター	三益半導体	MSE-2000	2003	電源:3相AC200V 50Hz ウエーハ対応サイズ:4インチ/5インチ 回転数:不明 供給薬液:3種	¥10,500,000	塩山 Enzan
529	L70856	スピニングコーター	アクティブ	ACT-300A II S	2012	電源:単相AC100V 50/60Hz 10A 基板サイズ:φ5~φ120mm(Maxφ6インチ) □110mm 回転制御速度:0~5000rpm カップ内径:φ265mm	¥490,000	九州 Kyushu
530	L40114	スピニングコーター	東芝機械	TK-0204-2	2013	電源:3相AC200V 10kVA ワークサイズ:φ2インチ/φ4インチ 回転数:30~5000rpm カップ外形寸法:φ400	¥1,260,000	塩山 Enzan
531	I70641	ドライエッチング装置	昭和真空	SPE-2010	2001	電源:3相AC200V 50/60Hz 12kVA エッチング装置(SPE-2010) 3インチ対応 圧空:0.5MPa 20L/min N <sub>2</sub> ガス:0.3MPa/min 到達圧力:2.7x10 <sup>-3</sup> Pa	¥2,100,000	九州 Kyushu
532	K10505	卓上ポリッシャー 研磨機	ビューラー	49-5100-115	—	電源:単相115V 50/60Hz 15A テーブル:約φ220 外寸:W500 D550 H500	¥120,000	都留 Tsuru
533	LA0335	自動研磨装置	ビューラー	MetaServ250	—	電源:単相AC100~120V/220~240V ベクトル回転数:60rpm ベース寸法:W550 D850 H600	¥616,000	塩山 Enzan
534	M40379	6連熱処理炉	ケミトロニクス	HC-3001型	2003	対象リーク:外径φ50x厚み1mm以下のウエーハ 処理枚数:1枚(均熱エリアφ50x50L) 炉体外寸:φ300x約500L(15kW)×6連 温度仕様:1150°C(N <sub>2</sub> 1気圧中)	¥1,050,000	都留 Tsuru
535	K60410	ウエハ拡張装置	ヒューグル エレクトロニクス	HS-1810	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 5A 最大ウエーハサイズ:8インチ ステージ:加熱100°C ストローク:70mm 外寸:W400 D685 H350	¥200,000	九州 Kyushu
536	LA0334	卓上ディップコーター	—	DT0303-S1	2011	電源:単相AC100V 上下速度:Max30mm/s Min1mm/s ストローク:約100mm 外寸:W270 D300 H440	¥210,000	塩山 Enzan
537	HC0724	ノズルコーター	大日本スクリーン	—	—	本体外寸:W1120 D1500 H2260 テーブルサイズ:280x330mm ①CHB(シクロヘキシロベンゼン) ②アニソール溶剤:ドライポンプ 榎山工業 HC60B-1	¥2,400,000	都留 Tsuru
538	M70445	チップマウンター	奥原電気	MR-250M	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 対象基板サイズ:最大330x250mm ※制御用ソフトおよび制御用PC(一式)無し テープフィダー(8mm) 1本付属	¥70,000	都留 Tsuru
539	N31017	リフロー炉	—	—	—	電源:単相AC200 ベルト幅:150mm(予備ベルト付き)	¥140,000	九州 Kyushu
540	MB0322	ワイヤーボンダー	カイジョー	FB-910	2015	電源:単相AC200V 50/60Hz ボンディング範囲:X=56mm Y=80mm ワイヤー径:金線φ15~30μm 最大3072ワイヤー 最大256マルチチップ	¥1,750,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
541	LA0339	塗布装置	スリーポンド	TRC130N	—	電源:単相AC90~132V 50/60Hz テーブル寸法:275x265mm ロボット:JANOME JR2303N	¥330,000	塩山 Enzan
542	N30393	プラズマ表面処理装置	プラズマシステム	DES-125E	2005	電源:3相AC200V 65A ワークサイズ:不明 高周波電力:200~2500W 圧力:0.1~0.8Toorr 使用ガス:O <sub>2</sub> CF <sub>4</sub> CCl	¥1,400,000	塩山 Enzan
543	L50222	コンベア炉	白光	887B	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 炉内温度:室温~150°C コンベア速度:0~41mm/s(at50Hz) 炉内寸法:W305 D700 H50	¥315,000	塩山 Enzan
544	LC0231	遠赤外線加熱装置	二葉科学	FR-30-FA619R	2019	電源:3相AC200V 50Hz 19.8kW コンベア有効幅:600mm エアージャワーヒーター温度設定範囲:60~180°C 遠赤外線ヒーター温度設定範囲:100~400°C	¥3,220,000	塩山 Enzan
545	M20471	ウエハー移載機	アルファウェーブ	—	—	電源:単相AC100V 適用ウェーハ:4インチ エア/バキューム接続径:1/4インチ	¥420,000	九州 Kyushu
546	K60446	真空搬送ロボット	—	—	—	フランジ:VG-150 フランジ径:φ235mm 8穴 穴径12mm PCD:210mm	¥360,000	九州 Kyushu
547	MC0219	コロナ表面処理装置	春日電機	CORONA TREATMENT STATION	2017	ステージ寸法:920x700	¥840,000	塩山 Enzan
548	LC0060	マニュアルブローバー	共和理研	—	—	ステージ:180x160 接眼レンズ:x20/12 対物レンズ:スームx0.8~x4.0 電源ケーブル無し	¥240,000	塩山 Enzan
549	M70225	マニュアルブローバー	オムニフィジックス	SE-6105	—	電源:不明 適合ウェーハ:不明 アーム移動量:不明 実体顕微鏡:SZ61 テーブル寸法:φ220mm	¥420,000	塩山 Enzan
550	LB0711	ムービングプローブ	マイクロクラフト	F2H6151	2016	電源:単相AC200V~240V 50/60Hz 最大検査エリア:610x510mm 検査プローブ数:上面2本 最小基板サイズ:50x50mm 最大基板厚:10mm	¥5,950,000	塩山 Enzan
551	LB0712	ムービングプローブ	マイクロクラフト	F2H6151	2016	電源:単相AC200V~240V 50/60Hz 最大検査エリア:610x510mm 検査プローブ数:上面2本 最小基板サイズ:50x50mm 最大基板厚:10mm	¥5,950,000	塩山 Enzan
552	N10714	ムービングプローブ	マイクロクラフト	F2H6151	2017	電源:単相AC200V~240V 50/60Hz 最大検査エリア:610x510mm 検査プローブ数:上面2本 最小基板サイズ:50x50mm 最大基板厚:10mm	¥5,950,000	都留 Tsuru
553	I70658	AOI検査装置	インスペック	SX5300	2017	電源:3相AC200V 20A 検査有効範囲:190x110(最大290x170mm) 分解能:1.6μm/pic 外寸:W1280 D2200 H1890 重量:1800kg	¥1,750,000	九州 Kyushu
554	LC0058	異物検査装置	リコインダストリアル	K700-50	—	電源:不明 ステージサイズ:不明 レンズ種類:不明 倍率:不明 透明基板透過部エリア:280x250 カラーラインカメラで撮像	¥2,520,000	塩山 Enzan
555	LB0690	外観検査装置	大日本スクリーン	Mi9700	2017	電源:単相AC200~230V 4.5A 50/60Hz 積載寸法及びマスク厚さ フィルムマスク:712(X)x762(Y) 0~10.0mm ガラスマスク:712(X)x762(Y) 0~10.0mm	¥2,800,000	塩山 Enzan
556	M20469	レチクル検査機	萩原エンジニアリング	H2150701	2016	電源:単相AC100V 60Hz 検査角度:40° 処理能力:40枚/h 外寸:W500 D1100 H1800	¥1,050,000	九州 Kyushu
557	K10347	プリンティングブローファ	RK Print Coat Instruments	K Printing ProoferPRINTING PROOFER	2017	電源:単相AC110/120V 50/60Hz 2A サイズ:400x450mm 重量:21kg	¥60,000	都留 Tsuru
558	N60034	ラミネーター	テスター産業	SA-1010-S	2019	電源:3相200V 60Hz 圧力範囲:250~1230N(シリンダ内) ロール速度:0.2~2m/min 資料幅:Max300mm	¥140,000	塩山 Enzan
559	M90490	ラミネーター	エム・シー・ケー	MHL-550	2010	電源:3相AC200V 50/60Hz 外寸:W1022 D945 H1484 速度:0.5~5.0m/min(常用2.0m/min) 加熱有効長:400mm エア-0.5MPa	¥1,960,000	都留 Tsuru
560	MC0216	ラミネーター	大成ラミネータ	FA-570H	—	入力電源:単相AC200V 50/60Hz 圧着ローラー寸法(約):φ70 L570	¥546,000	塩山 Enzan

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
561	M70167	UVナインプリント装置	東芝機械	S T-50	2007	電源:3相AC200/220V 50/60Hz ワークサイズ:不明 プレス力設定範囲:0~50kN ストローク設定範囲:0~150mm	¥1,400,000	塩山 Enzan
562	I40077	熱圧着装置	セイワ	PHC-500-0002	—	電源:不明 圧着寸法:50x2mm コントローラ:PHC-500-0002	¥150,000	塩山 Enzan
563	K40242	ヒート熱圧着装置	TRIMECH TECHNOLOGY PTE LTD	TM101P-MK II	2014	電源:不明 圧着寸法:不明 キャスター付き 外寸:W880 W800 H1312 重量:約300kg テーブル寸法:1200x750mm	¥900,000	都留 Tsuru
564	M70222	フィルムロールインプリント装置	—	—	—	—	¥1,050,000	塩山 Enzan
565	N60907	タッチパネル	オムロン	NT31C-ST141B-EV2	—	電源:DC24V 15W 許容電源電圧範囲:DC20.4~26.4V (DC24V -15%/+10%) 使用周囲温度:0~50°C	¥42,000	都留 Tsuru
566	N60891	タッチパネル	三菱電機	A970GOT-SBA	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 10型 D-STNカラー液晶 8色 VGA[640x480] メモリ:1MB ACタイプ	¥52,000	都留 Tsuru
567	N20829	タッチパネル	キーエンス	VT5-X10	—	電源:DC24V 10型 TFTカラータッチパネル 表示色:1600万色 表示ドット数:W1024 H768ドット	¥105,000	都留 Tsuru
568	N20825	タッチパネル	発紘電機	V610T10	—	電源:単相AC100~240V 0.4-0.6A 10.4型 TFTカラーLCD 画面寸法:W210 H160 外寸:W310 D90 H240	¥25,000	都留 Tsuru
569	L40637	変圧器(トランス)	ヨシハラエレクトリック	YH	2004	PRAMARY:3相200V △ 35kVA 50/60Hz SECONDARY:3相 208/120V	¥140,000	九州 Kyushu
570	UB1807	変圧器(トランス)	久野電機	HTIB-Y75B	2005	75kVA50Hz 1次400V 2次400Y/231V 1次電圧 400V 2次電圧 400Y/231V	¥210,000	都留 Tsuru
571	K70364	変圧器(トランス)	福田電機製作所	CU-3H	2003	PRAMARY:3相AC200/205/210V 50/60Hz 30kVA SECONDARY: 3相AC208/120V 83.3A クラスH	¥245,000	都留 Tsuru
572	HC0699	変圧器(トランス)	福田電機製作所	CU-3H	2014	PRAMARY:3相200V 50/60Hz 55kVA SECONDARY:3相380V 400V 83.6A 外寸:W700 D450 H900	¥210,000	都留 Tsuru
573	N50507	変圧器(トランス) (昇圧)	昭和電機製作所	—	2009	PRAMARY:3相AC190/200/210V 50/60Hz 120kVA SECONDARY:3相AC400V 173.2A CLASS B	¥280,000	都留 Tsuru
574	N50513	変圧器(トランス) (昇圧)	昭和電機製作所	—	2010	PRAMARY:3相AC190/200/210V 50/60Hz 20kVA SECONDARY:AC400V 28.9A CLASS H 重量210kg	¥280,000	都留 Tsuru
575	N50514	変圧器(トランス) (昇圧)	昭和電機製作所	—	2015	PRAMARY:3相AC190/200/210V 50/60Hz 20kVA SECONDARY:AC400V 28.9A CLASS H 重量210kg	¥280,000	都留 Tsuru
576	IA0234	変圧器(トランス) (昇圧)	昭和電機	AN	2001	PRAMARY:3相190/200/210V SECONDARY:3相400V 50/60Hz 40kVA	¥120,000	都留 Tsuru
577	MA0268	ワイヤカット&ストリッパー機	造研	ZKS-100	—	電源:単相AC100V ワイヤーストレーナー付き	¥210,000	塩山 Enzan
578	L70578	DC電源	高砂製作所	EX-1500H	—	電源:単相AC85~264V 50/60Hz 出力電圧:0~240V 出力電流:0~24V 最大出力電力:1500W	¥84,000	九州 Kyushu
579	M90584	DC電源	高砂製作所	FX060-50	—	電源:3相AC180~240V 45~65Hz 出力電圧:0~60V 出力電流:0~50A 最大出力電力:3000W	¥105,000	九州 Kyushu
580	H50352	DC電源	日立協和エンジニアリング	20V-5.0A	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 出力電圧:20V 出力電流:5A	¥15,000	九州 Kyushu

No.	管理No.	品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低入札価格	在庫場所
581	H60469	DC電源	アドバンスドエナジー	Sparc-le V	—	電源:単相AC100V~115V 0.5A 50/60Hz 外寸:W480 D420 H130	¥175,000	九州 Kyushu
582	M90374	DC電源	新電元工業	SDC-20C	1997	電源:3相AC200/220V 50/60Hz 24kVA DC出力:1200/800/600V 20kW 外寸:W570 D670 H450 重量:81kg	¥105,000	都留 Tsuru
583	M90373	DC電源	新電元工業	15kW/600V	1998	電源:3相AC200V 50/60Hz 16.4kVA DC出力:750/600V 20/25A 外寸:W570 D700 H440 重量:92kg	¥105,000	都留 Tsuru
584	L90350	DC電源	菊水電子	PVD600-10	—	電源:3相AC200~208/220V 47~63Hz 電圧:0~600V 電流:0~10A	¥175,000	塩山 Enzan
585	MB0223	DC電源	松定プレジジョン	PKT330-25	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 出力:Max330V Max8A Max1600W	¥105,000	塩山 Enzan
586	MB0224	DC電源	松定プレジジョン	PKT330-25	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 出力:Max330V Max8A Max1600W	¥105,000	塩山 Enzan
587	N10296	RF電源	京三製作所	RFK50ZD-PS2	2003	電源:3相AC200/220V 50/60Hz 出力:13.56MHz 5kW	¥420,000	塩山 Enzan
588	N10853	RF電源	アドテック	AX-600III-N-E1	—	電源:単相AC208V 50/60Hz 1.4kVA 出力:13.56MHz 600W	¥210,000	九州 Kyushu
589	N20509	真空計(メタル電離)	アルバック	BMR2	—	センサー:M-12 φ15	¥49,000	塩山 Enzan
590	M70250	マスフローコントローラー	堀場エステック	SEC-E40	2007	ガス種:C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ガス流量:20SCCM VCR継手	¥23,000	塩山 Enzan
591	M70249	マスフローコントローラー	堀場エステック	SEC-E40	2007	ガス種:C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ガス流量:20SCCM VCR継手	¥23,000	塩山 Enzan
592	N20894	ヘリウムリークディテクター	アルバック	HELIOT 304	1999	電源:AC100V 50/60Hz 1.5kVA 外寸:W435 D700 H1060 重量:83kg 感度範囲:e <sup>-12</sup> ~e <sup>-4</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s	¥320,000	都留 Tsuru
593	K10363	オスミウムプラズマコーター	日本レーザー電子	NL-OPC80N	2001	電源:単相AC100V 50/60Hz 15A 使用ガス:四酸化オスミウム昇華ガス 外寸:W480 D400 H470	¥350,000	都留 Tsuru
594	M50609	ハロゲンリークディテクター	FUSO	FEER-IR	—	電源:単相AC100~240V 50/60Hz 外寸:W280 D420 H160	¥70,000	都留 Tsuru
595	L30122	ウェーハ・マスク破断装置	アブコ	AMC-7600	2010	電源:単相AC100V 0.1kW(Max1kW) 試料サイズ:7インチ角、φ8インチ以下 厚さ:Max10mm	¥532,000	塩山 Enzan
596	F70468	研磨機(卓上)	マルトー	MG-300	—	電源:単相AC100V 50/60Hz 200W 加工サイズ:最大φ50mm 上下移動量:6.5mm テーブル移動量:100mm	¥100,000	塩山 Enzan
597	H60561	三次元攪拌機	Heidolph	Promax2020	—	電源:単相AC100V 50Hz 120W 回転速度:Min20rpm (125.66 rad/min) :Max400rpm (2513.27 rad/min) 動作の特徴 往復動作式 外寸:W420 D430 H220	¥50,000	九州 Kyushu
598	M40314	蒸留再生装置	新オオツカ	SK-10F-6568	2010	電源:3相AC200V 超音波発振器付き 新サン電子 SD-32CP 単相AC200V 3A 外寸:W1200 D750 H1560	¥280,000	都留 Tsuru
599	N30972	フィッティングルーム(木目)	—	—	—	蛍光灯電源:AC100V 折りたたみサイズ:W850 D260 H2040 鏡サイズ:W380 H1150 外寸:W850 D850 H2040 内寸:W460 D480 H1120 外寸:W780 D720 H1420 重量:910kg	¥20,000	九州 Kyushu
600	L40479	金庫	オカムラ	71BZ	1998	—	¥30,000	九州 Kyushu