

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
1	N70110	分光光度計	日立	U-4000	1996	透過のみ 反射キットなし 光源:重水素ランプ及び50Wヨウ素タングステン 測定有効波長:240~260nm 波長表示:0.01nm単位 測定治具多数 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥470,000	塩山 Enzan
2	N60035	分光蛍光光度計	日立	F-4500	-	光源:150Wキセノンランプ 波長範囲:200~730nm 入力電源:単相AC100/115/220/230/240V 50/60Hz	¥560,000	塩山 Enzan
3	F70754	分光光度計	サーモフィッシャー	GENESYS10S UV-Vis	-	スペクトルバンド巾:1.8nm 波長:190~1100nm プリンター無し 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥300,000	塩山 Enzan
4	NB0363	分光光度計(紫外可視)	島津製作所	UV-2550	-	測定波長:190~900nm 分解能:0.1nm 透過のみ 反射キットなし スペクトルバンド:0.3/0.2/0.5/1/2/5nm 入力電源:単相AC100V~ 50/60Hz パソコン一式(モニター、キーボード、マウス)付属	¥560,000	塩山 Enzan
5	N90634	分光光度計(紫外可視)	島津製作所	UV-1800 100V	2011	ダブルビーム測光方式 本体のみ 可変範囲:190~1100nm バンド幅:1nm 入力電源:単相AC100 50~60Hz 140VA	¥280,000	都留 Tsuru
6	M50382	赤外分光光度計(フーリエ変換)	島津製作所	FTIR-8400	-	光源:セラミック光源 試料室:W200 D230 H170 測光部:W620 D580 H240 入力電源:単相AC100/120/220/230/240V 50/60Hz / 160VA 重量:40kg 赤外顕微鏡 AIM-8800 付属	¥1,000,000	都留 Tsuru
7	L90117	X線検査装置	MSC	MSX500	-	透視拡大率:約25倍 XYテーブル寸法:330×250mm テーブルストローク:X=250/Y=120mm X線管電流:70kV 入力電源:AC100V 50/60Hz	¥1,000,000	塩山 Enzan
8	O30291	イオンマイグレーション評価システム	エスベック	AMI-100-U-5	2017	拒抗測定範囲 2.0×10 <sup>5</sup> ~1.0×10 <sup>13</sup> (100V印加時) 2.0×10 <sup>3</sup> ~1.0×10 <sup>11</sup> (1V印加時) チャンネル構成:25ch~300ch/1ラック 測定電圧:DC1.0~100V (0.1Vステップ)	¥6,000,000	塩山 Enzan
9	N70470	フロー式粒子像分析装置	シスメックス	FPIA-3000S	2010	粒子径測定範囲:1.5~40μm (HPF) / 8.0~160μm (LPF) 円形度測定範囲:0.200~1.000 パーティクルシース液 (SYS5113)付き 入力電源:単相AC100~117V 50/60Hz	¥500,000	塩山 Enzan
10	M90393	マイクロ波試料前処理装置	マイルストーン	ETHOS ONE	-	マイクロウェーブ周波数:2.455GHz マイクロウェーブ出力:最大1000W キャビティ内部:W350 D350 H350 攪拌台寸法:W445 D315 入力電源:単相AC220~240V 60Hz 3300VA	¥200,000	都留 Tsuru
11	N50048	リアルタイムPCRシステム	アプライドバイオシステム	QuantStudio3	2021	反応容量:10~100μL 白色LED:4色 96ウェル(0.2mL) 本体:W280 D500 H400 パソコン:W360 D240 H25 付属品:W340 D300 H160	¥1,300,000	塩山 Enzan
12	N90800	液中パーティクルカウンター	NanoVision	SLS-1100	2012	入力電源:AC100~240V 50/60Hz	¥2,800,000	塩山 Enzan
13	N40082	分注器	ttplabtech	DRAGONFLY	2014	DellノートPC付属 添付ソフト:V1.0.1	¥3,000,000	塩山 Enzan
14	O30321	自動分注機	INTEGRA	VIAFLO ASSIST	-	分注方式:エアードイスプレースメント 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz ACアダプター付属	¥120,000	塩山 Enzan
15	O60282	自動融点測定装置	メトラー・トレド	MP80	-	温度範囲:RT-350°C ACアダプター付き	¥500,000	塩山 Enzan
16	N70508	粒度分布測定器	ベックマン	Multisizer4	-	定粒径:φ0.4~φ1600μm 体積:0.034μm <sup>3</sup> ~2144.66×10 <sup>-6</sup> μm <sup>3</sup> 入力電源:単相AC100~120V/230~240V 47~63Hz	¥1,000,000	塩山 Enzan
17	O30253	粒度分布測定器	ベックマン	MULTISIZER4	2013	測定粒径:φ0.2~φ1600μm 体積:0.004~2.145×10 <sup>-9</sup> FL(μm <sup>3</sup> ) 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz プリンター(EP-302)、パソコン、モニター付属	¥1,000,000	塩山 Enzan
18	N80105	ホットスターラー(10連式)	アズワン	MS-H-S10	-	回転数:Max約1100rpm プレート寸法:W190 D450 最大攪拌容量400×10mL 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥50,000	塩山 Enzan
19	N30590	デンケーター	アズワン	SD-S	-	φ5mm穴裏面上部に有り キャスター2輪ストッパー有り 棚板:3枚	¥24,000	塩山 Enzan
20	N30591	デンケーター	アズワン	SD-S	-	φ5mm穴裏面上部に有り キャスター2輪ストッパー有り 棚板:3枚	¥24,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
21	N40406	デシケーター(ガス置換)	イウチ	-	-	ガス置換可 内寸:W490 D470 H710 ×4段 棚板:8枚	¥51,000	塩山 Enzan
22	N90210	デシケーター(ガス置換)	アズワン	GD-BG2	-	ガス置換可 内寸法:570 x 465 x 730mm 1ドア1室 棚板:3枚	¥18,000	塩山 Enzan
23	M10237	デシケーター(オートドライ)	日本エアテック	SDS-1200	-	内寸 W1100 D600 H1460 FFU2機 SS-MAC 棚板:4枚 電源:単相100V 130W 50/60Hz	¥180,000	塩山 Enzan
24	M10239	デシケーター(オートドライ)	日本エアテック	SDS-1200	-	内寸 W1100 D600 H1460 FFU2機 SS-MAC 棚板:5枚 入力電源:単相100V 160VA 50/60Hz	¥180,000	塩山 Enzan
25	JC0238	ウォーターバス	アドバンテック	TBN602DA06B	-	温度範囲:室温+7~80℃ 攪拌方式:マグネットポンプ噴流式 入力電源:単相AC100V 2A 単相200V 20A 50/60Hz 水槽寸法:W600 D450 H400 水槽容量109L 重量:76kg ヒーター容量:4kW	¥50,000	九州 Kyushu
26	O20183	ウォーターバス	アズワン	SWB-22A	-	温度範囲:室温+5~90℃ 槽内寸法:W500 D295 H150 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥42,000	塩山 Enzan
27	O30214	オイルバス	東京理化器械	OSB-2200	-	温度調節範囲:室温+5~180℃(オイル)/室温+5~80℃(水) 容量:約5L 使用容量:3L MAX 使用周囲温度範囲:5~35℃ 槽内寸法:φ240×120mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥11,000	塩山 Enzan
28	N61103	器具乾燥庫	アズワン	AG-SDN	-	温風:室温+20℃(±5℃) 風量:1.34/1.16/min 内寸:W430 D503 H1311 トレー無し(別売品) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥27,000	塩山 Enzan
29	NA0457	攪拌装置	GE Healthcare	XDM-100PP	2020	Min作業容量:28L 入力電源:単相AC100~120V 50/60Hz	¥900,000	塩山 Enzan
30	O20419	遠心機(卓上)	エッペンドルフ	5452 000.034	-	回転数:800~13400rpm 最大遠心力:12100G 処理量:1.5mLまたは2.0mL×12本 冷却機能:無 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥27,000	塩山 Enzan
31	NB0365	遠心機(卓上)	コクサン	H-36	2011	回転数max:6000rpm 最大遠心力:5070Xg 最大容量:1080mL 回転計:100~6000rpm 入力電源:単相AC100V 10A 50/60Hz ローター、チューブ付き	¥100,000	塩山 Enzan
32	K20225	遠心機(高機能高速冷却遠心機)	ベックマン	AVANTI HP-30I	2014	未使用品 回転数:max30,000rpm 遠心力:max110,500g 容量:max4x1L(at JLA-9.100ローター) 入力電源:単相200V 50/60Hz 24A	¥1,350,000	塩山 Enzan
33	K20226	遠心機(高機能高速冷却遠心機)	ベックマン	AVANTI J-30I	2014	未使用品 回転数:max30,000rpm 遠心力:max110,500g 容量:1~4L 入力電源:三相220/380V	¥1,350,000	塩山 Enzan
34	O51029	遠心機(高機能高速冷却遠心機)	ベックマン	J26S XP	2021	速度:100~26000rpm 速度制御:低速2000rpm 時間:~180分 入力電源:単相AC200/208/240VAC 24A 50/60Hz	¥600,000	九州 Kyushu
35	H60637	遠心機(大容量冷却)	久保田商事	9920	2011	回転数:max7000rpm 最大遠心力:11,290Xg 処理量:6000mL 多本架スイングローター:RS-3900 消費電力:発熱量2.6kW 9.4MJ/h 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 30A	¥1,200,000	九州 Kyushu
36	NA0499	遠心機(冷却)	エッペンドルフ	5810R	-	回転数:14000rpm 最大運動エネルギー:32670Nm(12000rpm) 入力電源:単相AC108~142V 50/60Hz	¥150,000	塩山 Enzan
37	NC0076	遠心機(冷却)	トミー精工	AX-321STD	-	回転数:Max2100rpm 付属ローター:TS-39H 入力電源:単相AC200V 50/60Hz	¥180,000	塩山 Enzan
38	O30775	遠心分離機	エスシーテクノ	AT-8-1H型	2018	回転数:17000rpm ローター容量[最大沈殿量] 8L[5.5L] max RCF 20,000Xg 防塵対応 電動機:3.7kW	¥2,800,000	都留 Tsuru
39	O51033	超音波破砕機	日本精機製作所	US-600AT	2021	出力:600W 発振周波数:19.5kHz±0.5kHz 入力電源:単相100V 15A	¥560,000	九州 Kyushu
40	O51030	超音波破砕機	日本精機製作所	US-600AT	2021	出力:600W 発振周波数:19.5kHz±0.5kHz 入力電源:単相AC200V 10A	¥1,000,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
41	N71059	粉碎機(パワーミル)	ダルトン	P-04S	2007	電動機:0.4kW 4P 回転数:2450/4870 min-1(2段変速式) ナイフ:8枚 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz	¥120,000	都留 Tsuru
42	M40057	凍結粉碎機	レッチェ	CryoMill	2014	最高速度:30 Hz 最大投入サイズ:8mm 粉碎粒度:5μm 粉碎ジャー装填数:1 容量:5mL~最大50mL 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥800,000	塩山 Enzan
43	O10086	連続式固相せん断混練機	浅田鉄工	M・KCK-L(特殊型)	2011	主軸回転数:30~60rpm トルク:16kgf-m 吐出力:1~5kg/h	¥800,000	塩山 Enzan
44	NA0732	振動ふるい機	KASON	K3D-18-F-SS	2019	製菓用 円形振動 入力電源:単相AC120V	¥100,000	都留 Tsuru
45	M90177	スプレードライヤー	ヤマト科学	DL410	-	噴射方式:二流体ノズル方式 水分蒸発量:Max約3L/h 温度設定:40°C~300°C 試料送液ポンプ(ポンプ仕様):0~70mL/min 入力電源:単相AC200V 50/60Hz	¥1,200,000	塩山 Enzan
46	O30290	ブラネタリミキサー	井上製作所	PLM-2	2021	回転数:公転 8.46~34rpm 自転:22.4~90rpm タンク容量:2L φ160×105mm タンク:2個 タイマー-盤付属	¥1,000,000	塩山 Enzan
47	N50327	ボールミル	MMテック	-	-	回転軸:φ50mm スパン:120~250mm	¥150,000	塩山 Enzan
48	O30288	三本ロールミル	井上製作所	S-2X6	2020	ロール寸法:φ51×152 ロール回転数:24~72rpm(20/60Hz) 制御盤付属	¥1,000,000	塩山 Enzan
49	O30613	冷凍庫	SIS	NWBST250-G	-	温度設定範囲:-9.5°C~-25°C 内寸:W860 D420 H650 有効内容積:250L 冷媒:インソタンR600a 45g 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 186W カギ有り	¥24,000	都留 Tsuru
50	O30614	冷凍庫	レマコム	RRS-176NF	-	温度設定範囲:-20°C~-8°C 内寸: W695 D385 H670 有効内容積:176L 冷媒:インソタンR600a 48g 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 97/108W	¥12,000	都留 Tsuru
51	O30142	冷凍庫	パナソニック	MDF-MU539H-PJ	-	冷却性:-30°C~-20°C(周囲温度:5°C~35°C、無負荷) 内容量:504L 入力電源:単相AC100V 50Hz/60Hz(125W/125W) カギ有り	¥120,000	塩山 Enzan
52	NC0480	超低温冷凍庫	日本フリーザー	CLN-81UWMM	2014	冷却能力:-80°C 内寸:W870 D720 H600×2段 棚板:2枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 1280W キャスター有り	¥500,000	都留 Tsuru
53	NC0481	超低温冷凍庫	日本フリーザー	CLN-81UWMM	2014	冷却能力:-80°C 内寸:W870 D720 H600×2段 棚板:2枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 1280W キャスター有り	¥500,000	都留 Tsuru
54	O30025	超低温冷凍庫	日本フリーザー	CLN-2300CWE	2018	温度範囲:-140~-150°C 槽寸法:W680 D500 H695 入力電源:三相AC200V 50/60Hz カギ有り	¥600,000	塩山 Enzan
55	O51031	超低温冷凍庫	日本フリーザー	CLN-35CWHC	2021	冷却性能:-90°C/-75°C~-85°C 圧縮機:750W×2 冷媒:HC(ノンフロン) 内寸:W1040 D490 H1030 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 15A	¥500,000	九州 Kyushu
56	O30026	超低温冷凍庫	日本フリーザー	CLN-1700CWE	2018	温度範囲:-140~-150°C 槽寸法:W500 D500 H695 入力電源:三相AC200V 50/60Hz カギ有り	¥500,000	塩山 Enzan
57	NB0156	超低温冷凍庫	パナソニック	MDF-1156AT-PJ	-	温度範囲:-130°C~-152°C 内容積:128L 入力電源:三相AC200V 50/60Hz カギ有り 貯蔵ケース5個有り	¥600,000	塩山 Enzan
58	O30021	超低温冷凍庫	パナソニック	MDF-C8V1	2016	温度設定範囲:-55~-90°C 槽寸法:W400 D480 H425mm 84L 電源:単相AC100V 50/60Hz カギ有り	¥90,000	塩山 Enzan
59	N31185	防燃冷蔵庫	日本フリーザー	EP-521	2002	庫内制御温度:-20°C~-5°C 内寸:W700D625H1190 有効内容積:520L 防燃構造:fdi2G4 冷媒:R-134a(440g) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 245/280W カギ無し	¥240,000	九州 Kyushu
60	N50047	冷蔵ショーケース	PHCbi	MPR-514-PJ	-	温度制御範囲:2°C~14°C 内寸:W800 D465 H1300 棚板:5枚 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥120,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
61	N60461	チラー(空冷)	ユラボ	FP50-MV CH	—	冷却方式:空冷式 温度範囲:-50~100°C 充填量:8L バス開口部:W180 D120mm 深:150mm 入力電源:単相AC230V 50Hz 700W 冷媒:R404a 480g 重量:60kg	¥170,000	都留 Tsuru
62	J10386	チラー(空冷)	ネスラブ	RTE-111	—	空冷式 温度範囲:-25°C~+100°C 槽内寸法:W203 D153 H121 容量7L 入力電源:単相AC100V 60Hz	¥100,000	九州 Kyushu
63	F42683	チラー(空冷)	タイテック	CH-2200AS	—	空冷式 温度範囲:+5°C~+25°C 流量:32/35L/min モーター出力:0.4 kW 水槽容量:80%水位 55L最大吐出圧力:0.39/0.39MPa 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 10.5/10.9 A 重量:190kg	¥90,000	都留 Tsuru
64	HB0834	チラー(空冷)	タイテック	CP-150R	—	空冷式 温度範囲:-10°C~室温 最大流量:約9/10L/min 温度調節精度:±1.5~2.0°C 最低揚程:約4/6m 冷凍能力:U623270W 冷凍機出力:150W 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 4.5A 重量:34kg	¥50,000	九州 Kyushu
65	NC0109	チラー(水冷)	アビステ	PCU-W1700S	—	冷却方式:水冷式 温度範囲:-10°C~80°C 流量:18/26L/min 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 冷媒:R407C 400g 冷却能力:1500/1700W 重量:90kg	¥100,000	塩山 Enzan
66	N31348	チラー(水冷)	オリオン機械	RKE2200B1-VW-G1	2018	冷却方式:水冷式 温度範囲:5~35°C 流量:28/43/min(揚程50m) 入力電源:三相AC200 220V 50/60,60Hz 14A 冷媒:R-410A 1100g 冷却能力:8500W 重量:135kg 水槽実容積:20L	¥380,000	都留 Tsuru
67	I70732	チラー(水冷)	オリオン機械	RKC-750VW-B	2011	水冷式 冷媒:R-22g 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.7/4.1A 重量:100kg	¥60,000	九州 Kyushu
68	M40810	チラー(水冷)	オリオン機械	RKE2200B1-VW-G2	2014	水冷式 使用温度範囲:5~35°C 圧送ポンプ(カスケード式):0.75kw/インバーター駆動 冷却能力:8500W 入力電源:三相AC200V(50/60Hz),220V(60Hz) 14/14/14A 重量:140kg	¥200,000	九州 Kyushu
69	O40342	チラー(水冷)	オリオン機械	RKE1500B1-VW-G2	2015	水冷式 使用温度範囲(液温):5~35°C 最大流量:33/42L/min 最低循環量:12/21L/min(揚程50m) 水槽容量:約15L 冷却能力:6.0kW 冷媒:R-410A 800g 消費電力:1.7/1.8 1.8kW 入力電源:三相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)	¥200,000	塩山 Enzan
70	O40340	チラー(水冷)	オリオン機械	RKE1500B1-VW-G2	2015	水冷式 使用温度範囲(液温):5~35°C 最大流量:33/42L/min 最低循環量:12/21L/min(揚程50m) 水槽容量:約15L 冷却能力:6.0kW 冷媒:R-410A 800g 消費電力:1.7/1.8 1.8kW 入力電源:三相AC200V(50/60Hz) 220V(60Hz)	¥200,000	塩山 Enzan
71	M90603	チラー(水冷)	東京理化工機	CA-4310S	—	水冷式 温度設定範囲:5~25°C(ヒーター無) 精度:±2°C 最大流量:37/44L/min 最大揚程:52/55m 冷却能力(10°C/20°C):6400W/7800W 冷凍機出力:2.2kW 冷媒:R407C 1450g 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 重量:171kg	¥160,000	九州 Kyushu
72	N90666	チラー(水冷)	三栄技研	TCW9KC05N	2006	水冷式 冷媒:R407C 0.9kg 入力電源:三相ACAC200V 50/60Hz 5.7/7.8kVA	¥80,000	都留 Tsuru
73	O50185	チラー(水冷)	千代田冷熱	TQ-5500W(I)	—	水冷式 設定温度範囲:20~35°C 使用液体:純水 冷却能力:18.5/19.3kW(20°C) 循環水流量:27L/min 冷媒:R-407C 消費電力:7.0/7.7kW ポンプ:0.74kW 圧縮機:5.22kW 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥200,000	塩山 Enzan
74	JC0517	チラー(水冷)サーモコン	SMC	HEC006-W2B	2007	水冷 冷却方式:電子冷熱素子 設定温度範囲:10~60°C 冷却能力:600/400W 加熱能力:900/600W タンク容量:3L 管接続口径:INO/UT Rc3/8 ドレン:Rc1/4 放熱必要水量:8~10L/min 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 5A 重量:25kg	¥100,000	九州 Kyushu
75	N90449	恒温水循環装置(ベルチェ空冷式)	オーム電機	BCU-01P220-AW	—	冷却方式:ベルチェ空冷式 冷却能力:220W 加熱能力:500W 入力電源:単相AC100V~AC240V 50/60Hz 600VA 重量:12kg	¥90,000	都留 Tsuru
76	N20892	恒温水槽	ヤマト科学	BH-401	2016	温度範囲:室温+15~100°C 噴流ポンプ循環/外部密閉系循環 最大流量:(50/60Hz) 14/15 L/min 最大揚程:(50/60Hz) 2.8/3.4 m 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 11A	¥80,000	都留 Tsuru
77	M50451	ドラフトチャンバー	オリエンタル技研	TNR-ST-2100SUS	2011	排気ダクト外寸:Φ330 内寸 Φ260 開口寸法:W1030 H1330 シンク式 入力電源:単相AC100V	¥300,000	都留 Tsuru
78	LB0582	ドラフトチャンバー	協立製作所	SA-5S0-180S	2014	排気風量:17m3/min 開口寸法:W1800 機内静圧60Pa 特注品(ステンレス) Hf蛍光灯:2本ナチュラル色 32W	¥500,000	都留 Tsuru
79	N20802	スクラバー	アズワン	PKF-20T2Z	—	本体静圧:450Pa 処理風量:13m3/min 有機用 吸排気ダクト径:φ265 フランジφ300 活性炭フィルターユニット:UC20×2 排気ファン型式:No.200 モーター0.75kW 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 活性炭重量:32kg	¥400,000	都留 Tsuru
80	O30143	ボンベラック(5連)	—	—	—	10L型5連 使用ガス:He・O <sub>2</sub> ・Ar・SF <sub>6</sub> ・C <sub>4</sub> F <sub>8</sub> 付属レギュレータ:千代田精機EX-20	¥60,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
81	O30495	冷熱衝撃試験機	エタック	TS-100	—	ダンパによる冷熱風切換え方式(試料静止) 温度範囲:-65°C~+200°C 内寸法:W370 D400 H330 積算時間:82983.8h 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 網カゴ:3個	¥600,000	塩山 Enzan
82	N50517	冷熱衝撃試験機	エスベック	TSA-201S-W	2007	高温さらし温度範囲:60°C~200°C 低温さらし温度範囲:-70°C~0°C 槽内寸法:W650 D750 H450 入力電源:三相AC200V 50Hz 130A 重量:1400kg 積算時間計:46917.9h	¥900,000	都留 Tsuru
83	NC1154	冷熱衝撃試験機	エスベック	TSA-71H-W	2007	高温温度範囲:60~+200°C 低温温度範囲:-70~0°C エア-:0.4~0.7MPa 水圧:0.2~0.5MPa 内寸:W410 D460 H370 入力電源:三相AC200V 50/60Hz MAX112A 3W	¥1,200,000	九州 Kyushu
84	NC1155	冷熱衝撃試験機	エスベック	TSA-72EH-W	2013	高温温度範囲:60~+200°C 低温温度範囲:-70~0°C エア-:0.4~0.7MPa 水圧:0.2~0.5MPa 内寸:W410 D460 H370 入力電源:三相AC200V 50/60Hz MAX112A 3W	¥1,700,000	九州 Kyushu
85	N31019	冷熱衝撃試験機	エスベック	TSD-100	2005	高温さらし温度範囲:+60~+300°C 低温さらし温度範囲:-65~0°C 【テストエリア 温度変動】±0.5°C 【高温側 予熱上限】+305°C 【高温側 温度上昇時間】常温から+300°Cまで100分以内	¥900,000	九州 Kyushu
86	N70778	冷熱衝撃試験機	エスベック	TSA-103EL-A	2016	高温さらし温度範囲:外周温度+50°C~+200°C 低温さらし温度範囲:-65°C~0°C 内容積:約111L 入力電源:三相AC200V 50/60 Hz 70A 重量:1050kg	¥2,400,000	都留 Tsuru
87	O30494	冷熱衝撃試験機	エスベック	TSE-11-A	2007	試料上下移動による2ゾーン方式 温度範囲:-65°C~+200°C 内寸法:W320 D230 H130 積算時間:31825.4h 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 網カゴ2個 入力電源:三相AC200V 50Hz 6A	¥700,000	塩山 Enzan
88	M90337	塩水噴霧試験機	スガ試験機	CAP-90V-3	2013	全運転時間:4159h	¥400,000	都留 Tsuru
89	O50921	塩水噴霧試験機	スガ試験機	CAP-90	2006	全運転時間:14686.5h 入力電源:三相AC200V 50Hz 6A	¥420,000	都留 Tsuru
90	J20350	圧縮試験機	SHANDONG DRICK INSTRUMENTS	DRK113	—	圧縮レンジ:5~5000N 入力電源:単相AC220V 50Hz	¥180,000	都留 Tsuru
91	TF32B5	塵埃試験機	スガ試験機	DT-1F	2002	内寸法:W1200 D1200 H1200mm 試料台寸法:φ300mm 入力電源:三相200V 50Hz	¥150,000	塩山 Enzan
92	J20333	疲労耐久試験機	島津製作所	NJ5kNV-100	2016	5kNトランニオンプラットフォーム スイベルヘッド Windowsソフトウェア 4830PCデスクセット 分割内訳:1/8 電動加振機 2/8 制御盤 3/8 コントローラー 4/8 デスクトップパソコン一式 5/8 モニター 6/8 ロードセルなど 7/8 取扱説明書・ソフトウェアなど	¥4,000,000	都留 Tsuru
93	K30415	標準光源	Gretag MacbethX-rite エックスライト	SPL-III	—	最大電源消費:1500W 専用20A電源および 20A電源用に保護設定された コンセント 90~120VAC 必要 入力電源:単相110~117 VAC ±10% 50/60 Hz 5-20P NEMA プラグ付き	¥80,000	都留 Tsuru
94	L50497	除振台	明立精機	ASW-0910F	2002	エア方式 ステージ寸法:W1000 D800 キャスター有り	¥100,000	都留 Tsuru
95	N40417	防振台	特許機器	TAS-68KS1	—	搭載可能重量:120kg テーブル面:W550 D750 H47.5 重量:40kg 供給空気圧:0.4~0.7MPa 固有振動数:20~30Hz	¥25,000	都留 Tsuru
96	M70538	光学定盤(除振台付き)	ニューポート	M-VIS3048-IG2-125A	—	搭載可能重量 60kg 搭載盤寸法:W1200 D750 最大空気圧:85psi ネジ穴:M6 穴ピッチ:25mm	¥100,000	都留 Tsuru
97	O30670	光学定盤(防振台)	明立精機	AYA-1510K5	2018	ステージ寸法:W1500 D1000 搭載可能重量:300kg	¥130,000	都留 Tsuru
98	O30671	光学定盤(防振台)	明立精機	AYA-1510K5	2019	ステージ寸法:W1500 D1000 搭載可能重量:300kg	¥160,000	都留 Tsuru
99	N71099	石定盤	精本	TT00-7550	—	平面等級00級 ステージ寸法:W750 D500 キャスター有り	¥50,000	都留 Tsuru
100	O51084	石定盤	ユニセイキ	—	—	石定盤寸法:W1000 D750 H125 一部カケ有り	¥60,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
101	N30690	石定盤	—	—	1981	3.4μmフラット	¥40,000	塩山 Enzan
102	N80180	エキシマ照射装置	伸興	—	—	ランプ:エキシマ 172nm 有効発光長:550mm 入力電源:三相AC220V 50/60Hz	¥1,800,000	塩山 Enzan
103	O70062	コンベアUV照射機	アイグラフィックス	—	—	ベルト幅 x 長さ:245×850mm 入力電源:単相AC200V 50/60Hz	¥400,000	塩山 Enzan
104	M40898	光表面処理装置	セン特殊光源	PL17-110	—	紫外線波長:254nm及び85nm 抗原面・試験台サイズ:160×160mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 電源:UE1101N-19 (セン特殊光源) ワークメーター:18311	¥170,000	九州 Kyushu
105	NC0144	表面検査ランプ	フナコシ	FY-100R	—	ランプ径:φ110 入力電源:単相AC100V:50/60Hz	¥40,000	塩山 Enzan
106	NC0145	表面検査ランプ	フナコシ	FY-100R	—	ランプ径:φ110 入力電源:単相AC100V:50/60Hz	¥40,000	塩山 Enzan
107	NA0460	セルカウンター	ロシュダイアグノスティクス	05650216001 B	2018	検出cell範囲:5×10 <sup>4</sup> ~1×10 <sup>7</sup> cells/mL 検出cell径:2~40μm 必要サンプル量:300μL 入力電源:AC100~240V 47~63Hz	¥700,000	塩山 Enzan
108	NB0071	セルカウンター	オリンパス	R1	—	細胞濃度範囲:5×10 <sup>4</sup> / -1×10 <sup>7</sup> cells/mL 細胞直径範囲:3~60μm 入力電源:ACアダプター付き	¥120,000	塩山 Enzan
109	NB0072	セルカウンター	Chemometec	NC-202	—	入力電源:ACアダプター付き PC付き	¥780,000	塩山 Enzan
110	M10161	ローラーポンプ	WATSON	620U	—	流量:50mL~18.3L/min 回転速度:0.1~265rpm 入力電源:AC100~120/AC220~240V 50/60Hz	¥240,000	塩山 Enzan
111	NA0483	チューピングポンプシステム	カネカ	R-CS-S	—	入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:43kg	¥900,000	塩山 Enzan
112	NA0490	チューブシーラー	プレゼニウスカービ	MOBILE II /9027011	2018	PVC製チューブを密閉シーリングし切取り部を作成 チューブ外径:3~4.6mm チューブ肉厚:0.8mm未満 入力電源:ACアダプター付き	¥250,000	塩山 Enzan
113	O30241	バイオセンサー	王子計測機器	BF-7D	2018	バイオセンサー(BF-7D) 検体オートサンブラ(BF-48AS) プリンター(SD1-31S) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥700,000	塩山 Enzan
114	K20300	ブッシュルエアフローシステム	NuAire,Inc	NU-619-400D	—	未使用品 動物や床敷などのアレルゲンから研究者保護します 作業面は油圧式でH820~1110mm調整可能 電源コードは3mの格納式 グリルパターンは4ゾーンタイプ	¥500,000	塩山 Enzan
115	K20298	ブッシュルエアフローシステム	NuAire,Inc	NU-619-500D	—	未使用品 動物や床敷などのアレルゲンから研究者保護します 作業面は油圧式でH820~1110mm調整可能 電源コードは3mの格納式 グリルパターンは4ゾーンタイプ	¥600,000	塩山 Enzan
116	K70555	フリーズドライヤー	日立	ES-2020	—	外寸:(本体ユニット)W480 D420 H250 重量16kg (排気ユニット)W482 D350 H240 重量34kg 試料室:φ140mm H90mm 試料容器:φ80mm×H90mm 到達圧力:1Pa 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A	¥240,000	都留 Tsuru
117	NA0489	プレートウォシャー (96ウェル)	バイオテック	MW-96EX	2016	洗浄方法:96ch同時分注・同時吸引 洗浄回数:1~9回 分注量:50~999μL 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥270,000	塩山 Enzan
118	NB0074	フローサイトメーター	BD Biosciences	660344	2016	散乱光・蛍光検出数:数十~25000cells/sec 測定径:0.5~50μm 入力電源:AC100~240V 50/60Hz	¥3,000,000	塩山 Enzan
119	L30279	プロテオミクスイメージングシステム	パーキンエルマー	ProXPRESS	2010	試料サイズ:230×280mm 解像度:50μm 感度:≦1ng (protein) 入力電源:AC110/220V 50/60Hz 500VA	¥400,000	塩山 Enzan
120	NA0440	自動細胞培養装置	テルモBCT	92000	2010	入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥2,700,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
121	NA0441	自動細胞培養装置	テルモBCT	92000	2015	入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥2,700,000	塩山 Enzan
122	JA0520	シェーカー用低温恒温チャンパー	東京理化工機	FMC-100	—	設定温度:+4~50°C 内寸:W340 D340 H400 冷媒:R-134a	¥72,000	都留 Tsuru
123	N90797	シェーカー	SCANSHAKE	Orbiter500	2013	回転数:0~115rpm 振とう台寸法:W295 D295 入力電源:単相AC100V	¥30,000	塩山 Enzan
124	M10374	シェーカー	キューナー	SR-200X	2015	回転数:20~200rpm 蓋:Φ440 入力電源:単相100V 50/60Hz	¥50,000	都留 Tsuru
125	NB0356	シェーカー	タイテック	SR-1	—	水平往復振とう 振とう速度:50~250rpm 振幅:50mm 入力電源:単相AC100V 重量:18kg	¥120,000	塩山 Enzan
126	M30280	真空乳化装置	特殊機化工業	2M-2型	1990	サーキュレーター:HS-1 真空ポンプ:CV-ON パドルミキサー:9・125rpm ホモミキサー:1000・12000rpm 入力電源:単相AC100V 50Hz	¥600,000	塩山 Enzan
127	NB0075	多項目同時測定用機器	Luminex	MAGPIX	2014	マルチプレックス:1 ウェルあたり最大50項目の 同時測定が可能 検出時間:約60分/96ウェルプレート (最大4,800テスト/時) 入力電源:AC100~120V/AC200~240V 50/60Hz 超臨界CO2抽出装置(120°C・40MPa) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥600,000	塩山 Enzan
128	K10082	超臨界試験装置	AKICO	特注型	2016	接続可能チューブ:外径1/4インチから1インチまで 入力電源:単相AC100V~240V 50/60Hz	¥2,500,000	塩山 Enzan
129	O30226	無菌接合器(チューブ用)	ザルトリウス	BioWelderTC	—	温度範囲:-10~50°C 冷媒 HFC R404a/設定44°C以下構成 内寸:W600 D477 H1000 内容積286L 入力電源:単相AC100V 50・60Hz 12A 棚板寸法:W580 D450 3枚 重量:106kg 内槽 ステンレス鋼板	¥300,000	塩山 Enzan
130	K30379	インキュベーター	ヤマト科学	IN802	2006	温度範囲:室温+5°C~50°C 湿度範囲:90~96% 内寸:W460 D540 H645 ×2室 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 12.0A 1200W 重量:180kg 乾熱滅菌温度:最高温度110°C	¥400,000	都留 Tsuru
131	K70576	インキュベーター	ヒラサワ	CPS-2902	2016	温度範囲:室温+5°C~50°C 湿度範囲:90~96% 内寸:W460 D540 H645 ×2室 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 12.0A 1200W 重量:180kg 乾熱滅菌温度:最高温度110°C	¥400,000	都留 Tsuru
132	K70575	インキュベーター	ヒラサワ	CPS-2902	2016	温度範囲:室温+5°C~50°C 湿度範囲:90~96% 内寸:W460 D540 H645 ×2室 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 12.0A 1200W 重量:180kg 乾熱滅菌温度:最高温度110°C	¥400,000	都留 Tsuru
133	O20442	インキュベーター	アズワン	EIP-600V	—	温度制御範囲:室温+5~80°C 内寸:W600 D500 H500mm 対流方式:自然対流エアージャケット 排気口:φ32mm×1個 棚板:2枚 カギ有り 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥35,000	塩山 Enzan
134	L70538	インキュベーター	アズワン	EI-300B	—	温度範囲:室温+5~80°C 内寸:W300 D300 H300 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 棚板:2枚 カギ有り	¥24,000	都留 Tsuru
135	O20446	インキュベーター	アズワン	FCS-280	—	温度制御範囲:4°C固定(ペルチェ素子) 内寸:W329 D219 H369 棚板:2枚 対流方式:自然対流方式 入力電源:AC100V 50/60Hz カギ有り	¥12,000	塩山 Enzan
136	O20447	インキュベーター	アズワン	FCS-280	—	温度制御範囲:4°C固定(ペルチェ素子) 内寸:W329 D219 H369mm 棚板:2枚 対流方式:自然対流方式 入力電源:AC100V 50/60Hz カギ有り	¥12,000	塩山 Enzan
137	M10389	インキュベーター	いすゞ製作所	FF-30P	—	温度範囲:室温+5~70°C 内寸:(開口部) W270 D270 H300 内容積 27L 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 1.2A 0.12kW 重量:30kg 棚板:2枚 2重厚(透明内厚付き)	¥22,000	都留 Tsuru
138	M50498	CO2インキュベーター	三洋電機バイオメディカ	MCO-20AIC	—	内寸:W580 D450 H650 有効容積 195L 棚板寸法:W580 D450 棚板:3枚 重量:106kg 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 4.0A 380W	¥200,000	都留 Tsuru
139	O30653	CO2インキュベーター	PHCbi	MCO-170AIC-PJ	—	温度制御範囲:室温+5°C~50°C 内寸:W490 D523 H665 有効容積 165L 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 350W 棚板:4枚	¥240,000	都留 Tsuru
140	O30204	CO2インキュベーター	ワケンビーテック	320	2017	温度範囲:室温+5~50°C 内寸法:W541 D508 H681 容量:184.1L 棚板:2枚 棚耐荷重:23kg 入力電源:単相AC115V 50/60Hz キャスター架台付き	¥300,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
141	O30205	CO2インキュベーター	ワケンビーテック	320	2017	温度範囲:室温+5~50°C 内寸法:W541 D508 H681 容量:184.1L 棚板:2枚 棚耐荷重:23kg 入力電源:単相AC115V 50/60Hz	¥300,000	塩山 Enzan
142	N90217	シェイキングインキュベーター	アズワン	SI-300	—	温度設定範囲:室温+5.0~60.0°C 回転数設定範囲:100~2500rpm タイマー時間:0.1~99.9分 入力電源:AC100V 50/60Hz	¥36,000	塩山 Enzan
143	K20188	クリーンオープン	ヤマト科学	DTS82	2012	温度範囲:室温+50°C~360°C クリーン度:クラス100 槽寸法:W600 D570 H1100 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 34A 棚板:3枚	¥480,000	九州 Kyushu
144	K60398	クリーンオープン	ヤマト科学	DEE10U	2007	温度範囲:室温+50~200°C クリーン度:クラス100 温度制御方式:PID制御 内寸:W600 D600 H600 内容積216L 棚板:3枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 11.5A 重量:270kg フィルター:高性能耐熱HEPAフィルター 温度範囲:室温+50°C~200°C 棚板:6枚 槽寸法:W610 D480 H1100 電源:三相AC200V 50/60Hz	¥360,000	九州 Kyushu
145	O10046	クリーンオープン	ヤマト科学	DES82H	2013	温度範囲:室温+60~200°C 槽寸法:W580 D580 H530 内容量 178L 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 17.5A 棚板:1枚 フィルター:耐熱HEPAフィルター クリーン度:クラス5 加熱器:シーズヒーター	¥540,000	塩山 Enzan
146	L70574	クリーンオープン	エスベック	PVC-211	2004	温度範囲:室温+60~200°C 内寸:W580 D530 H580 内容量 178L 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.8kVA 棚板:2枚(棚受け1セット) フィルター:耐熱HEPAフィルター	¥252,000	九州 Kyushu
147	M20451	クリーンオープン	エスベック	PVC-212M	2009	温度範囲:室温+60~200°C 内寸:W580 D530 H580 内容量 178L 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.8kVA 棚板:2枚(棚受け1セット) フィルター:耐熱HEPAフィルター	¥300,000	九州 Kyushu
148	NC0516	クリーンオープン	エスベック	PVHC-331MS	2002	温度範囲:室温+60°C~300°C 内寸:W820 D710 H1120 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 29.5A 棚板:2枚	¥360,000	都留 Tsuru
149	M10134	クリーンオープン	エスベック	PVC-232	2017	温度範囲:室温+60°C~200°C 槽寸法:W580 D580 H1130 380L 棚板:3枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥450,000	塩山 Enzan
150	L70494	クリーンオープン	エスベック	PVC-230	1996	温度範囲:+60~200°C 清浄度クラス100 内寸:W580 D480 H1080 ヒーター:5.4kW フロワー:0.4kW×2 入力電源:三相200V 50/60Hz 19A 重量:270kg	¥250,000	都留 Tsuru
151	NC0515	クリーンオープン	エスベック	PVHC-331MS	2003	温度範囲:室温+60°C~300°C 棚板:2枚 槽内寸:W820 D710 H1120 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 29.5A キャスター有り	¥300,000	都留 Tsuru
152	N70039	クリーンオープン	今井製作所	JXO0413	2013	温度範囲:室温+60°C~300°C 内寸:W650 D680 H700 入力電源:三相AC200V 50Hz 風速:0.5~1.0m/s	¥300,000	塩山 Enzan
153	M40019	真空オープン	佐藤真空機械工業	DN-30S	—	真空乾燥炉 3台・真空ポンプ 1台 セット品 加熱:max200°C 内寸法:W300 D300 H300 外形寸法:W700 D470 H560/台 入力電源:単相AC100V 1.0kW 真空ポンプ:メカニカルブースターポンプ:KMB101	¥660,000	塩山 Enzan
154	K60347	恒温槽	エスベック	LC-224	2018	温度範囲:外周温度+20°C~+250°C 加熱器:シーズヒーター2000W 運転モード:プログラム運転(最大6ステップ) 低値運転 内寸:W450 D450 H820 内容積:165L 入力電源:単相 AC200V 50/60Hz 10.5A 重量:82kg	¥80,000	九州 Kyushu
155	N30875	恒温槽	エスベック	PH-201	—	温度範囲:外周温度+20~200°C 内寸:W600 D600 H600 内容積:165L 重量:130kg (架台含まず) 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 13.5A	¥120,000	九州 Kyushu
156	NC1118	恒温槽	エスベック	PV-231	2007	温度範囲:(周囲温度+20)°C~200°C 槽寸法:W600 D600 H1200 棚板:5枚 入力電源:三相200V MAX17A 50/60Hz	¥228,000	九州 Kyushu
157	N31371	恒温槽	エスベック	PH-102	2016	温度範囲:周囲温度+20~200°C 内寸:W450 D450 H450 内容積:91L 重量:95kg 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 10A	¥200,000	都留 Tsuru
158	N60395	恒温槽	エスベック	ST-120B2	2011	温度範囲:室温+20°C~200°C 内寸:W400 D350 H280 重量:35kg 棚板:1枚 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 13A	¥60,000	塩山 Enzan
159	N60392	恒温槽	エスベック	STH-120	2011	温度範囲:室温+20°C~300°C 内寸:W360 D330 H240 内容積:91L 重量:34kg 棚板:1枚 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 13A	¥120,000	塩山 Enzan
160	N90678	恒温槽	エスベック	LKS-4C-S	2021	温度範囲:外周温度から200°Cまで 60分以内 内寸:W1800 D1500 H1500 内容積:4050L 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 65A	¥2,000,000	都留 Tsuru



入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
161	N90680	恒温槽	エスベック	LKS-4C-S	2021	温度範囲:外周温度から200°Cまで 60分以内 内寸:W1800 D1500 H1500 内容積:4050L 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 65A	¥2,000,000	都留 Tsuru
162	N70088	恒温槽	エスベック	PV-231	1996	温度範囲:室温+20°C~200°C 棚板:4枚 槽寸法:W600 D600 H1200 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥100,000	塩山 Enzan
163	M10201	恒温槽	エタック	FL424C	2011	温度範囲:-40 ~ +100°C プログラム機能無し 内寸:W700 D700 H950 重量:350kg キャスター有り 棚板:3枚 汚れ付着あり 通気孔有り 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 20A	¥300,000	都留 Tsuru
164	LB0599	恒温槽	エタック	HT210	1997	強制熱風循環・換気方式 温度範囲:20~200°C 槽内寸:W450 D450 H450 ケーブル孔径:約Φ52mm 棚板:1枚 入力電源:単相AC200V ※取手にひび割れあり	¥75,000	都留 Tsuru
165	N50537	恒温槽	エタック	CS0402BF	—	温度範囲:60~200°C 内寸:W400 D400 H400 重量:230kg 入力電源:単相 AC200V 50/60Hz 8A	¥100,000	都留 Tsuru
166	N80145	恒温槽	エタック	HT340	2008	温度範囲:室温+20°C~300°C 内寸:W800 D800 H1000 棚板:無し 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 17A	¥200,000	塩山 Enzan
167	NA0409	恒温槽	世群科技	MOL-7S	2016	温度範囲:室温+25°C~300°C 内寸:W1010 D1210 H780 棚板:無し 入力電源:三相AC220V 60Hz	¥200,000	塩山 Enzan
168	K10081	恒温槽	あすみ技研	SLMS-109PNP-NS	2012	設定温度max:150°C 室温:25°C→150°C途/45分 内寸:W750 D700 H1100 棚板:3枚 入力電源:三相AC200V 7.5kW (外寸は、突起物は除く表示)	¥450,000	塩山 Enzan
169	NA0729	恒温槽	ヤマト科学	DKG810(V)	2019	温度制御範囲:室温+30~260°C ヒーター容量:200~220V 3.6~4.36kW 内容積:300L 内寸:W600 D500 H1000 入力電源:単相AC200~220V 18.5~20.5A 50/60Hz	¥130,000	都留 Tsuru
170	N50781	恒温室(ウォークインチャンバー)	エスベック	TBUU-2EA0PZ	2018	温度範囲:-10~80°C 内寸:W1970 D1940 H2090 内容積:8.1L 入力電源:三相AC200V 50Hz 37.5A	¥3,500,000	都留 Tsuru
171	N10601	恒温恒温槽	エスベック	ARL-0680-J	2015	温度範囲:-45~180°C 内寸:W850 D800 H1000 容量:680L 棚板:1枚 重量:520kg キャスター有り 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3W	¥1,300,000	都留 Tsuru
172	N10602	恒温恒温槽	エスベック	ARL-0680-J	2012	温度範囲:-45~180°C 内寸:W850 D800 H1000 容量:680L 棚板:1枚 重量:520kg キャスター有り 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3W	¥1,200,000	都留 Tsuru
173	NC0323	恒温恒温槽	エスベック	PL-2KP	2008	温度範囲:-40°C~100°C 湿度範囲:20~98%RH 内寸:W500 D600 H750 棚板:2枚 入力電源:三相AC200V	¥360,000	塩山 Enzan
174	KA0046	恒温恒温槽	エスベック	PR-2SP	1994	温度範囲:-20°C~100°C 湿度範囲:20~98%RH 棚板3枚 槽寸法:W500 D600 H750 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 21A	¥200,000	塩山 Enzan
175	NB0378	恒温恒温槽	エスベック	PR-2KP	2003	温度湿度範囲:-20°C~+100°C/20~98%RH 稼働時間:69399.4hr 内寸:W500 D600 H750 棚板:2枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥300,000	塩山 Enzan
176	N90642	恒温恒温槽	エスベック	SH-241	2006	温度範囲: -40°C~150°C 湿度範囲:30~95%RH 槽内寸:W300 D250 H300 上下2段式 架台付き 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 12.5A	¥500,000	都留 Tsuru
177	M70446	恒温恒温槽	エスベック	PH-1KT	2011	温度制御範囲:+10~+100°C 湿度制御範囲:60%~98% 定値運転用計装 (T計装) 有効内寸:W500 D400 H600、120L (1型) 電源:三相AC200V 50Hz 18.5A 積算時間 16464.3h 重量:230kg	¥360,000	都留 Tsuru
178	N30878	恒温恒温槽	いすゞ製作所	TPCF-800-40	—	温度範囲:-40~150°C 湿度範囲:20~98%RH 棚板:3枚 入力電源:三相AC200V 50Hz/60Hz 12.35kW 36A	¥960,000	九州 Kyushu
179	N50685	横型開閉式電気管状炉	アドバンテック	特FUR502AA	—	最高温度:1500°C 入力電源:三相AC200V 60Hz 重量:350kg	¥600,000	都留 Tsuru
180	JA0551	縦型管状炉	ヒートテック	チューブ炉	2017	最高使用温度:1500°C 炉心管径:外径 Φ70mm 制御ゾーン数:5ゾーン プログラム数:30ボタン/10ステップ 入力電源:単相AC200V 100A 漏電感度 100/200/500	¥600,000	都留 Tsuru

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
181	N50687	真空バージ式チューブ炉	光洋サーモシステム	KTF433N1-VPS	2011	常用使用温度範囲:600~1400℃ 最高使用温度:1500℃ ヒータ出力:9.3kW 入力電源:三相AC200V 50Hz 60A 15.2kW 重量:150kg 炉内寸法:Φ85 L350mm ロータリーポンプ(GLD-137CC)付属 キャスター有り	¥250,000	都留 Tsuru
182	L30075	電気炉(加熱炉)	モトヤマ	PCR	2018	温度範囲:常用1350℃、max1500℃ 発熱体:3回路 炉内寸法:W600 H450 D900 入力電源:三相AC200V 48kVA 重量:1200kg 制御盤寸法:W1100 D700 H1700	¥2,400,000	都留 Tsuru
183	N90063	雰囲気電気炉	モトヤマ	MTG-1230-SP	2014	最高温度:2600℃ (at Ar) 加熱部寸法:φ120 × H300mm 入力電源:単相AC200V 50Hz	¥1,000,000	塩山 Enzan
184	F50232	オートクレーブ(加圧減圧アニール炉)	協真エンジニアリング	HPV-4060AA-H45MD	2009	設計温度max:125℃ 最高使用圧力:4.95MPa 内容積:0.124m <sup>3</sup> (124L) 入力電源:三相AC200V 75A 15kW	¥1,300,000	都留 Tsuru
185	LB0458	拡散炉	神港精機	KD-124	1995	処理ウェーハサイズ:5インチ 上段の炉には、蓋が付いていません 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 30kVA	¥450,000	都留 Tsuru
186	NC0377	EB電源	アネルバ	EGP-230	—	最大出力:DC5kV 0.6A 入力電源:三相AC200V 11A 50/60Hz 重量:150kg	¥350,000	塩山 Enzan
187	J30173	交流安定化電源	菊水電子	PCR3000LE	2018	未使用 出力:AC1~150V/AC2~300V DC1.4~212V/DC2.8~424V 入力電源:単相AC100~120V/200~240V 50/60Hz 6kVA	¥450,000	塩山 Enzan
188	N70223	オシロスコープ	横河電機	DL750	2007	入力電源:単相AC100~120V/200~240V 50/60Hz 200VA MAX	¥100,000	塩山 Enzan
189	NA0751	シグナルアナライザー	キーサイト	N9020A	—	入力電源:単相AC100~120V 50/60/400Hz 単相AC220~240V 50/60Hz 出力周波数レンジ:10Hz~3.6GHz ディスプレイ解像度:1024×768 XGA ディスプレイサイズ:213mm(8.4インチ)の対角 チャンネル:2 タイムスタンプモード時:25ps 80MS/s 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥800,000	都留 Tsuru
190	N40127	タイムインターバルアナライザー	横河電機	TA720	—	入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥360,000	塩山 Enzan
191	N60471	パルスジェネレーター	アジレント	8110A	—	入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 170VA 出力:165MHz 10V 重量:11kg	¥180,000	都留 Tsuru
192	NA0715	ファンクションジェネレーター	テクトロニクス	AFG3022C	—	最大周波数:10/12.5/25MHz チャンネル数:2 最大サンプリング周波数:125MSPS ディスプレイ:3.95インチ TFT-LCD 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:4.27kg	¥130,000	都留 Tsuru
193	N90235	マルチメーター	ケースレイ	2700	—	本体のみ 測定項目:DCV/ACV/Ω/DCA/ACA/周波数 入力電源:AC100~240V 50/60Hz	¥56,000	塩山 Enzan
194	N50054	UVランプ照度測定器	EIT	PLUS-313	—	対応波長:280~320nm 入力電源:DC3Vボタン電池2個	¥30,000	塩山 Enzan
195	O20518	UV積算光量計	ウシオ電機	UIT-150-A	—	機能:リアルタイム照度 ピーク照度 積算光量 照度分布 温度 他 電源:単4電池 3本 照度分布出力:アナログ 0~1V出力 記録時間最大又は4分間 サンプルレート:4又は16サンプル/s	¥35,000	塩山 Enzan
196	O20384	サーモグラフィ	日本アビオニクス	TVS-200	2005	測定温度範囲:-20~+300℃ 測定波長:8~14μm 測定距離:30cm~∞ 検出器画素数:320(H)×240(V) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz ACアダプター付き DC9V 1.3A	¥100,000	塩山 Enzan
197	N70747	デジタル微小電流計	日置電機	DSM-8104	2014	測定電圧が最大1000Vの絶縁抵抗測定器 測定電圧範囲:0.1~1000V 電流測定範囲:30fA~10mA 抵抗測定範囲:1×10 <sup>3</sup> Ω~3×10 <sup>16</sup> Ω 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 55VA MAX 本体のみ 重量:6.7kg	¥100,000	都留 Tsuru
198	N70191	ヘーズコンピューター	スガ試験機	HZ-1	2004	測定方式:シングルビーム方式 測定項目:ヘーズ/Tt/Td/Tp 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 2A	¥150,000	塩山 Enzan
199	GC1214	輝度計	トプコン	BM-7	—	測定角:2°/1°/0.2°/0.1° 応答速度:SLOW/FAST切替 ファインダー視野:5° 入力電源:単相AC100V 50/60Hz ACアダプター付き DC8.5V 4VA 重量:6kg	¥100,000	九州 Kyushu
200	N60038	屈折計	RUDOLPH RESERCH	J257	2009	測定範囲:屈折率=1.26~1.70 Brix=0~100 温度制御範囲:10℃~90℃ 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥240,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
201	HC0714	示差走査熱量計	ブルカー	TG-DTA2000SA	—	温度範囲:室温~1300°C 昇温測定:通常30°C/min 測定レンジ:TG ±0.1~200mg DTA ±1.5~1000 μV 低温恒温槽:東京理化学工業 NCB-1200 熱分析装置:ブルカー-エイエックスエス MTC1000SA スクロールポンプ:アルバック DIS-251 パソコン一式	¥1,500,000	都留 Tsuru
202	I40369	示差走査熱量計	セイコー インスツルメンタル	DSC 6200 高感度DSC	—	温度範囲:-150°C~725°C DSC 測定範囲:±100mW DSC感度:1.6 μW プログラム速度:0.01°C/~100°C/min オートサンブラー:ASD-2 電気冷却器D型 型式 K-A101004871	¥500,000	都留 Tsuru
203	NC0550	自動接角計	協和界面科学	DropMaster500	2008	ステージ左右可動範囲:150mm ステージ前後可動範囲:75mm ステージ回転可動範囲:360° ピント調整範囲:20mm 最大資料寸法:W150 D150 H35 最大試料重量:400g 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 0.2A 10W	¥780,000	都留 Tsuru
204	NB0350	水分計	京都電子工業	MKC-710	2019	カールフイッシャー電量測定式 測定範囲:1 μg~300mg 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 出力:ACアダプター DC24V	¥210,000	塩山 Enzan
205	LB0563	全有機体炭素計(TOC)	島津製作所	TOC-L CPH	—	入力電源:AC100~240V 50/60Hz MAX600VA 重量:34kg メンテナンス期間切れている	¥1,200,000	都留 Tsuru
206	K90043	騒音計	リオン	NA-27	2002	計量範囲:28~130dB 周波数範囲:20~12,500Hz	¥170,000	塩山 Enzan
207	N60448	燃焼ガス分析計	ホダカ	HT-2300	—	検知対象:O2 NO NO2 排ガス温度 計測範囲:0 ~ 650°C 0 ~ 950°C 0 ~ 1100°C 内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約 8 時間作動) 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz ACアダプタ:DC9V 550mA 重量:0.7kg	¥60,000	都留 Tsuru
208	H60565	粘度計(E型)	トキメック	ELD	1995	入力電源:単相AC100V 周波数:60Hz 収納箱寸法:W330 D330 H400mm	¥15,000	九州 Kyushu
209	LA0334	卓上ディップコーター	SDI	DT0303-S1	2011	コントロールボックス寸法: W250 D260 H160	¥210,000	塩山 Enzan
210	NB0370	透過率膜厚計(分光計測装置)	ラムダビジョン	LV-TFM/MP	—	測定モード:透過率 O.D. 測定可能波長範囲:380nm~780nm(1nmピッチ) 光源:12V100W 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥560,000	塩山 Enzan
211	N60947	膜厚計	山文電気	TOF-5R	2019	計測厚さ:0.02~0.2mm 計測長さ:10~10000 mm 測定ピッチ:0.1mm~ 最小表示値:0.1 μm 入力電源:AC100V 50/60Hz 本体のみ	¥90,000	塩山 Enzan
212	N40434	トルクメーター	ハイオス	HDP-5	—	測定範囲:0.015~0.500 N・m 入力電源:単相AC100-240V 50/60Hz アルミケース入り	¥35,000	都留 Tsuru
213	N61105	3D形状測定機	キーエンス	VR-3000	—	測定原理:三角測距方式 モニター上倍率:40x 80x 120x 160x 焦点距離調整用オプション付き(約10cm) OS:Windows 10 Home 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥1,500,000	塩山 Enzan
214	O30391	3D形状測定機	キーエンス	VR-3000K	—	焦点距離調整用オプション付き(約10cm) 測定原理:三角測距方式 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥1,500,000	塩山 Enzan
215	F50338	ウェーハ抵抗形状測定機	LEOコベルコ科研	RPW-1000M	2004	直径:Φ100mm/Φ125mm/Φ150mm 厚み:200~300 μm 対象ウェーハ:SiC単結晶ウェーハ 計測位置:厚さ/形状測定(レシビによる設定)	¥1,400,000	都留 Tsuru
216	L70570	輪郭形状測定機	小坂研究所	FORMCORDER EF651D	—	測定範囲:Z 58mm X 100mm 測定精度:1.0 μm/100mm以下 測定角度:盛り77° 下り87° スタイラス:R25 μm 30mN以下 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 重量:140kg	¥1,300,000	九州 Kyushu
217	HB1172	CNC画像測定装置	ミットヨ	QVX1H606-PRO _BUH2G	2004	最小表示量:0.1 μm 測定範囲:X,軸 Y軸 Z軸 LI-HUによる測定範囲476×650×250 CCDによる測定範囲600×650×250 載物ガラス大きさ W697 D758 最大測定物質量:50kg 現行QVハイブリッドタイプ①相当品	¥1,200,000	九州 Kyushu
218	LB0607	CNC画像測定装置	ミットヨ	QV-X606P1L-D	2017	測定範囲:W600 D650 H250 (X Y Z) 測定精度:XY (1.5 + 3 L/1000) μm mm Z(1.5 + 4 L/1000) μm mm 任意二点間:XY(2 + 4L/1000) μm mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥2,700,000	塩山 Enzan
219	MB0050	CNC画像測定装置(NEXIV)	ニコン	VMR-3020	—	最小表示単位:0.1 μm 被検物最大質量:20kg ストローク:X/Y/Z=300×200×150mm レンズ:TYPE2 カメラ:白黒1/3インチCCD 入力電源:単相AC100~120V/AC200-240V 50/60Hz PC更新済(Windows10にバージョンアップ)	¥2,700,000	塩山 Enzan
220	M70442	非接触三次元測定機	YKT	SmartScope CNC500	—	測定範囲(mm):Standard X=500 Y=450 Z=200 ズーム倍率:32x~280x 移動速度:(XY) 200mm (max) (Z) 100mm (max) 測物最大質量:65kg 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥1,400,000	都留 Tsuru

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
221	L70567	非接触三次元測定機	YKT (OGP)	SMARTSCOPE ZIP250	2005	スケール分解能:0.0001mm 最大積載質量:25kg 測定ストローク:X250 Y150 Z200 ステージ寸法:W420 D270 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 駆動方式:DCサーボ	¥900,000	九州 Kyushu
222	NC0658	非接触三次元測定機	三鷹光器	MLP-2	2013	分解能:軸方向 0.01 μm 周方向 0.1 μm 測定範囲:φ80mm以下 測定物の材料:金属/樹脂/ガラス/セラミック/液体など 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥3,300,000	都留 Tsuru
223	F50340	ウェーハライフタイム測定機	LEOコベルコ科研	LTA-1800	2003	1インチ(2mm)φmin~200mm□Maxまで 評価領域:低温ポリシリコン Sic 専用 厚さ:300~1000 μm 比抵抗:0.02~10Ω/cm ウェーハ搬送:手動 対象品:3C-Sic 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 5A 重量:280kg	¥360,000	都留 Tsuru
224	O20355	画像寸法測定器	キーエンス	IM-7030T	2018	最小表示単位:0.1 μm 移動範囲:XYステージ200×100mm Zステージ:75mm 視野:広視野測定モード:300mm×200mm(4角R50) 視野:高精度測定モード:225mm×125mm 受光レンズ:ダブルテレセントリックレンズ	¥1,300,000	塩山 Enzan
225	NC0592	マイクロプロットリーダー	テカン	SUNRISE -BASICTECAN	—	吸光度測定用のプレートリーダー 検出システム:12チャンネル 1リファレンスチャンネル 波長範囲:340~750 nm 攪拌 強度4段階 入力電源:単相AC100~120/220~240V 50/60Hz 110VA 負荷容量:2kN	¥60,000	都留 Tsuru
226	M50249	強度試験機(オートグラフ)	島津製作所	MST-I	—	負荷ロッドストローク:±60mm 試験速度:0.0048~120mm/min 0.0012~30mm/min 付属TRANADUCER:SM-500N-168 (500N) 入力電源:AC100V	¥1,200,000	塩山 Enzan
227	M50385	強度試験機(オートグラフ)	島津製作所	EZ-SX	2018	本体負荷容量:50N 試験速度:0.001~1000mm/min リターン速度:1500mm/min 付属ソフト:テクスチャー仕様 重量:33kg 入力電源:単相 AC100~115V 50/60Hz	¥350,000	都留 Tsuru
228	O50803	強度試験機(オートグラフ)	島津製作所	AG-250kNXplus	—	床置型:負荷容量 250kN 有効試験幅:600mm 負荷速度範囲:0.0005~500mm/min 入力電源:三相AC200~230V	¥8,500,000	都留 Tsuru
229	N50044	強度試験機	日本計測システム	JSL-5KN	2020	長さ最小表示:0.01mm 最大移動長さ:650mm クロスヘッド速度:0.1~1000mm/min 付属ロードセル:JLC-K5KN 入力電源:単相AC100V/200V	¥800,000	塩山 Enzan
230	N60842	強度試験機	今田製作所	SV-52CA-50M	2008	最大荷重:500N 最小単位:0.1N 荷重表示:500.0N 荷重精度:各測定値±10%以内(試験力 20~100%) ストローク:130mm クロスヘッド速度:10~100mm/min 入力電源:単相AC100V 3A 重量:24kg	¥100,000	都留 Tsuru
231	NC0671	強度試験機	今田製作所	SVZ-200NB-10R2	2017	最大荷重:2kN 荷重精度:JIS 1級試験機 速度範囲:5~500mm/min 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥120,000	都留 Tsuru
232	NA0097	エレクトロントラップ装置	リガク	TS-FETT	—	測定温度範囲:-180°C~350°C 測定雰囲気:He雰囲気 付属品:ロータリーポンプ(GLD-201B) トランス(NESB2500AEX+SB 液体窒素容器 (NA0299) 付属	¥900,000	塩山 Enzan
233	O50159	干渉縞検査ランプ	フナテック	FNA-35	—	ステージ寸法:360×290mm 光源:特殊ランプ35W 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥45,000	塩山 Enzan
234	M20467	結晶内歪み観察装置	セラミックフォーラム	CS1	2015	分析適用資料 ①寸法・形状:φ6インチ以下 厚さ0.1~2mm ②可視光透過率:5%以上 ③平坦性:0.3mm以下の反り ④平滑性:表面/裏面は光学的に平坦であり、 表面に0.1mm以上の凹凸がない試料	¥360,000	九州 Kyushu
235	O20149	三次元測定器	ミットヨ	QM-Measure 353	2004	測定範囲(mm):X=300 Y=500 Z=300 最小表示量:0.0005mm 測定物最大高さ:410mm 測物最大質量:30kg 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥480,000	塩山 Enzan
236	N30882	真円度測定機	小坂研究所	EC1550	2008	測定径:φ368 測定高:外形φ420 内径φ270 テーブルの大きさ:φ160 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:120kg	¥1,600,000	九州 Kyushu
237	TD8J54	真円度測定機	テーラーホブソン	TALYROND 265	2000	資料サイズ:MAXφ350 測定高さ:MAX300mm 分解能:(測定レンジ±1000 μm時) 0.06 μm (測定レンジ±200 μm時) 0.012 μm 真直精:0.25 μm/100mm 測定圧~100mNまで最大重量 50kg 対物レンズ:10x 20x 50x 100x 200x X軸:100mm Y軸:50mm 入力電源:単相AC100/120V 220/240V 50/60Hz	¥400,000	塩山 Enzan
238	NB0220	投影機	ニコン	V-12	—	X軸:100mm Y軸:50mm 入力電源:単相AC100/120V 220/240V 50/60Hz	¥90,000	塩山 Enzan
239	NC0496	投影機	ニコン	V-12	—	対物レンズ:20x 50x 200x ステージ移動範囲:X軸 0~50mm Y軸 0~50mm スクリーン径:φ305mm ランプ:24V 150W 入力電源:単相AC100/120V 220/240V 50/60Hz	¥90,000	都留 Tsuru
240	J70490	投影機	ニコン	V-12A	—	投影レンズ:20x ステージ移動範囲:X軸 0~10mm Y軸 0~10mm スクリーン径:φ300mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 5A 重量:95kg	¥120,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
241	N31373	偏芯検査機	富士写真光機	D-2	—	偏芯検査機:D-2 CCDカメラ:KP-M2AN 光源装置:MHAB-150W-D ECカウンタ:EC-101D カメラアダプター:DC-700 モニター:TPM-233-02	¥180,000	都留 Tsuru
242	M40972	イオンスバッタ(FINECOAT)	日本電子	JFC-1100	—	ガラスベリジャ内径:135mm 真空ポンプ:アルバック(G-100D) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥200,000	九州 Kyushu
243	K50781	ウェーハローダー	ニコン	NWL860	—	入力電源:単相AC100~120V/220~240 50/60Hz 重量:50kg 対応ウェーハ:6/8インチ	¥500,000	九州 Kyushu
244	HB1092	金属顕微鏡	ニコン	—	—	接眼レンズ:CFW10x 対物レンズ:5x 10x 20x 40x ステージ:X300mm Y205mm	¥100,000	九州 Kyushu
245	HB1138	金属顕微鏡	オリンパス	BH	—	接眼レンズ:WHK10x/20L 対物レンズ:オリンパスIC5x 10x 20x 50x ステージ:140×140mm ランプ:12V50W(新品交換)	¥100,000	九州 Kyushu
246	K60399	金属顕微鏡	オリンパス	MX51-F	—	接眼レンズ:WHN10x/22 対物レンズ:MPlanFLN5x 10x 20x 50x 照明ランプ:ハロゲンランプ 12V 100W ステージストローク:158×158mm レポルバー:手動式 入力電源:単相AC100~120V/220~240V 50/60Hz	¥600,000	九州 Kyushu
247	L40474	金属顕微鏡	ニコン	OPTIPHOT-150S	—	接眼レンズ:CFWN10x/20 対物レンズ:2.5x 5x 10x 20x 50x 純正ランプユニット欠品 ステージ:6×6ステージ 入力電源:単相AC100~120V 50/60Hz 3A	¥270,000	九州 Kyushu
248	M20474	金属顕微鏡	ニコン	META PHOT	—	接眼レンズ:CFW10x 対物レンズ:M Plan2.5x 5x 10x 20x 40x ランプ:Max12V 10A ステージストローク:XY軸160mm 入力電源:単相AC100/120V 50/60Hz	¥100,000	九州 Kyushu
249	M40973	金属顕微鏡	オリンパス	—	—	接眼レンズ:WF10x 対物レンズ:10x 20x 40x 照明:TE-II ステージサイズ:140×140mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥60,000	九州 Kyushu
250	MB0302	金属顕微鏡	オリンパス	MX50A-F	—	接眼レンズ:SWH10×-H/26.5 対物レンズ:LMPlanF1 100x :UMPlanF1 51x 10x 20x 50x ステージサイズ:BM3-SIC6 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥800,000	九州 Kyushu
251	N70150	金属顕微鏡	オリンパス	BH-2	—	接眼レンズ:WHK10x/20L 対物レンズ:Dplan 4x 10x 20x 40x ステージサイズ:Φ144 アナライザー:偏向コンデンサー 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥60,000	塩山 Enzan
252	N90635	金属顕微鏡	オリンパス	BX50F	2011	対物レンズ:10x 20x 40x 100x 光源装置(U-LH100) DC12V 100W 付属 ステージサイズ:BM3-SIC6 入力電源:単相AC100~120/220~240V 2.5/1.3A 50/60Hz 重量:17kg	¥160,000	都留 Tsuru
253	NC0780	金属顕微鏡	オリンパス	MX50T-F	—	接眼レンズ:SWH10x/26.5 対物レンズ:UMPlanF1 5x 10x 20x 50x 100x ステージサイズ:8インチ対応 レポルバ:自動 CCDカメラ:Anyty(3R-DKMC04) 防振台の付属あり 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:100kg	¥900,000	九州 Kyushu
254	O20105	金属顕微鏡	ニコン	SMZ-U	—	接眼レンズ:UW10XA/24 対物レンズ:ズーム(0.75x~7.5x) LED照明(DSK)付き 入力電源:単相AC100~120/220~240V 50/60Hz	¥120,000	塩山 Enzan
255	NB0382	金属顕微鏡	ニコン	—	—	接眼レンズ:CFW10x 対物レンズ:BD plan5x 10x 20x 40x 顕微鏡トランス(XN)付き	¥60,000	塩山 Enzan
256	O20390	実体顕微鏡	ニコン	SMZ-10A	—	接眼レンズ:UW10x 対物レンズ:ED Plan1x 本体ズーム:0.75x~4.9x 入力電源:単相AC100~120/220~240V 50/60Hz	¥60,000	塩山 Enzan
257	NB0073	生物顕微鏡	ニコン	ELIPSE Ci-L	—	接眼レンズ:CF110x/22 対物レンズ:Plan 10x 20x 40x PlanFluon 100x 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥360,000	塩山 Enzan
258	N70948	生物顕微鏡	ニコン	マイクロフォト-FX	—	生物顕微鏡:CFレンズ 対物レンズ:BD Plan 5x 10x 20x 40x 100x 付属品:コントローラ PSM-1(DU) 入力電源:単相AC100/120V 50/60Hz 150VA 重量:23.84kg	¥120,000	都留 Tsuru
259	NB0241	生物顕微鏡	アズワン	E-300HQ-LED	—	接眼レンズ:WF10x 対物レンズ:アクロマート 4x 10x 40Sx 100Sx ステージ:124×110mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:3.3kg	¥20,000	塩山 Enzan
260	HB1098	測長顕微鏡	トプコン	TMM-130D	—	対物レンズ:3x 10x 20x ステージ:Φ220mm ストローク:X130mm Y130mm 落射 透射照明 リング照明:RL-1 最小表示量:0.001mm モニタ:9インチ CCDカメラ:MC320 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥370,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
261	I70401	測長顕微鏡	オリンパス	STM-MJS	—	対物レンズ:5x 10x 20x ステージ:Φ180mm MMOCCLens:10x 総合倍率:200倍 ランプ:12V50W X/Y軸測定 入力電源:単相AC100~120V 50/60Hz	¥340,000	九州 Kyushu
262	NC0945	測長顕微鏡	ミットヨ	MF-U1030TH	—	対物レンズ(M Plan Apo):2x/0.055 5x/0.14 10x/0.28 接眼レンズ(WF):10x/24 ストローク:X軸300mm Y軸100mm Z軸150mm 照明:落射式 デジタルカウンタ:3軸 入力電源:単相100V 作業台付属	¥600,000	九州 Kyushu
263	O30234	倒立顕微鏡	ニコン	TS100LED-FMV	—	接眼レンズ:C-W10xB/22 対物レンズ:2x 4x 10x 20x カメラヘッド:DS-FI2 カメラコンローラー:DS-L3 入力電源:単相AC100V~240V 50/60Hz	¥200,000	塩山 Enzan
264	N90644	デジタルマイクロスコブ(一式)	ハイロックス	KH-3000VD	2008	カメラ:撮像素子1/1.8型CCD 走査方式:プロGRESSIVEスキャン方式 装画素数:約211万画素 1688 (H)×1248 (V) 有効画素数:約201万画素 1628 (H)×1236 (V) フレームレート:ビデオ 30fps アナログRGB 15fps	¥400,000	都留 Tsuru
265	N30648	桌上SEM	日機装	SM3000	—	二次電子分解能:15nm 倍率:30x~30000x 試料ステージ:X=20mm Y=20mm R=360° 最大試料サイズ:φ25mm H15mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:98kg	¥1,000,000	塩山 Enzan
266	N20801	ロードセル	メトラー・トレド	PBK989-CC300IND570	—	最大秤量:300kg ベンチプラットフォーム 最小表示(認定済み):標準 10/20/50g 材質:ステンレススチールV2A (AISI 304)磁性なし 表示部外寸:W270 D190 H150 入力電源:単相AC100~240VAC 50/60Hz	¥50,000	都留 Tsuru
267	M50619	電子秤	メトラー・トレド	XS32001L/A	—	秤量:32100g 天秤皿:W360 D280 入力電源:単相AC115~230V 400mA 50/60Hz	¥90,000	都留 Tsuru
268	M70343	電子秤	メトラー・トレド	XS32001L/A	2010	最小表示:0.1g Min 5g 秤量:32100g 天秤皿:W360 D280 入力電源:単相AC115~230V 400mA 50/60Hz	¥90,000	都留 Tsuru
269	N50689	電子秤	メトラー・トレド	XP504V	—	目量:0.1mg 秤量:520g 計量皿寸法:78×73mm 入力電源:単相AC90~250V 48~440Hz 重量:10.1kg	¥150,000	都留 Tsuru
270	NC0210	電子秤	エーアンドディー	EK-6100I	—	目量:0.1g 秤量:6000g 入力電源:単相AC100V 50/60Hz ACアダプター付き 重量:1.5kg	¥12,000	塩山 Enzan
271	N90453	THzディテクター(Golay検出器)	ティーワイデックス	GC-1P	—	エントランスコーンの直径:11.0mm 入り口ウィンドウの直径:6.0mm 入り口窓の材質:高密度ポリエチレン(HDPE) 最適動作波長範囲:15~8000 μm 推奨検出電力:W 最大:1 x 10 <sup>-5</sup>	¥90,000	都留 Tsuru
272	NB0196	エアースンプラー	バイオメュー	AIR IDEAL 3P	—	吸引流量:100L/min±6.5L/min 最大吸引量:2000L 規格:CE/UL/CSA バッテリー:リチウムイオンバッテリー 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:1.2kg	¥75,000	塩山 Enzan
273	GC0559	エアースンプラー	日本分析工業	AL-430	2004	ポンプ:最大4L/min 真空度<math>-300\text{mmHg}</math>以上 積算流量計は10ml毎にカウントされ予め設定した量に達すると自動的に停止する。 ボールは最大1500mmまで伸びる。 入力電源:単相100V DC12V 乾電池単1 (8本) 交直3電源	¥60,000	塩山 Enzan
274	I20132	ガウスメーター	Lake Shore	460	—	3ch同時測定(3軸テールトップ型ロボット付属) 3軸測定ベクトル表示:5/3/4桁表示 分解能:30 μT~30T 7レンジ DC&10Hz~400Hz 入力電源:単相AC100V/200V 50/60Hz	¥650,000	都留 Tsuru
275	N80083	ガス検知器	日本レイシシステムズ	PGM-1800	—	入力電源:単相AC100V 50/60Hz AC/DCアダプター 付属品: 充電/ダウンロード用クレードル 校正用アダプター PC接続ケーブル センサー取外し工具 通信ソフトウェア	¥60,000	塩山 Enzan
276	IC0798	ダイナモメーター	堀場製作所	DYNAS3	2014	入力電源:三相AC200~240V 50~60 Hz 構成:全部で13構成 ①本体 ②レギュレーター ③動力計DC電源配電盤 ④ブレーカーボックス ⑤動力計制御装置 ⑥サーボラック ⑦電流センサーユニット ⑧プレジジョンアナライザー	¥3,200,000	都留 Tsuru
277	N70503	フィルム厚み測定器	アンリツ	KG601B	—	入力電源:単相AC100V 50Hz 表示器:KG3001A	¥240,000	塩山 Enzan
278	N70017	ヘーズコンピューター	スガ試験機	HGM-2DP	1994	入力電源:単相AC100V 50/60Hz 200VA	¥120,000	塩山 Enzan
279	M90475	ヘッドスペースサンブラー	パーキンエルマー	TurboMatrix40	2006	サンプリング方法:電子制御圧力バランス方式 サンプルバイアル容量:22mL サンプル温度:35~210°C 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A 重量:33kg	¥400,000	都留 Tsuru
280	J10669	ミニボアスコーブ(一式)	オリンパス	X009-015-000-55C	—	直径:Φ0.9mm 有効長さ:15cm 動作温度:-10~80°C CCDカメラ:AK2-20C 光源:ILH-2A カメラヘッド:OH-414 モニター:LC-13S4 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥600,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
281	N60472	光ディスク特性評価装置	ハルステック工業	ODU-1000	-	コントロールユニット(単品) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:21kg	¥20,000	都留 Tsuru
282	NC0684	絶対PL量子収率測定装置	浜松ホトニクス	C11347-01	2017	入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 250VA ランプ点灯積算時間 1033.8h	¥1,400,000	都留 Tsuru
283	N70943	電子負荷装置	菊水電子	PLZ1002W	-	電圧・電流範囲:3~110V 0~200A 電力範囲:1000W ch数:1 重量:17.4kg	¥100,000	都留 Tsuru
284	NC0389	電子負荷装置	高砂製作所	FK-1000L2	-	動作電圧:DC 0~150V 0~200A 1000W 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 重量:15kg	¥200,000	塩山 Enzan
285	NC0390	電子負荷装置	高砂製作所	FK-1000L2	-	動作電圧:DC 0~150V 0~200A 1000W 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 重量:15kg	¥200,000	塩山 Enzan
286	N71007	サーボプレス機	日本オートマチックマシン	SBP505NE	2014	圧力能力:10~49kN ストローク長さ:Max150mm ラム形状:コラム(円柱) 最大金型質量:30kg ポリスタ寸法:W400 D340 t35 サーボモーター出力:3.0kW 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 20A	¥700,000	都留 Tsuru
287	N10685	プレス装置	新東工業	CYP	2013	最大加圧力:600kN 連続加保持圧力:480kN 最大速度:43.75mm/s 定格速度:21.875mm/s テーブル寸法:750×750 ストローク:450mm エア圧:0.4MPa 一次側接続口:Rc3/8 入力電源:三相AC200V 50Hz 30kVA 重量:5600kg	¥1,200,000	都留 Tsuru
288	N71016	真空熱プレス機	北川精機	VH2-1786	2003	最大加圧力:98~1960kN (10~200TON) ネットパン寸法:550×650×40mm×6枚 段数:5段 重量:6500kg 製品サイズ:250mm×330mm 入力電源:三相AC200V 50Hz 115kW	¥1,800,000	都留 Tsuru
289	K70573	真空熱プレス機	-	-	2012	圧力:約1.8t/0.6MPa コントローラ:NTCD 真空ポンプ:L380 プレス熱板サイズ:□150mm	¥380,000	都留 Tsuru
290	LB0448	真空加圧装置(UVスライド照射仕様)	ミカドテクノス	VS05-5254 (特)	2018	加圧能力:5~5kN 有効面積:500×500 作動エア圧:0.4~0.7MPa 入力電源:三相200V 50A	¥4,000,000	都留 Tsuru
291	M90222	電動プレス切断機	ジャンメ	JPUF-5004	2015	電動プレス切断 テーブルサイズ:W500 D400 入力電源: 三相AC200V 50Hz 重量:900kg	¥500,000	塩山 Enzan
292	O50989	門型プレス機	マサダ製作所	MTP-10	-	能力:10トン(10000kgs) ストローク:150mm 最高使用圧力:70MPa 外寸:W500 D200 H900 重量 60kg ※架台別	¥40,000	都留 Tsuru
293	L90582	打ち抜きプレス機(スタンパー)	日化エンジニアリング	SP202S	-	中心孔偏差精度:10μm以下 中心孔寸法精度:+/-5μm以内 被加工寸法:φ220mm t:0.35mm迄	¥250,000	都留 Tsuru
294	N10957	サンドブラスト	兆順研磨材有限公司	CS-950S	-	使用砂量:5kg 使用圧力:6kgs/cm2 イリミネーション:100W電球2個 サンドブラスト手袋:2本 ダストモーター:1HP 入力電源:三相AC220Vまたは380V 作業スペース:W600 D500 H700 スリ・ぼかし=0.1MPa/平彫り=0.3MPa/段彫り=0.45MPa	¥100,000	九州 Kyushu
295	NC0262	サンドブラスト	芙蓉商事	-	-		¥150,000	塩山 Enzan
296	I40285	サンドブラスト	芙蓉商事	-	2015	ブラスト室入口寸法W200 H680 ショットブラスト 本体:W600 D500 H1350	¥150,000	都留 Tsuru
297	O30343	シーム溶接機	日本アビオニクス	NAW-1105B	-	チラー(CA-1115C) ドライポンプ(ACP15) 入力電源:三相AC200V	¥1,000,000	塩山 Enzan
298	NA0407	ファイバーレーザー装置	片岡製作所	KTP300L-1	2014	対象ワーク:銀ペースト付シート(銀膜の加工) サイズ:PET600×500/ガラス500×500 レーザー能力:1050~1080nm 20W 吸着ステージ寸法:W550 D550 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥1,500,000	塩山 Enzan
299	K10323	ボール盤	北川	KDS-410	-	コレットチャック:0~13mm ステージ寸法:□270mm Z軸可動距離(ハンドル回転時):100mm 入力電源:単相AC200V 50/60Hz	¥30,000	都留 Tsuru
300	FA0228	ボール盤	キラ	NSD-13R	-	回転速度:415~2300/500~2800rpm(50/60Hz) 最大ドリル径:13mm 作業台寸法:φ285	¥27,500	都留 Tsuru

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
301	G30302	ボール盤	アルナ工機	F型	1988	回転数:50Hz 830・1665・3330rpm 60Hz 1000・2000・4000rpm ドリル径: maxφ10mm 丸鋸(アルナ工機 E・F型 S/N 7271)付属	¥50,000	都留 Tsuru
302	KE5915	ボール盤	アシナ	ASD-305	—	ドリル径:6.5mm スピンドルスピード:800~2850/950~3400rpm (50/60HZ)	¥15,000	都留 Tsuru
303	O50917	ワイヤー放電コンターマシン	タイナテック	DKS7725	2020	ワイヤーカットとコンターマシンの特徴を生かした ローコストハイブリッド機 XY軸移動量:320×250mm 最大加工高さ:300mm 工作物許容質量:200 kg	¥1,200,000	都留 Tsuru
304	O50920	コンターマシン	ラクソー	U-32	—	切断能力 高さ95mm、奥行315mm 鋸刃速度 60、100 m/min 2変速 (50Hz) 鋸刃長さ 1620mm テーブル寸法 400×300mm テーブル傾斜 右0-45°	¥40,000	都留 Tsuru
305	O30602	コンターマシン	ラクソー	U-300	—	切断最大奥行き:295mm 切断最大厚さ:150mm 速度:25~100m/min テーブル:W500 D400mm 傾斜:前後左右15° 標準鋸刃長さ:2520mm 入力電源:三相AC200V(照明 単相AC100V)	¥150,000	都留 Tsuru
306	O30603	旋盤	長谷川機械製作所	WH	—	主軸回転数:600/900/1100/1500rpm(切替式) 入力電源:三相AC200V	¥25,000	都留 Tsuru
307	NC0653	NCルーター	碌々産業	TPM5M	2003	所要床面積:3300×2920(メンテナンスエリア含む) 床耐圧:1500kgf/m以上必要 供給空気源 0.6MPa テーブル作業面 2200×530mm 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz	¥1,600,000	都留 Tsuru
308	NC0654	NCルーター	菊川鉄工所	NCF48-8C型	2008	所要床面積:4300×3270mm テーブル寸法:2400×1200mm 主軸左右(X軸)ストローク:1300mm テーブル移動(Y軸)ストローク:1200mm 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz	¥1,800,000	都留 Tsuru
309	N71013	高精度NC穴あけ装置	日立ビアメカニクス	ND-1V212	2004	プリント基板ドリル穴明機 制御軸数:最大15軸 最小設定単位:0.001mm 0.001inch	¥1,500,000	都留 Tsuru
310	N10906	はんだ吸煙機	ジャパンユニックス	UAC-2000	—	風量:(MAX)1ポート/約250kL/h 2ポート/約150kL/h 風速:(MAX)1ポート/約18m/s 2ポート/約11m/s 吸煙ダクト径:φ75mm 2ポート 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 240W	¥80,000	九州 Kyushu
311	N71052	集塵機	アマノ	VF-2LD	—	風量:2.5±0.3 m <sup>3</sup> /min バケット容量:13L 静圧:17.0±2.3 kPa 騒音値:65±2 dB(A) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 1.0kW 重量:110kg	¥100,000	都留 Tsuru
312	NA0307	集塵機	淀川電機製作所	DET200A-HP	—	最大風量:3.0/3.7m <sup>3</sup> /min 最高静圧:0.88/1.23kPa 入力電源:単相100V 50/60Hz 190/270W	¥36,000	塩山 Enzan
313	M20080	卓上型プッシュプル換気装置	興研	HD-51b	—	卓上型の一極流プッシュプル型換気装置 作業エリア寸法:500×320 吹き出し風速:約0.4m/s 処理風量:約7m <sup>3</sup> /min 入力電源:AC100V 50/60Hz	¥160,000	塩山 Enzan
314	NC0665	フードダイサー	榎村鉄工所	DC-203	—	カット寸法:15mm又は20mm角 処理能力:1000kg/h (15mm立方体の時) 入力電源:三相AC200V 750W	¥200,000	都留 Tsuru
315	M40309	洗浄機	ランサー	820LX	2015	内寸:W530 D500 H480 入力電源:三相AC200V 50Hz 7kW 架台付き ※上部に凹みあり	¥200,000	都留 Tsuru
316	N20888	卓上ロボット	アイエイアイ	TTA-C4SL -WA-20-15-15B -36LMR-NP-E-E-2-1	2018	X軸ストローク:200mm Y軸ストローク:150mm Z軸ストローク:150mm R軸:360度 入力電源:単相AC100~230V 50/60Hz 5.8A 重量:31.3kg	¥100,000	都留 Tsuru
317	O30501	卓上ロボット	武蔵エンジニアリング	MINI200S-3A-3.5	—	移動量:X=200 Y=200mm 入力電源:単相AC100~240V	¥120,000	塩山 Enzan
318	L90530	金型温調機(水)	レイケン	KCTIII-20020LD	2014	最大温度:90°C ヒーター容量:20kW 最大圧力:0.5MPa 最大流量:200L/min 媒体出力:2.2kW 冷却能力:207kW 入力電源: 三相AC400V 50Hz 23.1kVA 重量:130kg	¥200,000	都留 Tsuru
319	L90531	金型温調機(水)	レイケン	KCTIII-20020LD	2014	最大温度:90°C ヒーター容量:20kW 最大圧力:0.5MPa 最大流量:200L/min 媒体出力:2.2kW 冷却能力:207kW 入力電源: 三相AC400V 50Hz 23.1kVA 重量:130kg	¥200,000	都留 Tsuru
320	L90537	金型温調機(水)	レイケン	KCTII-35030MD	2014	最大温度:120°C ヒーター容量:30kW 最大圧力:0.54MPa 最大流量:367L/min 冷却能力:207kW 媒体出力:4.0kW 入力電源: 三相AC400 50Hz 35.5kVA 重量:185kg	¥300,000	都留 Tsuru



入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
321	L90534	金型温調機(水)	カワタ	TWF-200LDa	2014	媒体:水 最大温度:95°C ヒーター容量:6kW 媒体出力:0.85kW 冷却能力:25.6kW 最大圧力:0.86MPa 最大流量:105L/min 重量:70kg 入力電源:三相AC380/400/415V 50Hz 16.1kVA	¥120,000	都留 Tsuru
322	L90535	金型温調機(水)	カワタ	TWF-600LD CM	2014	媒体:水 最大温度:95°C ヒーター容量:9kW 媒体出力:0.74kW 冷却能力:17.9kW 重量:60kg 最大圧力:0.44MPa 最大流量:72L/min 入力電源:三相AC380/400/415V 50Hz 16.1kVA	¥150,000	都留 Tsuru
323	N70090	金型温調機(水)	カワタ	TWF-1200LD	2005	最大温度:95°C 最大流量:267L/min 入力電源:三相AC200/220V 60Hz 重量:100kg	¥120,000	塩山 Enzan
324	O40365	金型温調機(水)	カワタ	TWF-600LDa	2015	媒体:水 最高温度:95°C 最大流量:105L/min ポンプ出力:0.87kW 最大ポンプ圧力:0.36MPa 冷却能力:25.6(10.8)kW ヒーター容量:9kW 入力電源:三相AC200V 50Hz	¥180,000	塩山 Enzan
325	O30720	金型温調機(水)	クボタカラートロニック	STP-K-403-120	1997	媒体:水 最高使用温度:120°C ヒーター容量 4kW 最大流量:40L/min(60Hz) 吐出圧力:0.35MPa(60Hz 25L/min時) 温度設定 0.1°C単位 入力電源:三相AC200V 60Hz 内容積 0.0027m3	¥120,000	都留 Tsuru
326	O30721	金型温調機(水)	クボタカラートロニック	STP-K-403-120	2001	媒体:水 最高使用温度 120°C ヒーター容量 4kW 最大流量 40L/min(60Hz) 吐出圧力 0.35MPa(60Hz 25L/min時) 温度設定 0.1°C単位 入力電源:三相AC200V 60Hz 内容積 0.0027m3	¥120,000	都留 Tsuru
327	O30722	金型温調機(水)	クボタカラートロニック	STP-330-130	—	媒体:水 最高使用温度:130°C 最高圧力:0.8MPa 温度設定 0.1°C単位 入力電源:三相AC200V 60Hz 内容積:0.0046m3	¥150,000	都留 Tsuru
328	O30723	金型温調機(水)	クボタカラートロニック	STP-330-160	1999	媒体:水 最高使用温度:130°C 最高圧力:0.8MPa 入力電源:三相AC200V 60Hz 内容積:0.0046m3	¥168,000	都留 Tsuru
329	N50505	金型温調機(油)	レイケン	KCO II -4018HN	2014	最大温度:250°C ヒーター容量:18kW 最大流量:55L/min 最大圧力:0.4/0.48MPa 冷却能力:207kW 媒体出力:1.0/1.1kW 入力電源: 三相AC200 200/220V 50/60Hz 重量:155kg	¥500,000	都留 Tsuru
330	N60441	粉砕機	篠田工業	RG-3	2001	モーター 1.5kW 重量:350kg	¥200,000	都留 Tsuru
331	N60531	粉砕機	ホーライ	P0-1314	1988	1馬力 0.75kW ホッパー口径:150×150 mm 刃部の口径:130×140 mm	¥120,000	都留 Tsuru
332	N60530	粉砕機	ホーライ	P-1314	1991	1馬力 0.75kW ホッパー口径 150×150 mm 刃部の口径 130×140 mm	¥120,000	都留 Tsuru
333	LB0440	フレコン原料受け入れシステム	松井製作所	ER2MO 15S-S/TV-240C	—	入力電源:三相AC208V 60Hz 電動機:0.5kW ヒーター:2kW	¥900,000	都留 Tsuru
334	F90148	バフファータンク(SUS)	—	—	—	容積:約300L	¥100,000	都留 Tsuru
335	N31375	樹脂乾燥機	カワタ	CDA150U/H200-3S32S	—	クリーン仕様 ホッパー容量:200L 再生ヒーター:4kW 乾燥ヒーター:6kW 重量:1000kg	¥240,000	都留 Tsuru
336	N31377	樹脂乾燥機	カワタ	CDA150U/H200-2S30C	2004	クリーン仕様 ホッパー容量:200L 再生ヒーター:4kW 乾燥ヒーター:6kW 重量:1000kg	¥240,000	都留 Tsuru
337	NA0317	樹脂乾燥機	松井製作所	DMD4-200J	2008	除湿熱風乾燥機 光学用 容量:200L ヒーター出力:7.1kW モーター出力:4.42kW 入力電源:三相AC200V 60Hz	¥280,000	塩山 Enzan
338	N30572	基板分割機	ダイテック	PAC-S4000TP2	2014	標準基板寸法:250×200mm テーブル寸法:435×250mm 加工能力:39.23kN(4000kgf) 部品の高さ:Max20mm 入力電源:単相AC100V	¥300,000	塩山 Enzan
339	N30573	基板分割機	ダイテック	PAC-S4000TP2	2014	標準基板寸法:250×200mm テーブル寸法:435×250mm 加工能力:39.23kN(4000kgf) 部品の高さ:Max20mm 入力電源:単相AC100V	¥300,000	塩山 Enzan
340	KE6212	ユニバーサルバンドソウイングマシン	ANDSAW	TA-600	—	電動機:200V 400W	¥120,000	都留 Tsuru

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
341	KC0501	クリーンブース	アズワン	—	—	内寸:W1820 D1820 H1900 FFU4台 (アズワン型式610x610) 蛍光灯:2灯 カーテン:面有り 入力電源:単相AC100V	¥140,000	都留 Tsuru
342	N50536	クリーンブース	日立	KVR 3-2025C	—	内寸:W2000 D2500 H2000 照明灯:40W×2灯 (白色蛍光灯) 集じん効率:0.3μm粒子径にて99.99%以上 風量:18m <sup>3</sup> /min 入力電源:単相AC100V 50Hz 400VA	¥350,000	都留 Tsuru
343	G30296	クリーンブース	近藤工業	SPA-B03AQ725	2010	FFU:2台 内寸:W950 D460 H1870	¥35,000	都留 Tsuru
344	JA0522	クリーンブース	—	—	—	FFU:2台(日本無機製) 型式:PFT2-N-11P カーテン有(但し、下部720mm開いている) 内寸:W1520 D770 H1640 入力電源:単相100V 50/60Hz 102/96W	¥125,000	都留 Tsuru
345	IB0183	クリーンベンチ	日立	PCV-1305BM	—	装置組込型テーブル無し (加工は可能) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 250VA	¥180,000	九州 Kyushu
346	N11228	クリーンベンチ	日立	PCH1913CS	2007	風速:0.6m/s 作業エリア:W1720 D660 H1620 洗浄度:クラス10 集塵効率:0.3μm99.99%以上 照明:蛍光灯40W×6灯	¥100,000	九州 Kyushu
347	NB0397	クリーンベンチ	日立	PCV1305BN	—	内寸:W1255 D600 H720 集塵効率:99.99% 入力電源:単相AC100 50Hz 240VA	¥240,000	塩山 Enzan
348	O30372	クリーンベンチ	日立	PCV-1916BNG	—	集塵効率:99.99% 入力電源:単相AC100V 50Hz 350VA	¥480,000	塩山 Enzan
349	N80019	クリーンベンチ	日本エアーテック	VS-841	—	風量:12m <sup>3</sup> /min 作業エリア:W820 D570mm 入力電源:AC100V 50Hz	¥120,000	塩山 Enzan
350	F30913	クリーンベンチ	イウチ	TCB-1200	2000	内寸:W1100 D720 H630(内部700) テーブル高さ:FL1100蛍光灯:20W×4本 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥90,000	塩山 Enzan
351	M70362	クリーンベンチ(両面型)	日立	CCV-1311	—	内寸:W1300 D750 H420 集塵効率:99.99% クラス分類 I HEPAフィルター:2個 (W610 D610) 殺菌灯:2本(GL15) 蛍光灯:2本 15W 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 420VA	¥200,000	都留 Tsuru
352	O51032	クリーンベンチ(両面型)	アズワン	CTW-900UVAX	—	処理風量:2.0m <sup>3</sup> /min 吹出風速:0.6m/s 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 消費電力(W):138 交換用HEPAフィルター/3-1424-11 交換用プレフィルター/62-2986-01	¥72,000	九州 Kyushu
353	O30027	バイオクリーンベンチ	日立	CCV-1606Eトク	—	作業室内風量:平均19.4±20% <sup>3</sup> m <sup>3</sup> /min 作業室内風速:平均0.38±20% <sup>3</sup> m/s 作業エリア:W540 D1540 菌灯:GL15×2本 装着フィルター:HEPA 入力電源:単相AC100V 50Hz	¥270,000	塩山 Enzan
354	K50488	バイオクリーンベンチ	日立	CCV-1300E	—	作業エリア:W1350 D600 H720 入力電源:単相AC100V 50Hz 450VA	¥200,000	都留 Tsuru
355	K70398	バイオクリーンベンチ	日本エアーテック	BCM-1302S	—	風量:18CMM 集塵効率:0.3μm 99.99%≧ 内寸:W1300 D700 H700 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥130,000	都留 Tsuru
356	H80382	バイオクリーンベンチ(両面操作型)	日本エアーテック	BCM-1500S	—	未使用品 内寸:W1290 D840 H7000 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥450,000	都留 Tsuru
357	JA0521	安全キャビネット	日本エアーテック	BHC-1603 II A/B3	2002	風量:S19.1 E9.8m <sup>3</sup> /min 集塵効率:0.3μm99.99%≧ 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 500VA	¥300,000	都留 Tsuru
358	K70401	安全キャビネット	日本エアーテック	BHC-1303 II A/B3	1998	風量:S18.6 E8.6CMM 集塵効率:0.3μm 99.99%≧ 内寸:W1300 D600 H650 入力電源:単相AC100V50/60Hz	¥250,000	都留 Tsuru
359	JA0524	安全キャビネット	三洋電機	MHE-130A	—	風量:26m <sup>3</sup> /min 重量:315kg 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 376W	¥300,000	都留 Tsuru
360	N40276	安全キャビネット	日立	SCV-1308EC II B2	2020	排気風量:26.1/min 風速(作業台内) 平均:0.325~0.375m/s 集塵効率:0.3μm 99.99%≧ 作業台最大積載質量:50kg 入力電源:単相AC100V50/60Hz 160W	¥400,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
361	N40277	安全キャビネット	日立	SCV-1308EC II B2	2020	排気風量:26.1/min 風速(作業台内) 平均:0.325~0.375m/s 集塵効率:0.3μm 99.99%≧ 作業台最大積載質量:50kg 入力電源:単相AC100V50/60Hz 160W 有効内寸:W950 D450 H410 ×2段(上段、中段) W950 D450 H380 1段(下段) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz(FFU電源) キャスターあり	¥400,000	塩山 Enzan
362	O30638	クリーン保管庫	—	—	—	有効内寸:W950 D450 H410 ×2段 FFU電源 単相AC100V 50/60Hz キャスターあり	¥45,000	都留 Tsuru
363	O30640	クリーン保管庫	—	—	—	有効内寸:W950 D450 H410 ×2段 FFU電源 単相AC100V 50/60Hz キャスターあり	¥35,000	都留 Tsuru
364	NC0328	スチームクリーナー	直本工業	MCN-150PW	2009	入力電源:三相AC200V 50/60Hz 最高使用圧力:0.6MPa 缶体保有水量:2.9L	¥100,000	塩山 Enzan
365	H61049	パーティクルカウンター	HACH	3313LL	—	MIN SIZE:0.3μm FLOW:1cfm チャンネル数:6 動作温度範囲:12~29°C 10~85%RH 入力電源:単相AC100~250V 50/60Hz 1.5A 最小可測粒径:0.08μm 粒径区分:5段階 (0.08/0.1/0.2/0.3/0.5μm以上) 定格流量:300mL/min 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥140,000	九州 Kyushu
366	N70513	パーティクルカウンター	リオン	KC-22B	—	ChannelSize:0.3/0.5μm FlowRate:0.1 C F M(2.83LPM) ACアダプター付き	¥350,000	塩山 Enzan
367	O20103	パーティクルカウンター	Particle, M.S	HandiLazmini	2006	ChannelSize:0.3/0.5μm FlowRate:0.1 C F M(2.83LPM) ACアダプター付き	¥100,000	塩山 Enzan
368	F60496	エアハンドリングユニット	新晃工業	PK-9	2007	風量9100cm <sup>3</sup> /h 3.7kW 4極 機外静圧:450Pa 回転数:1446min-1 コイル試験圧力:1.47MPa 入力電源:三相AC200V 50Hz 重量650kg	¥400,000	都留 Tsuru
369	NA0555	エア吸着マット	バイオニア風力機	AM-3	—	間口:805 奥行610 高さ30 スロープ150 耐荷重:200kg センサー起動方式 集塵機外寸:W300 D270 H700 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥240,000	都留 Tsuru
370	NB0191	紫外線手袋除菌装置	ワークソリューション	Solpat	—	ランプ:15W × 8本 材質:SUS 入力電源:単相AC100V 140W 50/60Hz 重量:12kg	¥40,000	塩山 Enzan
371	NB0190	紫外線手袋除菌装置	ワークソリューション	Solpat	—	ランプ:15W × 8本 材質:SUS 入力電源:単相AC100V 140W 50/60Hz 重量:12kg	¥40,000	塩山 Enzan
372	N40126	3槽超音波洗浄装置	ソニックフェロー	C-5418H	2018	被洗浄物を収納させた外カゴを、手送りにより搬送し 規定の洗浄工程を行う手動洗浄装置 超音波出力:26kHz 600W 入力電源:三相AC200V 50Hz	¥1,500,000	塩山 Enzan
373	N80310	超音波洗浄機	ブランソン	BG1903	2004	出力:300W 950Hz 槽寸法:W200 D90 H240 槽容量:3.4L 振動子:BPS901 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 重量:約30kg	¥90,000	九州 Kyushu
374	MA0457	超音波洗浄機	ブランソン	S8525-6	—	出力:25kHz 250W 入力電源:AC200V 50/60Hz 洗浄槽有効内寸:W300 D220 H110	¥80,000	都留 Tsuru
375	N10021	超音波洗浄機	ブルースターR&D	PER10N-DBU-20-4800	2018	4台の超音波発生器(マスター1台・スレーブ3台)で 総合4800W出力 槽寸法:W690 D500 H130 付属チャラー:RKE2200B1-V-G2 真空ポンプ付属 入力電源:三相AC200V	¥900,000	塩山 Enzan
376	M10391	超音波洗浄機	新オオツカ	SK-06Y-6212	2006	槽内寸(洗浄網22列) 1列分の寸法 :W200 D190 H600 入力電源:三相200V 50/60Hz ※背面カバーがない	¥300,000	都留 Tsuru
377	LB0686	スピン洗浄装置	ソフエンジニアリング	GPC-7000M-18	2017	チャンバーサイズ:φ1000(インナー有効) 洗浄液:弱アルカリ系もしくはUPW モータ回転数:50~1500rpm 基板材質 石英基板・青色基板 サイズ:24×26インチ(609.6x660.4mm) 角基板	¥2,000,000	九州 Kyushu
378	F70857	洗浄装置(2槽式手動洗浄装置)	ツカダファイネス	HCM-2US-70VR	2015	2槽式手動洗浄 対象ワークかご寸法:W222 D418 H270mm 槽寸法:380 × 515 × 495mm (t=9mm) 入力電源:三相AC200/200~230V 50/60Hz	¥2,000,000	塩山 Enzan
379	N40125	低沸点ペーパー洗浄装置	ソニックフェロー	C-5404H	2018	被洗浄物を収納したレンズトレイをハンガーにセットし、手動にてペーパー洗浄を行う手動洗浄装置 入力電源:三相AC200V	¥900,000	塩山 Enzan
380	MA0143	剥離洗浄機	イーティーシステム エンジニアリング	ETN-6100-139	2001	槽構成:6槽式 剥離槽① 剥離槽② IPA槽① IPA②槽 QDR槽① QDR槽② 薬液供給ユニット及び消火器付属 キャリア対応サイズ:5インチ・6インチ	¥2,500,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
381	LC0103	ディップコーティング装置	あすみ技研	H250S-HCY	2012	塗布対象:10mm角 処理槽寸法:W25 D170 H200 処理槽:UV洗浄/リンス処理/洗浄処理/乾燥処理 /離型剤処理 塗布対象:100mm角 入力電源:単相AC100V ペーパーレス・システム 自動測定タイプ	¥800,000	塩山 Enzan
382	N31362	自動蒸留装置	ゲルハルトジャパン	VAP50s	2016	蒸留時間:3~5分 検出下限:0.1mgN OS Windows7 Pro 32bit 入力電源:単相AC230V 1600W	¥450,000	都留 Tsuru
383	L40102	オゾン水製造装置	積水化学工業	TO-R100S-1S	—	流量:0.5~2L/min オゾン水濃度:40(2L/min)~100(0.5L/min)ppm (純水、比抵抗値:90kΩ・cm、水温20°Cの場合) 重量:300kg	¥400,000	塩山 Enzan
384	L40748	純水製造装置	アズワン	Smart2Pure 12UV/UF	—	未使用品 比抵抗値:18.2MΩ・cm 採水量:最大2L/min RO水製造能力:12L/h TOC値:<5ppb エンドトキシン:UV/UF/0.001EU/mL 入力電源:三相AC100V 50/60Hz 0.6A	¥250,000	塩山 Enzan
385	N71045	小型水処理装置	エアマテック	DS-6FJ	—	樹脂量:6L 採水量:6000L/1再生 運転質量:38kg 入力電源:単相AC100V	¥60,000	都留 Tsuru
386	O50813	水タンク	ダイライト	—	2007	材料:ポリエチレン製 規格容量:SP-0.8M3	¥30,000	都留 Tsuru
387	M10387	水タンク(ステンレスタンク)	田辺工業	41-V0714	2017	内容量:2.082m3 重量:5200N(520kg) 設計圧力:大気圧 設計温度:50°C 水圧試験圧力:満水+200mmAq 機密試験圧力:100kPaG	¥450,000	都留 Tsuru
388	M40325	水タンク(ステンレスタンク)	後藤商事	V-0201A	2014	内容積:1.2m3 設計温度:50°C 重量:285kg	¥350,000	都留 Tsuru
389	M40330	水タンク(ステンレスタンク)	後藤商事	V-0201B	2014	内容積:1.2m3 (1200L) 設計温度:50°C 重量:285kg	¥350,000	都留 Tsuru
390	NA0523	イオンポンプセット	アネルバ	PIC-060-IP	—	ポンプ:912-7165 最大出力:5200V 0.17A 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:22.8kg ※イオンポンプケーブル付き	¥90,000	都留 Tsuru
391	NA0524	イオンポンプセット	アネルバ	PIC-060-IP	—	ポンプ:912-7165 最大出力:5200V 0.17A 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:22.8kg ※イオンポンプケーブル付き	¥90,000	都留 Tsuru
392	NA0668	クライオコンプレッサー	アネルバ	P-875CA	2018	冷却水量:420L/h 最大水圧:0.69MPa 積算時間:40037.3h 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 18.5/23.0A 重量:115kg	¥180,000	都留 Tsuru
393	NA0663	クライオコンプレッサー	アネルバ	P-875CA	2018	冷却水量:420L/h 最大水圧:0.69MPa 積算時間:37610.6h 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 18.5/23.0A 重量:115kg	¥180,000	都留 Tsuru
394	NC1069	クライオコンプレッサー	アルバック	C30	—	冷却水供給温度:5~32°C 水量:5~15L/min He残圧:1.1MPa 適合機種:CRYO-U12・U16・U20 入力電源:三相AC190~220V 200~230V 50/60Hz 消費電力:5.0/6.0kW 電流値:17/21A 付属品:無	¥120,000	九州 Kyushu
395	NC0533	クライオポンプ	アネルバ	P-083C-AK	2011	排気速度:水4000L/s 窒素1500L/s アルゴン1300L/s 水素1000L/s 排気流量:1.5m3/min 到達圧力:10~7Pa 口径 8インチ 重量:25kg	¥210,000	都留 Tsuru
396	NA0563	クライオポンプ(セット品)	アルバック	CRYO-U6H	—	未使用品 吸気口:VG150(外径:235mm) 到達圧力:10~7Pa コンプレッサユニット:C10(CW4317B)	¥500,000	都留 Tsuru
397	NC1170	ターボ分子ポンプ	島津製作所	TMP-303LM	—	吸気口:VG100 排気口:NW425 回転数:45000rpm 付属品:無	¥180,000	九州 Kyushu
398	NA0718	ターボ分子ポンプ(セット)	セイコー精機	STP-L301	—	排気速度:300(N2)L/s 到達圧力(Pa):10^-8 回転速度:25,000~48,000rpm 入力電源:単相AC100~120V 50/60Hz STPコントロールユニット付き	¥360,000	都留 Tsuru
399	GC1382	ドライポンプ	アルバック	LR600	—	吸気口:VF80 排気口:NW40 排気速度:10900/11700L/min 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 規格到達圧力:0.67P サイレンサー有 サイレンサーサポート有	¥440,000	九州 Kyushu
400	K60393	ドライポンプ	アルバック	KU7202	2001	排気速度:10900/11700L/min 吸気口:VG80 排気口:NW40 規格到達圧力:0.67Pa 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.7/2.2kW 重量:370kg	¥440,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
401	N30900	ドライポンプ	アルバック	LR90	—	排気速度:1860/2100L/min 吸気口:VG80 排気口:NW40 規格到達圧力:5.0Pa 水冷式:水量4.0L/min 冷却水継手:3/8カブラ 入力電源:三相AC200V 重量:245kg 付属品:無	¥400,000	九州 Kyushu
402	GC1445	ドライポンプ	エドワーズ	iXH610	—	排気速度:665L/h 吸気口:ISO100 排気口:NW40 規格到達圧力:0.5Pa 入力電源:三相AC200-230V 50/60Hz 28A 重量:400kg	¥900,000	九州 Kyushu
403	M20376	ドライポンプ	エドワーズ	iQDP40	—	吸気口:ISO40 排気口:NW40 規格到達圧力:3Pa 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 9A 水冷式:水量80L/h以上 キャスター:破壊4ヶ所 アジャスター付属無	¥225,000	九州 Kyushu
404	M90559	ドライポンプ	榎山工業	MU100P-006	—	吸気口:外径172mm 入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz 11.6A 重量:65kg 付属品:無(本体のみ) P/N 8116137G001R	¥240,000	九州 Kyushu
405	O30684	ドライポンプ	榎山工業	SDE603A-082	—	排気速度:10000L/min 到達圧力:1.6Pa 吸気口NW80 排気口NW40 モーター定格出力 6.2kW 入力電源:三相200/220V 50/60Hz 10.5kVA	¥400,000	都留 Tsuru
406	N61068	ドライポンプ	榎山工業	MU100N-2	2008	排気速度:1660L/min 吸気口:KF50 排気口:KF25 規格到達圧力:1.5Pa 入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz 重量:60kg ハンドヘルドコントローラー付属 キャスター付	¥270,000	塩山 Enzan
407	N61069	ドライポンプ	榎山工業	MU100N-2	2008	排気速度:1660L/min 吸気口:KF50 排気口:KF25 規格到達圧力:1.5Pa 入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz 重量:60kg ハンドヘルドコントローラー付属 キャスター付	¥270,000	塩山 Enzan
408	O30647	ドライポンプ	榎山工業	MU300-069	—	排気速度:5000L/min 規格到達圧力:0.5Pa 吸気口:NW50 排気口:NW25 入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz 重量:100kg	¥400,000	都留 Tsuru
409	NC0740	ドライポンプ	荏原製作所	ESR20N	—	排気速度:2000L/min 吸気口:NW40 排気口:NW40 規格到達圧力:2.0Pa 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 重量:90kg 冷却水取合:Rc3/8(カブラ付)	¥375,000	九州 Kyushu
410	O30377	ドライポンプ	荏原製作所	ESA300W	—	排気速度:30000/28000L/min 規格到達圧力:0.53MPa 吸気口:ISO100 排気口:NW40 入力電源:三相AC200~220V/200V 50/60Hz 重量:700kg	¥1,000,000	塩山 Enzan
411	O30376	ドライポンプ	荏原製作所	ESA300W	—	排気速度:30000/28000L/min 規格到達圧力:0.53MPa 吸気口:ISO100 排気口:NW40 入力電源:三相AC200~220V/200V 50/60Hz 重量:700kg	¥1,000,000	塩山 Enzan
412	NC1067	ドライポンプ	荏原製作所	ESA-200W	2017	排気速度:20,000L/min 到達圧力:0.5Pa 吸気口:NW80 排気口:NW40 入力電源:三相AC200V:50/60Hz 付属品:無	¥900,000	九州 Kyushu
413	K60503	ドライポンプ	荏原製作所	A10S	—	排気速度:1200/1000L/min 吸気口:NW40 排気口:NW40 規格到達圧力:4.0/5.3Pa 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 11.7/11.1A 1.5kW 重量:130kg	¥200,000	九州 Kyushu
414	M90566	ドライポンプ	荏原製作所	AA40WNV1-E	—	排気速度:4200L/min 冷却法:水冷式 規格到達圧力:0.2Pa 吸気口:NW50 排気口:NW40 入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz 19.7/18.5A 付属品:無(本体のみ) 重量:240kg	¥300,000	九州 Kyushu
415	VC4337	ドライポンプ	アネルバ	V060HB	2008	排気速度:900/1100L/min 吸気口:NW40 排気口:NW40 規格到達圧力:0.6Pa 入力電源:三相200/220V 50/60Hz	¥130,000	九州 Kyushu
416	N70715	ドライポンプ	アネスト岩田	DVSL-1002ES8	2020	排気速度:845/1019L/min 規格到達圧力:≒30Pa クリーン排気仕様 スクロール形 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz 冷却方式:空冷 バックアップ材:シリコンゴム	¥200,000	都留 Tsuru
417	NC0461	ドライポンプ	宇野澤	KTS030	—	排気速度:500L/min 規格到達圧力:≒3Pa 吸気口:KF25 排気口:KF25 入力電源:三相AC200~240V 重量:35kg N2コントローラ付属	¥230,000	都留 Tsuru
418	O50802	ルーツポンプ	アンレット	FT4-450LE	2015	設計排気速度:7.21m3/min 吸込口径:80mm 吐出口径:50mm モーター出力:11kW 回転速度:2000min-1 ATトラップ(AT80AD)付属	¥500,000	都留 Tsuru
419	J10610	ロータリーポンプ	アルバック	VS1501	—	排気速度:2500/3000L/min 吸気口:VG80 排気口:VG50 規格到達圧力:5.3Pa 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 22.4/21.4A 5.5kW 重量:240kg 冷却:水冷式 オイル仕様:鉱油油 オイル量:8.0L(R-7)	¥120,000	九州 Kyushu
420	N10877	ロータリーポンプ	アルバック	VD601	—	排気速度:1000/1200L/min 規格到達圧力:0.67Pa 吸気口:VG50 排気口:オイルミストトラップ(TM-2) 入力電源:三相AC380~415V 50Hz 4.7~4.2A 2.2kW 入力電源:三相AC380~440V 60Hz 4.9~4.7A 2.2kW 重量:72kg 電源ケーブル:付属無	¥130,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
421	NC0737	ロータリーポンプ	島津製作所	GDH-802	—	排気速度:660/800L/min 吸気口:VG50 排気口:VF50 規格到達圧力:6.7×10 <sup>-2</sup> Pa 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 7/6.3A 1.5kW 重量:72kg オイル:鉱物油仕様	¥120,000	九州 Kyushu
422	NC1167	ロータリーポンプ	アルカテル	2012A	—	排気速度:162・193L/min モーター出力:0.55kW 到達圧力:0.2Pa 入力電源:単相AC100/200V 50/60Hz 電流値:4.8/4.0A	¥60,000	九州 Kyushu
423	NC1168	ロータリーポンプ	アルカテル	2012A	—	排気速度:162・193L/min モーター出力:0.75kW 到達圧力:0.2Pa 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 電流値:3.5/3.2A	¥57,000	九州 Kyushu
424	NC1173	ロータリーポンプ	アルカテル	2021	—	排気速度:275・330L/min 到達圧力:0.2Pa 吸排気口:NW25 入力電源:三相AC 200V 50/60Hz 電流値:5.6/5.0A オイル仕様:鉱物油	¥57,000	九州 Kyushu
425	NC1165	ロータリーポンプ	アルカテル	2033 C2	—	排気速度:450・533L/min モーター出力:1.1kW 到達圧力:0.3Pa 吸排気口:NW40 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 電流値:5.8/4.8A	¥70,000	九州 Kyushu
426	NC0690	排気セット	ファイファーバルザス	TMH260G-100D	—	入力電源:単相AC100~240V 50~60Hz 4A 出力:42A~3A 120VA	¥360,000	都留 Tsuru
427	NA0319	排気セット	ファイファー	HiCube300Classic	2016	吸気口:ICF152 排気口:NW40 入力電源:単相AC110V±10% 50/60Hz 付属品:ゲージコントローラー(TPG 256A)	¥750,000	塩山 Enzan
428	NA0530	排気セット	—	—	—	メカニカルブースターポンプ(SMB-600S)新港精機と 直結型油回転真空ポンプ(KPT-3000AG)丸山真空ポンプ のセット品	¥250,000	都留 Tsuru
429	NC0700	油拡散ポンプ	大重真空エンジニアリング	DPF-4Zs	—	排気速度:570L/s 到達圧力:X10 <sup>-7</sup> FORE圧力:0.2Torr 油量:150cc 所要水給量:1.5L/min. 入力電源:単相AC200V 900W 重量:6.8kg	¥48,000	都留 Tsuru
430	N90402	マグネットポンプ	三和ハイドロテック	MP	2015	最大液比重:2 最大液粘度:300mPa・s(cP) 最大吐出L量:650L/min/700L/min 最大全揚程:54m/68m 入力電源:50/60Hz 口径(吸込×吐出):25×20mm~80×40mm	¥60,000	都留 Tsuru
431	N90404	マグネットポンプ	三和ハイドロテック	MP	2015	最大液比重:2 最大液粘度:300mPa・s(cP) 最大吐出L量:650L/min/700L/min 最大全揚程:54m/68m 入力電源:50/60Hz 口径(吸込×吐出):25×20mm~80×40mm	¥60,000	都留 Tsuru
432	NC0681	ドラムポーター	大有	中リフト特型	2017	最大荷重 160kg 足踏油圧式	¥50,000	都留 Tsuru
433	JC0305	ドラムリフトスケール	大有	—	2004	使用範囲:200g~300kg 耐圧防爆型デジタル指示計 AD-4403-FP 入力電源:単相AC100V	¥200,000	九州 Kyushu
434	N20877	リフター	京町産業車両	CLH100	—	未使用品 重量:58kg 荷重:100kg 手動式 フォーク寸法:W40 L500 t20 フォーク高さ:U366 H410~2700	¥100,000	都留 Tsuru
435	N60498	リフター	京町産業車両	HL-200	1995	積載荷重:200kg 最低位:110mm 最高位:1250mm フォーク長さ:500mm 幅 60mm 厚さ 40mm フォーク外側間隔:130~440mm	¥20,000	都留 Tsuru
436	M70438	リフター	トラスコ中山	BEN-H150-9 改	—	最大荷重:75kg 手動走行式 有効ローラ長さ: L610mm 有効ローラ内径:Φ75mm 足踏み回数:30回 稼働範囲高さ:260~1125mm 車輪径:前輪Φ75mm 後輪Φ125mm	¥12,000	都留 Tsuru
437	N60497	リフター	カントー	250-0P	—	均等荷重:250kg フォーク寸法:幅60mm 長さ600mm スライド外幅:140~620mm フォーク高さ 90~1500 ハンドル回転数:40回 ストローク:1410mm	¥30,000	都留 Tsuru
438	H80321	リフター	カントー	250	—	最大荷重:250kg フォーク長さ:900mm 幅 620mm	¥35,000	都留 Tsuru
439	N71098	リフター(ロール用)	カントー	L-0P	—	最大積載荷重:150kg 昇降方式:手巻式 爪高さ:200~1325mm 爪長さ:600mm ※カスタム品	¥20,000	都留 Tsuru
440	N31385	油圧リフター	トラスコ中山	DEH250-12	—	積載荷重:250kg 足踏み油圧式 荷台高さ:210~1330mm 幅 265mm 長さ490mm 荷台ローラー :7本	¥15,000	都留 Tsuru

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
441	NC0695	油圧リフター	をくだ屋技研	PL-H1000-15	—	最大重量:1000kg フォーク長さ:800mm 厚さ:70mm フォークスライド外幅:280~730mm フォーク爪高さ:70~1500mm	¥50,000	都留 Tsuru
442	NC0297	油圧リフター	をくだ屋技研	PL-H350K-12	—	耐荷重:100kg 爪高さ:385~1435mm	¥50,000	塩山 Enzan
443	N11049	電動リフター	スギヤス	LV100E	—	耐荷重:1000kg サイズ:フォーク外幅:520 フォーク長:1080 充電:単相AC100V	¥150,000	九州 Kyushu
444	N30683	電動リフター	Serverlift	SL-500X	—	定格荷重:227kg(プレート中央部) 136kg(プレート引出し時)	¥150,000	塩山 Enzan
445	NC0601	電動リフター	ニチユ	PLD15-22-A10	—	最大積載重量:1500kg 爪幅 1本180mm 爪長さ1060mm 爪内幅300mm 爪外幅660mm 入力電源:単相AC90/110V 50/60Hz 1.2kVA 10A (充電器) 充電器付属	¥50,000	都留 Tsuru
446	NC0425	昇降台車(ハンドリフター)	アズワン	ATHL-200	—	リフト台車(片ハンドル) 均等耐荷重:200kg テーブルサイズ/高さ(mm):500×800/81~711 材質:スチールメラミン焼付塗装 昇降方式:足踏み油圧式	¥18,000	都留 Tsuru
447	N90630	フォークリフト(1.5t)	ニチユ	FB15PN-75-300	—	最大積載重量:1500kg 電圧:48V 重量:3070kg 計量計付	¥600,000	都留 Tsuru
448	N90629	フォークリフト(2.5t)	ニチユ	FB25PN-75-300	2008	最大積載重量:2500kg 電圧:48V 重量:4310kg 計量計付 稼働時間:724Hr	¥900,000	都留 Tsuru
449	N90631	フォークリフト(ブラッター)	トヨタ	7FBRK10	2003	最大積載重量:1500kg 電圧:48V 重量:1990kg	¥180,000	都留 Tsuru
450	J70570	電動ホイスト	キトー	ER2-005IS	2011	定格荷重:500kg 巻き上げ速度:高速0.142(8.5)/m/s(m/min) 低速0.0237(1.4)/m/s(m/min) ロードチェーン線径X掛数:Φ6.0X1 入力電源:三相AC200V	¥40,000	九州 Kyushu
451	N10958	電動ホイスト(電気トロリ付き)	キトー	ER2-0041S	2011	定格荷重:490kg 巻上下、横行2速インバーター形 巻上速度(m/s):(高速)0.142(低速)0.0237 横行速度(m/s):(高速)0.4(低速)0.067 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥100,000	九州 Kyushu
452	L40394	エアコンプレッサー	Atlas Copco	ZT30JPN	2013	制御圧力:0.75Mpa 吐出空気量:4.73m <sup>3</sup> /min 入力電源:三相AC200V 50Hz 30kW 重量:1250kg	¥400,000	九州 Kyushu
453	M30261	エアコンプレッサー	東芝	ELP85-37TAD1	2008	最高圧力:0.85MPa 吐出空気量:375L/min 空気タンク容量:39L 稼働時間:1613hr 入力電源:三相AC200V 50Hz 3.7kW	¥90,000	塩山 Enzan
454	M30262	エアコンプレッサー	東芝	ELP85-37TAD1	2008	最高圧力:0.85MPa 吐出空気量:375L/min 空気タンク容量:39L 稼働時間:1030hr 入力電源:三相AC200V 50Hz 3.7kW	¥90,000	塩山 Enzan
455	J40161	エアコンプレッサー	ハイドロベン	HW15-50	2011	吐出空気量:2280L/min 15kW 最高圧力:0.7MPa 空冷式 回転数:1465rpm 入力電源:三相AC200V 50Hz 60A 重量:435kg	¥90,000	九州 Kyushu
456	NA0554	エアコンプレッサー	北越工業	SAS22RD-6E	2018	入力電源:三相AC200、220V 60Hz スクリュウ回転形1段圧縮油冷式 空気量:4.1m <sup>3</sup> /min 吐出圧力:0.7MPa モーター出力:22kW	¥350,000	都留 Tsuru
457	I20039	エアコンプレッサー(スクリュウ)	日立	DSP-90W6L II	2008	吐出空気量:16.8m <sup>3</sup> /min 90kW 最高圧力:0.7MPa 水冷式 運転時間:37643h 負荷時間:19205h 入力電源:三相AC200V 60Hz	¥900,000	九州 Kyushu
458	O50814	エアコンプレッサー(スクリュウ)	日立	DSP-22AR6 II	—	空冷式 ドライア内蔵型 オイルフリー 吐出空気量:3.4m <sup>3</sup> /min 吐出圧力:0.69MPa 入力電源:三相 AC200/220V 60Hz 22kW	¥240,000	都留 Tsuru
459	N71026	エアコンプレッサー(スクリュウ)	神戸製鋼	AS4PD-5	2004	吹出し圧力:0.69~0.83MPa 吹出し空気量:440L/min ドライヤタンク容量:77L 冷媒:R134a 入力電源:単相AC200 50Hz 315W 重量:174kg	¥65,000	都留 Tsuru
460	O30747	エアコンプレッサー(スクリュウ)	アネスト岩田	LRL-370DM5	2020	空冷式 ドライヤー付き 出力 37kW 吐出圧0.7MPa 入力電源:三相 AC200V/AC220V 50Hz 運転時間 未確認	¥400,000	都留 Tsuru

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
461	KC0510	エアークOMPレッサ(スクリュウ)	コベルコ	CM11B	1997	出力11kW 入力電源:三相200V50/60Hzドライヤー—体型中庄タイプ 吐出しゲージ圧力:0.83MPa 吐出し空気量1.55m <sup>3</sup> /min 冷媒R22,300g	¥50,000	都留 Tsuru
462	M10340	エアークOMPレッサ(スクロール)	アネスト岩田	SLP-371CD-S40	—	出力 3.7kW(5馬力) 空冷式 オイルフリー 吐出し空気量:345L/min 室内仕様 冷媒充填量:1.85g エアドライヤー付き 入力電源:三相AC200V 50Hz 質量 170kg 特別仕様 停電自動復帰機能が可能 キャスターなし	¥150,000	都留 Tsuru
463	LB0580	エアークOMPレッサ(スクロール)	アネスト岩田	SLP-07D	—	吐出空気量:74L/min 最高圧力:0.6~0.8MPa 空気タンク容積:5L ドライヤーあり 入力電源:単相AC100V 50Hz 0.75kW 重量:52kg	¥100,000	都留 Tsuru
464	O10042	エアークOMPレッサ(セット)	アネスト岩田	FIT13032	—	最高圧力:0.4MPa 付属エアータンク:SMC VBAT10S1-V 10L 入力電源:単相AC100V	¥20,000	塩山 Enzan
465	N71065	エアークOMPレッサ (レシプロ/ドライヤー付き)	東芝	KLA85-15TAD1	1999	最高圧力:0.83MPa 吐出空気量:140L/min F1-1.5kW 回転速度:980rpm 空気タンク容積:39L 最高使用圧力:1.08MPa 入力電源:三相AC200V 50Hz HOUR METER:1084.7h	¥60,000	都留 Tsuru
466	NA0535	ブースターエアークOMPレッサ	アネスト岩田	EFBS07-9.5	—	屋内用 吐出空気量:370/430 L/min 最高圧力:0.95MPa 空気タンク容量:39L 電動機定格出力馬力:1~2未満 PS 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 0.75kW	¥30,000	都留 Tsuru
467	KC0346	ブースターエアークOMPレッサ	アネスト岩田	CFBS55BF-14	—	吐出空気量:1750L/min 制御圧力:1.2~1.4MPa オイルフリー 5.5kW 空気タンク容量:70L 騒音値:56dB 空気取出口:Rc3/4×1ボールバルブめねじ 入力電源:三相AC200V 50Hz 重量:255kg	¥184,500	都留 Tsuru
468	M90488	ブースターエアークOMPレッサ	アネスト岩田	TFBS04-8.5	2008	吐出空気量:185/220 L/min 制御圧力:0.68~0.85 MPa 出力:0.4kW 空気タンク容量:20L 騒音値:63/64 dB(A) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 重量:28kg	¥25,000	都留 Tsuru
469	I40257	エアードライヤー	オリオン機械	QSQ420C-EDC	—	使用圧力:0.39~0.98MPa 入口空気量:4.2m <sup>3</sup> /min 入力電源:単相AC100/200/220/230V 50/60Hz 28W 電流:280/140/127/120mA 重量:110kg 付属エアータンク:SMC VBAT10S1-V 10L	¥250,000	九州 Kyushu
470	L60045	エアードライヤー	オリオン機械	RAXD100A-SE	2011	Air流量:17/19m <sup>3</sup> /min 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz 架台寸法:W980 D1260 H270	¥250,000	塩山 Enzan
471	N40035	エアードライヤー	SMC	IDF6E-10	—	入口空気圧力:0.7MPa(最高圧力 1.0MPa) 処理空気量:0.75/0.82m <sup>3</sup> /min 冷媒:R134a 200g 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 電流:280/140/127/120mA 重量:23kg	¥30,000	塩山 Enzan
472	I20079	エアードライヤー(冷凍式)	オリオン機械	RAX90F	2015	冷凍式 使用範囲:0.29~0.98MPa 処理空気量:0.75/0.82m <sup>3</sup> /min 冷媒:R-407C 2.4kg 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.0/3.7kW 電流:280/140/127/120mA 重量:250kg	¥200,000	九州 Kyushu
473	N71027	エアードライヤー(冷凍式)	SMC	IDF11E-20-X146	—	冷凍式 処理空気量:1650/1820L/min 冷媒:HFC134a 260g 入力電源:単相AC 200~220V 50/60Hz 3.4/3.0A	¥35,000	都留 Tsuru
474	M40752	オートリフィルシステム	堀場エステック	LU-1300	2009	TEOS液体材料ベキングシステム 入力電源:AC100~240V 50/60Hz	¥400,000	九州 Kyushu
475	L30618	シリンダーキャビネット	大陽日酸エンジニアリング	U-NACS II Single TypeA-2NH	2017	1本立て 使用ガスBCL3	¥400,000	都留 Tsuru
476	O50912	チラー(空冷)	オリオン機械	RKE15000B-V	2018	冷却能力:48kW 17.0kW 53.0A インバーター制御 冷媒:R410A 7000g 入力電源:三相200V 220V 50/60Hz	¥900,000	都留 Tsuru
477	N71001	チラー(空冷)	ダイキン	UWAXP125B	2006	出力:圧縮機3.75kW 送風機:0.35kW 能力:12.5kW 力率:88/88 % 冷媒:R410a 4.2kg 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥150,000	塩山 Enzan
478	O50801	レシーバータンク	日立	—	1995	容量 1.24m <sup>3</sup>	¥100,000	都留 Tsuru
479	L50403	温水器(LPG)	巴商会	BH-810ECG	2018	定格出力:116kW 最高使用圧力:0.8MPa 缶容量:115L 燃料:LPG 入力電源:三相AC200V 50Hz 重量:350kg	¥40,000	都留 Tsuru
480	N70706	加湿器(電気式ユニット型)	エアマテック	DX-1800E	2016	制御方式:ON/OFF制御 SSR駆動ゼロクロス時間比例制御 最大加湿量:25.0kg/h 定格出力:116kW 入力電源:三相AC200V 50Hz 18.0kW 燃料:LPG	¥160,000	都留 Tsuru



入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
481	O60105	気化式加湿機(工業用)	静岡製機	HSE501	—	加湿能力max:4.2/5L/h max風量:22/58,63m/min 入力電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:188/262W	¥40,000	塩山 Enzan
482	N10695	電熱式蒸気加湿器	ウェットマスター	WM-SJA34C	—	蒸気発生量:34.2kg/h 給水圧力:0.05~0.5MPa 運転時間:5353h 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 26.1kW 重量:100kg	¥120,000	都留 Tsuru
483	M60244	高所作業車	極東開発工業	AM36DC	1998	積載許容重量:136kg 作業床高さ:max11.0m 充電器付き 入力電源:AC120V 50/60Hz 重量:600kg	¥500,000	塩山 Enzan
484	M40750	酸素ガス精製装置	大陽日酸エンジニアリング	SPOP-1000-00020X	2009	精製能力0.6Nm <sup>3</sup> /h 酸素ガス中に含まれる不純物 (CH <sub>4</sub> ,CO <sub>2</sub> ,CO,H <sub>2</sub> ,H <sub>2</sub> O) を触媒反応と吸着法にて除去させる 入力電源:三相AC200V	¥250,000	九州 Kyushu
485	O50026	除害装置	日本酸素	JGS45S	1999	動作確認前	¥250,000	塩山 Enzan
486	M20401	除害装置	巴商会	MAK-025	2003	付属処理筒 TEOS HF用	¥450,000	九州 Kyushu
487	M50340	清浄空気供給ユニット(パッケージ型)	エア・ウォーター防災	KAU037N2-206	—	圧縮機出力 3.7kW 吹出空気量:405L/min 空気タンク容量:35L 入力電源:三相AC200/220V 60Hz 重量:223kg	¥100,000	都留 Tsuru
488	M40308	電気ボイラー	日本電熱	NK-150エコフィット	2015	入力電源:三相200V 50/60Hz 96kW 重量 360kg	¥350,000	都留 Tsuru
489	NC0883	排ガス処理装置	巴商会	MAK-100E	2012	【対応ガス】 SiH <sub>4</sub> ,AsH <sub>3</sub> ,PH <sub>3</sub> ,HF B <sub>2</sub> H <sub>6</sub> ,BF <sub>3</sub> ,NH <sub>3</sub> ,CO H <sub>2</sub> S,SiH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> ,TEOS SiF <sub>4</sub> ,Cl <sub>2</sub> ,BCl <sub>3</sub> ,F <sub>2</sub> ,HCl 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 3A	¥300,000	九州 Kyushu
490	N50681	非常用発電機	やまびこ	PDG471Y-A	2013	エンジン(V4TNE84T-GH2) 出力40.8kW 使用燃料 軽油 タンク容量 28L 定格電圧 200V50Hz/220V60Hz 力率80% 製造番号 23105-0000008 重量722kg	¥360,000	都留 Tsuru
491	N10707	変圧器(減圧)	福田電機製作所	CU-3H	2014	CLASS H 1次電圧:400V 2次電圧:200V 入力電源:三相AC 50/60Hz 346.4A 重量:854kg	¥200,000	都留 Tsuru
492	NC0660	無停電電源装置(UPS)	東芝	ECE3P-U2A100N	—	入力電源:単相AC200V 50/60Hz 2W 出力:単相AC100/200V 50/60Hz 3W 容量:10kVA (8.5kW) 重量:254kg	¥200,000	都留 Tsuru
493	NA0402	インクジェット印刷装置	マイクロクラフト	CPS6151	2020	基盤 610×510mm t0.1~6mm 重量:1000kg 入力電源:単相AC200~240V	¥4,500,000	塩山 Enzan
494	N71003	スクリーン印刷機	ソノコム	SC-450	—	テージ寸法:300×300 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥600,000	塩山 Enzan
495	NA0403	スクリーン印刷機	ニューロング精密工業	LS-34TVA	1997	ステージ寸法:460×330mm 印刷面積:300×400mm 入力電源:三相AC200V	¥1,500,000	塩山 Enzan
496	O30161	スクリーン印刷機	ニューロング精密工業	LS-25TV	2021	スクリーン枠:450×450 入力電源:三相AC200V 2.0kVA	¥1,500,000	塩山 Enzan
497	MA0248	スクリーン印刷機	東海精機	SSA-PC5601P	2005	版枠寸法:最大950×950mm / 最小600×600mm 印刷寸法:最大600×500mm / 最小250×250mm 印刷テーブル:800×850mm FL938mm スキージ/スクレップ 入力電源:三相AC200V 3kW 画像処理:CCDカメラ2基(二値化+輪郭処理)	¥1,500,000	塩山 Enzan
498	O30160	スクリーン印刷機	セリア	SSA-PC660A	2019	スクリーン枠:1100×1100mm 入力電源:三相AC200V 2.0kW	¥3,300,000	塩山 Enzan
499	O60271	スクリーン印刷機	マイクロ・テック	MT-320TVC	2010	スクリーン寸法:320×320mm 380×380mm 印刷面積:150×150mm、180×180mm 入力電源:三相AC200V 20A モニター付き	¥1,100,000	塩山 Enzan
500	N60834	3Dプリンター	ローランド	ARM-10	—	造形可能最大サイズ:W130 D70 H70 最大造形樹脂量:300gまで 積層スピード:10mm/h 積層ピッチ:0.15mm 入力電源:単相AC100V±10% 50/60Hz DC24V 0.6A 専用ACアダプター	¥60,000	都留 Tsuru

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
501	N50328	3Dプリンター(FDM方式)	ストラタシス	F170	2017	造形エリア:W254 D254 H254 積層ピッチ:0.127/0.178/0.254/0.330 使用可能樹脂:ABS-M30 ASA ABS-CF10 TPU 92A PLA 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥480,000	塩山 Enzan
502	NA0408	スキージ研磨機	ニューロング精密工業	SG-500HR	2002	入力電源:単相AC100V 50/60Hz 適用スキージ:厚み7~9mm/長さ150~550mm /高さ47~70mm スキージ研磨精度:0~45°	¥360,000	塩山 Enzan
503	M40570	メルター	ノードソン	ALTABLUE 10DS	2020	使用粘度範囲:800~10,000cP ホースポート数:4 最大ポンプ吐出能力:35kg/min タンクサイズ:10L 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 三相AC200~240V 50/60Hz 三相AC380~415V 50/60Hz	¥200,000	都留 Tsuru
504	M40563	メルター	ノードソン	PBF240-T07 -STD-FW-2H-P1 -XXX-I-XX	2020	使用粘度範囲:800~10,000cP ホースポート数:9 最大ポンプ吐出能力 54kg/min 非循環式タンクタイプ 入力電源:三相 AC200~240V 50/60Hz 31A 三相 AC400~230V 50/60Hz 20A	¥300,000	都留 Tsuru
505	M40564	メルター	ノードソン	PBF240-T07 -STD-FW-2H-P1 -XXX-I-XX	2020	使用粘度範囲:800~10,000cP ホースポート数:9 最大ポンプ吐出能力:54kg/min 非循環式タンクタイプ 入力電源:三相 AC200~240V 50/60Hz 31A 三相 AC400~230V 50/60Hz 20A	¥300,000	都留 Tsuru
506	M50149	ラベル貼付け機	サトー	LR4NX-FA	2020	入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥60,000	塩山 Enzan
507	O30709	カートンシーラー	共和	SM8	1988	可動幅 115~520mm 可動高 80~520mm 入力電源:三相 AC200V 50/60Hz 2.2A 160W *キャスター破損有り	¥60,000	都留 Tsuru
508	N50699	足踏み式シーラー	富士インパルス	FI-600Y-5W PK	2013	接着部温度 180°C 加熱時間 0.1~1.6s シールの長さ:600mm シール幅:5mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 1.5kW 重量:33kg	¥70,000	都留 Tsuru
509	M50144	ウエイトチェッカー	イシダ	DSCA-GN-S300-611 /PB-N-S	2020	コンペア寸法:W550 L1100 秤量:150~15000g(目量1g)/300~30000g(目量2g) 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz	¥540,000	塩山 Enzan
510	NC0668	X線検査装置	イシダ	IX-GE-4043-M	2014	入力電源:単相AC200V 50Hz 8.5A X線定格出力:25~75kV 1~8mA 300W	¥200,000	都留 Tsuru
511	J70540	CVD装置	サムコ	PD-200STP	2010	TEOS CVD 適用基板サイズ:最大Φ6インチウェーハ1枚処理 メカニカルブースターポンプ/ロータリーポンプ オイルフィルトレーション/除音キャビネット 入力電源:三相AC200V 50A/単相AC200V 40A	¥4,500,000	九州 Kyushu
512	GC0127	CVD装置	アネルバ	L-301P	1999	1/5本体 L-301P S/N: EVP-34021 2/5バルブボックス 3/5ターボ分子ポンプ 大阪真空 TC440 S/N: S.440-695 4/5ロータリーポンプ アルカテル 2033 C2 S/N: S.349357 5/5オイルフィルタユニット アネルバ CLN-101M S/N: R90113 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 50A 5分割	¥1,800,000	都留 Tsuru
513	N50463	スパッタ装置	日電アネルバ	SPF-430H	1985	基板加熱最高温度:300°C SPF-400自動排気装置にΦ320加熱・水冷型基板ホルダー、及びターゲット電極にΦ4プレーナマグネトロンカソード 3基を組み合わせたスパッタ装置 入力電源:三相AC200V 50Hz 150A 重量:650kg	¥1,800,000	都留 Tsuru
514	F31292	蒸着装置(EB)	昭和真空	SGC-22SAC	1998	チャンバー:Φ850 H1310 電子銃:10kW ディフュージョンポンプOH済み	¥2,600,000	都留 Tsuru
515	LC0084	蒸着装置(EB)	アルバック	EBX-10C	2007	真空サイズ:Φ650 H800 (SUS304) E/B電源:10kW 基盤加熱:ランプヒーター150°C (max200°C) クライオポンプ (アルバック:U-10PU) 入力電源:三相AC200V 60Hz	¥4,500,000	塩山 Enzan
516	J70536	FPP用高圧ジェット水流装置	リックス	JS-100-DD	2005	ウェーハ:4~8インチ対応 スピンドル:5・6・8インチ有り 入力電源:三相AC200V 60Hz 20A 5kVA 重量:約1000kg	¥1,500,000	九州 Kyushu
517	MB0134	スピネッチャー	三益半導体	MSE-2000Ni	2003	ウェーハ対応サイズ:4インチ5インチ 供給薬液:3種 入力電源:三相AC200V 50Hz 重量:本体800kg	¥6,000,000	塩山 Enzan
518	N30378	スピネーター	エヌテック	LS-6000	1989	カップ寸法:約φ750 カップ内径寸法:約φ420 入力電源:三相AC200V	¥900,000	塩山 Enzan
519	NC0794	スピンドライヤー(リンサードライヤー)	エア・ブラウン	SPD-160RN	2015	回転数(Max):3500rpm キャリアサイズ:3インチ 入力電源:三相AC200V 50/60Hz ドライ回転数1・2回転調整Swカバー欠品	¥360,000	九州 Kyushu
520	XCBQ70	スピンドライヤー(リンサードライヤー)	ベルテック	4500型	—	インチサイズ:3インチ 入力電源:単相AC100 50Hz	¥230,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
521	JC0292	スピンドライヤー(リンサードライヤー)	SEMI TOOL	SRD-470S	—	ウェーハ:φ4in用 入力電源:AC100V50/60Hz 重量:60Kg 付属PSC-101 コントローラー	¥600,000	九州 Kyushu
522	I70641	ドライエッチング装置	昭和真空	SPE-2010	2001	4分割 1/4:エッチング装置 SPE-2010 2/4:チラー:NESLAB M75 3/4:ロータリーポンプ:ALCATEL2012A/2033 C2 2台 4/4RF電源 T857-2 MAX 500W 13.56MHz 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 12kVA 重量:1000kg	¥1,500,000	九州 Kyushu
523	L70775	ドライエッチング装置	アルバック	RH-3030P	1992	材質 セラミック 基板電極サイズ:エッチング電極 500L×500W(mm) 対向電極 500L×500W イッチング条件:平行平板型方式(フェイスアップ) 基板間距離 30~80mm 電源:3kW (1356MHz)	¥2,500,000	九州 Kyushu
524	N70186	ドライエッチング装置	アルバック	CE-300R	—	付属チラー:CA-1112 付属真空ポンプ:ER80 シリンダーキャビネット (吸収管付き) 付属	¥2,700,000	塩山 Enzan
525	L70774	エッチング装置(高密度)	アネルバ	L-101D-DFR	2005	使用ガス:C4F8 Ar O2 N2 He 入力電源:三相AC200V 50Hz 150A 重量:700kg	¥3,000,000	九州 Kyushu
526	N20561	プラズマクリーニング装置	神港精機	E1112-C23	2002	有効処理面積:φ230mm 処理モード:RIE / DP 高周波出力:13.56MHz Max600W 入力電源:三相AC200V 50Hz/単相AC100V 50Hz	¥1,000,000	塩山 Enzan
527	N70534	プラズマクリーナー	日放電子	CCR-300	—	槽寸法:W310 D220 H140 処理プレート寸法:W230 D140 付属真空ポンプ:GVD-166 入力電源:単相AC100V	¥900,000	塩山 Enzan
528	F90032	イオンミリング装置	日立	IMR-3-1	1992	最大加速電圧:1.0kV 最大減速圧力:1.0kV 最大イオン電流密度:1.0mA/cm <sup>2</sup> イオンミリング本体重量:860kg イオン源電源重量:200kg イオンビーム密度:max1.0mA/cm <sup>3</sup> 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 制御盤重量:250kg	¥2,000,000	都留 Tsuru
529	MC0219	コロナ表面処理装置	春日電機	CORONA TREATMENT STATION	2017	ステージ寸法:W920 D700 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 30A	¥600,000	塩山 Enzan
530	GA1149	微小線幅測定装置	日立国際	WF-R55UV-H5	2007	ワークサイズ:≒W140 D140 H≒20 3σ≒6nm非接触高精度線幅測定テレコンバータ 線幅測定範囲:0.1μm~20μm 自動調光機能 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A	¥3,500,000	塩山 Enzan
531	N50385	ディスペンサー(容積式)	武蔵エンジニアリング	MPP-1	—	適用粘度:1~50,000mPa・s 温度コントローラー特注TCU-05F II 温度設定範囲:15~50°C 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 重量:4.5kg	¥60,000	塩山 Enzan
532	NA0040	真空重ね合せ装置	常陽工学	JE2130B-AVUD	2015	ワークサイズ:MAX W300 D210 t0.2mm 付属装置:空調機 PAP03A-D チラー RKS1500G-MV ドライポンプ アネスト岩田 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥8,000,000	塩山 Enzan
533	N90062	粉体プラズマ処理装置	—	—	—	導入ガス:CF4/Ar/N2 付属品:真空ポンプ GDH162C シリンダーキャビネット	¥180,000	塩山 Enzan
534	NC1113	マスクアライナー(露光装置)	ユニオン光学	PEM-800	2001	マスクサイズ:最大5インチ ウェーハサイズ:最大4インチ 接眼レンズ:NWF10X 入力電源:AC100V 50/60Hz 11.5A、 使用ガス:N2 使用圧力:0.4~0.5MPa	¥960,000	九州 Kyushu
535	NC0264	露光装置	芙蓉商事	WORK21F-II	—	露光面寸法:W870 D560 入力電源:AC100V	¥40,000	塩山 Enzan
536	K50722	露光装置	ウシオ電機	PE-252R2TA-R	1995	ワークサイズ:6~8インチ 入力電源:三相AC200V	¥750,000	九州 Kyushu
537	N30372	露光装置	ミカサ	MA-20	2004	ウェーハサイズ:φ1~φ4 接眼レンズ:10x 対物レンズ:10x/0.13 UVランプ:ウシオ(USH-500D Hg 500W) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz MAX 20A	¥1,000,000	塩山 Enzan
538	N80347	露光装置	ミカサ	M-2L	2000	ステージ寸法:80×80mm マスクホルダー寸法:58×58/32×32mm UVランプ:ウシオ(USH-500D Hg 500W) 入力電源:単相AC100/120V	¥800,000	九州 Kyushu
539	N10673	露光装置	オーク製作所	HMW-680GW-30	2017	散乱光 初期平均照度 35mW/cm <sup>2</sup> 以上 照度分布:80%以上 入力電源:三相AC200V 50Hz 125A 重量1100kg	¥3,400,000	都留 Tsuru
540	M40379	6連熱処理炉	ケミトロニクス	HC-3001型	2003	対象ワーク:外径φ50×厚み1mm以下のウェーハ 処理枚数:1枚(均熱エリアφ50×50L) 炉体寸法:φ300×約500L(15Kw)×6連 温度仕様:1150°C(N2 1気圧中) 昇温レート:15°C/min(N2 1気圧中)	¥750,000	都留 Tsuru

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
541	IC0069	アライメント装置	アユミ工業	AL-60M	2005	ウェーハサイズ:4インチ 位置合せ精度:±5μm以下 入力電源:単相AC100V	¥750,000	塩山 Enzan
542	HC0724	ノズルコーター	大日本スクリーン	—	—	テーブルサイズ:280×330mm ①CHB(シクロヘキシルベンゼン) ②アニソール溶剤 ドライポンプ 櫻山工業 HC60B-1	¥1,600,000	都留 Tsuru
543	NC0949	パッケージダイソーター	キャノンマシナリー	CAP-3000 II	2005	AIR 0.4MPa、N2 0.2MPa、VACUUM -66.7kPa オペレーションマニュアル、電気回路図 メンテナンスマニュアル有り 入力電源:単相200V 60Hz 6kVA ※仕様書無し 半導体後工程設備	¥1,000,000	九州 Kyushu
544	N31017	リフロー炉	—	—	—	ベルト幅:150mm(予備ベルト付き) 入力電源:単相AC200V 重量:234kg	¥1,000,000	九州 Kyushu
545	L70600	N2リフロー装置	タムラFAシステム	TNS15-25EN	1999	最高温度:PH1 350°C/サブ 500°C/PH2 250°C/RF 350°C /サブ 500°C 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 重量:800kg	¥1,000,000	九州 Kyushu
546	K60350	実装機マウンター	ヤマハ発動機	YHP-2	2019	対象基板寸法:L300×W200mm~L30×W30mm 搭載能力:FFヘッド仕様 I-Cubu II Series 0.8秒/CHIP(テープ、トレイ供給時) 1.3秒/CHIP(ウェーハ供給時) Line使用不可	¥2,700,000	九州 Kyushu
547	O51082	テープマウンター	日東電工	M-265-N	—	ステージ直径:約170mm 中心部直径:約65mm 入力電源:単相AC100V×2個 50/60Hz 積算時間:32h ※通電確認済み 静電気除去装置(エリミノスタット)有り	¥180,000	九州 Kyushu
548	N40488	ディスペンサー(微量定量)	武蔵エンジニアリング	SMP3-C	2017	適応液体材料:特に低粘度液剤、溶剤に最適 吐出量:0.000004~9.999999mL 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 重量:7kg	¥100,000	都留 Tsuru
549	O20020	ボンディングテスター	レスカ	PTR-1000	—	測定項目:シェア/フル/ビッシュ/ビール 測定精度:±0.5%FS 測定スピード:0.01~1.00mm/s ツール移動範囲:Z軸50mm 回転±170° 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:41kg	¥480,000	塩山 Enzan
550	O20019	ワイヤーボンダー	カイジョー	FB-900	2011	ワイヤー径:金線φ15~φ30μm ボンディング範囲:X=56mm Y=80mm 基板寸法:幅20~90mm 長さ90~270mm 厚さ=0.1~0.5mm 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 重量:550kg	¥1,200,000	塩山 Enzan
551	N30876	真空注型機	sid	SC-02	2015	作業室寸法:W800 D650 H1490 真空ポンプ:VC-100(リーチエリー) 真空ポンプ容量:(50/60Hz)1670/2000(/分) 真空度:0.05kPa (ポンプ能力) 入力電源:三相200V 50/60Hz 消費電力:3.5/4.1kW	¥1,300,000	九州 Kyushu
552	N70504	表面改質センサー	AcroEdge	Caisits Type-B	—	プラズマ処理・コロナ処理・フレーム処理・めっき処理等の 表面改質レベルの判別 入力電源:単相AC100V	¥450,000	塩山 Enzan
553	HA0660	UV-LED照射装置	マイクロ・スクエア	UV0107	—	LED電源:LPDCHI-48600NCW-R7 出力:DC 4 8V LED:16個 冷却ファン:4個 入力電源:単相AC100~200V 総重量:60kg	¥170,000	九州 Kyushu
554	M20471	ウェーハ移載機	アルファウェーブ	—	—	適応ウェーハ:4インチ エア/バキューム接続口:1/4インチ エア圧:5~7MPa バキューム圧:-100~-20kPa 入力電源:単相AC100V 重量:100kg	¥300,000	九州 Kyushu
555	N70782	ブレーク装置(フルオート)	テクダイヤ	TEC-1228AL	—	6インチウェーハに対応した次世代型ブレーク装置 ダブルアーム搬送により、ウェーハのロード時間を短縮 視認性の向上により、画像認識時のマッチングエラー を減少 入力電源:AC220V 50/60Hz 1kW	¥2,400,000	都留 Tsuru
556	N70115	2次元膜厚分布測定装置	JFEテクノリサーチ	FIDIca (フィディカ)	2016	測定物:半導体やフィルム 液膜 試料サイズ:A3(300mm×400mm) 膜厚測定範囲:100nm~150um 測定分解能:数nm 測定原理:分光干渉法 1軸スキャン 測定時間:約90s 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥2,500,000	塩山 Enzan
557	I70658	AOI検査装置	インスペック	SX5300	2017	種類:インダクタフィルムシート 材質:フィルム Agベースト フェライト ガラスベースト サイズ:200×120mm(最大300×180mm) 検査有効範囲:190×110(最大290×170mm) 分解能:1.6μm/pic 入力電源:三相AC200V 20A 重量:1800kg	¥1,000,000	九州 Kyushu
558	L30381	テーピング外観検査装置	ヴィスコテクノロジーズ	KIG-2000	—	画像処理検査装置:VTV-9000 OS:WindowsXP 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥120,000	都留 Tsuru
559	LC0058	異物検査装置	リコーインダストリアル	K700-50	—	透明基板 透過部エリア:280×250 カラーラインカメラで撮像 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 200W	¥1,400,000	塩山 Enzan
560	O50044	表面検査装置	レーザーテック	TROIS31	2014	入力電源:単相AC220V 50/60Hz	¥1,600,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
561	N60037	マニュアルブローバー	ズースマイクロテック	PM5	2003	接眼レンズ:ミットヨ WF10x/24 対物レンズ:ミットヨ MPlanApo 5x/50x 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥300,000	塩山 Enzan
562	M80231	マニュアルブローバー	オムニフィジックス	SE-6105BC	-	ステージ寸法:φ300mm 対物レンズ:mitutoyo x2 / x10	¥600,000	塩山 Enzan
563	N10714	ムービングブローブ	マイクロクラフト	F2H6151	2017	検査ブローブ数:上面2本 最大検査エリア:W610×D510 最小基板サイズ:W50mm×D50mm 最大基板厚:10mm 検査電圧(導通時):0~10V 入力電源:単相AC200V~240V 50/60Hz 重量:800kg	¥4,300,000	都留 Tsuru
564	N70112	ガラススクライバー	三星ダイヤモンド工業	MS700	2012	基板サイズ:Max W660 D780 ステージ駆動:X軸 Y軸 Z軸 θ軸 アラオメント機構付き 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥2,200,000	塩山 Enzan
565	O60170	ガラスブレイク装置	三星ダイヤモンド工業	MB500A	2010	吸着エリア:450×357 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥1,200,000	塩山 Enzan
566	N70541	IPC屈曲試験機	東洋精機	674	2013	試験片:最大20本掛け 試験片寸法:幅10mm 屈曲長さ:15~100mm 屈曲ストローク:5-40mm 付属品:マルチテスターKEITHEY2700 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥3,000,000	塩山 Enzan
567	N90064	スーパーカッター	荻野精機製作所	PJ1-0600	2018	最大切断幅:600mm 最大切断長:9999.99mm 最大送り速度:30m/min 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 重量:850kg	¥1,500,000	塩山 Enzan
568	LB0454	スリッター	西村製作所	FH116E	2014	材料フィルム巾:max1000mm~min30mm 材料厚:10~40μm 巻取径:520mm ライン速度:100mm/min 切断巾:200~1000mm 最大5条 入力電源:三相AC200V 60Hz 50KVAエア源 0.5MPa	¥4,500,000	都留 Tsuru
569	M40765	テープ(内周)貼付機	立山マシン	FTM-8	-	適応ウェーブ:8インチ 適応カセット:8インチ(6.35mm ピッチ) タクト:60枚/h 使用テープ幅:225mm 貼付寸法:8インチφ199.6~200mm 入力電源:単相AC200V 重量:700kg	¥1,200,000	九州 Kyushu
570	N70121	フィルムエンボス装置	クリエイトプラスチック	TF-1022	2000	ロール軸長さ:750mm 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz	¥500,000	塩山 Enzan
571	L50462	ペーカーフィルムアプリケーター	ティーキューシー	AB3405	-	AFAヒートバキューム専用	¥250,000	都留 Tsuru
572	N70129	ラミネーター	-	-	-	ロール軸長さ:500mm 入力電源:AC100V 50/60Hz 重量:70kg	¥90,000	塩山 Enzan
573	N70124	ラミネーター(LED-UV装置付き)	ムサシノキカイ	-	-	ロール面長さ:800mm 器械速度:5m/min テーブル寸法:800×1150mm エアー:-0.5MPa 入力電源:三相AC200V	¥270,000	塩山 Enzan
574	NA0426	手動フィルム貼付け機	淀川メテック	FDSG0101	2013	ステージ寸法:150mm×250mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:25kg	¥230,000	塩山 Enzan
575	K40242	熱圧着装置	TRIMECH TECHNOLOGY PTE LTD	TM101P-MK II	2014	入力電源:単相AC230V 重量:300kg キャスト付き	¥600,000	都留 Tsuru
576	N31384	熱圧着装置	大橋製作所	BD-03TNK	2017	FPCサイズ Max W65 D70 熱圧着個数 1個 圧空圧 0.5MPa 貼付長さ100mm 入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz 2.4A プロセス FOB、FOG、FOF、COG、COB、COF	¥320,000	都留 Tsuru
577	L40533	CO2バブラー	野村マイクロ・サイエンス	NDB-04	2006	流量:3000L/h 入力電源:単相AC100~130V 50/60Hz 重量:67kg	¥400,000	九州 Kyushu
578	NA0515	DC電源	アドバンスドエナジー	pinnacle	-	定格出力:12kW 入力電源:三相AC208V 50/60Hz 41A 重量:25kg	¥180,000	都留 Tsuru
579	NA0516	DC電源	アドバンスドエナジー	pinnacle	-	定格出力:12kW 入力電源:三相AC208V 50/60Hz 41A 重量:25kg	¥200,000	都留 Tsuru
580	N61087	DC電源	アドバンスドエナジー	DCpinnacle	2012	定格出力:6kW 入力:電源:三相208V 41A 50/60Hz M/N:3152427-103Q	¥130,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
581	N61082	DC電源	アドバンスドエナジー	DCpinnACle	2012	定格出力:6kW 入力電源:三相AC208V 50/60Hz 41A 重量:28kg	¥130,000	塩山 Enzan
582	NC0557	DC電源	新電元工業	XD-03W-J-II	-	定格出力:3kW×2ch-1000V 入力電源:三相 AC200~230V 50/60Hz 7.3kVA 重量:25kg	¥120,000	都留 Tsuru
583	NC0525	DC電源	ENI	RPG-50A-05	2004	定格出力:5kW 入力電源:三相AC200~208V 50/60Hz 25A 重量:25kg	¥140,000	都留 Tsuru
584	N61076	RF電源	アドテック	AX-3000III-AC1-D	2008	周波数:13.56MHz 定格出力:3kW 入力電源:三相AC200~240V 50/60Hz 6.6kVA 水冷:4L/min max0.5MPa 重量:32kg 鍵付き	¥280,000	塩山 Enzan
585	N61077	RF電源	アドテック	AX-3000III-AC1-D	2008	周波数:13.56MHz 定格出力:3kW 入力電源:三相AC200~240V 50/60Hz 6.6kVA 水冷:4L/min max0.5MPa 重量:32kg 鍵付き	¥280,000	塩山 Enzan
586	N40441	RF電源	アドバンスドエナジー	Apex5513	-	本体のみ(付属品なし) 周波数:13.56MHz 出力:5.5kW	¥200,000	都留 Tsuru
587	NC0383	RF電源	ENI	OEM-25	-	出力:3000W 13.56MHz 入力電源:三相AC200V~	¥240,000	塩山 Enzan
588	N71053	GIPT装置(洗浄/塗工/熱ラミ部)	-	-	2012	入力電源:三相AC200V 50Hz 受入洗浄装置(JXL0612) ワークサイズ:Max W440 L540mm/Min W150 L150mm 厚さ:0.7~2.1mm 搬送幅:600mm 洗浄有効幅:460mm 重量:15.3kg 入力電源:単相AC100~120V 50/60Hz	¥1,700,000	都留 Tsuru
589	N70950	ディプリングマシン	SBテクノロジ	515	-	重量:15.3kg 入力電源:単相AC100~120V 50/60Hz	¥250,000	都留 Tsuru
590	NB0077	バーコード検証機	MICROSCAN	LVS-8510	2021	光源:660nm カメラ:モノクロ5.0メガピクセル 重量:2.7kg 入力電源:単相AC100 50/60Hz ACアダプター付き	¥70,000	塩山 Enzan
591	H60561	三次元攪拌機	Heidolph	Promax2020	-	動作の特徴:往復動作式 回転速度:min20rpm (125.66 rad/min) max400rpm (2513.27 rad/min) 入力電源:単相AC100V 50Hz 120W 重量:18kg	¥60,000	九州 Kyushu
592	M40314	蒸留再生装置	新オオツカ	SK-10F-6568	2010	超音波発振器付き 新サン電子 SD-32CP 発振出力:300W 入力電源:単相AC200V 3A	¥200,000	都留 Tsuru
593	NC0672	超音波分散機	エスエムテー	UH-600S	2016	コントローラーのみ(振動子等の付属品無し) 出力:600kW 周波数:20Hz±3kHz 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A 重量:15kg	¥650,000	都留 Tsuru
594	J30433	分圧真空計	アネルバ	QIG-066	2002	入力電源:単相AC100V ヘッドユニット付属	¥250,000	九州 Kyushu
595	N50513	変圧器(昇圧)	昭和電機製作所	-	2010	出力:400V28.9A CAPACITY 20kVA CLASS B 入力電源:三相AC190-200-210V 50/60Hz 重量:210kg	¥200,000	都留 Tsuru
596	N50514	変圧器(昇圧)	昭和電機製作所	-	2015	出力:400V28.9A CAPACITY 20kVA CLASS B 入力電源:三相AC190-200-210V 50/60Hz 重量:210kg	¥200,000	都留 Tsuru
597	NC1000	保管庫(SUS磁性無し)	トラスコ中山	-	-	内寸:W1100 D480 H1800 棚数:4段 (5段→1棚分の棚支えが金具無いで付属) 棚板表面:静電マット敷き 裏面にドライエアー (N2) のガス置換接続継手有り 扉前面透明窓は静電気対策品	¥50,000	九州 Kyushu
598	H80355	特別出展品(アルミ足場板アルインコ)	アルインコ	ALT40	-	外寸/1枚あたり:全長 4000mm 有効幅 240mm 厚さ 35mm 許容荷重:1.18KN(120kgf) 重量:7.6kg 枚数: 200枚	¥250,000	都留 Tsuru
599	O50965	特別出展品(アルミ足場板 Pica)	ピカコーポレーション	STCR-424F	-	外寸 全長 4000mm 幅240mm 厚さ 32mm /1枚あたり 耐荷重:120kg まとめ売り (枚数:70枚)	¥70,000	都留 Tsuru
600	O50951	特別出展品(検査ゲージ)	-	-	-	ゲージ類 (限界栓、片口栓、限界ネジ) 430点を1セット。 1セットとなるゲージの詳細はお問合せ下さい。	¥150,000	都留 Tsuru