入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
1	O30495	冷熱衝撃試験機	エタック	TS-100	2006	ダンパによる冷熱風切換え方式(試料静止) 温度範囲:-65～+200℃ 槽寸法:W370 D400 H330mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 網カゴ:3個 積算時間:82983.8h	¥150,000	塩山 Enzan
2	LB0599	恒温槽	エタック	HT210	1997	強制熱風循環・換気方式 温度範囲:20～200 ℃ 槽寸法:W450 D450 H450mm 棚板:1枚 ケーブル孔径:約φ52mm 入力電源:単相AC200V ※取手にひび割れあり	¥50,000	塩山 Enzan
3	NA0409	恒温槽	志聖工業	MOL-7S	2016	温度範囲:室温+25～300℃ 槽寸法:W1010 D1210 H780mm 棚板:無し 入力電源:三相AC220V 60Hz 台湾製	¥50,000	塩山 Enzan
4	NC0482	超低温冷凍庫 -80℃	日本フリーザー	CLN-81UWMM	2014	冷却能力:-80℃ カギ有り 内寸:W870 D720 H600mm×2段 棚板:2枚 キャスター有り 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 1280W	¥150,000	塩山 Enzan
5	NC0483	超低温冷凍庫 -80℃	日本フリーザー	CLN-81UWMM	2014	冷却能力:-80℃ カギ有り 内容量:W870 D720 H600mm×2段 棚板:2枚 キャスター有り 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 1280W	¥150,000	塩山 Enzan
6	O30024	超低温冷凍庫 -150℃	日本フリーザー	CLN-2300CWE	2018	温度設定範囲:-140～-150℃ カギ有り 槽寸法:W680 D500 H695mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥150,000	塩山 Enzan
7	O30025	超低温冷凍庫 -150℃	日本フリーザー	CLN-2300CWE	2018	温度範囲:-140～-150℃ カギ有り 槽寸法:W680 D500 H695mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥150,000	塩山 Enzan
8	O60555	エアーコンプレッサー (エアードライヤー付き)	日立	POD-11MAS	2008	出力:11kW 吐出空気量:1280L/min 最高圧力:0.85MPa 入力電源:三相AC200V 50Hz 稼働時間:2910h 付属エアードライヤー:HDF-30EA	¥100,000	塩山 Enzan
9	KC0510	エアーコンプレッサー(スクリュー)	コベルコ	CM11B	1997	出力11kW 吐出し空気量1.55m3/min 吐出しゲージ圧力:0.83MPa 入力電源:三相200V50/60Hz ドライヤー一体型中圧タイプ 冷媒R22,300g	¥20,000	塩山 Enzan
10	LB0628	リフター	HIRAKOU	S1600	–	足踏み油圧式 最大積載:350Kg 稼動範囲:70mm～1640mm	¥20,000	塩山 Enzan
11	KB0182	リフター	スギヤス	ST25	–	手動油圧式 最大荷重:250Kg 荷台:W540D130～620 稼働:H250～950	¥10,000	塩山 Enzan
12	O50976	リフター	をくだ屋技研	PLW-H350K	–	手動式 最大荷重:150kg 爪幅:172～700mm 爪高さ:80～1790mm 爪寸法:W86 D650 H25	¥10,000	塩山 Enzan
13	N60954	リフター	をくだ屋技研	PL-H200K-12	–	油圧手動式 積載荷重:200kg 爪高さ:70～1215mm	¥10,000	塩山 Enzan
14	N31385	リフター	トラスコ中山	DEH250-12	–	足踏み油圧式 積載荷重:250kg 荷台高さ:210～1330mm 幅 265mm 長さ490mm 荷台ローラー :7本	¥10,000	塩山 Enzan
15	N80241	リフター	京町産業車両	CLH100	2018	手動手巻式 荷重:100kg 爪高さ:H130～2470mm	¥10,000	塩山 Enzan
16	N31397	電動リフター	トヨタ	3HFW6	2015	電動式 最大揚高:1500mm 走行速度:4.6km/h 最小旋回半径:1095mm 実用直角通路幅:1635mm 重量:840kg	¥100,000	塩山 Enzan
17	F41653	石定盤	MOJAVE	700X500	–	重量:70kg	¥10,000	塩山 Enzan
18	O50189	石定盤	RAHN		–	定盤サイズ:W1525 D915 H255mm	¥20,000	塩山 Enzan
19	M70166	石定盤	ミツトヨ	BHN-506	–	ステージ寸法:W1285 D930mm M8ネジ穴:12+20個	¥15,000	塩山 Enzan
20	O30670	光学定盤(防振台)	明立精機	AYA-1510K5	2018	ステージ寸法:W1500 D1000mm 搭載可能重量:300kg	¥30,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
21	OC0169	デシケーター	伸栄産業	MB-250	–	内寸法:W490 D460 H990mm 棚板4枚	¥5,000	塩山 Enzan
22	O50198	デシケーター(ガス置換可)	アズワン		–	内寸:W470 D465 H1420mm 2ドア1室 スライド棚板:4枚 キャスター2輪ストッパー	¥5,000	塩山 Enzan
23	HA0034	ヘリウムリークディテクター	シマズ	MSE-2000	2004	検出感度:10-12Pa・m3/s~1Pa・m3/s 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥200,000	塩山 Enzan
24	MB0186	エバポレーター	東京理化器械	N-12	–	使用温度範囲:室温+5～80℃ 受けフラスコ:丸底フラスコ5L 試料フラスコ:丸底フラスコ10L 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 回転数:10～130rpm	¥100,000	塩山 Enzan
25	OC0152	電子秤	エーアンドディ	GX-1003A	–	目量:0.001g 秤量:1100g 計量皿寸法:W128 D128mm ACアダプター付属（AC100～240V）	¥30,000	塩山 Enzan
26	O60137	遠心機(回転固定型)	アズワン	CN-810	–	回転数:約3000/約3500rpm 処理量:15mL×8本 最大遠心力:1050G(50Hz)/1430G(60Hz) タイマー機能:0～30分 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥15,000	塩山 Enzan
27	OB0230	遠心機	アズワン	CN-1050	–	"回転数:0～5500rpm 最大遠心力:3180G 処理量:1.5mL×20本/15mL×8本/50mL×4本 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 付属品:チューブホルダー×4本/ローター(RA-5004) /チューブ(50mL)×1本"	¥40,000	塩山 Enzan
28	K20227	遠心機(フロア型超遠心機)	ベックマン	OPTIMA XE-90	2014	未使用品 回転数:Max:80,000rpm 遠心力:Max:694,000g 容量Max:6×250mL(at Type19) 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 30A ローター付属なし	¥3,000,000	塩山 Enzan
29	O51029	遠心機(高機能高速冷却遠心機)	ベックマン	J26S XP	2021	回転数:100～26000rpm 速度制御:低速2000rpm 時間:～180分 入力電源:単相AC200/208/240VAC 24A 50/60Hz	¥1,000,000	九州 Kyushu
30	K20225	遠心機(高機能高速冷却遠心機)	ベックマン	AVANTI HP-30I	2014	未使用品 回転数:Max30,000rpm 遠心力:Max110,500g 容量:Max4×1L(at JLA-9.100ロータ) 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 24A	¥1,200,000	塩山 Enzan
31	OB0225	遠心機	エッペンドルフ・ ハイマック・ テクノロジーズ	CR22N	2021	最高回転速度:22000rpm 最大遠心加速度:55200×g(R22A4ローター) 最大容量:6000ml(R9A2ローター) 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 付属品:ローター(R8AY)/ローター(R18AY)	¥360,000	塩山 Enzan
32	K20222	卓上型超遠心機	ベックマンコールター	OPTIMA MAX-XP	2011	回転数:Max150,000rpm(at MLA-150) 遠心力:Max1,019,000g(at MLA-130) 容量:Max6×32.4ml(at MLA-50) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 12A	¥1,500,000	塩山 Enzan
33	K20223	卓上型超遠心機	ベックマンコールター	OPTIMA MAX-XP	2011	未使用品 回転数:Max150,000rpm(at MLA-150) 遠心力:Max1,019,000g(at MLA-130) 容量:Max6×32.4ml(at MLA-50) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 12A	¥1,500,000	塩山 Enzan
34	O30775	遠心分離機	エスシーテクノ	AT-8-1H型	2018	回転数:17000rpm ローター容量[最大沈殿量] 8L[5.5L] Max RCF 20,000×g 防爆対応 電動機:3.7kW 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥1,500,000	塩山 Enzan
35	H60637	冷却遠心機	久保田商事	9920	2011	回転数:Max7000rpm 最大遠心力:11,290×g 処理量:6000mL 多本架スイングロータ:RS-3900 消費電力:発熱量2.6kW 9.4MJ/h 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 30A	¥800,000	九州 Kyushu
36	O30318	プレート専用遠心機	久保田商事	PlateSpin II	–	一般医療機器 最高回転数:3700rpm 最大遠心力:1530g 入力電源:単相AC100V 50/60Hz ロータ(RMP-62C)付属	¥100,000	塩山 Enzan
37	O90249	冷却遠心機	久保田商事	9920	–	最高回転数:7000rpm 最大遠心力:11290×g 最大処理量:6000ml 入力電源:単相AC200V 50/60Hz	¥850,000	塩山 Enzan
38	NA0500	自動細胞培養装置	テルモBCT	92000	2019	入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥2,800,000	塩山 Enzan
39	O90252	セルアナライザー	ベクトンディッキンソン	648282-01-010000- X-X-X	2014	レーザー波長:488/633nm 入力電源:単相AC100/115/230V 50/60Hz	¥1,200,000	塩山 Enzan
40	L30256	生死細胞オートアナライザー	ベックマン	VI-CELLAUTO	–	試料数:12 パソコン:エプソン MT-6000 モニター:デル 197FPb 入力電源:単相AC100/240V 50/60Hz 5A/1A	¥720,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
41	KA0150	PCR装置	Thermo Fisher Scientific	96-WellThermalCycler	2017	試料数:16×6 温度範囲:0℃～100℃ メモリ容量:16GB(オンボード) 騒音レベル:48dB以下(静音設計) 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz 600W	¥130,000	塩山 Enzan
42	M30189	生物環境調節装置	日本医化器械製作所	KCLP-1400IICT	–	温度範囲:5℃～40℃ 棚板:W1030 D600mm×3枚 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 9A 冷媒:HFC-134a0.2Kg	¥200,000	塩山 Enzan
43	LA0356	サーマルサイクラー	Bibby　Scientific	Alpha AC496(4x96well)	2017	未使用品 入力電源:単相AC100～230V 50/60Hz 1600W	¥690,000	塩山 Enzan
44	LA0358	サーマルサイクラー	Bibby　Scientific	Alpha AC296(2x96well)	2018	未使用品 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz 900W	¥330,000	塩山 Enzan
45	L80198	BPGカラム	GEヘルスケアバイオ	BPG450/500	2014	重量:200kg	¥250,000	塩山 Enzan
46	OB0103	凍結乾燥機	東京理化器械	FDU-1110	2020	トラップ温度:-45℃ 除湿量:4L/回 冷媒:R404A トラップ寸法:内径200×300mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 17A 1.7kVA ULVACロータリーポンプ付属 ドラフトチャンバー(BSC-2L)付属	¥300,000	塩山 Enzan
47	OB0101	凍結乾燥機	東京理化器械	FDU-1110	2020	トラップ温度:-45℃ 除湿量:4L/回 冷媒:R404A トラップ寸法:内径200×300mm 入力電源:単雄AC100V 50/60Hz 17A 1.7kVA ULVACロータリーポンプ付属 ドラフトチャンバー(BSC-2L)付属	¥300,000	塩山 Enzan
48	P30400	遠心エバポレーター	GENEVAC	HT-4X	2010	最大回転数:1300Low/1800High 最大遠心力:300～500G 最大サンプル負荷重量:4×1.5kg (500G時) 入力電源:単相AC230V 50Hz 9A/AC208V 60Hz 9A 付属品:ドライスクロールポンプ(XDS5)、トランス	¥800,000	塩山 Enzan
49	O60532	ロータリーエバポレーター	ヤマト科学（FNF）	RE601	–	ガラスコンデンサ割れ有り（要交換） 回転数:20-25rpm 真空度設定範囲: 0?981hPa 付属フラスコ:各1000mL 電源:AC100～240V 1.5A	¥100,000	塩山 Enzan
50	N61135	アスピレーター	アズワン	AS-01	–	排気量:約18/21L/min 到達真空度:1.33kPa（10mmHg）at水温10℃ タンク容量:約10L 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥15,000	塩山 Enzan
51	O70153	アスピレーター	アルバック	MCV-20PS	–	排気量:12L/min 到達圧力:30kPa 廃液ボトル:2000cc 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥30,000	塩山 Enzan
52	M30100	シェーカー(振とう器)治具	キューナー（kuhner）	Lab-Shaker　LS-X	–	入力電源:単相AC95～120V 50/60Hz	¥100,000	塩山 Enzan
53	NA0457	撹拌装置	GE Healthcare	XDM-100PP	2020	回転数:0~200rpm 撹拌ヘッド:92mm Min作業容量:28L 入力電源:単相AC100～120V 50/60Hz 処理用バック(disposable　bag)は付属していません。	¥900,000	塩山 Enzan
54	OB0217	撹拌機(竪型)	石川工場	AGA	2011	回転方式:FR式 加工容積:0.05L 鉢:めのう/アルミナ(97%) 内径:120mm深さ:30mm 鉢:炭化タングステン 内径:140mm 深さ:63mm 杵数:1本 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 0.2kW	¥300,000	塩山 Enzan
55	H60561	三次元撹拌機	Heidolph	Promax2020	–	動作の特徴:往復動作式 回転速度:Min20rpm (125.66 rad/min) Max400rpm (2513.27 rad/min) 入力電源:単相AC100V 50Hz 120W 重量:18kg	¥40,000	九州 Kyushu
56	OB0271	高速分散ミキサー	シルバーソン	AX5	2014	モーター:746W(1馬力) 最大回転数:6000rmp 入力電源:単相AC110V 50/60Hz	¥200,000	塩山 Enzan
57	O60287	ミキサー 混合機	松井製作所	MT-50	1988	処理能力:50kg 電動機:0.4kW 入力電源:三相AC200/200～220V 50/60Hz 動作条件付きOK	¥100,000	塩山 Enzan
58	O60557	アトライタ	日本コークス工業	HD/01	2016	タンクサイズ:1400cc 回転数:約600rpm 入力電源:三相AC200V 50Hz 0.37kW(モーター仕様)	¥180,000	塩山 Enzan
59	O60575	粉砕機	三力製作所	SF-1型	2017	モーター出力:5.5kW 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 付属メッシュあり	¥250,000	塩山 Enzan
60	O60284	粉砕機	ホーライ	P-1342	2006	出力:1.5kW 入力電源:三相AC200V 50/60Hz　AC220V 60Hz	¥250,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
61	M40057	凍結粉砕機	レッチェ	CryoMill	2014	最高速度:30 Hz 最大投入サイズ:8mm 粉砕粒度:5μm 粉砕ジャー装填数:1 容量:5mL～最大50mL 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥650,000	塩山 Enzan
62	LC0070	ジェットミル(湿式微粒化装置)	常光	ナノジェットパルJN20	–	最大200MPa	¥400,000	塩山 Enzan
63	OB0282	ジェットミル(気流式粉砕装置)	セイシン企業	CO-JET α-mkV	2018	砕料供給サイズ:原則として850μm以下 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 20A 付属品:プライマリーバグフィルター用ろ布 コンプレッサー(AS4PD-5) ジェットミル・コンプレッサー用電源ボックス	¥900,000	塩山 Enzan
64	O51033	超音波破砕機	日本精機製作所	US-600AT	2020	出力:600W 発振周波数:19.5kHz±0.5kHz 入力電源:単相AC100V 15A	¥500,000	九州 Kyushu
65	O51030	超音波破砕機	日本精機製作所	US-600AT-5型	2021	出力:600W 発振周波数:19.5kHz±0.5kHz 入力電源:単相AC200V 10A	¥1,000,000	九州 Kyushu
66	N50327	ボールミル	MMテック		–	回転軸:φ50mm L640 スパン:120～250mm 入力電源:単相AC100C 50/60Hz	¥150,000	塩山 Enzan
67	OB0255	ポットミル回転架台	MMテック		2006	1列2段型 適用ポット外径:φ76～250mm ローラー:φ50×1100mm ローラー回転数:60～600rpm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 0.4kW	¥180,000	塩山 Enzan
68	O61138	X線検査装置	フィリップス	PW 3040/60	–	入力電源:三相AC200V 50Hz 8.5KVA チラー:水冷式 PCラック外寸:W700 D600 H1400mm	¥1,000,000	塩山 Enzan
69	L90117	X線検査装置	MSC	MSX500	2014	透視拡大率:約25倍 XYテーブル寸法:330×250mm テーブルストローク:X=250/Y=120mm X線管電流:70kV 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥1,000,000	塩山 Enzan
70	M40345	蛍光X線分析装置	島津製作所	EDX-720/CCD	2007	eエネルギー分散型測定 測定対象 個体・液体・粉体 測定範囲 Na～U 試料形状 最大φ300mm H1500mm 電源:単相 90 ~ 110V~ 110V 15A Max1500VA X線発生部 Rhターゲット 5～50kV 電流 1～1000μA	¥1,000,000	塩山 Enzan
71	N70110	分光光度計	日立	U-4000	1996	測定方式:ダブルビーム　透過のみ 反射キットなし 光源:重水素ランプ及び50Wヨウ素タングステン 測定有効波長:240～2600nm 波長表示:0.01nm単位 測定治具多数 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥400,000	塩山 Enzan
72	M40041	分光光度計(微量紫外可視)	トミー精工	Q5000	–	波長:200～850nm 最小サンプルサイズ:0.5μL 検出限界:1ng/μL　最大濃度:5000ng/μL 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 本体と電源ケーブルのみ (パソコン・ソフト無し)	¥150,000	塩山 Enzan
73	OA0276	分光光度計	アズワン	ASV11D-H	–	測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm) 測定範囲:透過率=0～200%T、吸光率=-0.3～+3A、 濃度=0～1999C 波長範囲:325～1050nm スペクトルバンド幅:4nm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥40,000	塩山 Enzan
74	O30678	分光光度計	島津製作所	UV-2700 100VJP	–	汎用かつ研究向けの分光光度計 パソコンセット付属 （キーボード、マウス、モニター、プリンター） OS Windows10Pro 64bit メモリ4GB 入力電源:単相 AC100～240V 50/60Hz 170VA	¥1,000,000	塩山 Enzan
75	NB0363	紫外可視分光光度計	島津製作所	UV-2550	–	測定波長:190～900nm 分解能:0.1nm 透過のみ 反射キットなし スペクトルバンド:0.1/0.2/0.5/1/2/5nm 入力電源:単相AC100V～240V 50/60Hz	¥400,000	塩山 Enzan
76	P30190	紫外可視分光光度計	島津製作所	UV-1900i	2022	測光方式:ダブルビーム測光方式 測定波長範囲:190～1100nm スペクトルバンド幅:1nm（190～1100nm） 入力電源:100V～240V 50/60Hz 140VA ローレライグレードブレーズドホログラフィックグレーティ	¥300,000	塩山 Enzan
77	M40009	赤外分光光度計(フーリエ変換)	島津製作所	IRAffinity-1	2011	検出器:温度調節機工付きDLATGS検出器 波数範囲:7800～350cm-1 MIRacle仕様:測定可能波数範囲　4600-600cm-1 (ZnSe) 4600-700cm-1(Ge)) 4600-600cm-1(イアモンド/ZnSe) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥1,000,000	塩山 Enzan
78	O90408	微量分光光度計	UnchainedLabs	Stunner	–	能力:96サンプル/5分 タンパク質検出限界:0.02mg/mL(溶液粘度40cp以下) 核酸検出限界:1.5ng/μL(DNA)　1.2ng/μL(RNA) ACアダプター付属	¥2,000,000	塩山 Enzan
79	O60099	エックス線CT装置	コムスキャンテクノ	ScanXmate-D100SS	2019	解像度:127μm(1x1ビニング) 撮影エリア:146x146mm 透視撮影時倍率:60x CT撮影時(φ10mm試料):37x 入力電源:単相AC100V X線積算時間:100h	¥4,000,000	塩山 Enzan
80	P10352	ICP発光分析装置	島津製作所	ICPE-9820	2017	波長範囲:167～800nm 入力電源:単相AC200/220/230/240V 50/60Hz 6kVA チラー空冷(HRS018-A-20) 油回転真空ポンプ(GHD-031B)	¥4,500,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
81	M60104	水晶発振器温度特性評価装置	サンダース	W-2800B	–	水晶発振器VCXOとTCXOの温度テストシステム 発振器周波数帯:1kHz～1GHz 温度範囲:-55℃～125℃（MRまたはLCO2） -65℃～125℃（LN2） 入力電源:三相AC200～230V 50/60Hz	¥1,500,000	塩山 Enzan
82	O51238	質量分析計	サーモフィッシャー サイエンティフィック	TRACE DSQ-MASS SPECTROMETER	–	ロータリーポンプ:EDWARDS(RV3)×2台 プローブコントローラー 昇圧トランス PC 入力電源:単相AC100～230V	¥900,000	九州 Kyushu
83	H50308	質量分析装置	アルバック	REGA-P	–	ソフトウェアなし 入力電源:単相AC100～240V	¥200,000	九州 Kyushu
84	O60282	自動融点測定装置	メトラー・トレド	MP80	–	温度範囲:RT-350℃ 入力電源:ACアダプター付き	¥500,000	塩山 Enzan
85	O20393	ゼータ電位測定器	大塚電子	ELS-8000	–	稼働時間:1181.4h 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 循環恒温槽(TBG017AA) セルユニット パソコン モニター キーボード マウス付属	¥200,000	塩山 Enzan
86	M60105	温度特性評価装置	TEMPTRONIC	TPO4310A-3C44-5	–	温度範囲:-75～225℃ 入力電源:単相AC208V 50Hz	¥1,200,000	塩山 Enzan
87	LB0673	引張試験機(オートグラフ)	インストロン	5967B	2016	Capacity:30kN(6750lbs) Weight:192kg(424lbs) 入力電源:単相AC100/120/220/240 47/63Hz 735VA オプション:録画機能付き ※テーブルは対象外 パスワード【GF1】	¥1,500,000	塩山 Enzan
88	M50249	強度試験機(オートグラフ)	島津製作所	MST-I	–	負荷容量:2kN 負荷ロッドストローク:±60mm 試験速度:0.0048～120mm/min 0.0012～30mm/min 入力電源:単相AC100V 付属TRANADUCER:SM-500N-168（500N）	¥1,150,000	塩山 Enzan
89	O80559	強度測定機	BOLAIDE	PNSI L20G	2016	入力電源:単相AC220V OS:Windows XP Professional	¥90,000	塩山 Enzan
90	P30143	2次元複屈折評価システム	フォトニックラティス	PA-300-XL	–	光源領域:500×375mm 測定波長:520nm 位相差測定範囲:0～130nm 測定領域:約242k×290mm～約360×480mm 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥700,000	塩山 Enzan
91	N80049	高輝度ライト(ゴミ検査)	ポラリオン	PS-NP1	–	最大光強度:3,400ルーメン 電源コード付きキセノン	¥110,000	塩山 Enzan
92	M40207	UV-Vis分光測色計	Jenway	7415NANO	–	未使用品 測定方式:吸収式 波長:198nm～1000nm ACアダプター付き	¥200,000	塩山 Enzan
93	N80131	光軸検査装置			–	表示器：LH71A-3(マグネスケール) ストローク:X=105 Y=52 Z=33 mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 動作条件付きOK	¥500,000	塩山 Enzan
94	P40100	積分球測定システム	Labsphere	LMS100	–	構成品:積分球: LMS100/ 分光放射輝度計:CS-2000/DCソースメーター:R6243/ DC電源:PAS80-4.5	¥1,050,000	塩山 Enzan
95	P40098	積分球測定システム	Labsphere	CA-10236-000. CSTM LMS400	–	構成品:積分球 CA-10236CSTM LMS400 分光放射輝度計CS-2000 DCソースメーター R6243 DC電源:PAS80-4.5 PC:Windows7	¥950,000	塩山 Enzan
96	L20209	積分球型光束測定装置	Labsphere	–	–	測定有効波長:350~800nm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 170VA 暗幕・PC付属 ソフト有り 動作条件付きOK テーブル付属	¥570,000	塩山 Enzan
97	L40236	ボックス型蛍光撮像装置	オリンパス	FSX100	–	画素数:2/3型（インチ), 145万画素 CCD方式 倍率:4080 x 3072（1250万), 2040 x 1536（310万), 1360 x 1024（140万） 観察法:蛍光（B, G励起）蛍光（U励起）位相差 明視野 入力電源:単相AC100～120V/220～240V 50/60Hz 2.5/1.2A	¥440,000	塩山 Enzan
98	L40150	冷凍庫(バイオフリーザー) -80℃	三洋電機	MDF-382	–	温度設定範囲:-20～-80℃ カギ有り 内容量:301L 棚板:6枚 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 273kg	¥200,000	塩山 Enzan
99	M40331	冷凍庫(バイオフリーザー) -85℃	パナソニック	MDF-DC700VX-PJ	2016	冷却性能 -85℃ カギ無し 片側運転時-70℃（周囲温度30℃） 庫内:W1470 D630 H760mm フリーザーラック:14個(9段×13 5段×1) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 電動機定格電流 4.1/3.8A	¥680,000	塩山 Enzan
100	O90379	プログラム冷凍庫 -85℃	大陽日酸	CM-108MRH	–	冷却性能 :-85℃ カギ無し 片側運転時-70℃(周囲温度30℃) 庫内:W1470 D630 H760mm フリーザーラック:14個(9段×13 5段×1) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 電動機定格電流 4.1/3.8A	¥180,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
101	MA0107	冷凍庫 -20℃	日本フリーザー	GS-5210HC	2021	温度範囲:-14～-28℃ カギ有り 内容積:約513L 棚板数:引出14(7段×2列) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 冷媒:R-600a 90g	¥110,000	塩山 Enzan
102	O51031	超低温冷凍庫 -90℃	日本フリーザー	CLN-35CWHC	2021	冷却性能:-90℃/-75～-85℃ カギ有り 圧縮機:750W×2 冷媒:HC(ノンフロン) 内寸:W1040 D490 H1030mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 15A	¥580,000	九州 Kyushu
103	LB0565	業務用冷凍庫 -20℃以下	三洋電機	SCR-R651N	–	温度範囲:-20℃以下 カギ無し 有効内容積:671 L 内寸:W1700 D550 H710mm 入力電源:単相AC100V50/60Hz 150/160W 左側面に打痕キズあり	¥40,000	塩山 Enzan
104	O30022	冷蔵庫	日本フリーザー	UKS-5410DHC	2018	温度設定範囲:+2～+15℃ カギ無し 槽寸法:655×530×1450mm 544L 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥100,000	塩山 Enzan
105	P40062	冷蔵庫(保冷庫)	日本フリーザー	NR-0053F3	2010	温度範囲:-5～10℃ カギ有り 内寸:W1098 D650 H1428mm 棚板:6枚 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥240,000	塩山 Enzan
106	K60543	恒温水槽	アドバンテック	TBN602DA06B	–	"使用温度範囲:常温＋7～90℃ 使用周囲温度:5～36℃ 槽内寸法(有効寸法):W602 D447 H402 (335)mm 槽内容量:約109L 観察窓:W400 H275mm 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 20.5A 重量:43kg	¥35,000	塩山 Enzan
107	K60552	恒温水槽	アドバンテック	TBN602DA06B	–	"使用温度範囲:常温＋7℃～90℃ 使用周囲温度:5～36℃ 槽内寸法(有効寸法):W602 D447 H402 (335)mm 槽内容量:約109L 観察窓:W400 H275mm 入力電源:単相AC200V 20.5A 50/60Hz 重量:43kg	¥35,000	塩山 Enzan
108	L40167	ドラフトチャンバー(卓上)	MISONIX (オリエンタル技研)	AURA-500S	–	入力電源:単相AC115V 50/60Hz 3A	¥90,000	塩山 Enzan
109	P40061	ドラフトチャンバー(暴露防止)	ヤマト科学	NE1-1200	–	排気方式:全排気室内排気型 面速:0.4m/s 排気風量:6.3m3/min 本体内寸法(傾斜部除く):W1080 D450 H655mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A	¥700,000	塩山 Enzan
110	M80085	ドラフトチャンバー(秤量封じ込め装置)	ヤマト科学	ST2-1200GV2/S-110	–	ファンユニット2組 (MOIDEL300 360m3/h) 入力電源:単相AC90～115V 50/60Hz	¥200,000	塩山 Enzan
111	N40277	安全キャビネット	日立	SCV-1308EC II B2	2020	クラス II タイプB2型 排気風量:26.1/min 風速(作業台内) 平均:0.325～0.375m/s 集塵効率:0.3μm 99.99%≦ 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 160W	¥400,000	塩山 Enzan
112	O90411	安全キャビネット	日立産機システム	SCV-1608EC II A2トク	–	クラス II タイプA2型 排気風量:11.5～14.4m3/min 風速(作業台内) 平均:0.33～0.43m/s 入力電源:単相AC100V 50Hz 蛍光灯:40W×2	¥360,000	塩山 Enzan
113	L40169	安全キャビネット	三洋電機	MHE-130AB3	2002	クラス II タイプA/B3型 給気用HEPA能力:26m3/min 排気用HEPA能力:17m3/min 作業エリア寸法:W1200 D601 H680mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥330,000	塩山 Enzan
114	N50050	安全キャビネット	オリエンタル技研工業	LAL-1900XA2+	2020	クラス II タイプA2型 排気風量:12m3/min 作業エリア寸法:W1800 D460mm 入力電源:単相AC100V 蛍光灯:40W×2灯 殺菌灯:30W×1灯	¥750,000	塩山 Enzan
115	N20013	バイオハザードセフティーキャビネット	ESCO	AC2-3N7	2017	クラス II タイプA2型 ホルムアルデヒドガス除染済 排気風量:354m3/h 風速:0.9m ワークエリア寸法:W915 D580 H660mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥270,000	塩山 Enzan
116	O30372	クリーンベンチ	日立	PCV-1916BNG	–	風量:3.5m3 集塵効率:99.99% 入力電源:単相AC100V 50Hz 350VA	¥530,000	塩山 Enzan
117	M90690	クリーンベンチ	日立	PCV-1305BR	–	気流方式:気流水平方式 清浄度:クラス10 集塵効率:99.99%以上 テーブル高さ:750mm 照明:蛍光灯×2灯 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 100Vコンセント 1箇所あり	¥270,000	九州 Kyushu
118	L40168	クリーンベンチ	三洋電機	MHE-130AJ	–	セーフティキャビネット 給気用HEPA能力:26m3/min 排気用HEPA能力:16m3/min 蛍光灯:40W×2本 殺菌灯:15W×2本 入力電源:単雄AC100V 50/60Hz	¥250,000	塩山 Enzan
119	O51181	クリーンベンチ	日本エアーテック	FE-1304L	–	風量：28m3/min 集塵効率:0.3μm 99.99%以上 内寸:W1140 D615 H710 mm (扉H610) 入力電源:単相AC100V 60Hz 430VA	¥270,000	九州 Kyushu
120	O51189	クリーンベンチ	アズワン	–	–	内寸:W740 D570 H600mm 照明:蛍光灯(18W)×2 ※銘板無し、型式不明 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥170,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
121	O51032	クリーンベンチ(両面型)	アズワン	CTW-900UVAX	–	処理風量:2.0m3/min 吹出風速:0.6m/s 交換用HEPAフィルター/3-1424-11 交換用プレフィルター/ 62-2986-01 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 消費電力:138W	¥80,000	九州 Kyushu
122	O70151	バイオクリーンベンチ	PHC	MCV-B131F-PJ	2021	清浄度:クラス100（at周囲クラス1,000,000） 吹出し風速:0.25m/s ワークエリア:360×605×680mm 殺菌灯:15W x 2本 入力電源:単横AC100V 50/60Hz	¥300,000	塩山 Enzan
123	O70152	バイオクリーンベンチ	PHC	MCV-B161F-PJ	2021	清浄度:クラス100（at周囲クラス1,000,000） 吹出し風速:0.25m/s ワークエリア:360×605×680mm 殺菌灯:15W×2本 入力電源:単横AC100V 50/60Hz	¥360,000	塩山 Enzan
124	H80382	バイオクリーンベンチ(両面操作型)	日本エアーテック	BCM-1500S	–	未使用品 内寸:W1290 D840 H700 mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥400,000	塩山 Enzan
125	H50310	クリーンブース	–	–	–	風量:約4m3/min HEPAフィルター:ATML-Z-E41Z モジュール寸法:400×400mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz ステンレス製 FFU2台付き ※ビニールシート無し	¥80,000	九州 Kyushu
126	OB0097	卓上クリーンブース	日本エアーテック	SS-MAC-15	–	付属FFU:SS-MAX-15 集塵効率:0.3μm以上 99.99% 作業面:500×490mm 入力電源:単相AC100～240V 又は DC24V 50/60Hz	¥20,000	塩山 Enzan
127	NC1029	デシケーター	–	–	–	内寸:W980 D485 H1465mm 4ドア1室 棚板:ステンレス 10枚 両側面に継ぎ手有り キャスター付き(2個ストッパー有り) ※正面鍵取り付け穴有り	¥40,000	九州 Kyushu
128	NC0877	デシケーター	アズワン	–	–	内寸:W490 D460 H1460mm レギュレーター付き 棚板:5枚	¥30,000	九州 Kyushu
129	N30598	デシケーター	アズワン	SD-S	–	内寸:W490 D460 H1420mm 2ドア1室 棚板:3枚 φ5mm穴1ケ所裏面上部に有り キャスターストッパー2輪有り	¥20,000	塩山 Enzan
130	NC1152	デシケーター(ガス置換可)	アズワン	GD-S2	–	内寸:W560 D483 H1486mm 2ドア2室 棚板:ステンレス 4枚 ストッパー付きキャスター	¥35,000	九州 Kyushu
131	NC1147	デシケーター(ガス置換可)	アズワン	GD-S2	–	内寸:W560 D483 H1486mm 2ドア2室 棚板:強化プラスチック 4枚 ステンレス 2枚 ストッパー付きキャスター	¥35,000	九州 Kyushu
132	NC1022	デシケーター(ガス置換可)	アズワン	GD-BG1P	–	内寸:W560 D483 H986mm 2ドア1室 棚板:強化プラスチック4枚 バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個 設置:ゴム足	¥20,000	九州 Kyushu
133	O51298	デシケーター(ガス置換可)	アズワン	GD-W	–	内寸:W490 D460 H1460mm 4ドア1室 棚板:12枚 キャスター(ストッパー付)	¥50,000	九州 Kyushu
134	N31399	デシケーター	アズワン	–	–	内寸:W490 D470 H1480mm 棚板3枚 ガス挿入口部ｸﾗｯｸ有り 扉若干隙間有り	¥30,000	塩山 Enzan
135	N90234	アルミブロック恒温槽	サイニクス	ALB-102	2006	伝導加熱方式 使用温度範囲:室温+5~100℃ アルミブロック×2 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 2A	¥90,000	塩山 Enzan
136	O60484	ホットプレート	–	–	–	温度範囲:0～350℃ プレート寸法:W450 D350mm 入力電源:単相AC200V	¥10,000	塩山 Enzan
137	P20413	ホットスターラー	アズワン	LSH-4D	–	回転数:100～1500rpm 温度設定範囲:50～250℃ 撹拌容量:50～2000×4mL プレート寸法:140×140mm 入力電源:単相AC100 50/60Hz	¥20,000	塩山 Enzan
138	P20262	マグネチックスターラー	アズワン	RS-4AN	–	回転数:Max約1500rpm プレート寸法:313×303mm 撹拌容量:50～2000mL×4 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz （専用ACアダプター付属）	¥10,000	塩山 Enzan
139	NA0491	チューブシーラー	プレゼニウスカービ	MOBILEA II /9027011	2018	PVC製チューブを密閉シーリングして切取り部を作成 チューブ外径:3～4.6mm チューブ肉厚:0.8mm未満 ACアダプター付き	¥240,000	塩山 Enzan
140	NB0293	コロニーカウンター	アズワン	ACK-3	–	レンズ倍率:3x/9x 適応シャーレサイズ:φ50～150mm 入力電源:単相AC100V～200V 50/60Hz	¥20,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
141	NA0487	シンビオポンプ	メルク	スラリテストシンビオ LFH	–	入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥600,000	塩山 Enzan
142	M10161	ローラーポンプ	WATSON	620U	–	流量:50mL～18.3L/min 回転速度:0.1～265rpm 入力電源:単相AC100～120/AC220～240V 50/60Hz	¥220,000	塩山 Enzan
143	OB0077	チュービングポンプ	アズワン	FP600-1515	–	回転数:1～600rpm　精度:1rpm 流量:960mL/min （25#シリコンチューブ使用/常温/市水/100rpm時） 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥35,000	塩山 Enzan
144	H80274	微量ガス定量ポンプ	山﨑精機研究所	VCP-2MX	2005	入力電源:単相AC100V SO2 二酸化硫黄 → デジタル式微量ガス定量ポンプVCP2/1	¥20,000	塩山 Enzan
145	O90390	塩水噴霧試験機	板橋理化工業	BQ-1FSW	2019	噴霧搭方式 槽寸法:W900 D600 H500mm 入力電源:三相AC200V 50Hz 構成内容:本体/塩霧処理機/薬注タンク/空冷チラー/コンプレッサー/排水タンク	¥4,200,000	塩山 Enzan
146	O61136	恒温槽	エスペック	SPH-101	2007	爆発ベント付 方式:強制熱風循環 温度範囲:(外囲温度＋20)～200℃ 内寸:W450 D450 H450mm 内容量:91L 棚板:1枚 入力電源:単相AC200V 50/60Hz	¥180,000	九州 Kyushu
147	OC0291	恒温槽	エスペック	PU-3J	2015	強制循環方式 温度範囲:-40℃～+100℃ 槽寸法:W600 D800 H850mm 内容積:408L 棚板2枚 冷媒:R404A(0.63/0.29kg) 入力電源:三相AC200V 50Hz	¥900,000	塩山 Enzan
148	OC0293	恒温槽	エスペック	PU-3J	2015	強制循環方式 温度範囲:-40℃～+100℃ 槽寸法:W600 D800 H850mm 内容積:408L 棚板2枚 冷媒:R404A(0.63/0.29kg) 入力電源:三相AC200V 50Hz	¥900,000	塩山 Enzan
149	OC0294	恒温槽	エスペック	PU-3J	2016	強制循環方式 温度範囲:-40℃～+100℃ 槽寸法:W600 D800 H850mm 内容積:408L 棚板2枚 冷媒:R404A(0.63/0.29kg) 入力電源:三相AC200V 50Hz	¥900,000	塩山 Enzan
150	M10201	恒温槽	楠本化成	FL424C	2011	温度範囲:-40 ～ +100℃ プログラム機能無し 内寸:W700 D700 H950mm 重量:350kg キャスター有り 棚板:3枚 汚れ付着あり 通気孔有り 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 20A	¥270,000	塩山 Enzan
151	MC0282	恒温槽	楠本化成	FL420N	2014	自然対流方式 温度範囲:-40℃～100℃ 内寸:W700 D700 H950mm 棚板:5枚 入力電源:三相AC200V プログラム機能有り	¥270,000	九州 Kyushu
152	MC0283	恒温槽	楠本化成	FL420N	2014	自然対流方式 温度範囲:-40℃～100℃ 内寸:W700 D700 H950mm 棚板:5枚 入力電源:三相AC200V プログラム機能有り	¥270,000	塩山 Enzan
153	MC0284	恒温槽	楠本化成	FL420N	2013	自然対流方式 温度範囲:-40℃～100℃ 内寸:W700 D700 H950mm 棚板:5枚 入力電源:三相AC200V プログラム機能有り	¥270,000	塩山 Enzan
154	O51229	恒温槽	ヤマト科学	DH1032	2024	強制送風循環方式 温度制御範囲:室温＋15～300℃ 内寸:W1000 D1000 H1000mm 内容積:1000L 棚板: 2枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥720,000	九州 Kyushu
155	N10598	恒温恒湿槽	エスペック	ARL-0680-J	2015	平衡調温調湿方式(BTHCシステム 強制対流方式) 温度設定範囲:-45～180℃ 内寸:W850 D800 H1000mm 容量:680L 棚板:1枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 53A	¥1,350,000	九州 Kyushu
156	N10599	恒温恒湿槽	エスペック	ARL-0680-J	2015	平衡調温調湿方式(BTHCシステム 強制対流方式) 温度設定範囲:-45～180℃ 内寸:W850 D800 H1000mm 容量:680L 棚板:1枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 53A	¥1,350,000	塩山 Enzan
157	HB0647	恒温恒湿槽	ヤマト科学	IH-42H	–	平衡調温調湿方式(BTHCシステム 強制対流方式) 温度調整範囲:室温+10～85℃ 湿度調整範囲:45～95% 加熱器530W 加湿器:870W 内寸:W500 D390 H600mm 棚板:2枚 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A	¥70,000	九州 Kyushu
158	N30877	恒温恒湿槽	いすゞ製作所	TPCF-288-20	2017	PID制御方式(自動制御方式) 温度範囲:-20～150℃　湿度範囲:20～98%RH 内寸:W600 D600 H800mm 棚板:3枚 冷媒:R-404A(1.3kg) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 25A 8.5kW	¥540,000	九州 Kyushu
159	N90063	雰囲気電気炉	モトヤマ	MTG-1230-SP	2014	最高温度:2600℃（at Ar） 加熱部寸法:φ120 H300mm 入力電源:単相AC200V 50Hz	¥1,250,000	塩山 Enzan
160	I20011	真空オーブン	ヤマト	DP22	–	減圧加熱方式 温度範囲40～240℃ 使用真空度範囲760～1Torr 最高温度到達時間 約60分 棚板1枚 内容量:10L 吸引口:外径18mm 内寸:W200 D250 H200mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 8A	¥40,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
161	L50211	真空オーブン	–	–	–	温度制御範囲:230℃ 槽寸法:W400 D400 H400mm 棚板:2枚 入力電源:三相AC200V 50A ドライポンプ（カシヤマ NeoDry15CU-001C）付属	¥700,000	塩山 Enzan
162	NC0324	クリーンオーブン	エスペック	PVC-232	2012	水平層流循環方式 温度範囲:室温＋60～200℃ 槽寸法:W580 D580 H1130mm 内容量:380L 棚板:2枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 19A	¥400,000	塩山 Enzan
163	M10133	クリーンオーブン	エスペック	PVC-232	2016	水平層流循環方式 温度範囲:室温＋60～200℃ 槽寸法:W580 D580 H1130mm 内容量:380L 棚板:3枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 19A	¥400,000	塩山 Enzan
164	M20451	クリーンオーブン	エスペック	PVC-212M	2009	フィルター:耐熱HEPAフィルター　クリーン度:クラス5 温度範囲:室温＋60～200℃ 内寸:W580 D530 H580mm 内容量:178L 棚板:2枚(棚受け1セット) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.8kVA	¥280,000	九州 Kyushu
165	L70574	クリーンオーブン	エスペック	PVC-211	2004	フィルター:耐熱HEPAフィルター　クリーン度:クラス5 温度範囲:室温＋60～200℃ 内寸:W580 D580 H530mm 内容量:178L 棚板:1枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 17.5A	¥240,000	九州 Kyushu
166	L70494	クリーンオーブン	エスペック	PVC-230	1996	温度範囲:+60～200℃ 清浄度クラス100 内寸:W580 D480 H1080mm ヒーター:5.4kW ブロワー:0.4kW×2 入力電源:三相200V 50/60Hz 19A 重量:270kg	¥280,000	塩山 Enzan
167	NC0515	クリーンオーブン	エスペック	PVHC-331MS	2003	耐熱HEPAフィルター　クリーン度:クラス5 温度範囲:室温+60～300℃ 槽内寸:W820 D710 H1120mm 棚板:2枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 29.5A　キャスター有り	¥360,000	塩山 Enzan
168	MA0333	クリーンオーブン	アズワン	CDO-200N	–	HEPAフィルター 設定温度範囲:50～200℃ 棚板:2枚 槽寸法:W655 D545 H595mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥140,000	塩山 Enzan
169	N70039	クリーンオーブン	今井製作所	JXO0413	2013	HEPAフィルター 温度範囲:室温+60℃～300℃ 内寸:W650 D680 H700mm 入力電源:三相AC200V 50Hz 風速:0.5～1.0m/s	¥300,000	塩山 Enzan
170	J30574	クリーンオーブン	ヤマト科学	DE62	–	"耐熱HEPAフィルター 清浄度:クラス100 温度範囲:室温+30~260℃ N2置換 無し 酸素濃度計 無し 内寸:W600 D600 H600mm 重量:270Kg 棚板:1枚 入力電源:三相AC200V 12.5A 50/60Hz	¥130,000	塩山 Enzan
171	F30502	クリーンオーブン	ヤマト科学	YY053	2004	HEPAフィルター 槽内清浄度:クラス100 温度範囲:RT＋30℃～260℃ N2置換無し 酸素濃度計 無し 内寸:W400 D400 H570mm(W600 D400 H600mm) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 30A	¥300,000	塩山 Enzan
172	O60755	クリーンオーブン	ヤマト科学	DT610	2004	方式:強制送風循環 清浄度:クラス100 使用温度範囲:室温＋30～360℃ 内寸:W600 D600 H600mm 内容積:216L 棚板:2枚 電源:三相AC200V 50/60Hz	¥360,000	九州 Kyushu
173	N40409	クリーンオーブン	ヤマト科学	DES-82	–	高性能HEPAフィルター 温度:室温+50～260℃ 内寸:W580 D480 H1100mm 内容積 300L 棚板:2枚 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 25A	¥300,000	塩山 Enzan
174	K30684	インキュベーター	ヤマト科学	ILE800	2016	エアジャケット自然対流方式 カギ無し 温度範囲:0~60℃ 槽寸法:W600 D530 H1000mm 棚板無し 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 14A	¥130,000	塩山 Enzan
175	K20179	CO2インキュベーター	ヤマト科学	NU-5800D	2014	温度範囲:室温+5～55℃ 湿度:約90%RH 槽寸法:W540 D509 H724mm 棚板:4枚 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 6A	¥150,000	塩山 Enzan
176	K20166	CO2インキュベーター	ヤマト科学	IT820	2016	未使用品 温度範囲:室温+5℃~50℃ 槽寸法:W609 D426 H514mm×2槽 棚板:7枚×2段 内容量:約133L×2槽 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 9A	¥350,000	塩山 Enzan
177	K20167	CO2インキュベーター	ヤマト科学	IT820	2015	未使用品 温度範囲:室温+5℃~50℃ 槽寸法:W609 D426 H514mm×2槽 棚板:7枚×2段 内容量:約133L×2槽 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 9A	¥350,000	塩山 Enzan
178	NA0454	CO2インキュベーター	BINDER	CB170-UL	2019	Max温度:190℃ 槽寸法:W560 D500 H600mm 棚板:3枚 入力電源:単相AC100～120V 50/60Hz カギ有り	¥300,000	塩山 Enzan
179	P60317	低温インキュベーター	フクシマガリレイ	FMU-133I	2019	温度設定範囲:-15～+50℃ 棚板数:3枚　内容積:130L 内寸法:W620 D340 H584mm 冷媒:R-134a(100g)　蛍光灯(FL-15) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥100,000	塩山 Enzan
180	NA0411	乾熱滅菌器(恒温槽)	ヒラサワ	GH-80-CP	2018	攪拌方式:無攪拌式（背面排気型） 温度範囲:Max300℃ ±2℃ 温度上昇:25℃から280℃ 約80分 槽寸法:W600 D500 H800mm 棚板3枚 入力電源:単相AC200V 50/60Hz	¥100,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
181	O90256	オートクレーブ	協真エンジニアリング	HP-5050MAS1010-U	2011	作動ガス: AIR 設計温度:200℃ 水圧試験圧力:1.99MPa 最高使用圧力:1.15MPa チャンバー有効寸法:φ450 D500mm 内容積:0.14m3 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 4kW 稼働時間:21925.5h 天板凹みあり	¥900,000	塩山 Enzan
182	NA0406	オートクレーブ	協真エンジニアリング	HP-85180MA-U	2019	仕様:100℃ 0.9MPa(常用温度50℃) 槽内寸法:φ780 L1800mm 処理能力:約100kg以内 入力電源;三相AC200V 50/60Hz	¥2,100,000	塩山 Enzan
183	K20238	オートクレーブ	協真エンジニアリング	HP-95120MA	2002	チャンバー径:約950mm L1200mm 最高圧力:0.98Mpa 入力電源:三相200V 50Hz 60A 20W 内容積:約1.05m3 重量:1500kg	¥1,200,000	塩山 Enzan
184	O60291	オートクレーブ(脱泡用)	平山	PTU807H/V	1999	温度使用範囲:50～80℃ 出力:4.2kW 使用圧力範囲:0.05～0.69 MPa 内寸法:φ700 D600mm 容量:0.44m3 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥1,200,000	塩山 Enzan
185	LB0684	オートクレーブ	チヨダエレクトリック	PBD-9010-Ⅱ	2017	温度制御範囲:常温＋10～70℃　0～0.6MPa 加熱時間:30℃→60℃約30分(余熱済状態) 有効内寸:φ840 L1020mm 有効内容積:約570L 棚板:1段 棚板サイズ:W650 L1000mm　耐荷重:70Kg 入力電源:単相AC200V password【1】	¥2,000,000	塩山 Enzan
186	LB0663	大型顕微鏡	アームスシステム	BAP-1813JV1	2013	ストローク:X600mm Y600mm 視察可能範囲:X600mm Y600mm 上下ストローク:30mm スケール:非接触磁気検出方式 顕微鏡:2.5X 5X 10X 20X 50X TV直筒 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A	¥1,580,000	塩山 Enzan
187	O51145	測長顕微鏡	オリンパス	STM6-F10-2	–	接眼レンズ:MM6-OC10x/22 対物レンズ:UMPlanFI5x/10x/20x/50x/100x MM6C-PS /MM6-LS22付属 微分干渉機能付きDICスライダ:U-DICR アナライザー:U-AN360-3	¥830,000	九州 Kyushu
188	O90170	測長顕微鏡	ミツトヨ	MF-B1010D	2018	接眼レンズ:WF10x/24 対物レンズ:ML3x/ML 20x ストローク(X/Y/Z):100/100/150mm ステージ寸法：100×100mm	¥990,000	塩山 Enzan
189	HB1098	測長顕微鏡	トプコン	TMM-130D	–	対物レンズ:3x 10x 20x ステージ:φ220mm ストローク:X130mm Y130mm 落射 透射照明 リング照明:RL-1 最小表示量:0.001mm モニタ:9インチ CCDカメラ:MC320 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥330,000	九州 Kyushu
190	KA0020	測長顕微鏡	ニコン	MM-100U	–	接眼レンズ:CFUWN10x/26.5 対物レンズ:MPlan x5 x20 x40 x60 PLM10 テーブル動作:ニコン MM-100 移動量デジタル表示（X・Y・Z軸） ストローク:X＝200 Y=150mm	¥380,000	塩山 Enzan
191	O51166	測長顕微鏡	ニコン	MM-40	–	接眼レンズ:CFWN10x/20 対物レンズ:5x 照明:落射(モリテックスMHF-C50LR) ステージストローク:X軸100mmY軸50mm 入力電源:単相AC100V×3個 ※写真のテーブルは除く。	¥480,000	九州 Kyushu
192	NC0945	測長顕微鏡	ミツトヨ	MF-U1030TH	–	接眼レンズ(WF):10x/24 対物レンズ(M Plan Apo):2x/0.055 5x/0.14 10x/0.28 照明:落射式　デジタルカウンター:3軸 ストローク:X軸300 Y軸100 Z軸150mm 入力電源:単相AC100V 作業台付属	¥630,000	九州 Kyushu
193	N31187	測長顕微鏡	ミツトヨ	MF-A1010H	–	接眼レンズ:10x/24 対物レンズ:5x ストローク:XY軸100mm/Z軸150mm 照明:落射/透過 CCDカメラ(型番3R-DKMC04) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 付属品:Z軸フォーカス電源	¥630,000	九州 Kyushu
194	NC0946	測長顕微鏡	ユニオン光学	Hisomet Ⅱ　DHⅡ	–	入力電源:単相100V 50/60 Hz ステージガラス:φ70mm 接眼レンズ(NWF):10x 対物レンズ(PLM):5x/0.10、10x/0.20 対物レンズ(PL-LWDM):20x/0.40	¥480,000	九州 Kyushu
195	L60148	測長顕微鏡	日本ヴィジョン VISON	ダイナスコープ5E	–	対物レンズ:Mplan 5x/10x/20x ステージストローク:X=200 Y＝150mm	¥440,000	塩山 Enzan
196	MB0204	金属顕微鏡	オリンパス	MX61-F	2015	接眼レンズ:WHN10x/22 対物レンズ:LM Plan IR 5x/10x/20x/50x/100x ウエハー搬送付　CCDカメラ付き 5インチ仕様 入力電源:単相AC100～120V/220～240V 50/60Hz フィルター:U-25ND6/U-25L42/U-BP100IR/U-BP1200IR	¥2,000,000	塩山 Enzan
197	NC0780	金属顕微鏡	オリンパス	MX50T-F	–	接眼レンズ:SWH10x/26.5 対物レンズ:UMPlanF1 5x 10x 20x 50x 100x ステージサイズ:8インチ対応 レボルバ:自動 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:100kg アナライザスライダ:U-AN360	¥800,000	九州 Kyushu
198	KA0059	金属顕微鏡	オリンパス	MX50T-F	–	接眼レンズ:SWH10x-H/26.5 対物レンズ:Mplan FLN2.5x/0.08 UMPlan5x/0.15BD UMPlan10x/.0.25 UMPlan20x/0.46BD UMPlan50x/0.80BD 6インチステージ デジタルカメラセットFR-210M	¥800,000	塩山 Enzan
199	K60399	金属顕微鏡	オリンパス	MX51-F	–	接眼レンズ:WHN10x/22 対物レンズ:MPlanFLN5x 10x 20x 50x 照明ランプ:ハロゲンランプ 12V 100W ステージストローク:158×158mm　レボルバー:手動式 入力電源:単相AC100～120V/220～240V 50/60Hz	¥460,000	九州 Kyushu
200	H61180	金属顕微鏡	オリンパス	BHMJL	–	接眼レンズ:WHK10x/20L 対物レンズ:MD Plan10x MA20x MA50x ランプ:12V 50W ステージ:X210 Y210mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥150,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
201	O60492	金属顕微鏡	オリンパス	BH3-MJLT4S2	–	接眼レンズ:WHK10x/20L 対物レンズ:5x 10x 20x 50x コントローラ(BH3-RCU) デジタルカメラ(SP-600UZ)　テレビ(LC-104TV1) 入力電源:単相AC100～120V 50/60Hz	¥180,000	塩山 Enzan
202	HB1138	金属顕微鏡	オリンパス	BH	–	接眼レンズ:WHK10x/20L 対物レンズ:オリンパスIC5x 10x 20x 50x ランプ:12V50W(新品交換) ステージ:140×140mm 入力電源:単相AC100V 50/60 Hz	¥70,000	九州 Kyushu
203	M40973	金属顕微鏡	オリンパス	–	–	接眼レンズ:WF10x 対物レンズ:10x 20x 40x 照明:TE-II ステージサイズ:140×140mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥50,000	九州 Kyushu
204	NC0941	金属顕微鏡	ニコン	ECLIPSE L200	–	接眼レンズ(CFIUW)：10x/25 対物レンズ(LuPlanFluor)： 5x/0.15 10x/0.30 20x/0.45 50x/0.80 100x/0.90 ハロゲンランプ:15V 150W ステージ:8×8ステージ 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 2.4A	¥630,000	九州 Kyushu
205	O51167	金属顕微鏡	ニコン	OPTIPHOT150	–	接眼レンズ:CFIUW10x/25 対物レンズ:CFPlan5x/10x/20x/50x/100x 微分干渉プリズム付属 ステージ:6x6ステージ レボルバ:自動 入力電源:単相100V 50/60Hz	¥360,000	九州 Kyushu
206	K70197	金属顕微鏡	ニコン	ME600P	–	接眼レンズ:CFI10x/22 対物レンズ:CFPlan 10x 20x 入力電源:単相AC100～120V 50/60Hz	¥210,000	塩山 Enzan
207	HB1092	金属顕微鏡	ニコン	–	–	接眼レンズ:CFW10x 対物レンズ:5x 10x 20x 40x ステージ:X300 Y205mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥80,000	九州 Kyushu
208	K70194	金属顕微鏡	ニコン	OPTIPHOT-100	–	接眼レンズ:CFWN10x/20 対物レンズ:CFplan 5x、10x 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥70,000	塩山 Enzan
209	NC0792	蛍光顕微鏡	ニコン	ECLIPSE L150	–	接眼レンズ:CFI10x/22 対物レンズ:LUPlanFluor5x/PlanFluor10x/20x/40x /ミラーユニット OS:WindowsXP 光源ユニット:C-SHG1 カメラユニット:DXM1200F 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 防振台付(手動式)	¥1,260,000	九州 Kyushu
210	O51220	蛍光顕微鏡	カールツァイス	Axioskop2MAT (アクシオスコップ2)	–	接眼レンズ:W-PI10x/23 対物レンズ:FLUAR5x/10x/EpiPlan5x/10x/20x 照明：落射・透過・蛍光(HAL100x2 HBO100) ステージストローク:X軸80 Y軸50mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 2個	¥360,000	九州 Kyushu
211	NB0073	生物顕微鏡	ニコン	ELIPSE Ci-L	–	接眼レンズ:CFI10x/22 対物レンズ:Plan 10x 20x 40x PlanFluon 100x 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥360,000	塩山 Enzan
212	O51221	生物顕微鏡	ニコン	ECLIPSE E400	–	接眼レンズ:CFI10x/22 対物レンズ:PlanFluor4x/10x/20x/40x ステージストローク:X軸80Y軸60mm 光源:UV(C-SHG1) フィルター:ND4/ND8/ND16 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥210,000	九州 Kyushu
213	P20228	生物顕微鏡(単眼)	アズワン	N-236-LED	–	接眼レンズ:10×（WF10×） 対物レンズ:4×・10×・40×（S）・100×（S）oil 焦点調節:一軸粗微動方式 ステージ:125×115mm（メカニカルステージ） 照明電源:単相AC85～265V 50/60Hz	¥25,000	塩山 Enzan
214	J10669	ミニボアスコープ(一式)	オリンパス	X009-015-000-55C	–	直径:φ0.9mm 有効長さ:15cm 動作温度:-10～80℃ CCDカメラ:AK2-20C 光源:ILH-2A カメラヘッド:OH-414 モニタ:LC-13S4 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥550,000	九州 Kyushu
215	O90459	倒立顕微鏡	ニコン	TS100LED-F MV	–	接眼レンズ:C-W10xB/22 対物レンズ:Plan Fluor 4x Ph1 ADL 10x 20x Ph2 ADL 40x ステージ:φ105mm 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥230,000	塩山 Enzan
216	M50356	赤外線顕微鏡	サーモフィッシャー サイエンティフィック	Nicolet iN10	2009	卓上 分析用 ヘリウムネオンタイプ(HeNe) 波長632.8nm 最小出力:0.9mW 公称出力1.0mW 最大出力1.6mW ビーム径:0.65cm(I/e2) 動作電圧:DC1700V±100V 電源AC100～240V 47～63Hz 3.2A	¥1,720,000	塩山 Enzan
217	JB0382	二光束干渉顕微鏡	溝尻光学	TD-0520	–	接眼レンズ:10× 対物レンズ:5x 20x 光源:リモコン2灯切り替え式(キセノン・超高圧水銀灯) 546nm干渉フィルター	¥300,000	塩山 Enzan
218	N30990	ウエハーローダー	ニコン	NWL860TMB	–	対応ウエハー:6・8インチ WF裏面検査機構有 圧力:450Hg以下 入力電源:単相AC100～120V /220～240V 50/60Hz	¥450,000	九州 Kyushu
219	N30648	卓上SEM	日機装	SM3000	2007	二次電子分解能:15nm 倍率:30x～30000x 試料ステージ:X=20mm Y=20mm R=360° 最大試料サイズ:φ25mm H15mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:98kg	¥950,000	塩山 Enzan
220	N30202	実体顕微鏡	ニコン	AZ100	–	対物レンズは0.5x 1x 4x 総合倍率10x~320x デジタルカメラ ニコン DS-Fi1 ハロゲンランプ オスラム製 12V 100W 寸法計測アプリケーション	¥550,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
221	O20390	実体顕微鏡	ニコン	SMZ-10A	–	接眼レンズ:UW10x 対物レンズ:ED Plan1x 本体ズーム:0.75x～4.9x 入力電源:単相AC100～120/220～240V 50/60Hz	¥70,000	塩山 Enzan
222	L70822	プラズマ処理装置	エスクラフト	WLP600S	2010	1/4本体 対応ウエハ:6・8インチ兼用 RF電源(AX-600Ⅲ) 最大出力600W シリコンラバーヒーター:1500W 入力電源:三相200V 50Hz 60A エアー継手径1/4スエジ プロセスガス径1/4VCR	¥4,600,000	九州 Kyushu
223	O51164	プラズマ装置	モリエンジニアリング	PB-600	1999	石英チャンバー寸法:φ200×L300mm 高周波発振器(SFA-600):出力600W 真空ポンプ:アルカテル2021 入力電源:三相200V/単相100V 50/60Hz	¥1,320,000	九州 Kyushu
224	M40317	マイクロ波試料前処理装置	マイルストーンゼネラル	SATART D	2013	コントロールターミナル260 内寸:W370 D345 H335mm 43L マイクロ周波数:2450MHz 入力電源:単相AC230V 2.4kW 50Hz 重量:75kg	¥270,000	塩山 Enzan
225	M40972	イオンスパッタ(FINECOAT)	日本電子	JFC-1100	–	ガラスベルジャ内径:135mm 真空ポンプ:アルバック(G-100D) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥200,000	九州 Kyushu
226	OB0228	イオンスパッタ	日立	E101	–	試料台:φ80mm 付属品:ロータリー真空ポンプ(G-50DA) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 10A	¥170,000	塩山 Enzan
227	P20179	イオンコーター	盟和商事	SM-300	1986	エバポレーション、トランス付き エバポレーション寸法:W265 D390 H200mm トランス寸法:W160 D300 H150mm	¥100,000	塩山 Enzan
228	P50282	イオンコーター	エイコー	IB-3	2001	チャンバー寸法:φ130 H100mm ターゲット:φ50mm 試料台:φ52mm 電源:AC100 50/60Hz 付属品:ロータリーポンプ(GLD-136)	¥280,000	塩山 Enzan
229	OC0163	カーボンコーター	日本電子	JEC-530	–	ガラス製チャンバー無し 試料台:φ62mm 真空ポンプ(GHD-030)付属 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥210,000	塩山 Enzan
230	O51136	CNC画像測定機(NEXIV)	ニコン	VMZ-R4540	–	最小表示単位:0.01μm 被検物最大質量:40kg(精度保証値：20kg) ストローク(X.Y.Z):450×400×200mm 標準倍率ズームヘッド：タイプ2(倍率1x～15x) 入力電源:単相AC100V～240V 50/60Hz	¥4,500,000	九州 Kyushu
231	MB0050	CNC画像測定装置(NEXIV)	ニコン	VMR-3020	2013	最小表示単位:0.1μm 被検物最大質量:20kg ストローク:X/Y/Z=300×200×150mm レンズ:TYPE2 カメラ:白黒1/3インチCCD 入力電源:単相AC100～120V/AC200～240V 50/60Hz	¥2,600,000	塩山 Enzan
232	N50376	CNC画像測定機(iNEXIV)	ニコン	VMA-2520	2012	測長範囲 (x/y/z) :255/205/155mm 最小表示単位:0.1μm 位置決め精度:1.0μm 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥1,250,000	塩山 Enzan
233	LB0677	CNC画像測定装置	ミツトヨ	QV-X606P1L-D	2017	測定範囲:600×650×250 mm(X Y Z) ガラスサイズ:697×758mm 測定制度: XY(1.5＋3L/1000)μmm Z(1.5＋4L/1000)μmm 任意二点間 XY(2＋4L/1000) μmm	¥2,600,000	塩山 Enzan
234	HB1172	CNC画像測定装置	ミツトヨ	QVX1H606-PRO_BHU2G	2004	最小表示量:0.1μm 測定範囲:X,軸 Y軸 Z軸 LI-HUによる測定範囲:476×650×250mm CCDによる測定範囲:600×650×250mm 載物ガラス大きさ:W697 D758mm 最大測定物質量:50kg 入力電源:単相100V 50/60Hz 重量:1650kg	¥920,000	九州 Kyushu
235	I20243	画像処理システム	キーエンス	CV-3000	–	コントローラ:CV-3000 カメラ:CV-035M モニター:E383S コンソール	¥130,000	九州 Kyushu
236	OA0460	画像処理システム	キーエンス	XG-7500	–	コントローラ(XG-7500) 照明コントローラー(CA-DC21E) カメラ(XG-H200M) 照明専用電源アダプター(CA-DPU2) コンソール	¥130,000	塩山 Enzan
237	P30076	画像寸法計測装置	イノテック	QuickGrainStandard	–	パソコン・プロテクトキー無し 構成:CCDカメラ/コピースタンド/透過光装置 /コールドライト /モニター /キーボード・マウス/ソフト(USBカメラ/計測)	¥1,050,000	塩山 Enzan
238	M90680	三次元測定機	ミツトヨ	CRYSTA-Apex S776	2016	最小表示:0.1μm 検出方式：STVC 測定範囲:X705 Y705 Z605mm 特注仕様:設置台 除振台が分離 制御装置外置き 本体800kg 入力電源:単相AC100～120Vまたは200～240V±10%	¥3,100,000	九州 Kyushu
239	O20149	三次元測定器	ミツトヨ	QM-Measure 353	2004	測定範囲:X300 Y500 Z300mm 最小表示量:0.0005mm 測定物最大高さ:410mm 測物最大質量:30kg 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥400,000	塩山 Enzan
240	L70567	非接触三次元測定機	YKT (OGP)	SMARTSCOPE ZIP250	2005	スケール分解能:0.0001mm 最大積載質量:25kg 測定ストローク:X250 Y150 Z200mm ステージ寸法:W420 D270mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥850,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
241	M70201	表面形状測定装置	Veeco	WYKO NT1100	2006	対物レンズ:IXL2.5/IX10/IX50 倍率: 1.25x ー100x 垂直解像度 (VSI):<1 nm 垂直解像度 (PSI):1Ａオングストローム 手動ステージ:102×100mm 防振台（Stable）付き	¥1,400,000	塩山 Enzan
242	O30391	3D形状測定機	キーエンス	VR-3000K	–	測定原理:三角測距方式 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz 焦点距離調整用オプション付き(約10cm)	¥1,400,000	塩山 Enzan
243	N30882	真円度測定機	小坂研究所	EC1550	2008	測定径:φ368mm 測定高:外形φ420mm 内径φ270mm テーブルの大きさ:φ160mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:120kg（ 台は付属しておりません ）	¥1,750,000	九州 Kyushu
244	GC1070	投影機	ニコン	V-12	–	対物レンズ:10x 20x 50x 100x 測定範囲:X方向100mm Y方向50mm 予備ランプ有り 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥240,000	塩山 Enzan
245	J70488	投影機	ニコン	V-12A	–	投影レンズ:20x ステージ移動範囲:X軸 0~10 Y軸 0~10mm スクリーン径:φ300mm 透過照明ランプLED変更 塗装上下色違い 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 5A	¥90,000	九州 Kyushu
246	O40396	段差計	東朋テクノロジー	FP-20B	–	半導体ウエハ・厚膜ヘッド・精密に加工された表等の粗さ ・うねり・段差測定装置 最大分解能:0.5A	¥2,700,000	塩山 Enzan
247	NC0786	膜厚計	浜松ホトニクス	C11011-01	–	レーザー干渉法方式 レーザークラス:クラス1 測定範囲:10～900μm 測定精度:＜±0.5μm 測定スポットサイズ:約φ60μm ワークディスタンス:155mm 計測光波長:1.3μm 入力電源:単相100V 50/60Hz	¥1,260,000	九州 Kyushu
248	KC0083	表面膜厚測定器	オックスフォード	760	–	電気抵抗式膜厚計（四探針式） 標準板:67.2μm・18.9μm プローブ無し ACアダプター付き	¥120,000	塩山 Enzan
249	NB0370	透過率膜厚計(分光計測装置)	ラムダビジョン	LV-TFM/MP	–	測定モード:透過率 O.D. 測定可能波長範囲:380nm～780nm(1nmピッチ) 光源:12V 100W 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥480,000	塩山 Enzan
250	O51151	触針式段差膜厚計	KLA TENCOR	AS-500 （Alpha-Step 500）	–	スキャンレンジ:10mm スキャンスピード:2～200μm/s カメラ:70～210x スタイラスレンジ:1～99.9mg サンプルサイズ(Max):158×158mm ステージ回転:180° 入力電源:単相100V 50/60Hz 前扉ヒンジ割れ	¥2,000,000	九州 Kyushu
251	GB0230	触針式表面形状測定器	KLA TENCOR	P11	–	触針圧:0.1~50mg 分解能:0.5Ａ 移動距離:max205 入力電源:単相AC100V	¥1,600,000	九州 Kyushu
252	K50756	硬度計	フューチュアテック	FM-ARS9000	2016	試験荷重 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000gf 他 レンズ5x,10x,50x,100x WFテーブルをコントローラー、キーボードで操作可能 入力電源:単相AC100V	¥1,850,000	九州 Kyushu
253	N60038	屈折計	RUDOLPH RESERCH	J257	2009	測定範囲:屈折率=1.26-1.70 Brix=0-100 温度制御範囲:10°C～90°C 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥240,000	塩山 Enzan
254	P30186	分光放射輝度計	コニカミノルタ	CS-2000	–	表示波長間隔:1.0nm 波長分解能: 0.9nm/pixel 測定波長範囲:380 ～ 780nm 最小輝度表示:0.00002cd/m2 入力電源:単相AC100V 50/60Hz DC12V） 専用AC アダプタ付属無し	¥480,000	塩山 Enzan
255	F41187	輝度計(色彩)	トプコン	BM-7	–	スタンド(CS-5)付き 輝度L 三刺激値(X、Y、Z) CIE 1976L*a*b△Eab* CIE 1976L*u*v△Euv* および各々の値と基準値との差:△ 色度(x、y)(u'、v') 色温度(Tc、duv)	¥110,000	塩山 Enzan
256	O70485	比抵抗測定器	国際電気	VR-30A	1986	直流4探針法 比抵抗(標準):0.01～10000Ω・cm シート抵抗(標準):0.1～100000Ω/sq 入力電源:DC9V	¥210,000	塩山 Enzan
257	N70751	デジタル微少電流計	日置電機	DSM-8104	2013	測定電圧が最大1000Vの絶縁抵抗測定器 測定電圧範囲:0.1～1000V 電流測定範囲:30fA～10mA 抵抗測定範囲:1×103Ω～3×1016Ω 入力電源:単相AC100V 50/60Hz Max55VA ※本体のみ	¥90,000	塩山 Enzan
258	NC0460	厚さ測定器	ハイデンハイン	–	–	表示カウンタ:ND287 4.3インチスクリーンとキーボード 最大2軸対応 (1 VPP、11μAPP、EnDat 2.2) 石定盤 CS200 外寸φ255 H80mm 信号変換器 SG25M 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz 30W	¥80,000	塩山 Enzan
259	F70702	マグネットアナライザー	ディー・エム・ティー	MAD-300RA	2008	ラジアル・アキシャル面測定用 試料径:φ1～φ78mm テスラーメーター:TM-4700 PC付属 ガウスメーター 入力電源:単相AC100V	¥100,000	塩山 Enzan
260	P20187	電気マイクロメーター	東精エンジニアリング	ELCOM8(999011)	2020	測定値表示範囲:±4/8/20/40/80/200/400 表示範囲(ハイレゾ時):±0.4/0.8/2/4/8/20/40 バーグラフ分解能:81 DIV ゲージ入力数:1～8 サンプリング速度:60msec データ更新時間:60msec 入力電源:単相AC85～250V 50/60Hz	¥70,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
261	O51048	ハイトゲージ	ミツトヨ	HDM-60AX	–	未使用品 器差:±0.04 最小表示:0.01・0.005mm 測定範囲:600mm 繰り返し精度:0.01mm	¥60,000	九州 Kyushu
262	O80232	マイクロハイトゲージ	TESA	MICRO-HITE PLUS M 900(00730081)	2021	測定範囲:0～900mm 表示:0.01/0.001.0.0001mm 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥480,000	塩山 Enzan
263	L20269	長さ測定器	テサトロニック	TTA20	–	プローブ:032.10904/032.10802 6測定レンジ:±3μm/±1000μm 入力電源:単相AC110V 50Hz	¥70,000	塩山 Enzan
264	KC0525	非球面ヌルミラー干渉計	清原光学	ANI-Z1	–	干渉方式:フィゾー型 ビーム有効径 4.7mm 光源 HNL008-JP-PS 100V 0.55A 50～400Hz シリアルNo 15091120 クラス3R 付属PC:富士通 FMVA10026P	¥900,000	塩山 Enzan
265	OB0224	燃焼排ガス分析計	テストー	Testo 350	2021	雰囲気温度:-5～45℃ 雰囲気圧力:600～1100 mbar (abs.) 雰囲気湿度:5～95%r h 保管および輸送温度:-20～50℃ 高さ:最大2000 m 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz/DC12～40V 付属備	¥1,200,000	塩山 Enzan
266	O60449	接触角計	協和界面科学	MCA-3/J	–	撮像方式:CCDカメラ 測定部レンズ:12x 固体試料サイズ:50×25×5mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 付属品:コントローララック、パソコンセット コントロールボックス (DMC-M100)、その他備品	¥1,000,000	塩山 Enzan
267	NC0550	自動接触角計	協和界面科学	DropMaster500	2008	ステージ左右可動範囲:150mm ステージ前後可動範囲:75mm ステージ回転可動範囲:360° ピント調整範囲:20mm 最大資料寸法:W150 D150 H35 最大試料重量:400g 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 0.2A 10W	¥820,000	塩山 Enzan
268	K10537	遠赤外線カメラ 高機能形熱画像計測装置	チノ	CPA-8000	–	バッテリー充電式 温度範囲: -40℃～+120℃ 画像表示:ファインダー 高解像度カラーLCD(TFT) 内蔵デジタルビデオ:640×480mm	¥550,000	塩山 Enzan
269	I40369	示差走査熱量計	セイコー インスツルメンタル	DSC 6200 高感度DSC	–	温度範囲:-150℃～725℃ DSC 測定範囲:±100mW DSC感度:1.6μW プログラム速度:0.01℃/～100℃/min オートサンプラー:ASD-2 電気冷却器D型 型式 K-A101004871	¥350,000	塩山 Enzan
270	NC0671	引張圧縮試験機	今田製作所	SVZ-200NB-10R2	2017	荷重精度:JIS 1級試験機 速度範囲:5～500mm/min 最大荷重:2kN センサーの最大荷重:100N 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥120,000	塩山 Enzan
271	NA0097	エレクトロントラップ装置	リガク	TS-FETT	–	測定温度範囲:-180℃～350℃ 測定雰囲気:He雰囲気 液体窒素容器 (NA0299) 付属 付属品:ロータリーポンプ(GLD-201B) トランス(NESB2500AEX+SB 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 20A	¥950,000	塩山 Enzan
272	L70571	プレチルト角測定装置	ELSICON	PAS-301	–	レーザー:波長635nm 入力電源:単相AC100～120V 50/60Hz	¥450,000	九州 Kyushu
273	M20467	結晶内歪み観察装置	セラミックフォーラム	CS1	2015	測定可能寸法:φ6インチ以下 厚み:0.1～2mm 測定可能材料:SiC/GaN/AlNバルク・エピウェハ 波長:400～800nm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥330,000	九州 Kyushu
274	N31373	偏芯検査機	富士写真光機	D-2	–	偏芯検査機:D-2 CCDカメラ:KP-M2AN 光源装置:MHAB-150W-D ECカウンタ:EC-101D カメラアダプター:DC-700 モニター:TPM-233-02	¥180,000	塩山 Enzan
275	OC0164	セル構造解析器	Goldlucke	PORE!SCAN(PSV3A13)	2013	測定対象:ポリウレタンフォーム プラスチック その他多孔質材料 解析方式:光学式セル構造解析(特殊照明+画像処理) 入力電源:単相AC100V PC付属(Windows7)	¥990,000	塩山 Enzan
276	I20132	ガウスメーター	Lake Shore	460	–	3ch同時測定(3軸テーブルトップ型ロボット付属) 3軸測定ベクトル表示:5 3/4桁表示 分解能:30μT～30T 7レンジ DC&10Hz～400Hz 入力電源:単相AC100V/200V 50/60Hz	¥600,000	塩山 Enzan
277	L10079	酸素濃度計	理研計器	OX-500	–	隔膜ガルバニ電池式 検知範囲:0～25Vol% 表示分解能:0.1%Vol% 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥30,000	塩山 Enzan
278	NB0348	電子秤	ザルトリウス	ME235P	–	目量:0.01mg 量:230 g 属品: リンター(YDP20-0CE) 接続ケーブル ACアダプター リンターアダプター無し	¥110,000	塩山 Enzan
279	M70343	電子秤	メトラー・トレド	XS32001L/A	2010	最小表示:0.1g min 5g 秤量:32100g 天秤皿:W360 D280mm 入力電源:単相AC115～230V 400mA 50/60Hz ※ 動作チェック条件付きOK	¥80,000	塩山 Enzan
280	L30035	電子秤	メトラー・トレド	ME54T/00	–	最小表示:0.1mg 計量皿寸法:φ90mm 秤量:52g 通信機能 有 RS232 モード:単純計量 個数係数 パーセント計量 統計 調合 合計 係数 密度 入力電源:単相AC100V/DC12V 0.84A (ACアダプター)	¥60,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
281	NB0341	水分測定装置	平沼産業	AQ-2200	2011	カールフィッシャー電量/容量方式 測定範囲:10μg H2O～99 mg H2O 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 取扱説明書入手不可の為、動作確認出来ません。	¥180,000	塩山 Enzan
282	OB0223	真密度計	アントンパール	Uitrapyc 5000 Micro	2021	固体・半固体(粉体、ゲル、スラリーなど) 温度制御機能およびPowderProtectモードを搭載 前処理モード:フロー式、パルス式、真空脱気式 圧力読取分解能:炭素 (固体ピッチ) 接続方式:USBポート×4	¥1,100,000	塩山 Enzan
283	K60615	CV・IV測定器	FourDimentions	CV-92M	–	計測器:DA-30D・E4980A・E5263A 防振台(DLP-760Y5)付き 対応ウェーハサイズ:1～8インチ 入力電源:単相AC110V 60Hz 1.5A	¥1,080,000	塩山 Enzan
284	OC0148	フラージール形通気度試験機	大栄科学精器製作所	AP-360S	–	測定可能範囲:0.5～390cc/cm2/sec 通気孔面積:38.3cm2傾斜マノメーター:水中0～30mm 垂直マノメーター:水柱0～400mm 入力電源:単相AC100V 50Hz	¥270,000	塩山 Enzan
285	HC0425	インピーダンス測定器	東陽テクニカ	1285A	–	ch 数 :1 直流分極測定 (〇) 制御電圧・電流:±14.5V ±2A 電圧・電流感度:1μV 1pA	¥130,000	塩山 Enzan
286	HC0502	インピーダンス測定器(燃料電池)	エヌエフ回路ブロック	AS-510-T	–	出力方式:バイポーラ出力(±5V / ±4A) 出力分解能:1mA(±4Aレンジ) 0.1mA(±0.4Aレンジ) 測定対象:PEFC(高分子形燃料電池)などの小型セル 入力電源:単相AC100V 50/60Hz±2Hz 消費電力:300Va以下	¥110,000	塩山 Enzan
287	OC0281	DCIR計測装置	–	–	2018	チャネル数:12ch 付属品:恒温槽(LU-124) パソコン一式 パソコンラック 計測装置寸法:W570 D830 H1220mm 恒温槽寸法:W680 D1030 H1265mm 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥1,200,000	塩山 Enzan
288	OC0280	充放電試験装置	富士通テレコム ネットワークス	24V200A4.8kW2CH	2012	充放電範囲:24V 200A 4.8kW チャネル数:2ch 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 17.8kVA 52A 付属品:恒温槽(CH43-13P)×2台 パソコン架台、パソコン一式×2 充電モード:定電流/定電圧/定電力/パルス充放電	¥2,000,000	塩山 Enzan
289	P30139	バーイン装置(恒温恒湿槽/電源)	楠本化成/菊水電子	FX431N/PLZ205W	2018	温度範囲:-40℃～100℃ 湿度範囲:20%～98%RH 槽寸法:1000×800×1000mm 菊水電源:PAD16-100LA/PAN16-50A/PLZ205W--24台 ※充放電試験装置ではありません。	¥1,750,000	塩山 Enzan
290	NB0400	ヘリウムリークディテクター	島津製作所	MSE-2000A	2013	検出感度:10-12Pa・m3/～10Pa・m3/s 最大テストポット圧力:2000pa 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥650,000	塩山 Enzan
291	MB0049	スパッタ装置	長州産業	DSSC-IS1P3	2013	装置構成:LL室１→SP室→LL室２ 流れ方向:左勝手 ロードロック室:最大16枚ワーク収納可能 EV機構 基板サイズ:500mm×500mm ターゲットサイズ:5インチ×26インチ デポアップ スパッタ電源:RF電源5kW NR5N-08	¥15,000,000	塩山 Enzan
292	OA0136	スパッタ装置	アルバック	SBH-5218R	2011	スパッタ方式:サイドデポ 試料サイズ:φ3/φ4インチ/W54 D5 H6mm治具 カソード:5×18インチプレーナマグネトロンカソード ターゲット寸法:126.8×457×5mm 構成:本体/制御部/クライオポンプ/クライオコンプレッサー	¥3,000,000	塩山 Enzan
293	OA0134	スパッタ装置	アルバック	SBH-4118D	2013	スパッタ方式:サイドデポ 試料サイズ:φ3インチ/φ4インチ/W54 D5 H6mm治具 カソード:5×18インチプレーナマグネトロンカソード ターゲット寸法:126.8×457×5mm 構成:本体/制御部/クライオポンプ/クライオコンプレッサー	¥3,600,000	塩山 Enzan
294	G20202	スパッタ装置	パナソニック プロダクション エンジリアリング	–	2015	ターゲットサイズ:φ300mm ターゲット数:1 仕様ターゲット:Cr プロセスガス:Ar 2015年4月製 基板サイズ:8インチ 、基板取付可能枚数:1 スパッタ用電源:DC電源5kW 入力電源:三相AC200V 75A	¥2,300,000	九州 Kyushu
295	O50033	スパッタリング装置	アルバック	SH-550-C12	2000	スパッタ方式:スパッタアップ 成膜方法:回転成膜 スパッタ室: 1 真空槽:φ750×320mm 対応基板サイズ:φ4インチ×8枚 φ8インチ×4枚 カソード数:DC１元＋RF３元 ターゲットサイズ:φ8インチ×3基	¥3,300,000	塩山 Enzan
296	M90694	カセット室	アネルバ	L-501S-FHL	2004	重量:350kg	¥170,000	九州 Kyushu
297	O90388	チャンバー	–	–	–	チャンバー室寸法:W680 D600 H240 ターボ分子ポンプ:(EDWARDS STP-A803C) 付属 キャスター付き	¥300,000	塩山 Enzan
298	LC0084	蒸着装置(EB)	アルバック	EBX-10C	2007	真空サイズ:φ650 H800mm(SUS304) E/B電源:10kW 基盤加熱:ランプヒーター150℃(Max200℃) クライオポンプ(アルバック:U-10PU) 入力電源:三相AC200V 60Hz	¥5,170,000	塩山 Enzan
299	N80312	蒸着装置	キヤノンアネルバ	L-045E	2007	ウエハーサイズ:3インチウエーハ1枚 ハース容量:11mL(φ29×Φ24×D20)×6個 水量本体 0.5MPa-16L/min ビーム加速電圧:-8kV DC 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 60A	¥3,300,000	九州 Kyushu
300	NC0377	EB電源	アネルバ	EGP-230	–	最大出力:DC5kV 0.6A 入力電源:三相AC200V 11A 50/60Hz 重量:150kg	¥300,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
301	J70540	CVD装置	サムコ	PD-200STP	2010	TEOS CVD 適用基板サイズ:最大φ6インチウェーハ1枚処理 RF電源:500W 使用ガス:TEOS N2 O2 Ar C2F6 入力電源:三相AC200V 50Hz 50A/単相AC200V 50Hz 40A	¥3,600,000	九州 Kyushu
302	FA0288	CVD装置(絶縁膜形成装置)	ユーテック	VC-2332	2001	テーブルサイズ:φ220 アノードカップリング 基板サイズ:φ3インチウエハ3枚／バッチ ※改造すればφ6インチ可　使用ガス:O2/N2/Ar/CF4 入力電源:三相AC200V 50A	¥1,600,000	塩山 Enzan
303	O60688	イオンミリング装置	日立	IML-580	1997	イオンビーム密度:最大 1.0mA/cm2 イオンビームエネルギー:300eV-1.000eV バケット型 電極有効直径:約φ580 材料:モリブデン 入力電源:三相AC200V ±10% 50/60Hz	¥6,000,000	九州 Kyushu
304	L70774	エッチング装置(高密度)	アネルバ	L-101D-DFR	2005	基板サイズ:φ6インチ 使用ガス:C4F8 Ar O2 N2 He プラズマ電源上部電極:60MHz/2.3KW 空圧 0.7MPa 到達圧力:8.0E-4 Pa 入力電源:三相AC200V 50Hz 150A 重量:700kg	¥3,000,000	九州 Kyushu
305	NC1075	ドライエッチング装置	アルバック	NE-701	2000	基板サイズ:150mm プロセスガス:O2,Ar,Cl2,BCl3 各100sccm P-N2 冷却用:He 入力電源:三相AC200V 19.9kVA 50/60Hz 付属品３点）・ドライポンプ HR80 他 ロータリーポンプ D-650DK チラー NCC-1410	¥2,750,000	九州 Kyushu
306	N70186	ドライエッチング装置	アルバック	CE-300R	2005	処理サイズ:150×150 付属チラー:CA-1112 付属真空ポンプ:ER80 シリンダーキャビネット（吸収管付き）付属 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 50A	¥3,050,000	塩山 Enzan
307	O51140	ドライエッチング装置	昭和真空	SPE-2010	2004	基板サイズ:φ3インチ(オリフラ) 冷却水:0.2Mpa 0.96m3/h 空圧:0.5MPa RF電源:13.56MHz（Max500W） MP:VG203VA /大阪真空(2.7×10 −3Pa以下) 入力電源:三相AC200V 60Hz 16.7KVA	¥2,000,000	九州 Kyushu
308	I70641	ドライエッチング装置	昭和真空	SPE-2010	2001	４分割　1/4:エッチング装置 SPE-2010 2/4:チラー:NESLAB M75 3/4:ロータリーポンプ:ALCATEL2012A/2033 C2 2台 4/4RF電源 T857-2 Max 500W 13.56MHz 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 12kVA 重量:1000kg	¥1,700,000	九州 Kyushu
309	O60577	ウエットエッチング装置	カナメックス	GEB-100	−	スピンドライヤー付属 本体材質:PVC　適応ウエハ:2インチ/3インチ DHF槽(140×220×205mm) リン酸槽(160×230×205mm) 塩酸槽(160×230×205mm)水洗槽①(150×210×202mm) 入力電源:三相AC200V 60Hz 40A	¥1,380,000	塩山 Enzan
310	L40073	エッチング装置(ウェット)	葵精機	J-1390	−	槽寸法:W260 D220 H240mm	¥640,000	塩山 Enzan
311	K70225	酸アルカリエッチング装置(ウェット)	ギガテック	M-1800	1999	槽寸法:W180 D200 H130mm 3槽 排気ダクト径:ネジピッチφ280mm 入力電源:三相AC200V 20A	¥1,150,000	塩山 Enzan
312	O80201	卓上ディップコーター	SDI	DT-0001-S2	2014	ストローク:150mm 最小速度:1μm/se 最大速度:9.999mm/sec 最大可搬重量:1kg 入力電源:単相AC100V	¥200,000	塩山 Enzan
313	LC0103	ディップコーティング装置	あすみ技研	H250S-HCY	2012	塗布対象:10mm角 処理槽:UV洗浄/リンス処理/洗浄処理/乾燥処理/離型剤処理 処理槽寸法:W25 D170 H200mm 入力電源:単相AC100V	¥920,000	塩山 Enzan
314	K50725	デベロッパー	東京応化工業	CSH8211D	2006	8インチ仕様 カセットステーション２ ウェハ搬送ロボット:一式 温調プレート:二式 現像ユニット:二式 サーキュレーター:MCC-52W クリーンユニット:MAC-Ⅱ-101-21 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 40A	¥800,000	九州 Kyushu
315	M20147	有機デベロッパー	ASAP	NRDA8-008-07-1	2008	センターリング:150mm(6ｲﾝﾁ) ワーク寸法:6/8インチ 入力電源:三相AC200V20A	¥2,300,000	塩山 Enzan
316	K50711	レジストコーター	東京応化工業	CS8261N	2004	ウエハサイズ:8インチ 入力電源:三相200V 50/60Hz 50A	¥3,000,000	九州 Kyushu
317	O80088	スピンコーター	ミカサ	MS-A500	−	8インチ対応 回転数:50～2500rpm スピン室内径:φ700mm 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 8A 真空ポンプ(DA-120S)付属 ポンプ真空定格:-88kPa	¥900,000	塩山 Enzan
318	O51224	オートスピンコーター	エイブル(ミクロ技研)	NSC-220H	−	対応ワーク:3インチ カップ径:φ220mm 試料台:φ30mm 回転可能範囲:30～5000rpm 入力電源:三相200V 30kVA 【構成】HMDS塗布ユニット2基/ホットプレート1基 クーリングプレート1基	¥1,680,000	九州 Kyushu
319	LC0083	カップ式スピンコーター	マイクロテック	SDC-800M	−	ワークサイズ:360×465 0.7～1.1 t mm インナーカップ:約φ800mm 常用1000rpm:Max1500rpm 入力電源:三相AC200V 60Hz	¥1,600,000	塩山 Enzan
320	L40110	離型装置	東芝機械	SD04-UV	2015	ワークサイズ:4インチ ストローク:200(X軸)150(Z軸) 速度設定範囲(X・Z):1～20mm/sec	¥540,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
321	NC1077	アッシング装置	東京応化工業	TCA-3811	2008	基板サイズ:75mm RF電源:1000W 13.56MHz 入力電源:三相AC200V 50A/60Hz ＜排気セット＞ ロータリーポンプALCATEL2063他	¥1,980,000	九州 Kyushu
322	L70600	N2リフロー装置	タムラFAシステム	TNS15-25EN	1999	最高温度: PH1 350℃/サブ 500℃/ PH2 250℃/RF 350℃ /サブ 500℃ 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 重量:800kg	¥1,000,000	九州 Kyushu
323	M40379	6連熱処理炉	ケミトロニクス	HC-3001型	2003	対象ワーク:外径φ50×厚み1mm以下のウェーハ 処理枚数:1枚(均熱エリアφ50×50L) 炉体外寸:φ300×約500L(15Kw)×6連 温度仕様:1150℃(N2 1気圧中) 昇温レート:15℃/min(N2 1気圧中)	¥600,000	塩山 Enzan
324	L40013	縦型アニール炉	DSI	MA-150V	2007	処理量:6インチ 25枚(4.76mmピッチ) 温度範囲:200℃～900℃ ガス:Ar H2 N2 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 18kVA 単相AC100V 50/60Hz 2kVA	¥3,750,000	塩山 Enzan
325	L40014	縦型アニール炉	DSI	MA-150HV	2000	処理量:6インチ 25枚(4.76mmピッチ) 温度範囲:Max1000℃ 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 18kVA 単相AC100V 50/60Hz 2kVA	¥1,750,000	塩山 Enzan
326	IC0069	アライメント装置	アユミ工業	AL-60M	2005	ウェーハサイズ:4インチ 位置合せ精度:±5μm以下 入力電源:単相AC100V 1.5KVA 50/60Hz	¥700,000	塩山 Enzan
327	IB0138	マスクアライナー	ミカサ	MA-10型(改造品)	1985	ウエハーサイズ:3インチ専用 ウエハーローダー機能付き 光源:水銀灯250W 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥330,000	塩山 Enzan
328	NC1113	マスクアライナー	ユニオン光学	PEM-800	2001	マスクサイズ:最大5インチ ウェーハサイズ:最大4インチ 接眼レンズ:NWF10X 使用ガス:N2 使用圧力:0.4～0.5MPa 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 11.5A、	¥1,000,000	九州 Kyushu
329	I70043	露光装置	ミカサ	M-2L	1999	ステージ寸法:80×80mm マスクフォルダー:58×58 32×32mm UVランプ:ウシオ USH-500D Hg 500W UV(OE6JA2) ブロワー(GB0598)付属 入力電源:単相AC100V	¥700,000	塩山 Enzan
330	K50722	露光装置	ウシオ電機	PE-252R2TA-R	1995	ワークサイズ:6～8インチ 入力電源:三相AC200V	¥700,000	九州 Kyushu
331	O50043	露光装置	キャノン	PLA-501	–	ウシオ HB-25105AA付属	¥1,000,000	塩山 Enzan
332	MC0243	UV照射装置	HOYA	UL750	–	ランプ形状:750DL ファイバー:U2L9F200W10J-1570/HLL-Q2-4x10 入力電源:単相AC100V/AC200V/AC220V 50/60Hz	¥80,000	塩山 Enzan
333	O51126	UV照射装置	ウシオ	SP9-250DB	–	光源:DeepUVランプ（UXM-Q256BY） シャッター:タイマ／マニュアル制御可能 （モータ式シャッタ搭載） 入力電源:単相AC100V～240V 50/60Hz ※ファイバー有り ※写真のテーブルは除く。	¥100,000	九州 Kyushu
334	L90338	エキシマUV装置	ウシオ電機	H0127	–	照射範囲:W540 D48mm ントローラー:ウシオB0017 ブロワー:サンワーカーU-10 入力電源:単相AC210V /AC200V/AC100V 50/60Hz	¥950,000	塩山 Enzan
335	O60292	D-UV照射装置	アイグラフィックス	MAU-905-R1	2008	ランプ(QGL90U-36×5) 入力電源:三相AC200V 50Hz	¥520,000	塩山 Enzan
336	LB0399	UV照射装置	ヒューグル エレクトロニクス	HS-6080i	2008	主波長:315nm～400nm UV灯7本 ブラックライト 内寸法:W300 D260mm 入力電源:単相AC100V 3A	¥150,000	塩山 Enzan
337	O60293	UV照射装置	コスモ技研	PNC-300	2010	6～8インチウェーハ用 波長:300～450mm 窒素:0.5Mpa 20L/min 入力電源:単相AC200V 50/60Hz	¥360,000	塩山 Enzan
338	N31162	UVコンベア炉	岩崎電気	US05	2003	投入口(本体左側)/出口(右側) コンベア材質、SUSメッシュベルト コンベア幅__140mm コンベア高__150mm ランプ出力 1.5KW ランプ電流 12.8A 入力電源:三相AC200V 50Hz 積算時間 5584.6h	¥120,000	九州 Kyushu
339	M40898	光表面処理装置	セン特殊光源	PL17-110	–	紫外線波長:254nm及び85nm 電源:UE1101N-19（セン特殊光源） 抗原面・試験台サイズ:160×160mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz ワークメーター:18311	¥120,000	九州 Kyushu
340	P40253	貼り合せ装置	クライムプロダクツ	VSE440H	2009	吸着テーブル寸法:420×420mm 吸着穴範囲:390×390mm ピッチ:10mm 電源:三相AC200V	¥1,820,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
341	N80363	エキスパンダー(ウエハー拡張装置)	ヒューグル エレクトロニクス	HS-1800	–	対応ウエハーサイズ:5インチ ステージ加熱:Max100℃ ステージストローク:Max70mm レンジ:1mm ステージサイズφ139mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz ステージ上昇速度可変	¥180,000	九州 Kyushu
342	P30141	ウエーハ移載機	–	–	–	6インチウェハー用	¥2,100,000	塩山 Enzan
343	M20471	ウェーハ移載機	アルファウェーブ		–	適応ウェーハ:4インチ エアー/バキューム接続口:1/4インチ エアー圧:5～7MPa バキューム圧:-100～-20kPa 入力電源:単相AC100V 重量:100kg	¥300,000	九州 Kyushu
344	O50633	テープ貼り機	日東電工	DSA840	2005	適用ウェーハサイズ:8/6/5/4インチ テープ外径:φ200mm 内径:75mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥550,000	塩山 Enzan
345	M40765	テープ(内周)貼付機	立山マシン	FTM-8	2003	適応ウェーハ:8インチ 適応カセット:8インチ(6.35mm ピッチ) タクト:60枚/h 使用テープ幅:225mm 貼付寸法:8インチφ199.6～200mm 入力電源:単相AC200V 重量:700kg ※8インチノッチのみ	¥1,150,000	九州 Kyushu
346	O50037	ダイサー	ディスコ	DAD562	2000	冷却水 圧力:0.2~0.4MPa 水温:室温±0.5℃以内 切削水 エアー圧:0.5~0.8MPa 流量:5.0L/min (Max) 入力電源:三相AC200V 50/60 Hz	¥1,080,000	塩山 Enzan
347	O70014	ワイヤーボンダー	超音波工業	URB-412-SA-G	–	方式:ウェッジボンディング ワイヤー:アルミニウム線(φ25～50μm) ボンディング速度:0.35sec/ワイヤ ボンディング範囲:X/Y ±52mm 入力電源:AC100V 50/60Hz	¥500,000	塩山 Enzan
348	O20020	ボンディングテスター	レスカ	PTR-1000	–	測定項目:シェア/プル/ピッシュ/ピール 測定精度:±0.5%F.S 測定スピード:0.01～1.00mm/s ツール移動範囲:Z軸50mm 回転±170° 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:41kg	¥530,000	塩山 Enzan
349	F50316	卓上ロボットポッティ ング装置	サンエイテック	2200N mini JR 2204N	–	ステージサイズ:W170 D220mm ヘッド可動エリア:X方向200mm テーブル可動エリア:Y方向200mm 制御用パソコン付き	¥100,000	塩山 Enzan
350	M20330	卓上ロボット	武蔵エンジニアリング	Shot Master 400SX-3A	2017	制御軸数:3軸 動作範囲:XY軸400mm Z軸80mm PTP動作速度設定範囲：XY1～800mm/s Z1～400mm/s 補間動作速度設定範囲：XY0.1～800mm/s Z0.1～400mm/s	¥380,000	九州 Kyushu
351	O80087	卓上ロボット(ディスペンス)	武蔵エンジニアリング	Shot Master 400DSS-3A	2013	テイブル寸法:350×350mm 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz OS:Windows7 VSU350SMRT-BOX付属	¥660,000	塩山 Enzan
352	O80085	卓上ロボット(ディスペンス)	武蔵エンジニアリング	Shot Master 400DSS-3A	2013	テイブル寸法:350×350mm 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz OS:Windows7 VSU350SMRT-BOX付属	¥660,000	塩山 Enzan
353	H20332	ディスペンサー(卓上型自動塗布装置)	武蔵エンジニアリング	Shot Master 500DS-S	2013	制御軸数:3軸(同時制御) 動作範囲 X,Y軸 500mm Z軸60mm PTP動作速度設定範囲 X,Y軸 1~800mm/sec Z軸 1~400mm/sec. ライン動作速度設定範囲 X,Y軸 0.5~400mm/sec. Z軸 0.5~400mm/sec.	¥450,000	塩山 Enzan
354	O60771	卓上型塗布ロボット	岩下エンジニアリング	EzROBO3	–	制御方式 PTPおよびCP制御 有効ストローク X軸250mm Y軸210mm Z軸70mm ティーチングペンダント有 ※作業台は付属しません 制御軸数 3軸同時制御 ディスペンサー:型式AD2000 入力電源:単相AC100～120 200～240V 50/60Hz 100VA	¥300,000	九州 Kyushu
355	N31010	ディスペンサー	トミタエンジニア	TOM-100	–	吐出量: 0.0001cc/shot～ 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 消費電力:20W ※付属品無し	¥10,000	九州 Kyushu
356	O60712	全自動多目的ディスペンサー	武蔵エンジニアリング	FAD600	2005	型式:M27-539 圧空 バキューム:排気必要 部品供給トレー寸 法:101.6×101.6mm 装置内レール巾:102mm 使用デスペンサー:ML-808EX 入力電源:単相AC100V	¥1,000,000	九州 Kyushu
357	L20113	スプレー塗布装置	ワイディーメカトロ ソリューションズ	STS-200	2011	試料ステージ:200mm□ スプレーノズル:電極スプレー塗布装置 ノズル移動範囲:X軸-160～180 Y軸-130～130 Z軸-15～150mm　レシピ設定項目:薬液流量 N2流量 薬液一次圧 N2一次 二次圧の設定　入力電源:単相AC200V	¥750,000	塩山 Enzan
358	J30225	マニュアルプローバー	VM	VMF4×	–	3~6インチウェーハ対応(手動可) プローブ用のアーム移動量: X軸10mm Y軸10mm Z軸30~80mm 実体顕微鏡 オリンパス UIS2 接眼レンズ:10× 対物レンズ:4×	¥350,000	塩山 Enzan
359	LB0690	外観検査装置	大日本スクリーン	Mi9700	2017	積載寸法及びマスク厚さ フィルムマスク:712(X)×762(Y) 0～10.0mm ガラスマスク:712(X)×762(Y) 0～10.0mm 検査対象物:エマルジョンマスク・クロムマスク 入力電源:単相AC200～230V 4.5A 50/60Hz	¥2,300,000	塩山 Enzan
360	O50044	表面検査装置	レーザーテック	TROIS31	2014	ワークサイス:X:300 mm Y:400mm ステージ移動範囲:X:300mm Y:550mm 入力電源:単相AC220V 50/60Hz 5A	¥1,900,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
361	LC0058	異物検査装置	リコーインダストリアル	K700-50	–	透明基板 透過部エリア:280×250mm カラーラインカメラで撮像 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 200W	¥2,100,000	塩山 Enzan
362	I70658	AOI検査装置	インスペック	SX5300	2017	サイズ:200×120mm(最大300×180mm) 検査有効範囲:190×110(最大290×170mm) 種類:インダクタフィルムシート 分解能:1.6μm/pic 材質:フィルム Agペースト フェライト ガラスペースト 入力電源:三相AC200V 20A 重量:1800kg	¥1,150,000	九州 Kyushu
363	GA1149	微小線幅測定装置	日立国際	WF-R55UV-H5	2007	ワークサイズ:≦W140 D140 H≦20 3σ≦6nm非接触高精度線幅測定テレコンパータ 線幅測定範囲:0.1μm～20μm 自動調光機能 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A	¥3,000,000	塩山 Enzan
364	N70114	ナノパターン検査装置	MOS株式会社	–	–	サイズ:A4～A3サイズ 測定物:電鋳板 検査対象:モスアイ構造のナノパターン欠陥検査	¥2,750,000	塩山 Enzan
365	N70112	ガラススクライバー	三星ダイアモンド工業	MS700	2012	基板サイズ:Max W660 D780mm ステージ駆動:X軸 Y軸 Z軸 θ軸 アラオメント機構付き 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥2,800,000	塩山 Enzan
366	O60169	ガラススクライバー	三星ダイアモンド工業	MM500	2010	吸着エリア:W450 D357mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 40A	¥2,100,000	塩山 Enzan
367	NA0403	スクリーン印刷機	ニューロング精密工業	LS-34TVA	1997	ステージ寸法:W460 D330mm ワークサイズ:W2400 D1200 H1620mm 版枠:W750 D650 H30mm 印刷面積:W300 D400mm 入力電源:三相AC200V 20A	¥1,580,000	塩山 Enzan
368	J10745	スクリーン印刷機	ニューロング精密工業	LS-25GX	2016	印刷寸法:250×250mm 枠寸法:450×450mm 550×550mm テーブル寸法:400×350mm FFU:エアーテック(EC-MAC) 入力電源:三相200V 50/60Hz ※テーブル前後移動速度遅い	¥1,150,000	塩山 Enzan
369	L20140	スクリーン印刷機	ニューロング精密工業	LZ-0802	2008	版枠寸法:450×450×25mm或いは550×450×25mm 版枠:540×540 t=30 ヘッドストローク:Max350mm 印刷テーブル寸法:400×350mm 吸着範囲 85×85mm 入力電源:三相AC200V	¥1,000,000	塩山 Enzan
370	N50020	スクリーン印刷機	セリアエンジニアリング	SSA-RR93631P	2018	印刷テーブル寸法:W1000 D800mm ワークサイズ:W930 D630mm 版枠:Max W1200 D1100mm Min W660 D760mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 220V 60Hz	¥2,200,000	塩山 Enzan
371	LC0226	スクリーン印刷機	ミノグループ	ASII-S6580	2019	スキージ幅:500mm 印刷テーブル:950×950mm 吸着範囲 480×480mm 印刷面積:800×650 t=10 版枠:Max 950×950mm Min 480×480mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 20A	¥2,200,000	塩山 Enzan
372	OB0145	スクリーン印刷機	マイクロテック	MT-320TV4	2006	スクリーンサイズ:□380mm/□320mm ステージ吸着孔エリア:90×80mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A	¥930,000	塩山 Enzan
373	P20475	スクリーン印刷機	マイクロテック	MTP-850TVC	2024	(未使用品) 印刷範囲:370×450mm スキージ取付け角度:60～80° 最大ストローク:720mm タクト:約20秒/サイクル(atスキージ100mm/sec) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥5,250,000	塩山 Enzan
374	I70605	自動スクリーン印刷機	セリテック	TU2030-CZ	2015	(未使用品) 最大印刷範囲:W300×D200mm テーブルサイズ:W500×D300mm 板枠寸法:最大W700×D450mm エアー原:0.5MPa以上 入力電源:単相AC100V 2.5kW/三相AC200V 2.5kW	¥920,000	塩山 Enzan
375	NA0404	フレキソ印刷機	コムラテック	E11001-PI1	2012	ステージ寸法:390×490mm	¥2,450,000	塩山 Enzan
376	NA0408	スキージ研磨機	ニューロング精密工業	SG-500HR	2002	適用スキージ:厚み7～9mm 長さ150～550mm 高さ47～70mm スキージ研磨確度:0～45° 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥300,000	塩山 Enzan
377	GB0072	スキージ研磨機	ニューロング精密工業	SG-500HR	2003	適用スキージ:150～500mm 入力電源:単相AC100V	¥300,000	塩山 Enzan
378	K30152	レーザーマーカー	イーデーエム LINXEDM	SL302	2016	流方向:右→左 最大出力:40W 波長:10.6μm CO2レーザーマーカー 印字機 画像検査付き 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥220,000	塩山 Enzan
379	K50517	コロナ表面処理装置	春日電機	KT1403W-23	2014	ワークサイズ:幅210mm (A4サイズ) 処理速度:Max10.0m/分 電極バー:1本 入力電源:三相AC200V 50Hz 4.8VA 高周波電源:AGF-B10 最大出力:1.0kW 周波数:15～30kHz	¥800,000	塩山 Enzan
380	MC0219	コロナ表面処理装置	春日電機	CORONA TREATMENT STATION	2017	ワークサイズ:W650 D700 mm ステージ寸法:W920 D700 mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 30A	¥700,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
381	N70123	フィルム繰出巻取装置	伸興	–	–	ロール軸長さ:750mm	¥1,000,000	塩山 Enzan
382	N70122	ラミネーター	ムサシノキカイ	CR-5	–	ロール軸長さ:700mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥270,000	塩山 Enzan
383	N70124	ラミネーター(LED-UV装置付き)	ムサシノキカイ	–	–	ロール面長さ:800mm 器械速度:5m/min テーブル寸法:800×1150mm エアー:0.5MPa 入力電源:三相AC200V	¥270,000	塩山 Enzan
384	N60034	ラミネーター	テスター産業	SA-1010-S	2019	ロール形状:上部 シリコンボムローラ/下部 金属ロール ロール速度:0.2～2m/min 試料幅:Max300mm 圧力範囲:250～1230N（シリンダ圧） 入力電源:三相AC200V 60Hz 作業台付き:フットスイッチ付き	¥120,000	塩山 Enzan
385	LC0102	ホットエンボス装置	明昌機工	NM-0401	–	基板サイズ 試料基板:φ4インチ以下 温度調整範囲:20～200℃ 入力電源:単相AC100V 50/60Hz チラー:東京理化CA-1115付き	¥1,500,000	塩山 Enzan
386	M70167	UVナノインプリント装置	東芝機械	ST-50	2007	真空ポンプ:カシヤマ　MU100 W280 D800 H510mm チラー:東京理化　CA-1112CE W400 D390 H910mm 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz	¥1,150,000	塩山 Enzan
387	N70541	IPC屈曲試験機	東洋精機	674	2013	試験片:最大20本掛け 試験片寸法:幅10mm 屈曲長さ:15～100mm 屈曲ストローク:5-40mm 付属品:マルチテスターKEITHEY2700 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥2,500,000	塩山 Enzan
388	MB0043	RtoRフィルム打抜き機	ソルテック工業	SFP-W500	2013	製品最大有効幅:500mm 刃型ベース寸法:540×510mm 速度:100rpm以下 入力電源:三相AC200V	¥1,400,000	塩山 Enzan
389	O51252	テンションコントローラー	ニレコ	TC920V	–	定格テンション範囲:10～10000N 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz 301VA	¥80,000	九州 Kyushu
390	K50610	スピンドライヤー	東邦化成	SD-08	2000	排水サイズ 25A エア接続径:3/8 キャリアサイズ:8インチ×2個 インバーター:FR-E520-3.7K 30A 重量:500kg 入力電源:単相AC100V 10A /三相200V	¥830,000	九州 Kyushu
391	JC0292	スピンドライヤー	SEMI TOOL	SRD-470S	–	ウェーハ:φ4インチ用 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:60kg 付属PSC-101 コントローラー	¥460,000	九州 Kyushu
392	NC0998	スピンドライヤー	エア・ブラウン	SPD-160RN	–	Max3500rpm 3インチ 1キャリア 入力電源:三相200V 4A 50/60Hz	¥300,000	九州 Kyushu
393	NC0794	スピンドライヤー	エア・ブラウン	SPD-160RN	2015	回転数:Max3500rpm キャリアサイズ:3インチ 入力電源:三相AC200V 50/60Hz ドライ回転数1・2回転調整Swカバー欠品	¥300,000	九州 Kyushu
394	O60975	産業用ロボット	デンソー	VM-6083M	2021	アーム全長:830mm(385＋445) 最大動作領域:1021mm コントロラー:RC8 ペンダント:TP-RC7/8 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥600,000	九州 Kyushu
395	M90088	搬送ロボット(ガラス基板用)	日本電産サンキョー	SR8153-0095AAQ	–	ハンド:L300~600mm×W250mm コントローラ:SC3400 入力電源:単相AC200～230V 50/60Hz	¥580,000	塩山 Enzan
396	O61146	搬送ロボット	JEL	800 SLIT	–	搬送ロボットのみ アーム:ツイン	¥700,000	九州 Kyushu
397	O61076	搬送ロボット	ローツェ	RR352L 150-112-001N-1	2015	【付属品】 ロボットコントローラー(CURR-0667-3) ロボット⇔コントローラー接続ケーブル I/Oケーブル 電源ケーブル	¥480,000	九州 Kyushu
398	N40126	3槽超音波洗浄装置	ソニックフェロー	C-5418H	2018	被洗浄物を収納させた外カゴを、手送りにより搬送し 規定の洗浄工程を行う手動洗浄装置 超音波出力:26kHz 600W 入力電源:三相AC200V 50Hz	¥1,640,000	塩山 Enzan
399	O51155	洗浄装置	大阪安宅機械	–	–	カップ径:φ295 排気径:150A 排水:30A 給水:16A 入力電源:三相AC200V 50/60Hz ※取扱説明書有り(仕様書無し)	¥700,000	九州 Kyushu
400	F70857	洗浄装置(2槽式手動洗浄装置)	ツカダファイネス	HCM-2US-70VR	2015	2槽式手動洗浄 対象ワークかご寸法:W222 D418 H270 mm 槽寸法:W380 D515 H495mm（t=9mm） 入力電源:三相AC200/200～230V 50/60Hz	¥2,000,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
401	O51045	洗浄装置	JPC	–	2007	4槽 槽サイズ:W340 D340 H340 mm カゴ:W320 D260 H150(300) mm 入力電源:単相AC100V 三相AC200V ※使用薬液:ソルファイン-SK	¥1,200,000	九州 Kyushu
402	O70372	洗浄装置(RCA)	オリエント技研	19012-001Z	2007	ワークサイズ:20×20mm×150～200μm ドラフトチャンバー内に処理槽×3 水洗槽×2 処理槽内寸:W130 D150 H55mm(SPM槽 SC1槽 SC2槽) 水洗槽内寸:W170 D170 H75mm(US槽 リンス槽) 入力電源:三相AC200V 60Hz	¥300,000	塩山 Enzan
403	J60210	ウェット洗浄装置(RCA洗浄)	カナメックス	WCB-100S	2000	薬液:APM液(NH4OH+H2O2+H2O)処理 アンモニア水 過酸化水素水を圧送し自動秤量 加温温調:60～80℃ 対象ワーク:φ4～φ6インチ１キャリア処理（手動投入） 槽寸法:W230 D230 H200mm（石英槽、QDR槽）×2槽式	¥550,000	塩山 Enzan
404	O50039	超音波洗浄機	ギガテック	M1600	2003	発振周波長:28,45,100kHz 単独,マルチ発振有り 出力:600W 発振子:2カ所/台 洗浄槽寸法:600×520×520mm 超音波発振器:HONDA W-110×2台　　＜塩ビ製＞ 入力電源:単相AC100V 10A 三相AC200V 15A 50/60Hz	¥830,000	塩山 Enzan
405	M10391	超音波洗浄機	新オオツカ	SK-06Y-6212	2006	槽内寸(洗浄網22列) １列分の寸法 :W200 D190 H600mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz ※背面カバーがない	¥270,000	塩山 Enzan
406	P10116	超音波洗浄槽	和奎企業	HKC-2700(B)	2003	槽寸法:950×400×400mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 温度調節器が固定されていない	¥140,000	塩山 Enzan
407	O51159	超音波洗浄装置(ドラフトチャンバー)	–	–	–	超音波発振器:アズワンUltraSonicCleaner 蛍光灯:1灯 槽サイズ:W500 D420 H300mm 入力電源:単相AC100V/200V	¥300,000	九州 Kyushu
408	O51152	スクラブ洗浄装置	カナメックス	KC-S150NV2	–	ウエハサイズ:φ2/φ4 インチ 厚さ:200～500μm カップ口径:350mm ACサーボモーター:400W 回転速度:0～2000rpm 接続径:純水16A,N2・エア3/8 ドレン25A 排気100A 入力電源:三相220V 60Hz 20A	¥1,260,000	九州 Kyushu
409	NC0039	スクラブ洗浄機	テクノビジョン	TW-700	–	ワークサイズ:およそ Max＝700×600 mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A ※装置下側 汚れあり	¥950,000	塩山 Enzan
410	LB0686	スピン洗浄装置	ソフエンジニアリング	GPC-7000M-18	2017	洗浄液:弱アルカリ系もしくはUPW チャンバーサイズ:φ1000mm(インナー有効) モータ回転数:50～1500rpm 基板材質 石英基板・青色基板 サイズ:24×26インチ(609.6×660.4mm) 角基板 　　25×26インチ(635×660.4mm) 角基板	¥2,400,000	九州 Kyushu
411	O50152	基板洗浄装置	芝浦メカトロニクス	HCIW-LVWAIHU-L	–	処理ワーク: ガラス基板(300×400/300×360mm t=0.7/1.1mm) タクトタイム:60秒/枚 搬送速度:600mm/min	¥3,000,000	塩山 Enzan
412	NA0714	純水製造装置	ダイセン・ メンブレン・ システムズ	–	2016	入力電源:三相AC200V 50Hz 40A 構成部品:イオン交換樹脂、活性炭フィルター、 レジンフィルター、貯水タンク、流量計、比抵抗計、 循環ポンプ、除菌ＵＦ膜フィルター、温調ユニット、 チラーユニット、設備制御盤	¥440,000	塩山 Enzan
413	L50510	純水製造装置	Avidity Science	CascadaⅡⅠ	–	本体1外寸:W380 D510 H580mm 本体2外寸:W230 D430 H470mm タンク外寸:W400 D390 H670mm ディスペンサー外寸:W275 D460 H660mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 付属品あり	¥170,000	塩山 Enzan
414	L40102	オゾン水製造装置	積水化学工業	TO-R100S-1S	–	流量:0.5～2L/min オゾン水濃度:40(2L/min)～100(0.5L/min)ppm （純水、比抵抗値:9okΩ・cm 水温20℃の場合） 重量:300kg 入力電源:単相AC100V	¥300,000	塩山 Enzan
415	M40314	蒸留再生装置	新オオツカ	SK-10F-6568	2010	蒸留温度設定:75～240℃（1℃単位で設定可能） 発振出力:300W 超音波発振器付き 新サン電子 SD-32CP 入力電源:単相AC200V 3A	¥220,000	塩山 Enzan
416	L40533	CO2バブラー	野村マイクロサイエンス	NDB-04	2006	純水流量:3000L/h CO1ガス流量:0～50,120,1200s/min 出口比抵抗:0～2.0MΩcm 最大入口水圧:0.5MPa 使用最大CO2ガス圧 0.7MPa 入力電源:単相AC100～130V 50/60Hz	¥470,000	九州 Kyushu
417	M40763	CO2バブラー	野村マイクロサイエンス	NDB-3-Ver.1.1	1999	純水流量:180～2000L/h CO2ガス流量:0～50Ncc/min 出口(処理水)比抵抗:0～2.0MΩcm 最大入口水圧:0.5MPa 使用最大CO2ガス圧:0.6MPa 入力電源:単相AC100～130V 50/60Hz 3A	¥330,000	九州 Kyushu
418	M40764	CO2バブラー	野村マイクロサイエンス	NDB-3-Ver.1.1	2000	純水流量:180～2000L/h CO2ガス流量:0～50Ncc/min 出口(処理水)比抵抗:0～2.0MΩcm 最大入口水圧0.5MPa 使用最大CO2ガス圧0.6MPa 入力電源:単相AC100～130V 50/60Hz 3A	¥330,000	九州 Kyushu
419	O70389	マイクロナノバブル生成装置	ヤマト科学	HYK-32-D	2009	入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥300,000	塩山 Enzan
420	O51256	水素精製装置	大陽日酸エンジニアリング	SPHP-1000-01000X	2007	精製能力:100Nm3/h 原料ガス・精製ガス継手:VCR１インチ(内径22.1mm) 対象ガス:H2 触媒作用によって O2, CO を除去 吸着作用によって CO2, H2O を除去 入力電源:三相AC200Ｖ 50/60Hz 概算重量:665kg	¥360,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
421	M40750	酸素ガス精製装置	大陽日酸エンジニアリング	SPOP-1000-00020X	2009	精製能力0.6Nm3/h 酸素ガス中に含まれる不純物（CH4,CO2,CO,H2,H2O） を触媒反応と吸着法にて除去させる 入力電源:三相AC200V	¥270,000	九州 Kyushu
422	O90165	窒素ガス発生装置	–	KZA1L-375C	2005	入力最大空気圧:0.7MPa 窒素濃度:N2 セパレータ NM-B05Fより1.8Nm/h・濃度95%0.66Nm/h 濃度99% 入力電源:単相AC100V 50Hz 質量:約30kg	¥170,000	塩山 Enzan
423	N60045	脱酸素装置	三浦工業	WD-2000C	2014	処理水量:2000L/h 原水圧力:0～0.098MPa 入力電源:単相AC200V 50/60Hz	¥180,000	塩山 Enzan
424	O60531	溶剤回収装置	ヤマト科学（FNF）	SC920G	2017	システム構成:耐食型真空ポンプ/コンデンサー/セパレータ/ 真空コントローラ 排気速度: 20L/min 真空到達度:2mbar 接続口径: 真空排気系10mm/冷却水入口・出口8mm 入力電源:単相AC100 ～ 240V 1.35A	¥200,000	塩山 Enzan
425	O90156	ターボ分子ポンプセット	大阪真空機器製作所	TG2813EM	1999	排気速度:2800L/s 吸気口径:VG250 排気口径:NW40 回転数:360rps 入力電源:単相AC200/220V 50/60Hz	¥970,000	九州 Kyushu
426	I70453	ターボ分子ポンプセット	島津製作所	TMP3403LMTC/ EID3403MT	2004	排気速度:3300L/S 到達圧力:10-7Pa 回転数:22020rpm 冷却水ジャケット付き ヒーター付き 吸気口:VG250(直径350mm/12穴) 排気口:NW40 コントローラー 入力電源:単相AC200～240V	¥830,000	九州 Kyushu
427	NC0378	ターボ分子ポンプセット	島津製作所	TMP-3203LMC	2007	排気速度3200L/min 冷却方法:水冷 吸気口:VG350 排気口:KF40 回転数:21000rpm コントローラー(EI-D3203M)付属	¥830,000	九州 Kyushu
428	H40570	ターボ分子ポンプセット	島津製作所	TMP-2003LM(0)/ EI-D2003M	2010	排気速度:2000L/S, 到達圧力:10-9Pa 回転数:27000rpm 電源:EI-D2003M 入力電源:三相AC200V～240V 50/60Hz 重量:59kg	¥600,000	九州 Kyushu
429	H40563	ターボ分子ポンプセット	島津製作所	TMP-2003LM	2005	排気速度:2000L/S, 到達圧力:10-9Pa 回転数:27000rpm 制御ユニット:EI-D2003M 入力電源:三相AC200V～240V 50/60Hz 重量:55kg	¥340,000	九州 Kyushu
430	H40568	ターボ分子ポンプセット	島津製作所	TMP-2003LM	2005	排気速度:2000L/S 到達圧力:10-9Pa 回転数:27000rpm 制御ユニット:EI-D2003M 入力電源:三相AC200V～240V 50/60Hz 重量:55kg	¥340,000	九州 Kyushu
431	O70513	ターボ分子ポンプセット	三菱重工業	FT-2300W-W1N1	2005	排気速度:2300L/min 吸気口:VG100 排気口:NW-40 回転数:24600rpm パワーサプライ:FTI-2300W-D1 付属 入力電源:単相AC200V ケーブル付属	¥720,000	九州 Kyushu
432	H40536	スクロールポンプ	エドワーズ	XDS35i	–	O/H待ち 排気速度:583L/min, 到達圧力:1Pa 吸気口径:NW40 入力電源:単相100V 200V 50/60Hz	¥220,000	九州 Kyushu
433	FA0296	スクロールポンプ	アネスト岩田	DVSL-1002	2007	排気速度:860/1040 L/min. (50/60HZ) 到達圧力:≦30Pa 吸気口:NW40 排気口:NW25 最大吸込圧力:大気圧 操作温度範囲:5～40℃ モーター 出力:1.5×2kW 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 12.2/11.6A	¥130,000	九州 Kyushu
434	VEBD69	クライオポンプ	キヤノンアネルバ	P-087C	–	排気速度:水素1,000 L/s アルゴン:1,300 L/s 水:4,500 L/s 到達圧力:10-7Pa 入力電源:三相AC200V ポンプ吸気口径: 8インチ	¥170,000	九州 Kyushu
435	NC0534	クライオポンプ	アネルバ	P-083C-AK	2009	排気速度:水4000L/S 窒素1500L/S アルゴン1300L/S 水素1000L/S 排気流量:1.5m3/min 到達圧力:10-7Pa ポンプ吸気口径: 8インチ	¥220,000	九州 Kyushu
436	GC1385	クライオポンプ	アルバック	U8H-U	–	到達温度:15(K)以下 最大加熱温度70℃ バンドヒーター付 電磁弁付(RBH-8/AC200V) フランジANSI 6 起動時間45分	¥120,000	九州 Kyushu
437	J10800	クライオポンプ	アルバック	CRYO-U6H	–	排気速度: 窒素 750L/S 到達温度:(K)15以下 冷却降下時間:80/70min(50/60Hz) 吸気口フランジ UVG-150 φ235mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 質量 19kg	¥100,000	九州 Kyushu
438	O50903	クライオポンプ	アルバック	CRYO-U12HSP	–	排気速度:4100L/S フランジ外径:φ400mm 排気速度(20℃) Ar_3,300L/s 最大流量 Ar_2.0×103(15)Pa・L/s(Torr・L/s) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥220,000	九州 Kyushu
439	GC1576	クライオトラップ	ヘリックス	ON-BOARD 8120911G002R	–	未使用品　箱付	¥180,000	九州 Kyushu
440	K10314	クライオコンプレッサー	アネルバ	CRC-870 MK II	–	積算時間:55862H 入力電源:三相AC200V ＊到達温度は測定機器が付属されていない為、 確認しておりません。	¥140,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
441	NA0662	クライオコンプレッサー	アネルバ	P-875CA	2012	積算時間83773.7h 冷却水量:420L/H 最大水圧:0.69MPa 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 18.5/23.0A	¥180,000	九州 Kyushu
442	O90313	ドライポンプ	荏原製作所	ESA300W	–	水冷式 排気速度:30000/28000L/min 到達圧力:0.53MPa 吸気口:ISO100 排気口:NW40 入力電源:三相AC200-220V/200V 60/50Hz	¥1,300,000	塩山 Enzan
443	N40144	ドライポンプ	荏原製作所	ESA300W	–	水冷式 排気速度:30000/28000L/min 規格到達圧力:0.53MPa 吸気口:ISO100 排気口:NW40 入力電源:三相AC200～220V/200V 50/60Hz	¥1,300,000	塩山 Enzan
444	K60503	ドライポンプ	荏原製作所	A10S	–	水冷式 排気速度:1200/1000L/min 規格到達圧力:4.0/5.3Pa 吸気口:NW40 排気口:NW40 水量:3.5～8L/min 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 11.7/11.1A 1.5kW	¥170,000	九州 Kyushu
445	O50874	ドライポンプ	荏原製作所	ESR80WN	–	水冷式 排気速度:8500L 到達圧力:0.2Pa 入力電源:三相AC200/200～220V 50/60HZ 19.8A	¥600,000	九州 Kyushu
446	NC0507	ドライポンプ	樫山工業	MU600X-020	2011	空冷式 排気速度 10000L/min 圧力0.5pa 吸気口:KF80 排気口:KF40 入力電源:三相AC200～220V 50/60Hz 0.6kW ハンドヘルドコントローラー付属,キャスター付き	¥630,000	九州 Kyushu
447	P10504	ドライポンプ	樫山工業	SDE120	–	空冷式 排気速度:2000L/min 規格到達圧力:1.3Pa 吸気口:NW50 排気口:NW40 入力電源:三相200～220V 50/60Hz	¥700,000	九州 Kyushu
448	O30682	ドライポンプ	樫山工業	SDE603A-082	–	空冷式 排気速度:10000L/min 到達圧力:1.6Pa 吸気口:NW80 排気口:NW40 モーター定格出力:6.2kW 入力電源:三相AC200～220V 50/60Hz 10.5kVA	¥530,000	九州 Kyushu
449	L70587	ドライポンプ	樫山工業	SDE-120SU-087	–	水冷式 排気速度:2000L/min 吸気口:NW50 排気口:NW40 冷却水量:4～8L 電流値:18A 到達圧力:1.3Pa 入力電源:三相AC200～220V 50/60HZ	¥440,000	九州 Kyushu
450	O70516	ドライポンプ	樫山工業	MU300-069	2012	空冷式 排気速度:5000L/min 規格到達圧力:0.5Pa 吸気口:NW50 排気口:NW25 入力電源:三相AC200～220V 50/60Hz	¥460,000	九州 Kyushu
451	N70219	ドライポンプ	樫山工業	MU100XU-122	2013	空冷式 排気速度:1660L/min 圧力1.5pa 吸気口:KF50 排気口:KF25 入力電源:三相AC200～220V 50/60Hz 0.35kW ハンドヘルドコントローラー付属,キャスター付き	¥300,000	九州 Kyushu
452	J70543	ドライポンプ	樫山工業	MU100XN-2	2010	水冷式 排気速度:1660L/min 電流値:11.6A 到達圧力:1.5Pa 冷却水量:2~3L/min 吸気口:NW50 排気口:NW25 モーター出力:2.2kW 入力電源:三相AC200V 50/60HZ	¥220,000	九州 Kyushu
453	NC0379	ドライポンプ	樫山工業	SDE90-1	2007	水冷式 排気速度:1300L/min 到達圧力:1.3Pa 吸気口:KF40 排気口:KF40 冷却水:4～8L/min 入力電源:三相AC200～220V 50/60Hz	¥240,000	塩山 Enzan
454	GC1446	ドライポンプ	エドワーズ	GX600L	–	空冷式 排気速度:10333L/min 到達圧力:0.07Pa 吸気口:ISO100 排気口:NW40 入力電源:三相AC200/208V 50/60Hz 22A	¥390,000	九州 Kyushu
455	GC1447	ドライポンプ	エドワーズ	GX600L	–	空冷式 排気速度:10333L/min 到達圧力:0.07Pa 吸気口:ISO100 排気口:NW40 入力電源:三相AC200/208V 50/60Hz 22A	¥390,000	九州 Kyushu
456	VC4403	ドライポンプ	アネルバ	V090S-NU	2006	水冷式 排気速度:1500L/min 入力電源:三相AC200V 50Hz	¥170,000	九州 Kyushu
457	J30539	ドライポンプ	アネルバ	V090S	–	水冷式 排気速度:1500L/min 到達圧力:1.0Pa 吸気口:VG40 排気口:NW40 モーター出力:4.7kW 電流値:20A 入力電源:三相AC200V サイレンサー無し　※積算計不良	¥150,000	九州 Kyushu
458	N30900	ドライポンプ	アルバック	LR90	–	水冷式:水量4.0L/min 冷却水継手:3/8カプラ 排気速度:1860/2100L/min 規格到達圧力:5.0Pa 吸気口:VG80 排気口:NW40 入力電源:三相AC200V 重量:245kg 付属品無し	¥480,000	九州 Kyushu
459	NC0506	ドライポンプ	宇野澤	KTS030	–	空冷式 最大排気速度:500L/min 圧力≦3pa 吸気口 KF25 排気口 KF25 入力電源:三相AC200～240V N2コントローラ付属	¥280,000	九州 Kyushu
460	M90556	ドライポンプ	エドワーズ	L70	–	水冷式 到達圧力:3Pa 吸気口:ISO-63 排気口:NW40 モーター出力:2.2kW 入力電源:三相200～230V 50/60 Hz 電流値:9.6A 付属品無し（本体のみ）	¥180,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
461	O60618	ロータリーポンプ	アルバック	D-240DK	–	排気速度:240・290L/min 到達圧力:0.67Pa 吸気口:NW25 排気口:G1 入力電源:3三相AC200V 50/60HZ 電流値:3.8/3.3A オイルミストトラップ付属:TMX-1	¥35,000	九州 Kyushu
462	O60619	ロータリーポンプ	アルバック	D-240DK	–	排気速度:240・290L/min 到達圧力:0.67Pa 吸気口:NW25 排気口:G1 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 電流値:3.8/3.3A オイルミストトラップ付属:TMX-1	¥35,000	九州 Kyushu
463	O60608	ロータリーポンプ	樫山工業	KRC-1301	–	排気速度:1080・1300L/min モーター出力:2.2KW 吸気口:VG50 OIL:鉱物油仕様 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 付属品は無し	¥120,000	九州 Kyushu
464	O60739	ロータリーポンプ	島津製作所	GDH-800	–	排気速度:600・800L/min 到達圧力:10-2Pa 吸気口:VG50 排気口:VF50 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 電流値:6.3・7.0A 付属品は無し	¥130,000	九州 Kyushu
465	O60738	ロータリーポンプ	島津製作所	GDH-362	–	排気速度:300・360L/min 到達圧力:6.7×10-2Pa 吸排気口:NW25 排気口に腐食有 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 電流値:3.2・3.5A 付属品は無し	¥45,000	九州 Kyushu
466	J30407	メカニカルブースターポンプ	アルバック	PRC-003A	–	排気速度:4670/5500L/min(50/60Hz) 到達圧力:0.4Pa 吸気口:VG80 排気口:VF80 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 大気駆動用インバーター破損 オイル仕様:鉱物油	¥100,000	九州 Kyushu
467	NB0111	ダイアフラムポンプ	アルバック	DA-241S	–	排気速度:240/260L/min 到達真空度:16kPa 入力電源:単相AC200V 50/60Hz	¥50,000	塩山 Enzan
468	M90674	ロータリーポンプ	アルバック	PKS-070	–	設計排気速度:420m3/h (7000L/min) 到達圧力:GP閉:2.7Pa ,GP開:400Pa 水蒸気許容圧力:GP開:6000Pa 水蒸気処理量:GP開:12g/h 入力電源:三相AC380V 50Hz	¥380,000	九州 Kyushu
469	NA0319	排気セット	ファイファー	HiCube300Classic	2016	吸気口:ICF152 排気口:NW40 入力電源:単相AC110V±10% 50/60Hz 付属品:ゲージコントローラー(TPG 256A)	¥800,000	塩山 Enzan
470	N10980	ゲートバルブ	バット	64250-CE52-AMM2	–	フランジサイズ:ICF356 バルブボディ材質:ステンレススチール	¥180,000	九州 Kyushu
471	N10878	ゲートバルブ	バット	14046-CE24- AAC1/0008	–	フランジ:ICF253 バルブボディ材質:ステンレス バルブ開閉確認:異常無	¥120,000	九州 Kyushu
472	H60469	スパークル	アドバンスドエナジー	Sparc-le V	–	出力電圧:0～115V 出力電流:0～0.5A 入力電源:単相AC100V 50/60Hz M/N:3152330-203E	¥160,000	九州 Kyushu
473	I20213	DC電源	アドバンスドエナジー	Pinnacle Plus ピナクルプラス	–	5kW 5kHz~350kHz 入力電源:三相AC180～200V 50/60Hz M/N:3152435-351C	¥300,000	塩山 Enzan
474	I20208	DC電源	アドバンスドエナジー	Pinnacle Plus ピナクルプラス	–	5kW 5kHz~350kHz 入力電源:三相AC180～200V M/N:3152435-351C	¥300,000	塩山 Enzan
475	F70091	RF電源	アドテック	AXR-1000Ⅲ	2008	出力:1000W(13.56MHz) 入力電源:三相AC 200～220V 50/60Hz 2.2kVA 重量:25kg	¥200,000	塩山 Enzan
476	MC0314	RF電源	アドテック	AX-3000Ⅲ	–	マッチングボックス:AMV-3000-GD RFパワー:13.56MHz(50Ω) Max3000W 入力電源:三相AC200～220V 50/60Hz 6.0kVA	¥500,000	塩山 Enzan
477	O90401	RF電源セット	京三製作所	RFK10ZF-SN2	–	マッチングコントローラ:MAK5A マッチングボックス:MBK10-SN3 RF電源出力:1kW 13.56MHz 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz	¥240,000	塩山 Enzan
478	H20622	RF電源セット	京三	RFK75Z	2007	発振周波数:13.56MHz 出力:7.5kW コントローラー/ マッチングBOX付き 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz	¥800,000	塩山 Enzan
479	OC0193	真空計	アルバック	GP-2ARY	–	出力:DC 0～10V (非線形) 入力電源:単相AC100V 付属真空ゲージ:WP-01	¥25,000	塩山 Enzan
480	H40780	真空計	アネルバ	MIG-831	2001	測定圧力範囲:9.9×10Pa~0.1×10-6Pa BRG-1B型ワイドレンジB-Aゲージ球 入力電源:単相AC100V	¥20,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
481	O60602	真空計	アルバック	GI-TL3	–	測定圧力範囲:1.3×10-5～6.7×10-1Pa 使用温度範囲:10～40℃ 入力電源:単相AC100V ±10% 50/60Hz 71VA 付属品:本体のみ (参考)適合測定子:WI-T/WI-B	¥30,000	九州 Kyushu
482	M90715	真空計	アネルバ	M-832HG	–	測定範囲:0.1×10-7～9.9×100Pa（M-833HG参考） 測定環境温度:5～40℃ 湿度:70%以下 (参考)測定子仕様:MG-2Iミニチュアゲージ 入力電源:単相AC100V±10% 50/60HZ 付属品:電源ケーブルのみ	¥50,000	九州 Kyushu
483	P30373	DC電源	松定プレシジョン	PK30-27	–	出力電圧:0～30V 出力電流:0～27A 電力:810W 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥40,000	塩山 Enzan
484	N11261	DC電源	テクシオ	PA600-0.1B	–	出力電流:0～0.1A 出力電圧:0～600V 出力:600V/0.1A 入力電源:単相AC100/115/200/230V	¥20,000	九州 Kyushu
485	JB0028	DC電源	菊水電子	PMC18-3A	–	出力:0~8V Max3A 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥10,000	塩山 Enzan
486	O61174	DC電源	高砂製作所	EX-1125L2	–	出力電圧:DC 0～60V 出力電流:0～75A 最大出力電力:1125w 突入電流:AC100V(30A) AC200V(60A) AC264V(75A) 入力電流:単相AC100V(16.0A) AC200V(7.5A) 入力電源:単相AC85～264V 45～65Hz	¥70,000	九州 Kyushu
487	O60412	AC電源(交流安定化電源)	高砂製作所	AA2000F	–	標準品の改造仕様(400Hzは設定できません) 定格出力:単相AC100/115/200/230Vrms 20.0Arms 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 5.8kVA max	¥150,000	塩山 Enzan
488	L70702	HV電源	松定プレシジョン	HEC-3R67x2	–	2ch出力 ラックマウント型 リバースタイプ 出力:3kV 67mA	¥110,000	塩山 Enzan
489	MC0432	静電電圧計	TREK	323-L-CE-JX	–	入力電源:単相AC90～126V 48～63kHz	¥15,000	塩山 Enzan
490	M20543	マルチメーター(ペンチタイプ)	ケースレー（Tektronix）	3706A	–	測定機能:AC電流 電圧測定 絶対最大交流電圧測定:300V ac 絶対最大直流電圧測定:300V dc 絶対最大直流電流測定:3A dc 絶対最大交流電流測定:3A ac	¥200,000	塩山 Enzan
491	GC1599	レコーダー	横河電機	DX220-1-1	2004	チャンネル数:20 種類:直流電圧/熱電対/測温抵抗体 端子カバーなし 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz 最大消費電力:75VA(100V) 106VA(240V)	¥60,000	九州 Kyushu
492	O70585	データロガー	キーサイト	DAQ970A	–	測定のタイプ: 温度 電圧 電流 抵抗 周波数 ダイオード キャパシタンス 歪み（直接およびブリッジ） デジタル入力／出力:最大48ビット アナログ出力: -10V～10V 20mA	¥90,000	塩山 Enzan
493	L90111	ファンクション任意波形ジェネレーター	アジレント	33220A	–	本体のみ 20MHz 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz 単相AC100～127V 400Hz	¥140,000	塩山 Enzan
494	N30395	任意波形発生器	ソニーテクトロニクス	AWG520	–	2チャン 1GS/s 入力電源:単相AC100～240V 48～63Hz	¥300,000	塩山 Enzan
495	O60018	直流電圧/電流発生器	アドバンテスト	R6145	–	直流電圧:10μV～60V 直流電流:100nA～1A(パルスモード時) 入力電源:単相AC90～250V 48～66Hz	¥40,000	塩山 Enzan
496	O70487	直流高圧電源	松定プレシジョン	HARｂ－１０R3	–	出力電圧:10kV 出力電流:3mA 出力電力:30W 入力電源:単相AC90～132V	¥210,000	塩山 Enzan
497	N50342	LCRメーター	ヒューレットパッカード	4284A	–	入力電源:単相AC115/230V 50/60Hz	¥280,000	塩山 Enzan
498	P40026	ソースメーター	ケースレイ	2614B	–	チャンネル数:2 最大出力:30W/ch 最大出力電圧:200V 最大出力電流:DC1.5A 表示桁数:6.5 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥780,000	塩山 Enzan
499	P40027	ソースメーター	ケースレイ	2614B	–	チャンネル数:2 最大出力:30W/ch 最大出力電圧:200V 最大出力電流:DC1.5A 表示桁数:6.5 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥780,000	塩山 Enzan
500	P40028	ソースメーター	ケースレイ	2614B	–	チャンネル数:2 最大出力:30W/ch 最大出力電圧:200V 最大出力電流:DC1.5A 表示桁数:6.5 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥780,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
501	P40029	ソースメーター	ケースレイ	2614B	–	チャンネル数:2 最大出力:30W/ch 最大出力電圧:200V 最大出力電流:DC1.5A 表示桁数:6.5 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥780,000	塩山 Enzan
502	O30309	パワーアンプ	トレック	2210-CE	2010	電圧:最大 2kV 最少 0kV 電流:最大 80mA 最少 0mA 出力:40W 入力電源:DC24V/単相AC100～240V 50/60Hz ACアダプター付属	¥70,000	塩山 Enzan
503	O60669	防振台	特許機器株式会社	DLS-1111RK1	–	搭載盤寸法:W1060 D1050mm	¥70,000	九州 Kyushu
504	O60668	防振台	特許機器株式会社	DLSC-8100L1	–	搭載盤寸法:W800 D1000mm	¥50,000	九州 Kyushu
505	O60772	防振台	倉敷化工	60C-0908-0506- 2128-DG	–	ステージ寸法:W500 D640mm キャスター アジャスター付き	¥80,000	九州 Kyushu
506	TCAT39	防振台	–	–	–	エアー式 防振台寸法:W1200 D1100 H800mm ※ 表面に黄色の変色あり(写真参照)	¥30,000	塩山 Enzan
507	N30692	石定盤	US PLATE	2000	–	GRADE:0 ステージ寸法:W2000 D1000 H250mm 架台付き	¥180,000	塩山 Enzan
508	M70538	光学定盤	ニューポート	M-VIS3048-IG2-125A	–	ステージ寸法:W1200 D750mm ネジ穴:M6 穴ピッチ:25mm	¥80,000	塩山 Enzan
509	O51108	光学定盤	TMC	783-443-02R	–	ステージ寸法:W1525 D1015mm 磁性有り ネジかじり有り(2ヶ所)	¥160,000	九州 Kyushu
510	M20334	光学定盤	ヘルツ工業	HA-2412	1992	ステージ寸法:W2400 D1200mm ベンチ上面:M6タップ 50mmピッチ ベンチ上下面材質:上面板材/着磁性ステンレス鋼板5t 下面板材/熱間圧延軟鋼板4.5t	¥100,000	九州 Kyushu
511	OC0462	押出機	日本精鋼所	TEX30FC-15PW	1994	スクリュ回転数:Max400rpm 総速比:1/2.875 モータ出力/回転数:1.5kW/1150rpm	¥120,000	塩山 Enzan
512	J60241	樹脂乾燥機(熱風)	カワタ	ADF-25Z	2011	風量:50/60Hz:35/45m3/h 乾燥ホッパ:42L 乾燥温度:Max.130 ℃ 乾燥ブロワ容量:50/60Hz:0.17/0.28kW 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 6.0/7.1kVA 本体質量 :160kg	¥260,000	塩山 Enzan
513	L90535	金型温調機(水)	カワタ	TWF-600LD CM	2014	媒体種類:水　水冷式 最大温度:95℃ ヒーター容量:9kW 媒体出力:0.74kW 冷却能力:17.9kW 重量:60kg 最大圧力:0.44MPa 最大流量:72L/min 入力電源:三相AC380/400/415V 50Hz 16.1kVA	¥100,000	塩山 Enzan
514	L90534	金型温調機(水)	カワタ	TWF-200LDa	2014	媒体種類:水　水冷式 最大温度:95℃ ヒーター容量:6kW 媒体出力:0.85kW 冷却能力:25.6kW 重量:70kg 最大圧力:0.86MPa 最大流量:105L/min 入力電源:三相AC380/400/415V 50Hz 16.1kVA	¥80,000	塩山 Enzan
515	N90218	3Dプリンター	TierTime	3DP-14-4D	–	熱溶解積層法 プリントエリア:W140 D140 H130mm 使用部材:ABS樹脂、PLA樹脂 積層ピッチ:0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35mm 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz 220W	¥30,000	塩山 Enzan
516	O20150	平面研削盤	岡本工作機械	MM-350	1985	砥石軸モーター:1.5kW テーブル移動量:390×210mm 付属マグネットチャック:KET-1535B 欠品:循環切削用ポンプが欠品	¥70,000	塩山 Enzan
517	OB0283	切断機(マルチ)	中山機械	SM16型	–	モーター:2.2kW 3馬力 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 付属品:台車/切断砥石×3枚 汚れ有り	¥25,000	塩山 Enzan
518	OC0284	溶接機	アマダミヤチ	ZH-32	2018	エア式溶接ヘッド(ZH-32)テーブル付き 交流インバーター式溶接電源(MIB-600A) プログラムユニット(MA-660A-00-00) 抵抗溶接用トランス(MUE110-225) 駆動方式:エアシリンダー方式	¥900,000	塩山 Enzan
519	JA0201	バット溶接機	ストレッカ	OOF-LNV-V20	2017	未使用品 スチールワイヤー:φ0.1~0.5mm 外形寸法:W810 D640 H1500m 入力電源:三相AC200V 50Hz buttwelder	¥260,000	塩山 Enzan
520	K70573	真空熱プレス機	–	–	2012	圧力:約1.8t/0.6MPa コントローラ:NTCD 真空ポンプ:L380 プレス熱板サイズ:□150mm	¥330,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
521	P20302	サンドブラスト	不二製作所	SG-4ATCM-302H4-H612	2017	集塵機、配管付き ターンテーブル:φ600mm 開口部寸法 W780 H680mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 集塵機寸法:W1010 D1030 H2325mm　集塵機重量:150kg	¥1,200,000	塩山 Enzan
522	NC0262	サンドブラスト	芙蓉商事	–	–	作業スペース:W600 D500 H700mm スリ・ぼかし=0.1MPa/平彫り=0.3MPa/段彫り=0.45MPa	¥150,000	塩山 Enzan
523	N10957	サンドブラスト	兆順研磨材有限公司	CS-950S	–	使用砂量:5kg 使用圧力:6kgs/cm2 イルミネーション:100W電球2個 サンドブラスト手袋:2本 ダストモーター:1HP 入力電源:三相AC220V	¥120,000	九州 Kyushu
524	L60077	バンドソー	日立	CB65F	1999	回転速度:1000rpm 最大切断能力:250mm 鋸車径:305mm 帯寸法:63×2204mm 入力電源:AC100V 50/60Hz 15A	¥35,000	塩山 Enzan
525	OB0518	コンターマシン	ニコテック	NCC-300	1992	鋸刃速度:15～90m/min 鋸刃長さ:2400～2600mm テーブル寸法:500×500mm 電源:三相AC200V 50/60Hz	¥80,000	塩山 Enzan
526	N30573	基板分割機	ダイテック	PAC-S4000TP2	2014	標準基板寸法:250×200mm テーブル寸法:435×250mm 加工能力:39.23kN(4000kgf) 部品の高さ:Max20mm 入力電源:単相AC100V	¥280,000	塩山 Enzan
527	IA0350	カシメ機	ブラザー工業	BR1-103	1998	リベット最大径:φ5mm ストローク:20~40mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥50,000	塩山 Enzan
528	N70542	ガイドホイールパンチ	UHT	PZ-DESK	–	基準パンチ径:φ0.6～3.0mm ワークサイズ:610×510mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥570,000	塩山 Enzan
529	O60409	卓上ボール盤	KARA	NSD-13R	–	テーブル付き 主軸回数:415/500 750/900 1330/1600 2300/2800rpm ストローク:80mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥35,000	塩山 Enzan
530	N31006	半田付け装置	アポロ精工	LUNA	–	エアー源:0.4MPa～0.5Mpa 使用半田径:0.4mm～1.6mm 装置メーカー内製コテユニット付き ヒーター未使用品:4個付き 入力電源:単相AC85V～264V 消費電力:154W	¥90,000	九州 Kyushu
531	K20217	サーキュレーター(水冷)	ヤマト科学	CTW812	2015	未使用品 温度範囲:-10℃~70℃ 精度:±0.1℃ サーモモジュール8個内蔵 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 3.0A	¥110,000	塩山 Enzan
532	F42610	投げ込み式チラー	トーマス科学機器	TRL-117G2S-LM	2010	温度範囲0℃～常温 冷却可能容量:100L～1000L 冷凍機:空冷式1500W HFC-407C 入力電源:単相AC200V 50Hz 8A	¥90,000	塩山 Enzan
533	F31249	チラー(水冷)	オリオン機械	RKE11000A-VW	2008	水冷式 冷却能力:43kW 220V 50/60-60Hz 19/19-19kW 63/63-63A 冷媒 R-407C (5000g) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 製品質量 510kg	¥440,000	塩山 Enzan
534	I70732	チラー(水冷)	オリオン機械	RKC-750VW-B	2011	冷却能力:1600/1800 Kcal/h 設定温度範囲:5～25℃ 冷媒:R-22g 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.7/4.1A	¥45,000	九州 Kyushu
535	P10283	チラー(水冷)	SMC	HRS012-W-10	2018	冷却能力:1100/1300W 使用温度範囲:5～40℃ 最大流量:27/29L/min 最大揚程:14/19m 冷媒:R407C(HFC) 0.25kg 入力電源単相:AC100/AC100～115V 50/60Hz	¥170,000	塩山 Enzan
536	P10284	チラー(水冷)	SMC	HRS012-W-10	2018	冷却能力:1100/1300W 使用温度範囲:5～40℃ 最大流量:27/29L/min 最大揚程:14/19m 冷媒:R407C(HFC) 0.25kg 入力電源:単相AC100/AC100～115V 50/60Hz	¥170,000	塩山 Enzan
537	NC1138	チラー(空冷)	SMC	HRS012-AN-20-T	–	使用周囲温度範囲:5～40℃ 設定温度範囲:5℃～40℃ 冷却能力800/1000W(50/60Hz) 入力電源:単相AC200～230V 50/60Hz タンク容量:5L ※単相200V電源ケーブル無し	¥150,000	九州 Kyushu
538	O60295	チラー(空冷)	CKD	HYW2045	–	冷却能力:4.2/4.5kW 送水量:20/28L/min 最高使用圧力:0.45MPa 冷媒:R-22(810g) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥120,000	塩山 Enzan
539	J10386	チラー(空冷)	ネスラブ	RTE-111	–	温度範囲:-25℃～+100℃ 槽内寸法:W203 D153 H121mm 容量7L 入力電源:単相AC100V 60Hz	¥80,000	九州 Kyushu
540	O60814	チラー(空冷)	ネスラブ	ThermoFlex2500	–	温度設定範囲:5～40℃ 冷却能力:2200W/2500W(50/60Hz) タンク容量:7.2L 冷媒:R134A 入力電源:単相AC200V 50/60Hz	¥240,000	九州 Kyushu

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
541	O60724	チラー(水冷)	CKD	HYW-2045W-S34	–	温度調節範囲:5～30℃ 送水量:20/28L/min 冷却能力:4.2/4.5Kw 冷媒:R-22(0.54kg) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥120,000	九州 Kyushu
542	J40162	エアーコンプレッサー (ロータリーベーン方式)	ハイドロベーン	HV15-50	2011	出力:15kw 吐出量:2280L/min 回転数:1465rpm 入力電源:三相AC200V 50Hz 重量:406kg	¥80,000	九州 Kyushu
543	N80402	エアーコンプレッサー(レシプロ)	東芝	EP145-22TAD1	2007	出力:2.2kW 吐出空気量:380L/min 吐出圧力:1.08～1.37MPa 空気タンク容量:39L 入力電源:三相AC200V 50Hz	¥150,000	九州 Kyushu
544	I20039	エアーコンプレッサー(スクリュー)	日立	DSP-90W6L II	2008	出力:90kW 水冷式 最高圧力:0.7MPa 吐出空気量:16.8m3/min 入力電源:三相AC200V 60Hz 運転時間:37643h	¥830,000	九州 Kyushu
545	M20406	エアーコンプレッサー(スクリュー)	日立	OSP-22V6A	2001	出力:22kW 空冷式 吹出し圧力:0.83MPa 入力電源:三相AC200/220V 60Hz 重量:680kg 運転時間:5348×10h ※錆、腐食あり	¥270,000	九州 Kyushu
546	L40492	エアーコンプレッサー(スクリュー)	アトラスコプコ	ZT30JPN	2013	出力:30kW 使用圧力範囲(bar):0.4 ～ 0.86 4.44m3/min 使用可能周囲温度:0 ～ 40℃ コンプレッサ吐出空気温度:周囲温度+10℃ 入力電源:三相AC200V 50Hz 重量:1200kg	¥440,000	九州 Kyushu
547	L60045	エアードライヤー	オリオン機械	RAXD100A-SE	2011	Air流量:17/19m3/min 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz 架台寸法:W980 D1260 H270 mm	¥270,000	塩山 Enzan
548	I20079	エアードライヤー(冷凍式)	オリオン機械	RAX90F	2015	冷凍式 使用範囲:0.29～0.98MPa 処理空気量:0.75/0.82m3/min 冷媒:R-407C 2.4kg 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.0/3.7kW 電流:280/140/127/120mA 重量:250kg	¥150,000	九州 Kyushu
549	O51226	エアードライヤー(空気温度調節機能付き)	SMC	IDH4-20-E	2012	処理空気量:100～500L/min 入口空気圧力:0.3～1.0MPa 出口圧力調節範囲:0.15～0.85MPa 温度範囲:15～35℃ 冷凍機:180/200W ヒーター:220W 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 2.1A 冷媒:R134a(0.14kg)	¥150,000	九州 Kyushu
550	O51285	エアードライヤー	SMC	ID600-06Z	–	使用圧力:0.3～0.9MPa 周囲温度及び使用流体温度:5～50℃ 管接続口径:3/4 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥50,000	九州 Kyushu
551	L40634	デシカント除湿機	西部技研	SGP-660-2E	2011	処理風量:600m3/h 除湿量:4.5kg/h 再生風量:200m3/h 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥630,000	九州 Kyushu
552	OC0407	空調ユニット	アピステ	PAU--AZ3000SE	–	処理風量:9.5/10m3/min 冷却能力:2600/250W 加熱能力:3250/3550W 冷媒:HFC-134a 730g 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥210,000	塩山 Enzan
553	P20306	シリンダーキャビネット(UV用)	第一開明	–	2006	10L 1本立て 適用ガス:O2	¥130,000	塩山 Enzan
554	O51096	排ガス処理装置(半導体用)	巴商会	MAK-100S	2004	最大流量:120L/min 処理筒型式:縦形円筒2段積式 ※処理筒無し 処理筒寸法:φ355.6 H1050mm N2:0.5～0.7MPa 10SLM 排気ガス入口・出口:NW40 入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥210,000	九州 Kyushu
555	O60863	除害装置	レゾナック	NX II-13	–	吸着式 吸引ガス不明　スパッタ装置にて使用	¥240,000	九州 Kyushu
556	O50028	除害装置	カンケンテクノ	KT-1000	–	オーバーホール済み	¥1,200,000	塩山 Enzan
557	M20472	パーティクルカウンター	リオン	KM-33	–	最小可測粒径:0.3μm 粒径区分:6段階 最大定格粒子個数濃度:14000個/L(400000個/CF) 定格流量:28.3L/min 光学方式:光軸交角70° 側方散乱方式 光源:半導体レーザ 受光素子:フォトダイオード	¥270,000	九州 Kyushu
558	H61049	パーティクルカウンター	HACH	3313LL	–	最小可測粒径:0.3μm 定格流量:1cfm チャンネル数:6 動作温室度範囲:12～29℃ 10～85%RH 入力電源:単相AC100～250V 50/60Hz 1.5A	¥80,000	九州 Kyushu
559	O60776	パーティクルカウンター	カノマックス	3950	–	計測方式:光散乱 粒径区分:2粒径(0.1、0.3μm) 定格流量:0.1CFM(2.83L/分) 計測時間:6 秒～99 分 59 秒 (1 回の計測時間) 計測モード：繰り返し シングル 連続 計算 入力電源:ACアダプター 入力100～240V	¥450,000	九州 Kyushu
560	OC0161	落下塵カウンター	ニデック　サンキョウ	DTSP10-01	–	作業台付き 付属FFU:CS-CUTE-13B 粒径区分:10μm以上/30μm以上/50μm以上/100μm以上 最大可測濃度:400000個/m2 最大検出範囲:Φ80mm 入力電源:ACアダプター24VDC付属	¥180,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
561	N31219	イオナイザー(一体型)	シシド静電気	WINSTAT BF-3	－	入力電源:単相AC100V 50/60Hz	¥15,000	九州 Kyushu
562	K70164	イオナイザー(一体型)	キーエンス	SJ-F010	－	風量:最大1.0m3/min イオンバランス: ±5V以下 ブロア部寸法:W38 D120 H160mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 2.3A	¥10,000	塩山 Enzan
563	M20080	卓上型プッシュプル換気装置	興研	HD-51b	－	卓上型の一様流プッシュプル型換気装置 吹き出し風速:約0.4m/s 処理風量:約7m2/min 作業エリア寸法:500×320mm 入力電源:AC100V 50/60Hz	¥150,000	塩山 Enzan
564	N80098	プッシュプル型換気装置	興研	PS-22H	－	吹出開口面寸法:W1200 H600mm 吸込開口面寸法:W1500 H1000mm 入力電源:三相AC200V 187/188W 50Hz/60Hz プルフード(PL-02)付属	¥180,000	塩山 Enzan
565	K20298	プッシュプルエアフローシステム	NuAire.Inc	NU-619-500D	2014	未使用品 作業面:H820～1110mm(油圧式調整可能) グリルパターン:4ゾーンタイプ 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 電源コードは3mの格納式	¥700,000	塩山 Enzan
566	K20300	プッシュプルエアフローシステム	NuAire.Inc	NU-619-400D	2014	未使用品 作業面:H820～1110mm(油圧式調整可能) グリルパターン:4ゾーンタイプ 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 電源コードは3mの格納式	¥630,000	塩山 Enzan
567	NB0266	UV殺菌ロッカー(SUS)	アズワン	W-02FNT	2018	入力電源:単相AC100V 50/60Hz 殺菌灯15W×6本 タイマー付 庫内寸法:407(×2列)×403×156mm (注) 棚板なし	¥110,000	塩山 Enzan
568	P40126	クリーンロッカー	アズワン	APU-150-01	－	FFU(PS01-AD)×2台 集塵効率:99.97%以上 (0.3μm粒子) 風量:1.0m3/min以上×2台 ロッカー寸法:W1500 D500 H1800mm 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 39/42W	¥80,000	塩山 Enzan
569	P30473	エアータンク	明治機械製作所	ST400B-75	1999	内容積:396L 最高使用圧力:0.83MPa 水圧試験圧力:1.25MPa ※第二種圧力容器明細書/付属有	¥130,000	九州 Kyushu
570	L40494	タンク(SUS)	－	－	2000	使用廃液 ＰＡ:イソプロピルアルコール(CAS 78-93-3) タンク部寸法:1600×2500mm	¥430,000	九州 Kyushu
571	L40495	タンク(SUS)	－	－	2000	使用廃液 ジメチルスルホキシド(CAS CAS67-68-5)と N－メチル－2－ピロリドン(CAS 872-50-4)の混合物 タンク部寸法:1600×2500mm	¥430,000	九州 Kyushu
572	L40497	タンク(SUS)	－	－	2000	使用廃液 IPA:イソプロピルアルコール(CAS 78-93-3) タンク部寸法:1600×2500mm	¥330,000	九州 Kyushu
573	N11034	電気式熱風発生装置	竹綱製作所	TSK-52BS	－	周囲温度: 0° ～ +40° 周囲湿度:85%RH以下 (非結露) ヒーター容量:10kW 電動機容量:750W 入力電源:三相AC200V 50/60Hz デミフィルター付き125π (DF-55S) ※コントローラー無し	¥100,000	九州 Kyushu
574	O60963	ブロアー	武藤電機	MI-8/6	2010	最大風量:12.0m3/min(50Hz) 7.0m3/min(60Hz) ﾓｰﾀｰ定格出力:0.75kW 標準入口 出口口径:100A 最大静圧:3.43kPa(50Hz) 4.9kPa(60Hz) 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥25,000	九州 Kyushu
575	O50238	送風機	昭和電機	KSB-H22HT-R312	2013	最大風量:42m3/min 概略寸法吸込:φ175mm 概略寸法吐出:φ148mm 出力:2.2kW 入力電源:三相AC200V 60Hz	¥60,000	塩山 Enzan
576	O50239	送風機	昭和電機	KSB-H22HT-R312	2013	最大風量:42m3/min 概略寸法吸込:φ175mm 概略寸法吐出:φ148mm 出力:2.2kW 入力電源:三相AC200V 60Hz	¥60,000	塩山 Enzan
577	OC0184	集塵機	永興	NWS-77D(特)	2020	風量:55m3/min 静圧:1.18kPa 動力:5.5kW×2P 入力電源:三相AC200V 50Hz	¥420,000	塩山 Enzan
578	P20310	集塵機	アマノ	VNA-30	2016	ちり落とし方式:手動式 風量:15m3/min 集塵容量:25L 電動機:1.5kW 吸込口径:φ150mm 入力電源:三相AC200V 50Hz	¥120,000	塩山 Enzan
579	O51271	集塵機	スイデン	SDC-L5500 BP	－	エアー供給口:PT1/4 吸引側ダクト径:φ298mm 排気側ダクト径:φ398mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.7kW	¥480,000	九州 Kyushu
580	P40131	集塵機	チコーエアーテック	CFP-1500AT3- 4036-UD	－	最大風量:9.0m3/min 最大静圧:5.8kPa 騒音:53～63dB 吸込口:φ100mm 集塵可能量:14.4L 入力電源:単相AC200V 50/60Hz 9.0A 1500W	¥210,000	塩山 Enzan

入札No.	管理No.	商品名	メーカー	型式	年式	仕様	最低 入札価格	在庫 場所
581	L40638	無停電電源装置(UPS)	京都電機器	KDP-2T050	–	INPUT:200-240V 50/60HZ OUTPUT:200V-240V 50/60Hz INPUT POWER:50.7KVA	¥1,150,000	九州 Kyushu
582	N80494	無停電電源装置(UPS)	オムロン	BU1002SW	–	未使用品 出力コンセント数:3個 バックアップ時間:5分 入力電源:単相AC200～240V 50/60Hz 出力容量:1000VA/700W	¥80,000	九州 Kyushu
583	N80495	無停電電源装置(UPS)	オムロン	BU1002SW	–	未使用品 出力コンセント数:3個 バックアップ時間:5分 入力電源:単相AC200～240V 50/60Hz 出力容量:1000VA/700W	¥80,000	九州 Kyushu
584	O70370	ラベルプリンター	サトー	CL4NX-C	2018	印字方式:感熱 /熱転写方式(兼用) 印字有効エリア:W104 D最大2500mm 入力電源:単相AC100～40V 50/60Hz 3.0A	¥70,000	塩山 Enzan
585	JC0402	バーコートラベルプリンター	サトー	レスプリR412vSTD	–	印字方式R:感熱方式/熱転写方式兼用 解像度(12dot/mm(305dpi) 印字速度最大100mm/秒(4インチ/秒) 印字有効エリア最大400mm×幅104mm 入力電源:単相AC100V～240V±10% /120W	¥40,000	九州 Kyushu
586	M50145	ラベル貼付け機	サトー	LR4NX-FA	2020	入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥60,000	塩山 Enzan
587	M50142	ウエイトチェカー	イシダ	DSCA-GN-S300-611/PB-N-S	2020	秤量:150～15000g(目量1g)/300～30000g(目量2g) コンベア寸法:W550 L1100mm 入力電源:単相ACAC100～240V 50/60Hz	¥400,000	塩山 Enzan
588	M50143	ウエイトチェカー	イシダ	DSCA-GN-S300-611/PB-N-S	2020	秤量:150～15000g(目量1g) 300～30000g(目量2g) コンベア寸法:W550 L1100mm 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥400,000	塩山 Enzan
589	M50144	ウエイトチェカー	イシダ	DSCA-GN-S300-611/PB-N-S	2020	コンベア寸法:W550 L1100mm 秤量:150～15000g(目量1g)/300～30000g(目量2g) 入力電源:単相AC100～240V 50/60Hz	¥400,000	塩山 Enzan
590	M40569	メルター	ノードソン	ALTABLUE 10DS	2020	タンクサイズ10L 使用粘度範囲 800～10,000cP ホースポート数:4 最大ポンプ吐出能力 35kg/min 入力電源:三相AC200V 50/60Hz	¥270,000	塩山 Enzan
591	P50283	真空包装機(卓上型)	東静電気	V-405G	2000	シール有効長さ:400mm(幅10mm) 最大袋寸法400×450mm 内寸法:W420 D515 H160mm 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 1.6kW	¥100,000	塩山 Enzan
592	J40160	圧縮減容機	オーワック	5070	2003	入力電源:三相AC200V 50/60Hz 0.75kW 10A プロダクトNo 4905070-11	¥220,000	塩山 Enzan
593	L40542	発電機	ナカトミ	EG-2000	–	空冷4サイクル 196cc タンク容量 9L 50/60HZ切替式 2kVA 100V 直流 12V 8A 定格出力:2000VA 積算時間:68時間	¥15,000	九州 Kyushu
594	M20393	パワーリフター	をくだ屋技研	PL-H350K	–	手動油圧式 最大積載:350kg 稼動範囲:350mm～1750mm	¥70,000	九州 Kyushu
595	M40882	リフター(高所作業車)	京町産業車輌	HP150-30	–	電動油圧式 荷重:150kg 揚程:500～3000mm	¥260,000	九州 Kyushu
596	N11050	電動リフター	スギヤス	LV50E	–	バッテリー油圧式 耐荷重:500kg サイズ:フォーク外幅:520mm フォーク長:1080mm キャスター仕様:前輪:φ70 後輪:φ150 充電/AC100V	¥150,000	九州 Kyushu
597	N11049	電動リフター	スギヤス	LV100E	–	バッテリー油圧式 耐荷重:1000kg サイズ:フォーク外幅:520 フォーク長:1080 充電:単相AC100V	¥180,000	九州 Kyushu
598	N30884	電動ホイスト(電気トロリ付き)	キトー	ER004IL	–	定格荷重:490kg 巻上下 横行２速インバーター形 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 標準揚程:4m 巻上速度(m/s):高速:0.075、低速:0.0215	¥130,000	九州 Kyushu
599	N10959	電動ホイスト(電気トロリ付き)	キトー	ER2-0041S	2011	定格荷重:490kg 巻上 下横行２速インバーター形 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 巻上速度:(高速) 0.142m/s (低速) 0.0237m/s	¥130,000	九州 Kyushu
600	M10363	電動式運搬車	京町産業車両	EDH 1000	2015	最大けん引質量:1000kg 最高速度:無負荷時3km/h 負荷時2km/h けん引ピン高さ:130～240mm バッテリー:24V 36Ah/5Hr モーター:DC600W 充電器:AC100V 50/60Hz トランス容量180W	¥70,000	塩山 Enzan