

ULVAC社製クライオポンプ 大量入荷中

A large number of ULVAC cryopumps have arrived.

✓ ゲートバルブやコンプレッサーなどの関連機器とセット購入がお得!!

✓ 粗引き・再生用に適したドライ真空ポンプも入荷中。裏面をご覧ください。



振り子バルブ

Gate Valve (pendulum type)

在庫場所
キュウシュウ
九州

Maker
(メーカー) ULVAC (アルバック)

Model
(型式) VFR - 400

Stock Qty
(在庫数) 25

- 呼び口径 : Φ400mm ■開閉動作原理 : 広空作動式
- シリンダ供給圧空圧 : 0.5 ~ 0.7MPaG
- 広空供給口径 : Φ8 管継手 ■総質量 : 98kg
- 取付姿勢 : 自由 ■開放コンダクタンス : 50000L/s
- 使用圧力範囲 : 1.0 × 10 Pa ~ 0.12MPa(abs)
- ベーキング許容温度 (静止時) :
- バルブボディ : 120°C 以下
- シリンド : 80°C 以下

振り子バルブ

Gate Valve (pendulum type)

在庫場所
キュウシュウ
九州

Maker
(メーカー) ULVAC (アルバック)

Model
(型式) VFR - 500

Stock Qty
(在庫数) 30

- 呼び口径 : Φ500mm ■開閉動作原理 : 広空作動式
- シリンダ供給圧空圧 : 0.5 ~ 0.7MPaG
- 広空供給口径 : Φ8 管継手 ■総質量 : 98kg
- 取付姿勢 : 自由 ■開放コンダクタンス : 90000L/s
- 使用圧力範囲 : 1.0 × 10 Pa ~ 0.12MPa(abs)
- ベーキング許容温度 (静止時) :
- バルブボディ : 120°C 以下
- シリンド : 80°C 以下



クライオポンプ

Cryopumps

在庫場所
キュウシュウ
九州

Maker
(メーカー) ULVAC (アルバック)

Model
(型式) CRYO-U16L

Stock Qty
(在庫数) 17

- 排気速度 (20°C L/s) : 窒素_5,000、水素_10,000
アルゴン_4,500、水_16,000
- 到達圧力 Pa(Torr) : 10⁻¹⁰
- 最大流量 Pa · L/s(Torr · L/s) : アルゴン_1.4 × 10⁻¹⁰(11.0)
- 排気容量 Pa · L(Torr · L) : アルゴン_4.3 × 10⁻³(3.3 × 10⁻³)
水素_2.4 × 10⁻³(1.8 × 10⁻³)
- 冷却降下時間 min(Hz) : 160/140(50/60)
- コンプレッサユニット : C30VRT、■質量 : 61.0Kg



コンプレッサー(水冷)

Compressor (water cooling)

在庫場所
キュウシュウ
九州

Maker
(メーカー) ULVAC (アルバック)

Model
(型式) C30VR

Stock Qty
(在庫数) 15

- 電源 (ACV × Φ × Hz) : 200 × 3 × 50
- 電源 (ACV × Φ × Hz) : 220 × 3 × 60
- 電力 KW (50/60Hz) : 5.0/6.0
- 冷却方式水量 (L/min) (20°C) : 5.5
- 質量 (Kg) : 127 ■寸法 (mm) : W510 * H680
- アドソーバー交換時間 : 24,000 時間
- 冷却水出入口 : Rc 3/8



クライオポンプ

Cryopumps

在庫場所
キュウシュウ
九州

Maker
(メーカー) ULVAC (アルバック)

Model
(型式) CRYO-U20HL

Stock Qty
(在庫数) 29

- 排気速度 (20°C L/s) : 窒素_10,000、水素_18,000
アルゴン_8,400、水_29,000
- 到達圧力 Pa(Torr) : 10⁻¹⁰
- 最大流量 Pa · L/s(Torr · L/s) : アルゴン_1.7 × 10⁻¹⁰(12.8)
- 排気容量 Pa · L(Torr · L) : アルゴン_5.8 × 10⁻³(4.4 × 10⁻³)
水素_4.6 × 10⁻³(3.4 × 10⁻³)
- 冷却降下時間 min(Hz) : 160/140(50/60)
- コンプレッサユニット : C30PVRT、■質量 : 72.0Kg



コンプレッサー(水冷)

Compressor (water cooling)

在庫場所
キュウシュウ
九州

Maker
(メーカー) ULVAC (アルバック)

Model
(型式) C30PVRT

Stock Qty
(在庫数) 28

- 電源 (ACV × Φ × Hz) : 200 × 3 × 50
- 電源 (ACV × Φ × Hz) : 220 × 3 × 60
- 電力 KW (50/60Hz) : 5.0/6.0
- 冷却方式水量 (L/min) (20°C) : 5.5
- 質量 (Kg) : 127 ■寸法 (mm) : W510 * H680
- アドソーバー交換時間 : 24,000 時間
- 冷却水出入口 : Rc 3/8





クライオポンプの粗引き・再生に

for rough pumping and regeneration of the cryopump



通常価格 1,500,000円 ➤➤➤

特別価格 750,000円



通常価格 1,700,000円 ➤➤➤

特別価格 300,000円

ドライ真空ポンプ Dry Vacuum Pump

在庫場所
キュウシュウ
九州

多段ルーツ型ドライ真空ポンプ Multi-Stage Roots Type Dry Vacuum Pump

在庫場所
キュウシュウ
九州

Maker
(メーカー) KASHIYAMA (桜山)

Maker
(メーカー) ULVAC (アルバック)

Model
(型式) SDL60K-HaM069-A

Model
(型式) LR3601-R

Stock Qty
(在庫数) 5

Stock Qty
(在庫数) 11

Spec
(仕様)
最大排気速度：60000L / min
到達圧力：0.8Pa
寸法：W810*D1780*H1450
電源：三相 AC200 ~ 220V 50 / 60Hz

最大排気速度：3136 m³/h
到達圧力：0.67Pa
寸法：W1111*D668*H1274
質量：660kg
電源：三相 AC380 ~ 440V 50 / 60Hz

お問い合わせ



塩山テクニカルセンター
(山梨県甲州市)



九州テクニカルセンター
(福岡県大牟田市)



水俣高度技術センター
(熊本県水俣市)



台湾テクニカルセンター

お問い合わせ・お申込み

- ▶ 塩山テクニカルセンター 〒404-0053 山梨県甲州市塩山小屋敷2140
- ▶ 九州テクニカルセンター 〒837-0907 福岡県大牟田市四箇新町1-5
- ▶ 水俣高度技術センター 〒867-0058 熊本県水俣市丸島町3-5-1
- ▶ 台湾テクニカルセンター 30091 新竹市香山区牛埔南路15號(位於17巷内)

- 📞 0553-32-6711
- 📞 0944-41-3117
- 📞 0966-83-8955
- 📞 886-3-539-9108

ASKINDEX
株式会社アスカインデックス
<https://askindex.co.jp/>